

表2 关键参数

参数	取值	参数
调度时段长度	1 h	基础负荷
预测与优化窗口长度	24 h	配电容量上限
泊位数	7	电网爬坡上限
释放核长度	6 h	固定储能容量
队列衰减系数	0.85	固定储能充放电功率上限
队列权重	0.3	固定储能充放电效率
风速修正权重	0.18	固定储能能量范围
波高修正权重	0.1	固定储能初始SOC
高峰时段修正系数	1.04	固定储能期末目标SOC
非高峰时段修正系数	0.96	AGV单车电池容量
队列上限	1500-9000TEU	AGV SOC范围
固定基线设备配置	QC=22, AGV=88, RTG=44	AGV初始SOC
动态调度资源池上限	QC=26, AGV=112, RTG=52	需量成本系数
QC单机能力	45 TEU/h	储能退化成本系数
AGV单机能力	12 TEU/h	QC 单位运行成本
RTG单机能力	25 TEU/h	AGV 单位运行成本
QC-AGV传导系数	0.94	RTG 单位运行成本
AGV-RTG 传导系数	0.96	大型船延误成本
中型船延误成本	6000元/(艘·h)	小型船延误成本

取值

5000 kW

50040 kW

8000 kW/h

32000 kWh

10000 kW

0.95

5000–32000 kWh

30000 kWh

12000 kWh

240 kWh

0.30–0.90

0.8

32元/kW

0.015元/kWh

409.8元/(台·h)

113.9元/(台·h)

254.4元/(台·h)

11000元/(艘·h)

2500元/(艘·h)
