

슬라이드 템플릿 가이드 (v1.0)

대상 파일: `slide-template.html` 이 문서의 목적: 이 템플릿을 처음 보는 사람(또는 Claude)이 내용만 바꿔서 바로 발표자료를 완성할 수 있게 안내한다.

0. 이게 뭔가요

`slide-template.html` 하나만 있으면 끝나는 16:9 슬라이드 발표자료 틀이다.

- 빌드 도구·서버·인터넷 연결 없이 더블클릭으로 브라우저에서 바로 열린다
- 방향키·스вай프·화면 우측 상단 버튼으로 슬라이드 넘기기
- 슬라이드를 넘길 때 카드/표/단계가 순서대로 나타나는 애니메이션 내장
- `Cmd/Ctrl + P` 로 그대로 PDF 인쇄 가능 (슬라이드 1장 = PDF 1페이지)

1. 가장 빠른 사용법 — Claude에게 통째로 맡기기

다른 사람에게 이 템플릿을 줄 때는 `slide-template.html` + 이 가이드(`slide-template-guide.md`) 두 파일을 같이 전달한다. 그 사람은 Claude(또는 Claude Code)에게 이렇게 요청하면 된다:

첨부한 `slide-template.html`을 템플릿으로 써서 발표자료를 만들어줘.
`slide-template-guide.md`에 클래스 사용법이 정리되어 있으니 그 규칙을 그대로 따라줘.
내용은 다음과 같아: [여기에 발표 주제, 슬라이드별로 하고 싶은 말을 자유롭게 적기]

Claude는 템플릿 안의 `[ ]` 괄호로 된 자리표시자 텍스트를 실제 내용으로 바꾸고, 필요하면 슬라이드를 더 추가하거나 빼는 식으로 작업하면 된다. CSS·JS는 그대로 두고 `<body>` 안의 `<div class="slide">...` 블록만 수정/추가/삭제하는 것이 원칙이다.

2. 파일 구조

```
<head>
  <style> ... 디자인 시스템 전체 (색·폭트·애니메이션·인쇄 규칙) ... </style>
</head>
<body>
  <div id="deck"><div class="stage">
    <div class="slide active">...SLIDE 00 표지...</div>
    <div class="slide">...SLIDE 01...</div>
    <div class="slide">...SLIDE 02...</div>
    ... (필요한 만큼 반복) ...
    <div class="slide">...마무리 인사...</div>
  </div></div>
  <div id="progress"></div>      ← 상단 진행률 바 (자동)
  <div id="nav">...</div>      ← 우측 상단 이전/다음 버튼 (자동)
  <script> ... 내비게이션·진행률·페이지번호 자동 계산 ... </script>
</body>
```

슬라이드를 추가/삭제해도 번호를 손으로 고칠 필요가 없다. `<script>` 가 로드 시점에 `.slide` 개수를 세서 우측 상단 카운터·상단 진행률 바·각 슬라이드 좌상단의 "n / 전체" 표시를 전부 자동으로 채운다.

3. 새 슬라이드를 추가하는 법

1. 기존 `<div class="slide">...</div>` 블록 하나를 통째로 복사한다 (제일 비슷한 패턴 골라서)
2. 원하는 위치에 붙여넣는다 — 순서 = `<body>` 에 쓰인 순서가 곧 발표 순서다
3. `<div class="sn">SLIDE 0X</div>` 의 번호만 새로 매긴다 (뒤에 자동으로 붙는 "· n / 전체"는 그대로 둔다 — 스크립트가 채워줌)
4. 내용을 채운다

표지(SLIDE 00)와 마무리 인사 슬라이드는 `.sn` 이 없는 대신 `.cv-foot` (좌하단 발표자 정보 / 우하단 날짜) 을 쓴다. 이 두 슬라이드는 페이지 번호가 `.cv-foot-r` 안에 자동으로 들어간다.

4. 자주 쓰는 클래스 목록

클래스	용도	템플릿에서 쓴 위치
<code>.si</code>	슬라이드 안쪽 전체 (헤더+본문+TIP을 감싸는 필수 컨테이너)	모든 슬라이드
<code>.sn</code>	좌상단 "SLIDE 0X" / "APPENDIX A1" 라벨	모든 콘텐츠 슬라이드
<code>.h2</code> + <code></code>	슬라이드 제목 (한 줄 기준, <code></code> 으로 감싸면 골드색 강조)	모든 콘텐츠 슬라이드
<code>.hsub</code>	제목 아래 한 줄 부제	모든 콘텐츠 슬라이드
<code>.sb</code>	본문 영역 (남는 공간을 전부 차지, 항상 가운데 정렬)	모든 콘텐츠 슬라이드
<code>.tip</code>	맨 아래 핵심 한 줄 박스 — 반드시 <code>.sb</code> 의 형제 요소로, <code>.sb</code> 안에 넣지 말 것	모든 콘텐츠 슬라이드
<code>.g3</code> / <code>.g2</code>	3칸/2칸 그리드	SLIDE 01, 05
<code>.card</code> + <code>.c-gold</code> / <code>.c-teal</code> / <code>.c-coral</code> / <code>.c-purple</code> / <code>.c-blue</code>	카드 + 상단 강조선 색	SLIDE 01
<code>.bdg</code>	작은 알약형 배지	SLIDE 01, 04
<code>.flow</code> + <code>.fbox</code> + <code>.farr</code>	가로 단계 흐름 (박스-화살표-박스)	SLIDE 02
<code>.steps</code> + <code>.step</code> + <code>.sdot</code> + <code>.stxt</code> <code>.st</code> / <code>.sd</code>	번호 동그라미 + 세로 단계 리스트	SLIDE 03
<code>.tbl</code>	비교 표 (헤더·셀 모두 자동 가운데 정렬)	SLIDE 04
<code>.tip-card</code> + <code>.tc-t</code> / <code>.tc-d</code> / <code>.tc-b</code>	그리드 안에 들어가는 팁 카드	SLIDE 05
<code>.port-box</code> + <code>.pb-t</code> / <code>.pb-i</code>	라벨 + 대시(—) 리스트 박스	(필요시 사용)
<code>a.lnk</code>	링크 텍스트 색·밑줄	SLIDE 05
<code>.tags</code> + <code>.tag</code>	표지의 알약형 키워드 태그	SLIDE 00

색상 톤 규칙: 이 디자인은 골드/오렌지(`#EF9F27` , `#BA7517`) 단일 톤이 기본이다. `.c-teal` / `.c-coral` / `.c-purple` / `.c-blue` 는 정말 다른 카테고리를 구분해야 할 때만 1~2곳 제한적으로 쓰고, 같은 슬

라이드 안에서 의미 없이 여러 색을 섞지 않는다 (안 그러면 전체 가이드 톤과 어긋나 보인다).

5. 애니메이션 클래스 — 언제, 어떻게 쓰나

클래스	효과	붙이는 위치
<code>.reveal-row</code>	자식 요소들이 0.06초씩 순서대로 나타남	카드/그리드/표를 감싸는 부모에 붙임
<code>.reveal-flow</code>	첫 박스 먼저, 이후 "화살표+다음박스"가 0.5초마다 한 쌍씩 같이 나타남	가로 단계 흐름(<code>.flow</code>)을 감싸는 부모에 붙임
<code>.tline</code>	줄 단위로 위에서부터 써내려가듯 나타남	지침/코드 전문처럼 줄마다 직접 붙이고 <code>animation-delay</code> 를 0.2초씩 늘려가며 지정
<code>.emph-blink</code>	5초간 깜빡이다 멈춤 (무한반복 아님)	슬라이드당 딱 한 곳, 진짜 중요한 단어/숫자에만
<code>.glow-link</code>	5초간 은은하게 빛났다가 멈춤	눈에 잘 안 띄는 링크에 추가로 붙여서 시선을 끄

주의: `.emph-blink` 를 한 슬라이드에 여러 곳 쓰면 정작 중요한 곳이 묻혀서 효과가 떨어진다. 슬라이드당 1개로 제한할 것.

6. 인쇄 / PDF로 내보내기

- 브라우저에서 `Cmd+P` (Mac) / `Ctrl+P` (Win) → "PDF로 저장"
- `@media print` 규칙이 이미 들어있어서: 내비게이션·진행률 바는 자동으로 숨겨지고, 슬라이드 1장이 PDF 1페이지가 된다
- 인쇄 대화상자에서 용지 크기를 "기본값(Default)"으로 두면 16:9 비율(13.333in × 7.5in)에 맞춰 위아래 여백 없이 꽉 채워진다. A4/Letter로 직접 바꾸면 비율이 달라져 여백이 생길 수 있다

7. 완성 후 체크리스트

- [] 모든 `[괄호]` 자리표시자를 실제 텍스트로 바꿨는가
 - [] 슬라이드 제목(`.h2`)이 한 줄을 넘기지 않는가 (`white-space:nowrap` 이 기본이라 너무 길면 화면 밖으로 잘릴 수 있음 — 길면 `font-size` 를 줄이거나 줄바꿈 허용)
 - [] 카드/표 안의 글자가 가운데 정렬되어 있는가 (대시 `—` 로 시작하는 리스트만 예외적으로 좌측 정렬)
 - [] 슬라이드 내용이 박스 밖으로 넘치지 않는가 — 브라우저 창을 줄여보거나, 실제 인쇄 미리보기로 한 번 확인
 - [] `.emph-blink` 가 슬라이드당 1곳을 넘지 않는가
 - [] 외부 링크(`<a href>`)에 `target="_blank" rel="noopener"` 를 넣었는가
 - [] 표지/마무리 슬라이드의 발표자 이름·날짜를 실제 값으로 채웠는가
-

8. 변경 히스토리

v1.0 — 최초 작성

- `claude-code-guide.html` 제작 과정에서 검증된 디자인 시스템·애니메이션·인쇄 규칙을 범용 템플릿으로 추출