

1. 在 OSI 七层结构模型中, 处于数据链路层与运输层之间的是 (B)

- A、物理层
- B、网络层
- C、会话层 C. 会话层: 错误。会话层在运输层之上。
- D、表示层 D. 表示层: 错误。表示层在会话层之上。

2. 完成路径选择功能是在 OSI 模型的 (C)

- A、物理层 A. 物理层: 错误。只负责比特传输。
- B、数据链路层 B. 数据链路层: 错误。负责帧的传输和差错控制, 不负责路径选择。
- C、网络层 C. 网络层: 正确。路由选择是网络层的核心功能。
- D、运输层 D. 运输层: 错误。负责端到端通信, 不涉及路径选择。

3. TCP/IP 协议簇的层次中, 解决计算机之间通信问题是在 (B)

- A、网络接口层 A. 网络接口层: 错误。负责物理和链路层细节。(相当于五层教学模型中的物理层+数据链路层)
- B、网际层 B. 网际层: 正确。网际层 (IP层) 解决主机到主机的通信。
- C、传输层 C. 传输层: 错误。解决进程到进程的通信。
- D、应用层 D. 应用层: 错误。解决特定应用问题。

4. 网络协议主要要素为 (C)

- A、数据格式、编码、信号电平
- B、数据格式、控制信息、速度匹配
- C、语法、语义、同步
- D、编码、控制信息、同步

5. 如果比特率为 10Mb/s, 发送 1000 位需要多长时间: (C)

- A、1us
- B、10us
- C、100us
- D、1000us

6. 从通信协议的角度来看, 路由器是在哪个层次上实现网络互联 (C)

- A. 物理层
- B. 链路层
- C. 网络层
- D. 传输层

7. 在网络层提供协议转换, 在不同网络之间存储转发分组的网络设备是 (D)

- A. 网桥
- B. 网关
- C. 集线器
- D. 路由器

8. 一个 C 类地址, 最多能容纳的主机数目为 (B)。

- A、64516
- B、254 $2^8 - 2$
- C、64518
- D、256

9. 下列 IP 地址中属于 B 类地址的是 (B)

- A. 98.62.53.6
- B. 130.53.42.10
- C. 200.245.20.11
- D. 221.121.16.12

10. ICMP 协议位于 (A)

- A. 网络层
- B. 传输层
- C. 应用层
- D. 数据链路层

11. 为了避免 IP 地址的浪费, 需要对 IP 地址中的主机号部分进行再次划分, 将其划分成两部分, 即: (A)

- A. 子网号和主机号
- B. 子网号和网络号
- C. 主机号和网络号
- D. 子网号和分机号

12. 因特网在通信子网内实现数据报操作方式对端系统 (C) .

- A. 只提供数据报服务
- B. 只提供虚电路服务
- C. 提供数据报和虚电路服务
- D. 不提供服务

13. 在网络层提供协议转换, 在不同网络之间存贮转发分组的网络设备是 (D)

- A. 网桥
- B. 网关
- C. 集线器
- D. 路由器

14. 某部门申请到一个 C 类 IP 地址, 若要分成 8 个子网, 其掩码应为 (C) .

- A. 255.255.255.255
 - B. 255.255.255.0
 - C. 255.255.255.224
 - D. 255.255.255.192
- 8个子网, 需要3位, 位从高位借

15. 负责提供可靠的端到端数据传输的是 (A) 的功能。

- A. 传输层
 - B. 网络层
 - C. 应用层
 - D. 数据链路层
- A. 传输层: 正确。TCP提供可靠端到端传输。
B. 网络层: 错误。IP不可靠。
C. 应用层: 错误。依赖下层。
D. 数据链路层: 错误。点到点可靠, 非端到端。

16. 滑动窗口协议用于 (B) 的协议。

- A. 差错控制
- B. 流量控制
- C. 拥塞控制
- D. 链路管理

17. 在 TCP/IP 体系结构中, TCP 和 IP 所提供的服务层次分别为 (B)

- A. 应用层和运输层
- B. 运输层和网络层
- C. 网络层和链路层
- D. 链路层和物理层

18. 为应用程序之间的数据传送提供可靠连接的 TCP/IP 协议是: A

- A. TCP 协议
- B. IP 协议
- C. ICMP 协议
- D. UDP 协议

19. FTP 协议的缺省端口号是: (A)

- A. 21
 - B. 23
 - C. 25
 - D. 29
- A. 21: 正确。
B. 23: 错误。Telnet。
C. 25: 错误。SMTP。
D. 29: 错误。

20. TCP 是采用来实现流量控制。(D)

- A. 许可证法
- B. 丢弃分组法
- C. 预约缓冲区法

D.滑动窗口技术 TCP/IP是一种模型

21. 下面的关于 TCP/IP 的传输层表述不正确的是 (D)

- A.进程寻址 A. 进程寻址：正确。通过端口号。
- B.提供无连接服务 B. 提供无连接服务：正确。UDP。
- C.提供面向连接的服务 C. 提供面向连接的服务：正确。TCP。
- D.IP 主机寻址 D. IP主机寻址：错误。IP主机寻址是网络层的功能，不是传输层。

22. 能够使主机或路由器报告差错情况和提供有关异常情况的报告是下列那种协议的功能。(C)

- A、IP
- B、HTTP
- C、ICMP
- D、TCP

23. Internet 中发送邮件协议是 (B)。

- A、FTP
- B、SMTP
- C、HTTP
- D、POP

24. FTP 是 Internet 中_____C_____。

- A. 发送电子邮件的软件
- B. 浏览网页的工具
- C. 用来传送文件的一种服务
- D. 一种聊天工具

25. 现行的 IP 协议中地址字段的长度为：(A)

- A. 32bit
- B. 48 bit
- C. 64 bit
- D. 128 bit IPv6

26. 下列哪个不是电子邮件服务的优点：B

- A.方便迅捷
- B.时实性强
- C.费用低廉
- D.传输信息量大

27. 下列哪个是正确的电子邮件地址：D 用户名@域名格式

- A. http://www.doczj.com/doc/96432689cc22bcd126ff0caa.html@wangxing
- B. http://www.doczj.com/doc/96432689cc22bcd126ff0caa.html
- C. http://www.doczj.com/doc/96432689cc22bcd126ff0caa.html.wangxing
- D. wangxing@http://www.doczj.com/doc/96432689cc22bcd126ff0caa.html

28. 完成远程登录的 TC/PIP 协议是：D

- A. SMTP
- B. FTP
- C. SNMP
- D. TELNET

29. 如果访问 Internet 时只能使用 IP 地址，是因为没有配置 TCP/IP 的：D

- A. IP 地址
- B. 子网掩码
- C. 默认网关
- D. DNS

30. WWW 网页文件的编写语言及相应的支持协议分别为 (C)

- A. HTML, HTPT
- B. HTTL, HTTP

C. HTML, HTTP

D. 以上均不对

31. 每一个 Web 页面，包括主页都有一个唯一的地址，通常称该地址为 (D)

A. Web 页面地址

B. 主页地址

C. 网页搜索地址

D. 统一资源定位器 URL

32. 在下面给出的协议中，(B) 是 TCP/IP 的应用层协议。

A. TCP 和 FTP

B. DNS 和 SMTP

C. RARP 和 DNS

D. IP 和 UDP

33. 在 Internet 域名体系中，域的下面可以划分子域，各级域名用圆点分开，按照 D。

A. 从左到右越来越小的方式分 4 层排列

B. 从左到右越来越小的方式分多层排列

C. 从右到左越来越小的方式分 4 层排列

D. 从右到左越来越小的方式分多层排列

34. 在 internet 的基本服务功能中，远程登录所使用的命令是 (B)。

A. ftp

B. telnet

C. mail

D. open

35. TCP/IP 协议规定为 (A)。

A. 4 层

B. 5 层

C. 6 层

D. 7 层

36. Internet 网络是一种 (D) 结构的网络。

A. 星型

B. 环型

C. 树型

D. 网型

37. 以下属于低层协议的是 (B)

A. FTP

B. IP

C. UDP

D. TCP

38. TCP/IP 层的网络接口层对应 OSI 的 (D)。

A. 物理层

B. 链路层

C. 网络层

D. 物理层和链路层

39. 以下各项中，不是数据报操作特点的是 (C)

A. 每个分组自身携带有足够的信息，它的传送是被单独处理的

B. 在整个传送过程中，不需建立虚电路

C. 使所有分组按顺序到达目的端系统

D. 网络节点要为每个分组做出路由选择

40. 以下哪一个设置不是上互联网所必须的 (B)

A. 每个分组自身携带有足够的信息，它的传送是被单独处理的：是特点。

B. 在整个传送过程中，不需建立虚电路：是特点。

C. 使所有分组按顺序到达目的端系统：不是特点，数据报可能失序。

D. 网络节点要为每个分组做出路由选择：是特点。

- A、IP 地址
- B、工作组
- C、子网掩码
- D、网关

41. 下列交换技术中，节点不采用“存储—转发”方式的是（ A ）

- A、电路交换技术
- B、报文交换技术
- C、虚电路交换技术
- D、数据报交换技术

42. 下面关于域名的说法正确的是（ D ）

- A、域名专指一个服务器的名字
- B、域名就是网址
- C、域名可以自己任意取
- D、域名系统按地理域或机构域分层采用层次结构

43. 因特网中完成域名地址和 IP 地址转换的是（ B ）

- A、POP
- B、DNS
- C、SLIP
- D、Usenet

44. IPv6 将 32 位地址空间扩展到（ B ）

- A、64 位
- B、128 位
- C、256 位
- D、1024 位

45. 决定使用哪条途径通过子网，应属于下列 OSI 的哪一层处理？ D

- A) 物理层
- B) 数据链路层
- C) 传输层
- D) 网络层 路由器

46. 两端用户传输文件，应属于下列 OSI 的哪一层处理？（ D ）

- （A）表示层
- （B）会话层
- （C）传输层
- （D）应用层

47. 两个不同的计算机类型能通信，需要（ C ）

- A、它们符合 OSI 模型
- B、它们都使用 TCP/IP
- C、它们都是兼容的协议组
- D、它们一个是 Macintosh，一个是 Unix 工作站

48. OSI/RM 模型中，哪个层次用来在设备的进程间传递报文？ B

- （A）网络层
- （B）传输层
- （C）会话层
- （D）表示层

49. TCP/IP 协议是 Internet 中计算机之间通信所必须共同遵循的一种（ B ）

- A.信息资源
- B.通信规定

C.软件

D.硬件

50. 下面 (C) 命令用于测试网络是否连通。

A.telnet

B.nslookup

C.ping

D.ftp

51. 在 Internet 中, 用于文件传输的协议是 (C)。

A. HTML

B. B.SMTP

C. C.FTP

D. D.POP

52. 下列说法错误的是 (D)。

A. 电子邮件是 Internet 提供的一项最基本的服务

B. 电子邮件具有快速、高效、方便、价廉等特点

C. 通过电子邮件, 可向世界上任何一个角落的网上用户发送信息

D. 可发送的多媒体信息只有文字和图像

53. 对于下列说法, 错误的是 (D)。

A. TCP 协议可以提供可靠的数据流传输服务

B. TCP 协议可以提供面向连接的数据流传输服务

C. TCP 协议可以提供全双工的数据流传输服务

D. TCP 协议可以提供面向非连接的数据流传输服务

54. 以下关于 TCP/IP 协议的描述中, 错误的是(A)。

A. TCP/IP 协议属于应用层

B. TCP、UDP 协议都要通过 IP 协议来发送、接收数据

C. TCP 协议提供可靠的面向连接服务

D. UDP 协议提供简单的无连接服务

55. 下列关于 IP 地址的说法中错误的是 (C)。

A. 一个 IP 地址只能标识网络中的唯一的一台计算机

B. IP 地址一般用点分十进制表示

C. 地址 205.106.286.36 是一个非法的 IP 地址

D. 同一个网络中不能有两台计算机的 IP 地址相同

56. 一个 IP 地址包含网络地址与 (C)。

A. 广播地址

B. 多址地址

C. 主机地址

D. 子网掩码

57. 在以下四个 WWW 网址中, 哪一个网址不符合 WWW 网址书写规则 (B)。

A.www.163.com

B.www.nk.cn.edu 域名越大越右边

C.www.863.org.cn

D.www.tj.net.jp

58. OSPF 协议是 (A)。

A. 域内路由协议

B. 域间路由协议

C. 无域路由协议

D. 应用层协议

59. 在虚电路服务中分组的顺序 (A)。

A. 总是按发送顺序到达目的站

- B. 总是与发送顺序相反到达目的站
- C. 到达目的站时可能不按发送顺序
- D. 到达顺序是任意的

60. 下面属于路由选择协议的是 (B)。

- A. TCP/IP
- B. RIP
- C. IPX/SPX
- D. AppleTalk

61. 在 OSI 参考模型中能实现路由选择、拥塞控制与互联功能的层是 (C)。

- A. 传输层
- B. 应用层
- C. 网络层
- D. 物理层

62. 协议是 (D) 之间进行通信的规则或约定。

- A. 同一结点上下层
- B. 不同结点
- C. 相邻实体
- D. 不同结点对等实体

63. 电子邮件服务器之间相互传递邮件通常使用的协议是 (B)。

- A) PPP
- B) SMTP
- C) FTP
- D) EMAIL

64. 在 TCP/IP 协议簇中, (A) 协议属于网络层的无连接协议。

- A. IP
- B. SMTP
- C. UDP
- D. TCP

65. 在 TCP/IP 协议簇中, (C) 属于自上而下的第二层。 运输层

- A. ICMP
- B. SNMP
- C. UDP
- D. IP

66. 在 B 类网络中, 可以分配的主机地址是多少? (D)

- A. 1022
- B. 4094 $2^{16}-2$
- C. 32766
- D. 65534

67. 以下网络地址中属于私网地址的是 (C)

- A. 172.15.22.1
- B. 128.168.22.1
- C. 172.16.22.1
- D. 192.158.22.1

私有地址的范围:

A 类地址: 10.0.0.0~10.255.255.255

B 类地址: 172.16.0.0~172.31.255.255

C 类地址: 192.168.0.0~192.168.255.255

68. 设有 2 条路由 21.1.193.0/24 和 21.1.194.0/24, 如果进行路由汇聚, 覆盖这 2 条路由的地址是 (C)。

- A. 21.1.200.0/22
B. 21.1.192.0/23
C. 21.1.192.0/21
D. 21.1.224.0/20
- 计算: 21.1.193.0/24 -> 21.1.11000001.0, 21.1.194.0/24 -> 21.1.11000010.0, 共同前缀 21.1.110000 (前22位), 即21.1.192.0/22。但选项中有21.1.192.0/21? C选项为21.1.192.0/21 (/21包含更多), 正确的是/22。原题选项可能写错, 通常答案是21.1.192.0/22, 但给的C是21.1.192.0/21, 也可能正确(覆盖范围更大)。根据常见题库, 选C。

69. 下面关于 IPv6 协议优点的描述中, 准确的是 (B)

- A. IPv6 协议允许全局 IP 地址出现重复
B. IPv6 协议解决了 IP 地址短缺的问题
C. IPv6 协议支持通过卫星链路的 Internet 连接
D. IPv6 协议支持光纤通信

70. RARP 协议用于 (C)。

- A. 根据 IP 地址查询对应的 MAC 地址 ARP
B. IP 协议运行中的差错控制
C. 把 MAC 地址转换成对应的 IP 地址
D. 根据交换的路由信息动态生成路由表

RARP: 知道自己的硬件地址 (MAC) IP

ARP: 通过 IP 地址找到硬件地址 (MAC)

71. 下面关于 ICMP 协议的描述中, 正确的是(C)。

- A. ICMP 协议根据 MAC 地址查找对应的 IP 地址 RARP
B. ICMP 协议把公网的 IP 地址转换为私网的 IP 地址 NAT
C. ICMP 协议用于控制数据报传送中的差错情况
D. ICMP 协议集中管理网络中的 IP 地址分配 DHCP

72. 某公司的几个分部在市内的不同地点办公, 各分部联网的最好解决方案是 (D)。

- A. 公司使用统一的网络地址块, 各分部之间用以太网相连
B. 公司使用统一的网络地址块, 各分部之间用网桥相连
C. 各分部分别申请一个网络地址块, 用集线器相连
D. 把公司的网络地址块划分为几个子网, 各分部之间用路由器相连

73. TCP/IP 网络中常用的距离矢量路由协议是 (D)

- A. ARP A. ARP: 地址解析。
B. ICMP B. ICMP: 控制报文。
C. OSPF C. OSPF: 链路状态。
D. RIP D. RIP: 距离矢量。

A. 路由器处理的信息量比交换机少, 因而转发速度比交换机快: 错误。通常路由器处理更复杂, 速度可能慢。

B. 对于同一目标, 路由器只提供延迟最小的最佳路由: 错误。可能有多条路由, 根据策略选择。

C. 通常的路由器可以支持多种网络层协议, 并提供不同协议之间的分组转换: 正确。

D. 路由器不但能够根据逻辑地址进行转发, 而且可以根据物理地址进行转发: 错误。路由器根据IP地址, 不根据MAC。

74. 关于路由器, 下列说法中正确的是 (C)。

- A. 路由器处理的信息量比交换机少, 因而转发速度比交换机快
B. 对于同一目标, 路由器只提供延迟最小的最佳路由
C. 通常的路由器可以支持多种网络层协议, 并提供不同协议之间的分组转换
D. 路由器不但能够根据逻辑地址进行转发, 而且可以根据物理地址进行转发

75. 下列有关虚电路服务的叙述中不正确的是 (C)

- A. OSI 中面向连接的网络服务就是虚电路服务
B. SNA 采用的是虚电路操作支持虚电路服务的方式
C. 以数据报方式操作的网络中不提供虚电路服务 如因特网IP是数据报, 但上层TCP可提供虚电路。
D. 在 ARPANET 内部使用数据报操作方式, 但可以向端系统提供数据报和虚电路两种服务

76. 用 TCP/IP 协议的网络在传输信息时, 如果出了错误需要报告, 采用的协议是 (A)

- A. ICMP
B. HTTP
C. TCP
D. SMTP

77. 以下各项中, 不是 IP 数据报操作特点的是 (C)

- A. 每个分组自身携带有足够的信息, 它的传送是被单独处理的

- B. 在整个传送过程中，不需建立虚电路
- C. 使所有分组按顺序到达目的端系统
- D. 网络节点要为每个分组做出路由选择

78. 对 IP 数据报分片的重组通常发生在（ B ）上。

- A. 源主机
- B. 目的主机
- C. IP 数据报经过的路由器
- D. 目的主机或路由器

79. 关于路由器，下列说法中错误的是（ D ）。

- A. 路由器可以隔离子网，抑制广播风暴
- B. 路由器可以实现网络地址转换
- C. 路由器可以提供可靠性不同的多条路由选择
- D. 路由器只能实现点对点的传输 路由器可以连接多个网络，实现点对多点

80. 关于 ARP 表，以下描述中正确的是（ B ）。

- 1. 提供常用目标地址的快捷方式来减少网络流量
- 2. 用于建立 IP 地址到 MAC 地址的映射
- 3. 用于在各个子网之间进行路由选择
- 4. 用于进行应用层信息的转换

81. 下列关于 IPv4 地址的描述中错误的是（ D ）

- E. IP 地址的总长度为 32 位
- F. 每一个 IP 地址都由网络地址和主机地址组成
- G. 一个 C 类地址拥有 8 位主机地址，可给 254 台主机分配地址
- H. A 类地址拥有最多的网络数

82. 路由器在两个网段之间转发数据包时，读取其中的（ A ）地址来确定下一跳的转发路径。

- A. 目标 IP
- B. MAC
- C. 源 IP
- D. ARP

83. 以下对 IP 地址分配中描述不正确的是（ B ）。

- A. 网络 ID 不能全为 1 或全为 0
- B. 同一网络上每台主机必须有不同的网络 ID 网络ID应相同，主机ID不同 同一个网络，网络号相同
- C. 网络 ID 不能以 127 开头 会换地址
- D. 同一网络上每台主机必须分配唯一的主机 ID

84. 对网际控制协议（ICMP）描述错误的是（ B ）。

- A. ICMP 封装在 IP 数据报的数据部分
- B. ICMP 消息的传输是可靠的
- C. ICMP 是 IP 协议的必需的一个部分
- D. ICMP 可用来进行拥塞控制

85. 随着微型计算机的广泛应用，大量的微型计算机是通过局域网连入到广域网的，而局域网与广域网的互联一般是通过（ B ）设备实现的。

- A. Ethernet 交换机
- B. 路由器
- C. 网桥
- D. 电话交换机

86. IPv4 版本的因特网总共有 (C) 个 A 类地址网络。

- A. 65000
- B. 200 万
- C. 126
- D. 128

8位网络号

87. 在下列各项中，一个计算机网络的 3 个主要组成部分是 (B)。

- 1. 若干数据库
- 2. 一个通信子网
- 3. 一系列通信协议
- 4. 若干主机
- 5. 电话网
- 6. 大量终端

A. 1、2、3 B. 2、3、4 C. 3、4、5 D. 2、4、6

88. 下面对应用层协议说法正确的有 (B)

- A. DNS 协议支持域名解析服务，其服务端口号为 80。
- B. TELNET 协议支持远程登陆应用。
- C. 电子邮件系统中，发送电子邮件和接收电子邮件均采用 SMTP 协议。
- D. FTP 协议提供文件传输服务，并仅使用一个端口。

A. DNS协议支持域名解析服务，其服务端口号为80：错误，DNS端口53。

B. TELNET协议支持远程登陆应用：正确。

C. 电子邮件系统中，发送电子邮件和接收电子邮件均采用SMTP协议：错误，接收常用POP3或IMAP。

D. FTP协议提供文件传输服务，并仅使用一个端口：错误，使用20和21。

89. 在 TCP 协议中，建立连接时需要将字段中的 (D) 标志位位置 1。

- A. 保留 ACK
- B. 保留 SYN
- C. 偏移 ACK
- D. 控制 SYN

90. 数据解封装的过程是 (B)。

- A 包—帧—流—数据
- B 流—帧—包—段—数据
- C 数据—包—段—帧—流
- D 数据—段—包—帧—流

91. 当路由器接收的 IP 报文中的目标网络不在路由表中时，将采取的策略是 (A)。

- a) 丢掉该报文
- b) 将该报文以广播的形式从该路由器的所有端口发出
- c) 将报文退还给上级设备
- d) 向某个特定的路由器请求路由

92. 出于安全的考虑，管理员希望阻止由外网进入的 PING 嗅探，那么管理员需要阻止哪一类协议？ (D)

- A. TCP
- B. UDP

- C、IP
- D、ICMP

93. 当数据在**网络层**时，称之为（B）。

- A、Segment
- B、Packet
- C、Bit
- D、Frame

94. 交换机收到一个帧，但该帧的目标地址在其 MAC 地址表中找不到对应，交换机将（C）。

- A、丢弃
- B、退回
- C、洪泛 向所有端口（除接收口）广播
- D、转发给网关

95. 下列地址中哪些是私有地址（C）。

- A、172.32.0.1
- B、172.0.0.1
- C、172.16.0.255
- D、172.15.255.255

96. TCP 和 UDP 协议的相似之处是（C）

- A、面向连接的协议
- B、面向非连接的协议
- C、运输层协议
- D、以上均不对

97. 应用程序 PING 发出的是（C）报文。

- A、TCP 请求报文
- B、TCP 应答报文
- C、ICMP 请求报文
- D、ICMP 应答报文

98. 小于（C）的 TCP/UDP 端口号已保留与现有服务一一对应，此数字以上的端口号可自由分配。

- A、199
- B、100
- C、1024
- D、2048

99. 当一台主机从一个网络移到另一个网络时，以下说法正确的是（B）

- A、必须改变它的 IP 地址和 MAC 地址
- B、必须改变它的 IP 地址，但不需改动 MAC 地址
- C、必须改变它的 MAC 地址，但不需改动 IP 地址
- D、MAC 地址、IP 地址都不需改动

100. ARP 协议的作用是（D）

- A、将端口号映射到 IP 地址
- B、连接 IP 层和 TCP 层
- C、广播 IP 地址
- D、将 IP 地址映射到第二层地址 即MAC地址

101. 与 10.110.12.29 mask 255.255.255.224 属于同一网段的主机 IP 地址是（B）

- A、10.110.12.0 网络地址，不能作为主机
- B、10.110.12.30
- C、10.110.12.31 广播地址
- D、10.110.12.32

102. 某公司申请到一个 C 类 IP 地址，但要连接 6 个的子公司，最大的一个子公司有 26 台计算机，每个子公司在一个网段中，则子网掩码应设为 (D)

- A、255.255.255.0
- B、255.255.255.128
- C、255.255.255.192
- D、255.255.255.224

103. 路由选择协议位于 (C)。

- A. 物理层
- B. 数据链路层
- C. 网络层
- D. 应用层

104. 255.255.255.224 可能代表的是 (C)。

- A. 一个 B 类网络号
- B. 一个 C 类网络中的广播
- C. 一个具有子网的网络掩码
- D. 以上都不是

105. 运输层可以通过 (B) 标识不同的应用。

- A. 物理地址
- B. 端口号
- C. IP 地址
- D. 逻辑地址

106. IP 地址为 140.111.0.0 的 B 类网络，若要切割为 9 个子网，子网掩码应设为 (D)。

- A. 255.0.0.0
- B. 255.255.0.0
- C. 255.255.128.0
- D. 255.255.240.0

B类，则前16位为网络号（掩码全为1）
9个子网，则需要4位表示，取高位

107. 在 Internet 上浏览时，浏览器和 WWW 服务器之间运输网页使用的协议是 (B)。

- A. IP
- B. HTTP
- C. FTP
- D. Telnet

108. 浏览器与 Web 服务器之间使用的协议是 (C)。

- A. DNS
- B. SNMP
- C. HTTP
- D. SMTP

109. 如果一个 C 类网络用掩码 255.255.255.192 划分子网，那么会有 (A) 个可用的子网。

- A. 2
- B. 4
- C. 6
- D. 8

192即11000000
在主机号中取2位划分子网，可以有4个
但是全1和全0的子网不使用，故为2个

110. 世界上很多国家都相继组建了自己国家的公用数据网，现有的公用数据网大多采用 (A)。

- A. 分组交换方式
- B. 报文交换方式
- C. 电路交换方式
- D. 空分交换方式

111. 在 IP 地址方案中，159.226.181.1 是一个 (B)。

- A. A 类地址
- B. B 类地址

C. C 类地址

D. D 类地址

112. 在 TCP/IP 中, 解决计算机到计算机之间通信问题的层次是 (B)。

A. 数据链路层

B. 网络层

C. 运输层

D. 应用层

113. 三次握手方法用于 (A)。

A. 运输层连接的建立

B. 数据链路层的流量控制

C. 运输层的重复检测

D. 运输层的流量控制

114. TCP 的协议数据单元被称为 (C)。

A. 比特

B. 帧

C. 分段

D. 字符

115. 下面提供 FTP 服务的默认 TCP 端口号是 (A)。

A. 21

B. 25

C. 23

D. 80

116. 在 OSI 的七层参考模型中, 工作在第三层以上的网间连接设备是 (C)。

A. 集线器

B. 交换机

C. 路由器

D. 中继器

117. www.njust.edu.cn 这个完整名称里, (D) 是主机名。

A. edu.cn

A. edu.cn: 顶级域。

B. njust

B. njust: 二级域名。

C. njust.edu.cn

C. njust.edu.cn: 域名。

D. www

D. www: 主机名。

118. 目前网络应用系统采用的主要模型是 (C)

A. 离散个人计算模型

B. 主机计算模型

C. 客户/服务器计算模型

D. 网络/文件服务器计算模型

119. IP 协议是无连接的, 其信息传输方式是 (B)

A. 点对点

B. 数据报

C. 广播

D. 虚电路

120. 域名 www.pku.edu.cn 与 www.cam.ac.uk 哪部分是相同的? (C)

A. 最高层域

B. 子域

C. 主机域

D. 都不相同

121. 采用专用线路通信时，可以省去的通信阶段是（ A ）

- A、建立通信线路
- B、建立数据传输链路
- C、传送通信控制信号和数据
- D、双方确认通信结束

122. 计算机网络通信系统是（ D ）

- A、电信号传输系统
- B、文字通信系统
- C、信号通信系统
- D、数据通信系统

123. 下列说法中哪些正确？(C)

- 1) 虚电路与电路交换中的电路没有实质不同
- 2) 在通信的两站间只能建立一条虚电路
- 3) 虚电路也有连接建立、数据传输、连接释放三阶段
- 4) 虚电路各个结点不需要为每个分组作路径选择判定

A) (1),(2) B) (2),(3) C) (3),(4) D) (1),(4)

124. DNS 服务器和客户机设置完毕后，有三个命令可以测试其设置是否正确，下面（B）不是其中之一。

A.PING B.LOGIN C.IPCONFIG D.NSLOOKUP

125. IP 电话使用的数据交换技术是（C）

A 电路交换 B 报文交换 C 分组交换 D 包交换

126. IP 电话、电报和专线电话分别使用的数据交换技术是（B ）

- A、电路交换技术、报文交换技术和分组交换技术
- B、分组交换技术、报文交换技术和电路交换技术
- C、报文交换技术、分组交换技术和电路交换技术
- D、电路交换技术、分组交换技术和报文交换技术

127. 下列有关计算机网络叙述错误的是 D。

- A: 利用 Internet 网可以使用远程的超级计算中心的计算机资源
- B: 计算机网络是在通信协议控制下实现的计算机互联
- C: 建立计算机网络的最主要目的是实现资源共享
- D: 以接入的计算机多少可以将网络划分为广域网、城域网和局域网

128. IPv4 的 32 位地址共 40 多亿个，IPv6 的 128 位地址是 IPv4 地址总数的（C）倍。

A. 4 B. 96 C. 2 的 96 次方 D. 2 的 4 次方 $2^{128} / 2^{32}$

129. TCP/IP 协议簇包含一个提供对电子邮件邮箱进行远程获取的协议，称为 A。

A: POP B: SMTP C: FTP D: TELNET

130. 某工作站无法访问域名为 www.test.com 的服务器，此时使用 ping 命令按照该服务器的 IP 地址进行测试，发现响应正常。但是按照服务器域名进行测试，发现超时。此时可能出现的问题是 C。

- A. 线路故障
- B. 路由故障
- C. 域名解析故障
- D. 服务器网卡故障

131. 电子邮件应用程序利用 POP3 协议 (D)。

- A. 创建邮件
- B. 加密邮件
- C. 发送邮件
- D. 接收邮件

132. TELNET 通过 TCP/IP 协议在客户机和远程登录服务器之间建立一个 (C)。

- A、UDP
- B、ARP
- C、TCP
- D、RARP

133. 在 IP 协议中用来进行组播的 IP 地址是 (C)。

- A. A 类
 - B. C 类
 - C. D 类
 - D. E 类
- (多播) 实验和未来使用

134. IPv4 版本的因特网总共有 (C) 个 A 类地址网络。

- A. 65000
- B. 200 万
- C. 126
- D. 128