

1 多项选择题

1.1 以下说法错误的是 (BD)

- A. 中继器是工作在物理层的设备
- B. 集线器和以太网交换机工作在数据链路层
- C. 路由器是工作在网络层的设备
- D. 桥能隔离网络层广播

1.2 以下关于 MAC 地址的说法中正确的是 (ABC)

- A. MAC 地址的一部分字节是各个厂家从 IEEE 得来的
- B. MAC 地址一共有 6 个字节，他们从出厂时就被固化在网卡中
- C. MAC 地址也称做物理地址，或通常所说的计算机的硬件地址

D. 局域网中的计算机在判断所收到的广播帧是否为自己应该接收的方法是，判断帧的 MAC 地址是否与本机的硬件地址相同

广播帧的目的MAC地址是广播地址（全1），所有计算机都应接收，但判断方法不是比较本机MAC地址。对于单播帧才是比较本机MAC地址。

1.3 以下为广域网协议的有 (ABCE)

- A. PPP
- B. X.25
- C. SLIP
- D. Ethernet II
- E. Frame Relay
- F. Ethernet SNAP
- G. Ppp-Multilink
- H. IEEE802.3

1.4 下面选项中哪些是数据链路层的主要功能 (ABC)

- A. 提供对物理层的控制
- B. 差错控制
- C. 流量控制
- D. 决定传输报文的最佳路由

1.5 能完成 VLAN 之间数据传递的设备有 (BD)。

- A. 中继器
- B. 三层交换机
- C. 网桥
- D. 路由器

1.6 以下对交换机工作方式描述正确的是 (ABD)

- A. 可以使用半双工方式工作
- B. 可以使用全双工方式工作
- C. 使用全双工方式工作时不要进行回路和冲突检测
- D. 使用半双工方式工作时要进行回路和冲突检测

1.7 VLAN 的主要作用有 (ABCD)

- A. 保证网络安全
- B. 抑制广播风暴
- C. 简化网络管理
- D. 提高网络设计灵活性

1.8 X.25 与帧中继对比描述正确的是 (AC)

- A. X.25 是面向连接的协议，传输正确性、稳定性高于帧中继
- B. X.25 具有两层结构，较帧中继简单
- C. X.25 对于 IP 而言传输效率低于帧中继
- D. X.25 可以提供比帧中继更多的服务

1.9 以下说法错误的是 (BD)

- A. 中继器是工作在物理层的设备
- B. 集线器和以太网交换机工作在数据链路层
- C. 路由器是工作在网络层的设备
- D. 网桥能隔离网络层广播

1.10 计算机网络从逻辑功能上分为 (AC)。

- A. 通信子网
- B. 局域网
- C. 资源子网
- D. 对等网络

1.11 2. Internet 的网络层含有四个重要的协议，分别为 (AD)。

- A. IP, ICMP
- B. TCP, ARP
- C. UDP, RARP
- D. ARP, RARP

1.12 网络拓扑结构设计对通信子网的 (ACD) 有着重大的影响。

- A. 网络性能
- B. 网络体系结构
- C. 可靠性
- D. 通信费用

1.13 局域网的基本特征是 (AB)。

- A. 有效范围较小
- B. 传输速率较高
- C. 设备直接连入网中
- D. 通过电话连接

1.14 通过载波信号的相位值来表示数字信号的 1,0 的方法叫做 (AB)。

- A. ASK
- B. FSK
- C. PSK
- D. ATM

1.15 (BD) 等数字数据编码属于自含时钟编码。即自同步

- A. 非归零编码
- B. 曼彻斯特编码
- C. PCM 编码
- D. 差分曼彻斯特编码

1.16 在计算机网络中，DTE 设备兼备 (AD) 的作用。数据终端设备

- A. 信源
- B. 调制解调器
- C. 传输媒体
- D. 信宿

1.17 网络协议由 (ABC) 组成。

- A. 语义
- B. 语法
- C. 交换规则
- D. 网卡

1.18 物理层的技术特性有 (ABCD)。

- A. 机械特性
- B. 电气特性
- C. 功能特性
- D. 规程特性

1.19 调制解调器的组成包括 (ABCD)。

A. 基带处理 B. 调制解调 C. 信号放大 D. 均衡解析：调制解调器是为数据通信的数字信号在具有有限带宽的模拟信道上进行远距离传输而设计的，它一般由基带处理、调制解调、信号放大和滤波、均衡等几部分组成。调制是将数字信号与音频载波组合，产生适合于电话线上传输的音频信号（模拟信号），解调是从音频信号中恢复出数字信号。调制解调器一般分为外置式、内置式和 PC 卡式三种。

1.20 网络层的内在功能包括 (ABC)。

- A. 路由选择
- B. 流量控制
- C. 拥挤控制
- D. 都不是

1.21 令牌环总线的管理包括 (ABCD)。

- A. 逻辑环的初始化
- B. 站点的入环
- C. 站点撤出环路
- D. 多令牌处理

1.22 决定局域特性的主要技术要素是 (ACD)。

- A. 网络拓扑
- B. 网络应用
- C. 传输介质
- D. 介质访问控制方法

1.23 Ethernet 的物理层协议主要有 (ABCD)。

- A. 10BASE-T
- B. 1000BASE-T
- C. FDDI
- D. 100BASE-T

1.24 目前用于网络互连的设备主要有 (ABCD) 等。

- A. 中继器
- B. 集线器
- C. 网桥
- D. 路由器

1.25 实现同一网络不同网段间物理层连接的互连设备是 (AB)。

A、中继器 B、集线器 C、网桥 D、路由器

1.26 IP 协议组包括 (ABCD) 协议。

A、IP B、ICMP C、ARPD、RARP

1.27 TCP 协议组包括 (BC) 协议。

A、ICMP B、TCP C、UDP D、ARP

1.28 关于局域网，下面说法正确的是 [AC]。

A、局域网的地理范围较小

B、由于速度比较快因而误码率较高

C、一个局域网中可以有多种服务器

D、局域网的操作系统只能是 WindowsNT

1.29 关于子网掩码的说法，以下正确的是：(AB)

A、定义了子网中网络号的位数

B、子网掩码可以把一个网络进一步划分成几个规模相同的子网

C、子网掩码用于设定网络管理员的密码

D、子网掩码用于隐藏 IP 地址

1.30 网络按通信方式分类，可分为 (A) 和 (B)。

A、点对点传输网络

B、广播式传输网络

C、数据传输网络

D、对等式网络

1.31 路由器是用于联接逻辑上分开的 (C) 网络。

A、1 个

B、2 个

C、多个

D、无数个

1.32 用一个共享式集线器把几台计算机连接成网，对于网络的结构，下列说法正确的是：(AC)

A) 从物理结构看是星型连接，而从逻辑结构看是总线型连接

B) 从物理结构看是星型连接，而从逻辑结构看也是星型连接

C) 实质上还是总线型结构的连接

D) 是属于网状连接结构

1.33 在 ISO/OSI 参考模型中，同层对等实体间进行信息交换时必须遵守的规则称为 (A2)，相邻层间进行信息交换时必须遵守的规则称为 (A1)，相邻层间进行信息交换是使用的一组操作原语称为 (A3)。

(B5) 层的主要功能是提供端到端的信息传送，它利用 (B3) 层提供的服务来完成此功能。

可供选择的答案：

A 1.接口 2.协议 3.服务 4.关系 5.调用 6.连接

B 1.表示 2.数据链路 3.网络 4.会话 5.运输 6.应用

1.34 IP 协议是：(AD)

A) 网际层协议

B) 和 TCP 协议一样，都是面向连接的协议

C) 传输层协议

D) 面向无连接的协议，可能会使数据丢失

1.35 以下说法错误的是 (BD)

A、中继器是工作在物理层的设备

B、集线器和以太网交换机工作在数据链路层

C、路由器是工作在网络层的设备

D、桥能隔离网络层广播

1.36 下面选项中哪些是数据链路层的主要功能 (ABC)

A、提供对物理层的控制 B、差错控制

C、流量控制 D、决定传输报文的最佳路由

1.37 通信子网的虚电路操作方式和数据报操作方式与网络层提供的虚电路服务和数据报服务，在下列有关阐述中，(ABC) 正确。

A 虚电路提供了可靠的通信功能，能保证每个分组正确到达，且保持原来顺序，而数据报方式中，数据报不能保证数据分组按序到达，数据的丢失也不会被立即发现。

B 虚电路服务和数据报服务本质的差别在于是将顺序控制，差错控制和流量控制等通信功能交给通信子网完成，还是由端系统自己完成。

C 数据报方式中，网络节点要为每个分组做路由选择，如虚电路方式中，只要在链接建立时确定路由

D 虚电路和数据报都提供了端到端的，可靠的数据传输。

1.38 子网掩码为 255.255.255.0 的含义是 (C、D)。

A、无效的子网掩码

B、IPv4 的 32 位二进制网中所含主机数为 256

C、C 类网的默认子网掩码

D、A、B 类网络的子网掩码，每个子网中所含主机数为 254

1.39 分组交换网络中的时延包括 ABCD。

A.节点处理时延

B.排队时延

C.传输时延

D.传播时延

1.40 下列有关物理传输介质描述正确的是 (ABCD)

A. 物理传输介质分为有线传输介质和无线传输介质

B. 有线传输介质包括：双绞线、同轴电缆、光纤等

C. 无线传输介质包括：微波、红外线、激光等

D. 双绞线分为 UTP 和 STP

1.41 下面有关多路复用技术描述正确的有 (ABCD)

A. FDM 的前提是传输介质的可用带宽要大于多路给定信号所需带宽的总和。

B. TDM 可分为同步 TDM 和异步 TDM。

C. 异步 TDM 又称为统计时分多路复用技术。

D. 对于模拟信号，可将 TDM 和 FDM 组合起来使用

1.42 在实际网络系统中，一般用到三种交换技术，包括 (ACD)

A 电路交换技术

B 地址交换技术

C 报文交换技术

D 分组交换技术

1.43 虚电路交换一般分为三个阶段，下面哪些阶段包含在这三个阶段中（ CD ）

- A. 分组交换 B. 路由选择 C. 拆除连接 D. 数据传输

1.44 在 ISO/OSI 参考模型中，对于传输层描述正确的有（ AD ）

- A. 为系统之间提供面向连接的和无连接的数据传输服务。
B. 提供路由选择，简单的拥塞控制。
C. 为传输数据选择数据链路层所提供的最合适的服务。
D. 提供端到端的差错恢复和流量控制，实现可靠的数据传输。

1.45 对于 ICMP 协议的功能，说法正确的是（ BCD ）

- A. 差错纠正 B. 可探测某些网络节点的可达性
C. 报告某种类型的差错 D. 可用于拥塞控制和路由控制

1.46 下面有关网络互连设备说法正确的有（ ABCD ）

- A. 在物理层实现网络互连的主要设备有中继器和 HUB
B. 在数据链路层实现网络互联的主要设备有二层交换机和网桥
C. 在网络层实现网络互连的主要设备有三层交换机和路由器
D. 在传输层（包括传输层）以上实现网络互连的设备有网关

1.47 TCP/IP 协议族中定义的层次结构中包含（ ABC ）

- A. 网络层 B. 应用层 C. 传输层 D. 物理层

1.48 下面对 CSMA/CD 描述正确的有（ BCD ）

- A. 其含义为载波侦听、多路访问/冲突避免
B. 是一种争用型的介质访问控制协议
C. CSMA/CD 协议中，LLC 帧是封装在 MAC 帧的数据单元部分进行传输的
D. 适用于总线型网络

1.49 下面对路由选择算法描述正确的有（ AD ）

- A. 路由选择算法一般分为静态路由选择算法和动态路由选择算法
B. OSPF 属于静态路由选择算法
C. 路由选择算法和路由协议的作用相同
D. RIP 属于动态路由选择

