

1.1 网络域名地址便于用户记忆，通俗易懂，可以采用英文也可以用中文名称命名。(✓)

1.2 RIP (Routing Information Protocol) 是一种路由协议。(✓)

1.3 传输控制协议 (TCP) 属于传输层协议，而用户数据报协议 (UDP) 属于网络层协议。(×)

1.4 网络中机器的标准名称包括域名和主机名，采取多段表示方法，各段间用圆点分开。(✓)

1.5 网络域名地址一般都通俗易懂，大多采用英文名称的缩写来命名。(✓)

1.6 ISO 划分网络层次的基本原则是：不同节点具有不同的层次，不同节点的相同层次有相同的功能。(✓)

1.7 目前使用的广域网基本都采用星型拓扑结构。(×) 网状拓扑

1.8 在 TCP/IP 体系中，ARP 属于网络层协议。(✓)

1.9 PPP (Point-to-Point Protocol, 点到点的协议) 是一种在同步或异步线路上对数据包进行封装的数据链路协议，早期的家庭拨号上网主要采用 SLIP 协议，而现在更多的是用 PPP 协议。(✓)

1.10 IP 层是 TCP/IP 实现网络互连的关键，但 IP 层不提供可靠性保障，所以 TCP/IP 网络中没有可靠性机制。(×)

1.11 TCP/IP 可以用于同一主机上不同进程之间的通信。(✓)

1.12 ICMP 协议是 IP 协议的一部分。(✓)

1.13 波分多路复用 WDM 就相当于 TDM 在光纤介质上的应用。(×) FDM

1.14 在因特网的层次体系结构中，网络层的作用是在收发双方主机中的应用进程之间传输数据。(×)

正确1：在因特网的层次体系结构中，运输层的作用是在收发双方主机中的应用进程之间传输数据。

正确 2：在因特网的层次体系结构中，网络层的作用是在收发双方主机中之间传输数据。

1.15 通过引入 CRC 校验以及确认和重传机制，使得网络可实现可靠的数据传输。(×)

正确：通过引入 CRC 校验以及确认和重传机制，网络不一定能够实现可靠的数据传输。

1.16 由于 TCP 为用户提供的是可靠的、面向连接的服务，因此该协议对于一些实时应用，如 IP 电话、视频会议等比较适合。(×)

正确：由于 TCP 为用户提供的是可靠的、面向连接的服务，因此该协议对于一些实时应用，如 IP 电话、视频会议等不适合。

1.17 因特网路由器在选路时不仅要考虑目的站 IP 地址，而且还要考虑目的站的物理地址。(×)

正确：因特网路由器在选路时仅需考虑目的站 IP 地址，而不需要考考虑目的站的物理地址。

1.18 OSPF 是一种基于距离向量的内部网关协议。(×)

正确：OSPF 是一种基于链路状态的内部网关协议。

1.19 ARP 的请求和应答报文都是一对一的，这样可以进行正确解析。(×)

正确：ARP 的请求报文是广播报文，应答报文是一对一的 (单播)。

1.20 可以根据网卡的 MAC 地址判断安装该网卡的主机所在的网络位置。(×)

正确：根据网卡的 IP 地址可以判断安装该网卡的主机所在的网络位置。