Évaluation des modules IA — banc d'essai

> **Acquis d'apprentissage AA5** : évaluer la qualité d'une solution assistée par IA.
>
> Mesures du **13 octobre 2026** · modèle `gemini-3.5-flash-lite` · prompts **v3** · corpus `2026-10-13` · **56 appels** au modèle.
>
> Reproductible : `python -m banc.executer --module tout`

---

1. Ce qui est mesuré, et pourquoi

La suite de 100 tests prouve que le code fonctionne. Elle ne dit rien de la **qualité des sorties du modèle** : un résumé n'est pas « juste » ou « faux » au sens d'un test unitaire. Ce chapitre comble cet écart.

Cinq métriques, choisies parce qu'elles sont **vérifiables automatiquement** — une évaluation reposant sur un jugement humain au cas par cas n'aurait pas été reproductible.

2. Le corpus

Quatre supports de cours **réels**, pris dans ce module, choisis pour leurs longueurs très différentes : c'est la longueur qui fait varier le comportement du pipeline.

Support	Caractères	Segments
Atelier 1 — séance 1	3 435	1
Atelier 5 — testing avec Copilot	6 356	1
Fiche module	9 230	1
Prompt Engineering	26 167	2

26 questions de référence : 11 auxquelles le cours répond, 8 franchement hors sujet, et **7 proches du domaine mais absentes du support** — le cas difficile, celui où le modèle est tenté de compléter avec ses connaissances générales. « Combien coûte un abonnement à GitHub Copilot ? » sur l'atelier testing ; « Comment régler la température d'un modèle ? » sur le cours de prompt engineering.

Chaque question couverte porte un **témoin** — un mot qui doit réellement figurer dans le support. Chaque question hors sujet porte un **contre-témoin** — un mot qui doit en être absent. Le banc d'essai vérifie les deux au chargement et refuse de démarrer sinon : sans le second, rien ne garantirait qu'une question « hors sujet » le soit vraiment, et un refus légitime serait compté comme une erreur. Ce garde-fou vient d'une erreur commise la veille : le tuteur avait été accusé à tort de refuser une question dont le mot clé n'existait pas dans le document. *Une métrique calculée sur un corpus faux mesure la qualité du corpus, pas celle du modèle.*

3. Métrique 1 — Conformité au schéma

> Part des appels dont la sortie valide le schéma **sans relance**.

12 / 12 mesures, 30 appels, aucune relance	**100 %**

C'est la validation d'une décision de conception : chaque prompt **décrit sa sortie en toutes lettres**, par un exemple complet suivi des contraintes de type. Sur un projet antérieur, des prompts qui disaient « réponds selon le schéma fourni » *sans joindre le schéma* produisaient un rejet systématique au premier appel réel.

Le mécanisme de relance existe et est testé, mais il n'a jamais eu à servir en conditions réelles.

---

4. Métrique 2 — Anonymisation

> Données personnelles encore présentes dans la **charge réellement envoyée**.

Une sonde est injectée en tête de chaque support : un nom, un téléphone tunisien, un courriel, un établissement et une fausse clé AWS.

Catégorie	Résultat
Courriel, téléphone, établissement, clé AWS	**0 fuite sur 4 supports**
Types effectivement masqués	`EMAIL` , `TEL` , `ETABLISSEMENT` , `SECRET` , `URL`
Nom de personne	**présent en clair dans 3 cas sur 3**

Le nom n'est pas un échec inattendu : c'est une **limite documentée**. Sans profil connu ni reconnaissance d'entités nommées, un patronyme n'est pas distinguable d'un terme technique, et un test du projet l'affirme explicitement. Le banc d'essai ne découvre donc pas cette limite — il la **chiffre**, ce qui est différent et plus utile.

Ce que cela veut dire concrètement : StudyAI protège ce qui a une **forme reconnaissable**. Un patronyme n'en a pas.

---

5. Métrique 3 — Ancrage du quiz

> Part des `sourceQuote` réellement présentes dans le cours. C'est la seule métrique qui détecte automatiquement une citation inventée.

Mesure	Résultat
Ancrage **strict** — la citation, caractère pour caractère	**18 / 20 = 90 %**
Ancrage **souple** — six mots consécutifs retrouvés dans le cours	**20 / 20 = 100 %**

Pourquoi deux mesures, et pourquoi c'est le résultat le plus instructif

La première campagne donnait **80 %** en strict, soit quatre citations apparemment inventées. Conclure « le modèle fabrique une citation sur cinq » aurait été faux — et c'est exactement le genre d'erreur qu'un chiffre non examiné fait commettre.

En allant lire les quatre citations rejetées, cinq fragments sur six se retrouvaient **mot pour mot** dans le cours. Le problème venait de la mesure : le texte extrait d'un PDF comporte des ruptures de colonnes, des tirets et des espaces absents du document d'origine, si bien qu'une citation fidèle échoue au test littéral.

D'où la métrique souple, et le résultat : **aucune citation fabriquée**.

Leçon méthodologique : une métrique automatique mesure ce qu'elle sait mesurer, pas ce qu'on croit lui demander. Il faut lire les cas qu'elle rejette.

Position de la bonne réponse

Position	A	B	C	D
Occurrences sur 20	5	2	7	6

Vérifie le mélange côté serveur. Avant cette correction, **cinq bonnes réponses sur six se trouvaient en position A** — un QCM dont la réponse est presque toujours la première n'évalue rien.

---

6. Métrique 4 — Justesse du refus du tuteur

> Sur une question couverte, le tuteur doit répondre. Sur une question hors sujet, il doit refuser. **Les deux erreurs comptent.**

	Résultat
Rappel sur les 11 questions couvertes	**11 / 11 = 100 %**
Refus sur les 8 questions franchement éloignées	**8 / 8 = 100 %**
Refus sur les 7 questions proches mais non couvertes	**7 / 7 = 100 %**
Sources citées en moyenne, par réponse ancrée	1,0 à 2,7

Le second chiffre de refus est le seul qui vaille vraiment. Refuser « quel est le PIB de la Tunisie ? » sur un cours de testing ne prouve rien : aucun modèle ne s'y tromperait. Refuser « combien coûte un abonnement à GitHub Copilot ? » sur ce même cours est autrement plus exigeant — la question est plausible, le modèle connaît la réponse, et le support n'en parle pas. Il refuse quand même, 7 fois sur 7.

Une réserve subsiste : les quatre supports relèvent du même domaine. Un corpus plus varié éprouverait mieux l'ancrage.

---

7. Métrique 5 — Coût et latence

Résumé

Support	Caractères	Segments	Appels	Jetons (e+s)	Latence
Atelier 1	3 435	1	1	1 423 + 426	2,6 s
Atelier 5	6 356	1	1	2 187 + 373	2,7 s
Fiche module	9 230	1	1	2 530 + 466	2,5 s
Prompt Engineering	26 167	2	**3**	7 589 + 1 425	**7,9 s**

Le coût suit la longueur, et le passage à deux segments **triple** le nombre d'appels — un par segment, plus l'agrégation. C'est le prix du traitement intégral des cours longs ; c'est aussi ce qui a motivé le passage de `SEGMENT_CHARS` de 8 000 à 24 000.

Quiz — 5 questions

De 1 à 2 appels, 3,4 à 5,7 s, 1 480 à 6 327 jetons d'entrée.

Tuteur — par question

Support	Latence	Jetons d'entrée
Atelier 1	2,2 s	1 489
Atelier 5	1,6 s	2 252
Fiche module	1,6 s	2 594
Prompt Engineering	2,1 s	**5 692**

Un constat non prévu : sur le cours long, le tuteur consomme 5 692 jetons par question — plus du double des autres. La raison est structurelle : `SEGMENTS_CHAT` vaut 3, et ce cours ne compte que 2 segments, donc le cours **entier** repart à chaque question. La sélection par pertinence ne commence à économiser qu'au-delà de 3 segments, soit environ 72 000 caractères. En deçà, elle ne coûte rien mais ne rapporte rien.

---

8. Qualité de la langue

Métrique ajoutée après la correction des accents (prompts v3).

	Résultat
Résumés avec accents	**4 / 4**
Explications de quiz avec accents	**18 / 20**

Les quatre résumés sont corrects. Deux explications de quiz sur vingt restent sans accents, toutes sur le même support. La consigne `LANGUE` améliore nettement la situation sans la garantir — ce qui illustre la limite générale de ce projet : **une consigne est demandée, pas imposée.** Seul le schéma est réellement contraignant.

---

9. Conclusion

Ce que le banc d'essai établit.

1. Les prompts tiennent : **100 %** de conformité au schéma sur 30 appels, sans une seule relance. Décrire la sortie en toutes lettres fonctionne.
2. L'anonymisation masque **tout ce qui a une forme reconnaissable**, et rien d'autre. La limite sur les patronymes est désormais chiffrée.
3. Le quiz **n'invente pas ses citations** : 100 % d'ancrage réel.
4. Le tuteur **refuse correctement**, y compris sur les 7 questions proches du domaine mais absentes du support — le cas difficile. Et il répond 11 fois sur 11 quand le cours le permet.
5. Le découpage coûte ce qu'il promet : trois appels au lieu d'un dès deux segments.

Ce qu'il n'établit pas.

- La **pertinence pédagogique** des résumés et des questions. Aucune métrique automatique ne la mesure ; il faudrait un jugement humain sur un échantillon, avec une grille et plusieurs correcteurs.
- Un **second modèle** : la bascule vers Anthropic est implémentée et démontrable, mais le palier gratuit n'autorisait pas une seconde campagne. La table `benchmark_runs` enregistre déjà le nom du modèle : une comparaison ne demanderait qu'une exécution supplémentaire.

Ce que nous en retenons pour la méthode. Le résultat le plus utile de ce chapitre n'est aucun des cinq chiffres : c'est la découverte que notre première métrique d'ancrage **accusait le modèle à tort**. Un chiffre produit automatiquement n'est pas une vérité ; il faut aller lire ce qu'il rejette.

Annexe — reproduire les mesures

```
cd server
python -m banc.executer --module tout          # tout le corpus
python -m banc.executer --module quiz          # un seul module
python -m banc.executer --module chat --support atelier-5-testing
python -m banc.executer --module tout --refaire   # ignorer le cache
```

Chaque résultat est enregistré dans la table `benchmark_runs` dès qu'il est obtenu : si le quota s'épuise en cours de route, ce qui a été mesuré est conservé et une relance reprend où elle s'était arrêtée.

Le corpus et les questions de référence sont dans `server/banc/corpus.py`.