Câu hỏi: tính đa hình trong lập trình hướng đối tượng cho ví dụ

Bài tập 1: Nguyễn Thị Yến CNTT2

```
Class Animal {
    void makeSound() {
        system.out.println("tiếng kêu của động vật") {
    }

    class Dog extends Animal {
        @Override
        void makeSound() {
            system.out.println("tiếng kêu gâu gâu");
        }
    }

    class pig extends Animal {
        @Override
        void makeSound() {
            System.out.println("tiếng kêu ủn ỉn");
        }
    }

    Class Cat extends Animal {
        @Override
        void makeSound() {
            System.out.println("tiếng kêu meo meo");
        }
    }

    Class Bird extends Animal {
        @Override
        void makeSound() {
            System.out.println("tiếng kêu Chip Chip");
        }
    }
}
```

HAI TIEN

Được quét bằng CamScanner

```
public class DongVat {
public static void main (String [] args);
    Dog dog = new dog ("cho con");
    Pig pig = new pig ("lon con");
    Cat cat = new cat ("meo tam the");
    Bird bird = new bird ("Chim se");
    Dog.makeSound();
    pig.makeSound();
    Cat.makeSound();
    bird.makeSound();
  }
}
```

Được quét bằng CamScanner

Bài tập 2 :

Chúng ta đang tạo hai lớp XeDap và XeDapDien
lớp XeDapDien mở rộng lớp XeDap và ghi đè phương thức run() của nó.

```
class XeDap {
public void run() {
System.out.println("dap bang chan");
}
}

class XeDapDien extend XeDap {
@Override
public void run() {
System.out.print("dang co dien"); }
}

public class main {
public static void main (String [] args),
XeDap xe = new XeDapDien(),
xe.run(); }
}
```


Được quét bằng CamScanner