

UNIDAD 3. ACTIVIDAD 1

Crear el flujo e interacción cliente-servidor para un CRUD básico de una tienda de películas:

1.CREAR UNA PELICULA

Descripción: Creación de una película

Método HTTP: POST

URI: /pelicula

JSON Enviado:

```
{  
  "id":1,  
  "nombre": "Mensajes de voz para Isabelle",  
  "director": "Yeraldin Navarro",  
  "año": 2026,  
  "duracion":120,  
  "genero": "Romance"  
}
```

JSON Recibido:

```
{  
  "code":200,  
  "msg": "Pelicula Creada"  
}
```

2.CONSULTAR UNA PELICULA POR SU ID.

Descripción: Consultar una Película

Método HTTP: GET

URI: /película/1

JSON Enviado:

```
{ }
```

YERALDIN NAVARRO BERNAL

JSON Recibido:

```
{  
  "id":1,  
  "nombre": "Mensajes de voz para Isabelle",  
  "director": "Yeraldin Navarro",  
  "año": 2026,  
  "duracion":120,  
  "genero": "Romance"  
}
```

3.ACTUALIZAR EL AÑO, DIRECTOR Y DURACIÓN DE UNA PELICULA POR SU ID.

Descripción: Actualizar de una pelicula

Método HTTP: PUT

URI: /película/1

JSON Enviado:

```
{  
  "director": "Yeraldin Navarro Bernal",  
  "año": 2025,  
  "duracion": 130  
}
```

JSON Recibido:

```
{  
  "code":200,  
  "msg": "Pelicula actualizada"  
}
```

4.BORAR UNA PELICULA POR SU ID

Descripción: Eliminar de una pelicula

Método HTTP: DELETE

YERALDIN NAVARRO BERNAL

URI: /película/1

JSON Enviado:

```
{ }
```

JSON Recibido:

```
{  
  "code": 200,  
  "msg": "Película eliminada"  
}
```