course_db資料庫結構



* Students:供登錄全校學生資料使用。

欄位	型態	校對	屬性	Null	預設值	附加
student ID	varchar(40)	utf8_unicode_ci		否		
name	varchar(40)	utf8_unicode_ci		否		
class_ID	varchar(40)	utf8_unicode_ci		否		
sex	varchar(40)	utf8_unicode_ci		否		
tel	varchar(40)	utf8_unicode_ci		是	NULL	
mailbox	varchar(40)	utf8_unicode_ci		是	NULL	
address	varchar(60)	utf8_unicode_ci		是	NULL	

* Teachers:供登錄全校教師資料使用。

欄位	型態	校對	屬性	Null	預設值	附加
teacher ID	varchar(40)	utf8_unicode_ci		否		
name	varchar(40)	utf8_unicode_ci		否		
Dep_ID	varchar(40)	utf8_unicode_ci		否		
sex	varchar(40)	utf8_unicode_ci		否		
title	varchar(40)	utf8_unicode_ci		否		
tel	varchar(40)	utf8_unicode_ci		是	NULL	
mailbox	varchar(40)	utf8_unicode_ci		是	NULL	
address	varchar(60)	utf8_unicode_ci		是	NULL	



course_db資料庫結構



* Classes:供登錄全校班級資料使用。

欄位	型態	校對	屬性	Null	預設值	附加
class ID	varchar(40)	utf8_unicode_ci		否		
class_name	varchar(40)	utf8_unicode_ci		否		
Dep_ID	varchar(40)	utf8_unicode_ci		否		
year	varchar(40)	utf8_unicode_ci		否		

* Department:供登錄全校系所資料使用。

欄位	型態	校對	屬性	Null	預設值	附加
Dep ID	varchar(40)	utf8_unicode_ci		否		
Dep_name	varchar(40)	utf8_unicode_ci		否		

* All_course:全校各系所全年級所規劃的課程皆登錄在資料表

內。

欄位	型態	校對	屬性	Null	預設值	附加
course ID	varchar(40)	utf8_unicode_ci		否		
course_name	varchar(40)	utf8_unicode_ci		否		
dep_ID	varchar(40)	utf8_unicode_ci		否		
required	varchar(40)	utf8_unicode_ci		否		
credit	smallint(6)			否		



course_db資料庫結構

* Open_course:供本學期開課使用。每學期各系由 All_course 表內 選擇所欲開的課程,並登錄那一位老師、在哪一個班級開課。

欄位	型態	校對	屬性	Null	預設值	附加
open course ID	int(40)			否		auto_increment
course_ID	varchar(40)	utf8_unicode_ci		否		
class_ID	varchar(40)	utf8_unicode_ci		否		
teacher_ID	varchar(40)	utf8_unicode_ci		否		

* Select_course:供登錄全校學生選課使用,並登錄成績。

欄位	型態	校對	屬性	Null	預設值	附加
student ID	varchar(40)	utf8_unicode_ci		否		
open course ID	varchar(40)	utf8_unicode_ci		否		
normal	smallint(6)			是	NULL	
midTerm	smallint(6)			是	NULL	
finalTerm	smallint(6)			是	NULL	
final	smallint(6)			是	NULL	

