

display 속성

display 속성 요소를 어떻게 보여줄지를 결정합니다.

주로 4가지 속성값이 쓰이는데, 태그마다 기본값이 다릅니다.

none : 보이지 않음

block : 블록 박스

inline : 인라인 박스

inline-block : block과 inline의 중간 형태

display : block과 display : inline

속성	줄바꿈	너비(width), 높이(height) 지정	여백(margin) 지정
block	○ (있음, 자동 줄 바꿈)	○ (가능)	○ (가능)
block 요소	<div>, <h1>, <h2>, <h3>, <h4>, <h5>, <h6>, <table>, , <p>, , <pre>, <form>, <address>, <article>, <aside>, <blockquote>, <canvas>, <dd>, , <dl>, <hr>, <header>, <video>		
	<u>줄 바꿈</u> 이 있음		
inline	X (없음, 일렬로 배치)	X (불가능)	△ (좌우 여백만 적용, 상하 여백은 적용되지 않음)
Inline 요소	, <textarea>, <label>, <input>, <abbr>, , , , <sub>, , <code>, , <small>, <tt>, <map>, <sup>, <q>, <button>, <cite>, <a>, <i>,		
	줄 바꿈 없음		

inline-block : block과 inline의 중간 형태

inline의 특징과 block의 특징을 모두 가진 요소입니다.

줄바꿈이 이루어지지 않는다.

block처럼 width와 height를 지정 할 수 있다.

만약 width와 height를 지정하지 않을 경우, inline과 같이 콘텐츠만큼 영역이 잡힌다.

block과 inline의 중간 형태라고 볼 수 있는데, 줄 바꿈이 되지 않지만 크기를 지정 할 수 있습니다.