```java
import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;

public class StudentManager {
    // □□□
    static class Student {
        private String id;
        private String name;
        private int age;

        public Student(String id, String name, int age) {
            this.id = id;
            this.name = name;
            this.age = age;
        }

        public String getId() {
            return id;
        }

        public String getName() {
            return name;
        }

        public int getAge() {
            return age;
        }

        @Override
        public String toString() {
            return "□□□" + id + "□□□□" + name + "□□□□" + age;
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        ArrayList<Student> students = new ArrayList<>();
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

```

```
        while (true) {
            System.out.println("\n===== □□□□□□ =====");
            System.out.println("1. □□□□");
            System.out.println("2. □□□□");
            System.out.println("3. □□□□□□");
            System.out.println("4. □□□□");
            System.out.print("□□□□□□□□");

            int choice = scanner.nextInt();
            scanner.nextLine(); // □□□□□

            switch (choice) {
                case 1:
                    // □□□□
                    System.out.print("□□□□□□");
                    String id = scanner.nextLine();
                    System.out.print("□□□□□□");
                    String name = scanner.nextLine();
                    System.out.print("□□□□□□");
                    int age = scanner.nextInt();
                    scanner.nextLine();

                    students.add(new Student(id, name, age));
                    System.out.println("□□□□□□□");
                    break;

                case 2:
                    // □□□□
                    System.out.print("□□□□□□□□□□□□");
                    String delId = scanner.nextLine();
                    boolean removed = false;

                    for (int i = 0; i < students.size(); i++) {
                        if (students.get(i).getId().equals(delId)) {
                            students.remove(i);
                            removed = true;
```

```
                                break;
                            }
                        }

                        if (removed) {
                            System.out.println("□□□□□□□");
                        } else {
                            System.out.println("□□□□□□□□□□□");
                        }
                        break;

                    case 3:
                        // □□□□□□
                        if (students.isEmpty()) {
                            System.out.println("□□□□□□□");
                        } else {
                            System.out.println("===== □□□□ =====");
                            for (Student s : students) {
                                System.out.println(s);
                            }
                        }
                        break;

                    case 4:
                        // □□
                        System.out.println("□□□□□□□□");
                        scanner.close();
                        return;

                    default:
                        System.out.println("□□□□□□□□□□□");
                }
            }
        }
}
```