| nistr               | ador  |
|---------------------|---|
| <br> <br> <br> <br> | 1: idCliente = altaCliente (DNI, nombre, direcc, telefono, cuentaBancaria)                                    |
|                     | 2: añadirEmpleadoAlmacen (idAlmacen, idEmpleado)  |
|                     | 3: asignarEmpleadoCliente (idEmpleado, idCliente)   |
| _                   | 4: idPedido = cearPedido (idCliente, idAlmacen, idEmpleado, listaidProducto, listaCantidad, listaPrecioVenta) |
| _                   | 5: bajaPedido (idPedido)  |
|                     | 6: anotarIncidencia (idEmpleado, idPedido, fecha, descripcion)  |
| _                   | 7: estadoPedido=obtenerEstadoPedido (idPedido)  |
| _                   | 8: idProveedor = altaProveedor (nombre, direccion, Telefono, listaidProducto)                                 |
|                     | 9: idProducto = altaProducto (nombre, descripcion, precio)  |
| _                   | 10: altaProductoAlmacen(idAlmacen, idProducto, stockMinimo, cantidadPedir)                                    |
| _                   | 11: añadirProductoAlmacen (idAlmacen, idProducto, cantidad)   |
| _                   | 12: infoProductosBajoMinimos = informarProductosBajoMinimo (idAlmacen)  |
|                     | 13: realizarPedidoProveedor (idAlmacen, idProveedor, listaidProducto, listaCantidad)                          |
|                     | 14: servirPedido (idPedido)   |
|                     | 15: cobrarPedido (idPedido)   |

| Vร่านเป <b>รร</b> เหล <b>บิแลตาล์เพลาderSéEnenciacdel Sistêmia</b> eะ <b>rv2</b> – LSI_UGR(Universidad Granada)) |   |          |  |  |
|--|---|----------|--|--|
| Admini   | Administrador   |          |  |  |
|  |   |          |  |  |
|  | 1: idCliente = altaCliente (DNI, nombre, direcc, telefono, cuentaBancaria)          |          |  |  |
|  | 2: añadirEmpleadoAlmacen (idAlmacen, idEmpleado)                                    |          |  |  |
|  | 3: asignarEmpleadoCliente (idEmpleado, idCliente)                                   |          |  |  |
|  |   |          |  |  |
|  | 4: idPedido = cearPedido (idCliente, idAlmacen)                                     |          |  |  |
|  | 5: anotarEmpleadoPedido (idPedido, idEmpleado)                                      |          |  |  |
| loop   |   |          |  |  |
|  | tras el cliente añada productos al pedido]<br>I                                     |          |  |  |
|  | 6: añadirProductoPedido (idPedido, idProducto, Cantidad, PrecioVenta)               | <b></b>  |  |  |
|  |   |          |  |  |
| '  | 7: bajaPedido (idPedido)  |          |  |  |
|  | 7. Sujai carao (al carao)   |          |  |  |
|  | 8: anotarIncidencia (idEmpleado, idPedido, fecha, descripcion)                      |          |  |  |
|  |   |          |  |  |
|  | 9: estadoPedido=obtenerEstadoPedido (idPedido)                                      | <b>→</b> |  |  |
|  | 10: idProveedor = altaProveedor (nombre, direccion, Telefono, listaidProducto)      |          |  |  |
|  |   |          |  |  |
|  | 11: idProducto = altaProducto (nombre, descripcion, precio)                         |          |  |  |
|  | 12: alta Drodusta Almacon (id Almacon id Drodusta et ad Minima cantidad Dadin)      |          |  |  |
|  | 12: altaProductoAlmacen(idAlmacen, idProducto, stockMinimo, cantidadPedir)          | <b></b>  |  |  |
|  | 13: añadirProductoAlmacen (idAlmacen, idProducto, cantidad)                         |          |  |  |
|  |   |          |  |  |
|  | 14: infoProductosBajoMinimos = informarProductosBajoMinimo (idAlmacen)              |          |  |  |
|  | 15: realizarPedidoProveedor (idAlmacen, idProvedor, listaidProducto, listaCantidad) |          |  |  |
|  |   |          |  |  |
|  | 16: servirPedido (idPedido)   | <b></b>  |  |  |
|  | 17: cobrarPedido (idPedido)   |          |  |  |
|  | 17. Coprairedido (idredido)   | <b>→</b> |  |  |
|  |   | l        |  |  |