

BANCO PLAZA



Tú cuentas

Referencia de Uso: API Banco Plaza

Comprobar operación

Transferencias / Pagos proveedor

Enero 2026

Versión 4.0.0

Tabla de Contenido

Tabla de Contenido	2
Datos de Dominio	3
Procedimiento para la autenticación de APIs con Oauth 2.0	3
Resumen de Operaciones	10
Consulta de Cuentas	10
Recurso: /cuentas/operación/v1/v0/cuentas/operacion	11
Argumentos de Entrada	11
Descripción	13
Estructura de Salida	14
Códigos de Respuesta	18
Recurso: /cuentas/operaciones/v1/v0/cuentas/operaciones/{rif_cliente}	19
Argumentos de Entrada	19
Descripción	22
Estructura de Salida	23
Códigos de Respuesta	26

Datos de Dominio

Todos los recursos descritos en el presente documento son relativos al siguiente dominio:

URL para consumo API

Ambiente	Protocolo	Dominio	Puerto
Prueba	HTTPS	openapiqa.bancoplaza.com	N/A
Productivo	HTTPS	openapi.bancoplaza.com	N/A

URL para generación de token de autenticación API

Ambiente	Protocolo	Dominio	Puerto
Prueba	HTTPS	portalapiqa.bancoplaza.com/oauth2/token	N/A
Productivo	HTTPS	portalapi.bancoplaza.com/oauth2/token	N/A

Procedimiento para la autenticación de APIs con OAuth 2.0

OAuth 2.0 es un marco de autorización (Authorization Framework) basado en principios arquitectónicos y estándares de seguridad globales. Su objetivo principal es delegar el acceso a recursos protegidos sin la necesidad de compartir las credenciales directas del usuario. En el ecosistema de WSO2, el endpoint `/oauth2/token` actúa como la puerta central para la gestión de acceso. Su función es realizar el intercambio de credenciales de autorización (como códigos de autorización o credenciales de aplicación) por un Access Token válido.

Requisitos Obligatorios de la Petición

Para garantizar la integridad y seguridad del proceso, todas las solicitudes al endpoint `/oauth2/token` deben contemplar los valores del `client_id` y `client_secret` emitidos por el WSO2 APIM

Definición: CLIENT_ID

Es el identificador único que permite al servidor reconocer qué aplicación específica está solicitando el acceso.

Ejemplo: `client_id`

`VgV9jtz6ozPr_mqwlckJFR5C1oa`

Definición: CLIENT_SECRET

Es la clave secreta o contraseña de la aplicación que verifica su identidad y asegura que solo entidades autorizadas puedan interactuar con la API.

Ejemplo: client_secret

FJ2lciJ3xXW7LhFa2f7oZ_HKNZsa

Definición: URL TOKEN

Es el recurso de red (punto de acceso) dedicado exclusivamente a la emisión de tokens de acceso. En el modelo de OAuth 2.0, este endpoint actúa como el servidor de autorización.

Características Principales:

- **Método Obligatorio:** Es estrictamente de tipo POST. Esto es así porque el cuerpo de la petición contiene credenciales sensibles y porque la operación no es "idempotente" (estás creando una sesión o recurso nuevo).
- **Seguridad (SSL/TLS):** Al manejar credenciales, este endpoint solo debe estar disponible a través de HTTPS.
- **Procesamiento:** Cuando la URL recibe la petición, el Key Manager de WSO2 realiza tres pasos internos:
 - Valida la autenticidad del client_id y client_secret.
 - Verifica que la aplicación esté activa.
 - Genera un token firmado con un tiempo de expiración definido.

Procedimiento para la solicitud de token

Antes de consumir el endpoint, necesitas las credenciales emitidas por Banco Plaza.

- `client_id`: Tu identificador único
- `client_secret`: Tu contraseña de aplicación.

La solicitud se envía mediante un método POST a la URL del consumo del token. Este paso es el intercambio formal de identidad por acceso a continuación se describen la información de acuerdo con el ambiente.

URL de consumo del token

Ambiente	Protocolo	Dominio	Puerto
Prueba	HTTPS	<code>portalapiqa.bancoplaza.com/oauth2/token</code>	N/A
Productivo	HTTPS	<code>portalapi.bancoplaza.com/oauth2/token</code>	N/A

Para realizar el proceso de consumo de las APIs se requiere la emisión del token, para ello se ha incorporado un script basado en el concepto de encadenamiento de peticiones, su funcionalidad es obtener un token y posteriormente enviarlo como parámetro al header: Authorization.

A continuación, se mencionan los parámetros a considerar remplazar su valor para consumo de las APIs en un código de ejemplo en Javascript y la explicación de este

Los valores que se deben de cambiar son:

tokenUrl = Url del token

Ejemplo: <https://portalapiqa.bancoplaza.com/oauth2/token>

clientId = valor del client_id

Ejemplo: N6nAqhrTrPd7rwjAazbeZ4EWpWMa

clientSecret = valor del client_secret

Ejemplo: rtUiIwvA4SWSMH8anD2eUdREQ6Aa

```
Pre-request 1 // 1. Definir los datos para la solicitud del token
2 const tokenUrl = 'https://portalapiqa.bancoplaza.com/oauth2/token';
3 const clientId = 'N6nAqhrTrPd7rwjAazbeZ4EWpWMa'; //boradado qa
Post-response 4 const clientSecret = 'rtUiIwvA4SWSMH8anD2eUdREQ6Aa'; //boradado qa
```

Nota: cada uno de los recursos se deberá hacer el remplazo de la información que anteriormente se menciona

La función principal del script es mostrar el proceso a seguir para automatizar la obtención de un token de acceso (OAuth 2.0) antes de ejecutar la petición principal de la colección.

A continuación, se muestra el desglose paso a paso:

1. Configuración de Credenciales

Se definen las variables necesarias para identificarse ante el servidor de Banco Plaza:

- **URL del Token:** La dirección del servidor de autorización (tokenUrl).

```
Pre-request 1 // 1. Definir los datos para la solicitud del token
2 const tokenUrl = 'https://portalapiqa.bancoplaza.com/oauth2/token';
```

- **Credenciales:** Define el clientId y el clientSecret.

```
Post-response 3 const clientId = 'N6nAqhrTrPd7rwjAazbeZ4EWpWMa'; //boradado qa
4 const clientSecret = 'rtUiIwvA4SWSMH8anD2eUdREQ6Aa'; //boradado qa
```

- **Codificación:** Convierte estas credenciales a un formato **Base64** usando la función `btoa()`.
Esto es un requisito estándar para el encabezado de "Authorization: Basic".

```
7 const base64Auth = btoa(clientId + ":" + clientSecret);
```

2. Definición del Objeto de Petición (requestOptions)

Se construye la estructura de la solicitud HTTP que se enviará:

- Método: POST.
- Headers: Configura el tipo de contenido como application/x-www-form-urlencoded e incluye el token de autorización básica que se generó en el paso anterior.
- Cuerpo (Body): Define que el flujo de autenticación es de tipo client_credentials, que es el usado para comunicación de servidor a servidor (sin intervención de un usuario final).

```
9  const requestOptions = {
10    url: tokenUrl,
11    method: 'POST',
12    header: {
13      'Authorization': 'Basic ' + base64Auth,
14      'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
15    },
16    body: {
17      mode: 'urlencoded',
18      urlencoded: [
19        { key: 'grant_type', value: 'client_credentials' }
20      ]
21    }
22  };
23
```

3. Ejecución de la Petición (pm.sendRequest)

El script envía la solicitud de forma asíncrona:

- Manejo de Errores: Si algo sale mal (problemas de red, URL incorrecta), imprime el error en la consola.
- Procesamiento de Respuesta: Si la petición es exitosa, convierte la respuesta del servidor en un objeto JSON para poder leerla.

```
25 pm.sendRequest(requestOptions, (err, response) => {
26   if (err) {
27     console.log("Error obteniendo el token:", err);
28   } else {
29     const jsonResponse = response.json();
30     const accessToken = jsonResponse.access_token;
31
32     // 3. Guardar el token en una variable de colección
33     // "current_token" es el NOMBRE de la etiqueta en Postman
34     pm.collectionVariables.set("current_token", accessToken);
35
36     console.log("Token actualizado correctamente");
37
38     // CORRECCIÓN: Usamos accessToken que es la variable de JS
39     console.log("Token: " + accessToken);
40   }
41 });
```

4. Extracción y Almacenamiento del Token

Esta es la parte más importante para el flujo de trabajo:

- Extracción: Toma el valor del campo `access_token` que devolvió el banco.
- Persistencia: Guarda ese valor en una variable de colección llamada `current_token`.
- Log: Imprime el token en la consola para que el desarrollador pueda verificar que se recibió correctamente.

```
34     pm.collectionVariables.set("current_token", accessToken);
35
36     console.log("Token actualizado correctamente");
37
38     // CORRECCIÓN: Usamos accessToken que es la variable de JS
39     console.log("Token: " + accessToken);
40 }
41 };
```

Resumen de Operaciones

Consulta de Cuentas

Requiere autenticación	Endpoint	Método HTTP	Permisos
Sí	/cuentas/operacion/v1/v0/cuentas/operacion	POST	READ
Sí	/cuentas/operaciones/v1/v0/cuentas/operaciones/{rif_cliente}	POST	READ

Recurso: /cuentas/operación/v1/v0/cuentas/operacion

Argumentos de Entrada

	Argumento	Tipo	Descripción
Argumentos Requeridos	cuenta	String	<i>Número Cuenta.</i> Se refiere al número de cuenta bancaria de la que se desea consultar los movimientos. El formato estándar para el número de cuenta es de 20 dígitos.
	moneda	String	<i>Código de la Moneda.</i> Se refiere al código de la moneda asociado a la cuenta. Utiliza el estándar ISO 4217. El valor por omisión es VES.
	banco	String	<i>Código banco beneficiario u ordenate de la operacion.</i> <i>Ejemplos:</i> 0138 (Banco Plaza) 0105 (Banco Mercantil) 0104 (Banco Banesco) 0102 (Banco de Venezuela)
			<i>Longitud de cuatro (4) caracteres.</i>
	tPago		<i>Tipo de Pago:</i> Se refiere al tipo de la operación que se desea consultar Ejemplo: TRF: Transferencia y pagos proveedores interbancaria

naturaleza	String	<i>Naturaleza del Movimiento.</i> Se refiere a la naturaleza del movimiento contable, si es un débito o un crédito. Para operaciones de crédito: CR. Su longitud es de dos (2) caracteres.
referencia	String	<i>Referencia de la operación.</i> Se refiere al número con el que se identifica la transacción. Tiene una longitud máxima de nueve (9) dígitos.
fechaInicio	Date	<i>Fecha Inicio.</i> Se utiliza para filtrar por todas aquellas transacciones cuya fecha sea igual o mayor al valor indicado en el argumento. El formato para el argumento es el ISO 8601. Ej.: YYYY-MM-DD. Este argumento se puede usar junto con el argumento fechaFin para definir filtros de rangos de fechas.
fechaFin	Date	<i>Fecha Fin.</i> Se utiliza para filtrar por todas aquellas transacciones cuya fecha sea igual o menor al valor indicado en el argumento. El formato para el argumento es el ISO 8601. Ej. YYYY-MM-DD. Este argumento se puede usar junto con el argumento fechaInicio para definir filtros de rangos de fechas.
monto	Double	Monto de la operación a consultar. Es un valor numérico decimal. Por ejemplo: 100000.00
canal	String	<i>Canal.</i> Código que busca clasificar el origen de la transacción. Los posibles valores son los siguientes: "23" BOTON DE PAGO/Open Bank

	id	String	<i>Identificación. Se refiere al documento de identidad del ordenante de la operacion.</i> <i>Longitud de diez (10) caracteres.</i> <i>Si naturaleza= CR este valor se toma como la idenificación del ordenante.</i> <i>Por ejemplo, para persona natural el valor sería V013759368, E083759368. En contraste, para un comercio sería J378944781, G378944781.</i>
Argumentos Opcionales	direccion_ip	String	IP Cliente. Se refiere a la dirección IP del dispositivo desde la cual se está invocando la transacción. Formato IPv4, cuatro octetos separados por puntos. Por ejemplo: 192.168.1.100. Este argumento debe ser enviado en la cabecera de la petición HTTP en caso de querer especificarlo.
Permisos	READ		
Método HTTP	POST		
HTTP Status Code			200 Accepted 204 No Content 400 Bad Request 401 Unauthorized 500 Internal Server Error

Descripción

Permite realizar consultas de una transferencia o pago a proveedor recibido sobre el historial de transacciones de la cuenta del cliente en línea, haciendo uso de los distintos argumentos o filtros dispuestos para tal fin. La identificación del cliente se determina a través del API-KEY.

Algunos ejemplos de uso podrían ser los siguientes:

POST /v0/cuentas/operacion HTTP/1.1

Request Header

Content-Type: application/json

Authorization: Bearer {{current_token}}

Body (Ejemplo 1)

```
{
  "cuenta": "01380011130110248648"
  ,"moneda": "VES"
  ,"banco": "0138"
  ,"tPago": "TRF"
  ,"naturaleza": "CR"
  ,"referencia": "12346768"
  ,"fechaInicio": "2024-07-01"
  ,"fechaFin": "2024-07-02"
  ,"monto": 3098.50
  ,"canal": "23"
  ,"id": "V013759368"
  ,"direccion_ip": "127.0.0.1"
}
```

Body (Ejemplo 2)

```
{
  "cuenta": "01380011130110248648"
  ,"moneda": "VES"
  ,"banco": "0134"
  ,"tPago": "TRF"
  ,"naturaleza": "CR"
  ,"referencia": "12346768"
  ,"fechaInicio": "2024-07-01"
  ,"fechaFin": "2024-07-02"
  ,"monto": 35098.50
  ,"canal": "23"
  ,"id": "J013759368"
  ,"direccion_ip": "127.0.0.1"
}
```

Estructura de Salida

Se refiere a los datos que componen la estructura de salida para el recurso. Básicamente, es la respuesta a la petición. Se describe en la siguiente tabla:

Campo	Tipo	Descripción
-------	------	-------------

codigoRespuesta	String	<i>Código de Respuesta.</i> Se refiere a un código de cuatro (4) dígitos que identifica la respuesta generada por el servicio. Este campo será agregado a la cabecera de la respuesta HTTP.
descripcionCliente	String	<i>Descripción para el Cliente.</i> Es la descripción asociada al <i>Código de Respuesta</i> diseñada para ser mostrada o desplegada a la capa front. Este campo será agregado a la cabecera de la respuesta HTTP.
descripcionSistema	String	<i>Descripción del Sistema.</i> Es la descripción asociada al <i>Código de Respuesta</i> diseñada para albergar información técnica sobre la respuesta a la petición. Este campo será agregado a la cabecera de la respuesta HTTP.
fechaHora	Datetime	<i>Fecha y Hora.</i> Es una marca de tiempo o timestamp del momento exacto en que se entrega la respuesta a la petición. Este campo será agregado a la cabecera de la respuesta HTTP.
movimientos	<Movimiento >	<i>Movimientos.</i> Objetos JSON que contiene la información del movimiento de transferencia/pago que cumplen con el criterio de búsqueda suministrado.

Dado que movimientos es un objeto del tipo Movimiento, es necesario detallar la estructura de dicho objeto. En la siguiente tabla se listan los atributos que lo componen:

Campo	Tipo	Descripción
fecha	Date	<i>Fecha.</i> Se trata de la fecha de proceso del movimiento. Su formato es el siguiente: YYYY-MM-DD.
hora	Time	<i>Hora.</i> Se refiere a la hora en que la transacción tuvo lugar durante el día.
referencia	String	<i>Número de referencia.</i> Se refiere al número de

		referencia que identifica el movimiento dentro del sistema central bancario.
		Su longitud es de once (11) dígitos.
concepto	String	<i>Concepto.</i> Descripción del movimiento en el Estado de cuenta.
		Su longitud es de treinta (30) caracteres.
tipo	String	<i>Tipo de Movimiento.</i> Se refiere a los códigos con los que se clasifican los movimientos que se realizan sobre una cuenta bancaria. Información contenida en eel Estado de cuenta
naturaleza	String	<i>Naturaleza del Movimiento.</i> Se refiere a la naturaleza del movimiento contable, si es un débito o un crédito.
		Para operaciones de débito: DB. Para operaciones de crédito: CR.
		Su longitud es de dos (2) caracteres.
monto	Double	<i>Monto.</i> Se refiere al monto del movimiento.

A continuación, se muestra un ejemplo de una respuesta para este recurso:

Response Header
HTTP/1.1 200 OK

codigoRespuesta: 0000 descripcionCliente:
Transaccion Exitosa descripcionSistema:
Transaccion Exitosa fechaHora: 2019-11-
28 09:12:45

Body (Ejemplo 1)

```
{
  "movimientos": [
    {
      "fecha": "2024-07-02"
      , "hora": "14:08:32"
      , "referencia": "12346768"
      , "concepto": "TRF PLAZA V013759368 MARIA R"
      , "tipo": "TO"
      , "naturaleza": "CR"
      , "monto": 3098.50
    }
  ]
}
```

```
    }  
  ]  
}
```

Body (Ejemplo 2)

```
{  
  "movimientos": [  
    {  
      "fecha": "2024-07-01"  
      , "hora": "14:08:32"  
      , "referencia": "12346768"  
      , "concepto": "TRF BANESC J013759368 MARIA R"  
      , "tipo": "T2"  
      , "naturaleza": "CR"  
      , "monto": 35098.50  
    }  
  ]  
}
```

Body (Ejemplo 3)

```
{  
  "movimientos": [  
    {  
      "fecha": "2019-10-27"  
      , "hora": "14:08:32"  
      , "referencia": "872675937"  
      , "concepto": "TRF MERCAN V999999999 CANELONE"  
      , "tipo": "P5"  
      , "naturaleza": "CR"  
      , "monto": 10000.00  
    }  
  ]  
}
```

Body (Ejemplo 4)

```
{  
  "movimientos": [  
    {  
      "fecha": "2019-10-27"  
      , "hora": "14:08:32"  
      , "referencia": "872675937"  
      , "concepto": "PAG PLAZA V999999999 CANELONE"  
      , "tipo": "CF"  
      , "naturaleza": "CR"  
      , "monto": 10000.00  
    }  
  ]  
}
```

}

Códigos de Respuesta

La lista de los posibles Códigos de Respuesta se presenta a continuación:

Código de Respuesta	Descripción Sistema	Tipo de Resultado	HTTP Status Code
0000	TRANSACCIÓN EXITOSA	Transacción exitosa.	200
0002	FORMATO DE {PARAMETRO} NO CUMPLE FORMADO.	Validación de sistema	204
0005	No posee movimientos para esta Transacción exitosa. búsqueda.		204
0004	No existe parametria para la búsqueda, Transacción exitosa. tipo de registro.		204
C001	CLIENTE NO EXISTE	Validación de sistema	404
C002	CUENTA NO EXISTE O NO PERTENECE AL CLIENTE	Validación de sistema	404
C006	{PARÁMETRO} NO CUMPLE CON EL FORMATO	Validación de sistema	400
C007	FECHA INICIO NO PUEDE SER MAYOR QUE FECHA FIN	Validación de sistema	400
C009	CÓDIGO DE LA MONEDA INVÁLIDO	Validación de sistema	400
0096	ERROR EN SISTEMA	Error de sistema	500
A001			
A002			
A003	FIRMA DIGITAL INVÁLIDA	Error de sistema	400
A004			
	FIRMA DIGITAL VENCIDA	Error de sistema	400
	RECURSO NO AUTORIZADO	Validación de sistema	403
	API-KEY INVÁLIDA O REVOCADA	Validación de sistema	401

Recurso:

/cuentas/operaciones/v1/v0/cuentas/operaciones/{rif_cliente}

Argumentos de Entrada

	Argumento	Tipo	Descripción
Argumentos Requeridos	rif_cliente	String	<i>Identificación.</i> Se refiere al documento de identidad del cliente titular de la cuenta que de la que se desea consultar la operación (es). <i>Longitud de doce (12) caracteres.</i> Por ejemplo, para persona natural el valor sería V13759368. En contraste, para un comercio sería J00378944781. Este parametro va en la URL
	cuenta	String	<i>Número Cuenta.</i> Se refiere al número de cuenta bancaria de la que se desea consultar la operación (es). El formato estándar para el número de cuenta es de 20 dígitos.
	moneda	String	<i>Código de la Moneda.</i> Se refiere al código de la moneda asociado a la cuenta. Utiliza el estándar ISO 4217. El valor por omisión es VES.
	tPago		<i>Tipo de Pago:</i> Se refiere al tipo de la operación que se desea consultar Ejemplo: TRF: Transferencia y pagos proveedores interbancaria
	naturaleza	String	<i>Naturaleza del Movimiento.</i> Se refiere a la naturaleza del movimiento contable, si es un débito o un crédito. Para operaciones de crédito: CR. Su longitud es de dos (2) caracteres.

fechaInicio	Date	<i>Fecha Inicio.</i> Se utiliza para filtrar por todas aquellas transacciones cuya fecha sea
		igual o mayor al valor indicado en el argumento. El formato para el argumento es el ISO 8601. Ej.: YYYY-MM-DD. Este argumento se puede usar junto con el argumento fechaFin para definir filtros de rangos de fechas.
fechaFin	Date	<i>Fecha Fin.</i> Se utiliza para filtrar por todas aquellas transacciones cuya fecha sea igual o menor al valor indicado en el argumento. El formato para el argumento es el ISO 8601. Ej. YYYY-MM-DD. Este argumento se puede usar junto con el argumento fechaInicio para definir filtros de rangos de fechas.
canal	String	<i>Canal.</i> Código que busca clasificar el origen de la transacción. Los posibles valores son los siguientes: "23" BOTON DE PAGO/Open Bank
id	String	<i>Identificación.</i> Se refiere al documento de identidad del cliente ordenante de la operacion. Longitud de doce (10) caracteres. Por ejemplo de documento de identidad, V013759368, J378944781. Por ejemplos de número de telefono, 4141295676, 4128765480.

Argumentos Opcionales	banco	String	<i>Código banco del ordenante de la operacion.</i> . <i>Ejemplos:</i> <i>0138 (Banco Plaza)</i> <i>0105 (Banco Mercantil)</i> <i>0104 (Banco Banesco)</i> <i>0102 (Banco de Venezuela)</i>
			<i>Longitud de cuatro (4) caracteres.</i> <i>Si naturaleza= CR este valor se toma como banco ordenante.</i>
	referencia	String	<i>Referencia de la operación.</i> Se refiere al número con el que se identifica la transacción. Tiene una longitud máxima de doce (12) dígitos.
	montoMinimo	Double	<i>Monto Mínimo.</i> Se refiere al límite inferior del rango de búsqueda por monto. En caso de que el argumento esté ausente, se asume el valor de cero (0).
	montoMaximo	Double	<i>Monto Máximo.</i> Se refiere al límite superior del rango de búsqueda por monto. En caso de que el argumento esté ausente, se asume el valor de 999999999999.99.
	direccion_ip	String	IP Cliente. Se refiere a la dirección IP del dispositivo desde la cual se está invocando la transacción. Formato IPv4, cuatro octetos separados por puntos. Por ejemplo: 192.168.1.100. Este argumento debe ser enviado en la cabecera de la petición HTTP en caso de querer especificarlo.
Permisos	READ		
Método HTTP	POST		

**HTTP Status
Code**

200 Accepted
204 No Content
400 Bad Request
401 Unauthorized
500 Internal Server Error

Descripción

Permite realizar consultas de transferencias o pagos a proveedores recibidos sobre el historial de transacciones de la cuenta del cliente en línea, haciendo uso de los distintos argumentos o filtros dispuestos para tal fin. La identificación del cliente se determina a través del API-KEY.

Algunos ejemplos de uso podrían ser los siguientes:

POST /v0/cuentas/operaciones/J00378944781 HTTP/1.1

Request Header

Content-Type: application/json

Authorization: Bearer {{current_token}}

Body (Ejemplo 1)

```
{
  "cuenta": "01380011130110248648"
  ,"moneda": "VES"
  ,"tPago": "TRF"
  ,"naturaleza": "CR"
  ,"fechaInicio": "2024-07-01"
  ,"fechaFin": "2024-07-02"
  ,"canal": "23"
  ,"id": "V013759368"
  ,"direccion_ip": "127.0.0.1"
}
```

Body (Ejemplo 2)

```
{
  "cuenta": "01380011130110248648"
  ,"moneda": "VES"
  ,"banco": "0138"
  ,"tPago": "TRF"
  ,"naturaleza": "CR"
  ,"fechaInicio": "2024-07-01"
  ,"fechaFin": "2024-07-02"
}
```

```
, "montoMinimo ": 1.00
, "montoMaximo ": 9999.50
, "canal": "23"
, "id": "V013759368"
, "direccion_ip": "127.0.0.1"

}
```

Body (Ejemplo 3)

```
{
  "cuenta": "01380011130110248648"
, "moneda": "VES"
, "tPago": "TRF"
, "naturaleza": "CR"
, "fechaInicio": "2024-07-01"
, "fechaFin": "2024-07-02"
, "referencia": "872675938"
, "canal": "23"
, "id": "V013759368"
, "direccion_ip": "127.0.0.1"

}
```

Estructura de Salida

Se refiere a los datos que componen la estructura de salida para el recurso. Básicamente, es la respuesta a la petición. Se describe en la siguiente tabla:

Campo	Tipo	Descripción
codigoRespuesta	String	<i>Código de Respuesta.</i> Se refiere a un código de cuatro (4) dígitos que identifica la respuesta generada por el servicio. Este campo será agregado a la cabecera de la respuesta HTTP.
descripcionCliente	String	<i>Descripción para el Cliente.</i> Es la descripción asociada al <i>Código de Respuesta</i> diseñada para ser mostrada o desplegada a la capa front. Este campo será agregado a la cabecera de la respuesta HTTP.

descripcionSistema	String	<i>Descripción del Sistema.</i> Es la descripción asociada al Código de Respuesta diseñada para albergar información técnica sobre la respuesta a la petición. Este campo será agregado a la cabecera de la respuesta HTTP.
fechaHora	Datetime	<i>Fecha y Hora.</i> Es una marca de tiempo o timestamp del momento exacto en que se entrega la respuesta a la petición. Este campo será agregado a la cabecera de la respuesta HTTP.
movimientos	List<Movimie	<i>Lista de Movimientos.</i> Se refiere a una lista de
	nto>	objetos JSON que contiene la información de cada uno de los movimientos que cumplieron con el criterio de búsqueda suministrado.

Dado que movimientos es una lista de objetos del tipo Movimiento, es necesario detallar la estructura de dicho objeto. En la siguiente tabla se listan los atributos que lo componen:

Campo	Tipo	Descripción
fecha	Date	<i>Fecha.</i> Se trata de la fecha de proceso del movimiento. Su formato es el siguiente: YYYY-MM-DD.
hora	Time	<i>Hora.</i> Se refiere a la hora en que la transacción tuvo lugar durante el día.
referencia	String	<i>Número de referencia.</i> Se refiere al número de referencia que identifica el movimiento dentro del sistema central bancario. Su longitud es de once (11) dígitos.
concepto	String	<i>Concepto.</i> Descripción del movimiento en el Estado de cuenta. Su longitud es de treinta (30) caracteres.
tipo	String	<i>Tipo de Movimiento.</i> Se refiere a los códigos con los que se clasifican los movimientos que se realizan sobre una cuenta bancaria. Información contenida en el Estado de cuenta

naturaleza	String	<i>Naturaleza del Movimiento.</i> Se refiere a la naturaleza del movimiento contable, si es un débito o un crédito. Para operaciones de débito: DB. Para operaciones de crédito: CR. Su longitud es de dos (2) caracteres.
monto	Double	<i>Monto.</i> Se refiere al monto del movimiento.

A continuación, se muestra un ejemplo de una respuesta para este recurso:

Response Header
HTTP/1.1 200 OK

codigoRespuesta: 0000 descripcionCliente:
Transaccion Exitosa descripcionSistema:
Transaccion Exitosa fechaHora: 2019-11-
28 09:12:45

Body (Ejemplo 1)

```
{
  "movimientos": [
    {
      "fecha": "2019-10-27"
      , "hora": "14:08:32"
      , "referencia": "872675938"
      , "concepto": "TRF BANESC V013759368 CANELONE"
      , "tipo": "T2"
      , "naturaleza": "CR"
      , "monto": 3098.50
    }
    {
      "fecha": "2019-10-27"
      , "hora": "14:09:10"
      , "referencia": "872675937"
      , "concepto": "TRF PLAZA V013759368 CANELONE "
      , "tipo": "TO"
      , "naturaleza": "CR"
      , "monto": 3000.00
    }
  ]
}
```

Body (Ejemplo 2)

```
{
```

```

"movimientos": [
  {
    "fecha": "2019-10-27"
    , "hora": "14:09:10"
    , "referencia": "872675937"
    , "concepto": "TRF PLAZA V013759368 CANELONE "
    , "tipo": "TO"
    , "naturaleza": "CR"
    , "monto": 3000.00
  }
]
}

```

Body (Ejemplo 3)

```

{
  "movimientos": [
    {
      "fecha": "2019-10-27"
      , "hora": "14:08:32"
      , "referencia": "872675938"
      , "concepto": "TRF BANESC V013759368 CANELONE"
      , "tipo": "T2"
      , "naturaleza": "CR"
      , "monto": 3098.50
    }
  ]
}

```

Códigos de Respuesta

La lista de los posibles Códigos de Respuesta se presenta a continuación:

Código de Respuesta	Descripción Sistema	Tipo de Resultado	HTTP Status Code
0000	TRANSACCIÓN EXITOSA	Transacción exitosa.	200
0002	FORMATO DE {PARAMETRO} NO CUMPLE FORMADO.	Validación de sistema	204
0005	No posee movimientos para esta búsqueda.	Transacción exitosa.	204

0004	No existe parametria para la busqueda, tipo de registro.	Transacción exitosa.	204
C001	CLIENTE NO EXISTE	Validación de sistema	404
C002	CUENTA NO EXISTE O NO PERTENECE AL CLIENTE	Validación de sistema	404
C006	{PARÁMETRO} NO CUMPLE CON EL FORMATO	Validación de sistema	400
C007	FECHA INICIO NO PUEDE SER MAYOR QUE FECHA FIN	Validación de sistema	400
C009	CÓDIGO DE LA MONEDA INVÁLIDO	Validación de sistema	400
0096	ERROR EN SISTEMA	Error de sistema	500
A001	FIRMA DIGITAL INVÁLIDA	Error de sistema	400
A002	FIRMA DIGITAL VENCIDA	Error de sistema	400
A003	RECURSO NO AUTORIZADO	Validación de sistema	403
A004	API-KEY INVÁLIDA O REVOCADA	Validación de sistema	401