4tobimetre\ejer6.py

```python
import re
def procesar_texto():
    texto_original = input("1. Ingresa un texto: ")
    print(f"\nTexto original: '{texto_original}'")

    texto = texto_original.strip()
    print(f"\n3. Texto sin espacios en los extremos: '{texto}'")

    partes = re.split(r'([.!?]\s*)', texto)
    oraciones_procesadas = []
    for i in range(0, len(partes), 2):
        oracion = partes[i].strip()
        if oracion:
            oracion_formateada = oracion[0].upper() + oracion[1:].lower() if len(oracion) > 1 else oracion.upper()
            oraciones_procesadas.append(oracion_formateada)
            if i + 1 < len(partes):
                oraciones_procesadas.append(partes[i+1])
    texto_oraciones = "".join(oraciones_procesadas)
    print(f"\n2. Oraciones con formato correcto: '{texto_oraciones}'")

    palabra_vieja = input("\n4. Ingresa la palabra que deseas reemplazar: ")
    palabra_nueva = input("   Ingresa la palabra nueva: ")
    texto_reemplazado = texto.replace(palabra_vieja, palabra_nueva)
    print(f"   Texto después del reemplazo: '{texto_reemplazado}'")

    palabra_conteo = input("\n5. Ingresa la palabra clave para contar sus apariciones: ")
    cantidad = texto.lower().count(palabra_conteo.lower())
    print(f"   La palabra '{palabra_conteo}' aparece {cantidad} vez/veces.")

    palabras = texto.split()
    print(f"\n6. Texto separado en una lista de palabras:\n   {palabras}")

    palabra_inicio = input("\n7. Ingresa la palabra con la que debe empezar el texto: ")
    palabra_fin = input("   Ingresa la palabra con la que debe terminar el texto: ")

    empieza = texto.lower().startswith(palabra_inicio.lower())

    ultima_palabra = palabras[-1].rstrip(".,!?;:") if palabras else ""
    termina = ultima_palabra.lower() == palabra_fin.lower()

    print(f"   ¿Empieza con '{palabra_inicio}'?: {empieza}")
    print(f"   ¿Termina con '{palabra_fin}'?: {termina}")

if __name__ == "__main__":
    procesar_texto()
```