08 Diccionario de datos SaborExpress

Equipo de desarrollo SaborExpress

Filiación institucional y autores individuales: por confirmar

Estudio académico de ingeniería de software y documentación

14 de octubre de 2026

Diccionario de datos y modelo relacional

Proyecto: SaborExpress | **Fecha de corte:** 14 de octubre de 2026 | **Versión:** 2.0 | **Tipo:** Documento técnico y académico

Estado de la evidencia: inspección documental y estática del código. Las pruebas de ejecución y los datos institucionales no aportados no se presumen realizados.

1. Procedencia y limitación

Los campos listados a continuación se transcriben de modelos C# inspeccionados en Modules/<Dominio>/Models y del AppDbContext. **Son propiedades de entidades**, no una exportación certificada del DDL físico (nombres de columnas, índices, nulabilidad y reglas SQL deben validarse en migraciones y motor objetivo). PK/FK se infiere de los nombres y navegaciones y corresponde a relaciones programadas que necesitan comprobarse físicamente.

2. Modelos de datos inspeccionados

Entidad User

Propiedad/Tipo visible	Interpretación de dominio
Id:int PK	Id — propiedad del modelo C#
Email:string?	Email — propiedad del modelo C#
PasswordHash:string	PasswordHash — propiedad del modelo C#
Status:bool	Status — propiedad del modelo C#
MustChangePassword:bool	MustChangePassword — propiedad del modelo C#
LastLogin:DateTime?	LastLogin — propiedad del modelo C#
CreatedAt:DateTime	CreatedAt — propiedad del modelo C#
FailedLoginAttempts:int	FailedLoginAttempts — propiedad del modelo C#
LockoutEnd:DateTime?	LockoutEnd — propiedad del modelo C#
EmailConfirmed:bool	EmailConfirmed — propiedad del modelo C#

Entidad Employee

Propiedad/Tipo visible	Interpretación de dominio
Id:int PK	Id — propiedad del modelo C#

Propiedad/Tipo visible	Interpretación de dominio
UserId:int FK	UserId — propiedad del modelo C#
Name:string	Name — propiedad del modelo C#
LastName:string?	LastName — propiedad del modelo C#
Document:string	Document — propiedad del modelo C#
Phone:string?	Phone — propiedad del modelo C#
BranchId:int? FK	BranchId — propiedad del modelo C#
Status:string	Status — propiedad del modelo C#
Vehicle:string?	Vehicle — propiedad del modelo C#
Plate:string?	Plate — propiedad del modelo C#
IsAvailable:bool	IsAvailable — propiedad del modelo C#
BasePay:decimal	BasePay — propiedad del modelo C#

Entidad Branch

Propiedad/Tipo visible	Interpretación de dominio
Id:int PK	Id — propiedad del modelo C#
Name:string	Name — propiedad del modelo C#
Address:string?	Address — propiedad del modelo C#
Phone:string?	Phone — propiedad del modelo C#
Status:bool	Status — propiedad del modelo C#
Latitude:decimal	Latitude — propiedad del modelo C#
Longitude:decimal	Longitude — propiedad del modelo C#
PublicKitchenCode:string?	PublicKitchenCode — propiedad del modelo C#
CreatedAt:DateTime	CreatedAt — propiedad del modelo C#

Entidad Product

Propiedad/Tipo visible	Interpretación de dominio
Id:int PK	Id — propiedad del modelo C#
CategoryId:int FK	CategoryId — propiedad del modelo C#
BranchId:int? FK	BranchId — propiedad del modelo C#
Name:string	Name — propiedad del modelo C#
Description:string	Description — propiedad del modelo C#
Price:decimal	Price — propiedad del modelo C#
Photo:string?	Photo — propiedad del modelo C#
PreparationTimeInMinutes:int	PreparationTimeInMinutes — propiedad del modelo C#
Status:bool	Status — propiedad del modelo C#
CreatedAt:DateTime	CreatedAt — propiedad del modelo C#

Entidad Order

Propiedad/Tipo visible	Interpretación de dominio
Id:int PK	Id — propiedad del modelo C#
CustomerId:int? FK	CustomerId — propiedad del modelo C#
EmployeeId:int? FK	EmployeeId — propiedad del modelo C#
TableId:int? FK	TableId — propiedad del modelo C#
BranchId:int FK	BranchId — propiedad del modelo C#
AddressId:int? FK	AddressId — propiedad del modelo C#
OrderType:enum	OrderType — propiedad del modelo C#
Channel:enum	Channel — propiedad del modelo C#
Status:enum	Status — propiedad del modelo C#

Propiedad/Tipo visible	Interpretación de dominio
SubTotal:decimal	SubTotal — propiedad del modelo C#
Tax:decimal	Tax — propiedad del modelo C#
Total:decimal	Total — propiedad del modelo C#
Notes:string?	Notes — propiedad del modelo C#
GuestName:string?	GuestName — propiedad del modelo C#
CreatedAt:DateTime	CreatedAt — propiedad del modelo C#
UpdatedAt:DateTime?	UpdatedAt — propiedad del modelo C#

Entidad OrderDetail

Propiedad/Tipo visible	Interpretación de dominio
Id:int PK	Id — propiedad del modelo C#
OrderId:int FK	OrderId — propiedad del modelo C#
ProductId:int FK	ProductId — propiedad del modelo C#
LastModifiedByEmployeeId:int? FK	LastModifiedByEmployeeId — propiedad del modelo C#
Quantity:int	Quantity — propiedad del modelo C#
UnitPrice:decimal	UnitPrice — propiedad del modelo C#
SubTotal:decimal	SubTotal — propiedad del modelo C#
Notes:string?	Notes — propiedad del modelo C#
IsToGo:bool	IsToGo — propiedad del modelo C#
BatchNumber:int	BatchNumber — propiedad del modelo C#
Status:enum	Status — propiedad del modelo C#

Entidad Payment

Propiedad/Tipo visible	Interpretación de dominio
Id:int PK	Id — propiedad del modelo C#
OrderId:int FK	OrderId — propiedad del modelo C#
CashierId:int? FK	CashierId — propiedad del modelo C#
Method:enum	Method — propiedad del modelo C#
Amount:decimal	Amount — propiedad del modelo C#
Status:enum	Status — propiedad del modelo C#
PaidAt:DateTime	PaidAt — propiedad del modelo C#
WompiReference:string?	WompiReference — propiedad del modelo C#
WompiTransactionId:string?	WompiTransactionId — propiedad del modelo C#


Entidad Delivery

Propiedad/Tipo visible	Interpretación de dominio
Id:int PK	Id — propiedad del modelo C#
OrderId:int FK	OrderId — propiedad del modelo C#
AddressId:int FK	AddressId — propiedad del modelo C#
DeliveryPersonId:int FK	DeliveryPersonId — propiedad del modelo C#
Status:enum	Status — propiedad del modelo C#
AssignedAt:DateTime	AssignedAt — propiedad del modelo C#
DeliveredAt:DateTime?	DeliveredAt — propiedad del modelo C#
CustomerRating:int?	CustomerRating — propiedad del modelo C#
CustomerRatingComment:string?	CustomerRatingComment — propiedad del modelo C#
RatedAt:DateTime?	RatedAt — propiedad del modelo C#

3. Entidades adicionales registradas en DbContext

PasswordResetCodes, Roles, Permissions, RolePermissions, UserRoles, Customers, Categories, OrderStatusHistories, OrderDetailHistories, Tables, Reviews, Addresses, UserPreferences, BranchSetting, BranchOperationalSettings, UserSettings, EmailConfirmationCodes, RefreshTokens, EmployeeSchedules, DailyMenuItems, Invoices, EmployeeActivationCodes y Notifications. Sus tablas y columnas deben cotejarse con modelos y configuraciones respectivas; no se inventan columnas.

4. Relaciones de negocio



Relaciones conceptuales de las entidades inspeccionadas

1. User 1—0..1 Employee; Employee referencia UserId. 2. Branch 1—N Order, Branch 1—N Employee (opcional para employee) y Branch 1—N Product (opcional para producto global). 3. Order 1—N OrderDetail y Order 1—N Payment. 4. OrderDetail N—1 Product. 5. Delivery N—1 Order, Address y Employee como repartidor. 6. Product N—1 Category.

5. Reglas de integridad que se deben comprobar

Montos DECIMAL adecuados para moneda; no aceptar negativos; CustomerRating en 1..5; Quantity mayor que cero; Total consistente con subtotales/impuestos; unicidad de referencia Wompi; índice sobre pedido y estados cuando aplique; privacidad de contraseñas/token; políticas de borrado y registros históricos. El modelo C# por sí mismo no demuestra todos estos CHECK/UNIQUE/INDEX físicos.

6. Obtención correcta del esquema SQL

Seleccionar el proveedor real en ambiente aislado. Desde la carpeta backend, con dotnet-ef compatible y herramientas restauradas, usar dotnet ef migrations script --idempotent --output esquema-generado.sql o extraer el DDL del motor. Verificar que migraciones sean apropiadas para ese proveedor. El archivo 5-database/database-schema.sql contiene instrucciones de catálogo y NO es un DDL de producción inventado.

7. Protección de información

No subir respaldos reales, contraseñas, claves API, tokens, números de documentos ni datos de clientes al repositorio de documentación. Toda captura de base de datos debe ser sintética o anonimizada y autorizada.

7. Modelado de integridad de datos

Los campos enumerados provienen de clases C# examinadas. **No son la DDL física validada.** EF Core permite configuraciones de nombres de tablas, índices, tipos, longitud y nulabilidad que solo se confirman consultando Data/Configurations, migraciones y esquema de motor en ejecución.

User. User

Propiedades observadas (C#): Id, Email, PasswordHash, Token, Status, MustChangePassword, LastLogin, CreatedAt, FailedLoginAttempts, LockoutEnd, EmailConfirmed.

Integridad y dominio: Id clave primaria; Email opcional en modelo; PasswordHash sensible; múltiples roles por UserRole; bloqueo temporal requiere lógica de autenticación.

Controles propuestos: definir longitudes explícitas, restricciones de unicidad donde el negocio lo demande, control de concurrencia, reglas de borrado y auditoría. Extraer índices del esquema real; no usar este inventario como SQL aplicable directamente.

Verificación: generar migración en base efímera, inspeccionar los constraints EF, comparar con SQL real y documentar divergencias por motor.

Employee. Employee

Propiedades observadas (C#): Id, UserId, Name, LastName, Document, Phone, Address, Vehicle, Plate, BranchId, Status, IsAvailable, BasePay, CvFile, CvFilename, CvContentType, CreatedAt.

Integridad y dominio: UserId obligatorio, BranchId opcional; CV en byte[] requiere política de tamaño, cifrado y retención; disponibilidad relevante para reparto.

Controles propuestos: definir longitudes explícitas, restricciones de unicidad donde el negocio lo demande, control de concurrencia, reglas de borrado y auditoría. Extraer índices del esquema real; no usar este inventario como SQL aplicable directamente.

Verificación: generar migración en base efímera, inspeccionar los constraints EF, comparar con SQL real y documentar divergencias por motor.

Branch. Branch

Propiedades observadas (C#): Id, Name, Address, Phone, Status, CreatedAt, Latitude, Longitude, PublicKitchenCode.

Integridad y dominio: Id clave primaria; Latitude/Longitude decimales; code público de cocina debe tener control de revocación.

Controles propuestos: definir longitudes explícitas, restricciones de unicidad donde el negocio lo demande, control de concurrencia, reglas de borrado y auditoría. Extraer índices del esquema real; no usar este inventario como SQL aplicable directamente.

Verificación: generar migración en base efímera, inspeccionar los constraints EF, comparar con SQL real y documentar divergencias por motor.

Product. Product

Propiedades observadas (C#): Id, CategoryId, BranchId, Name, Description, Price, Photo, PreparationTimeInMinutes, Status, CreatedAt.

Integridad y dominio: CategoryId obligatorio; BranchId nulo indica producto global; Price decimal no demuestra moneda/precision SQL.

Controles propuestos: definir longitudes explícitas, restricciones de unicidad donde el negocio lo demande, control de concurrencia, reglas de borrado y auditoría. Extraer índices del esquema real; no usar este inventario como SQL aplicable directamente.

Verificación: generar migración en base efímera, inspeccionar los constraints EF, comparar con SQL real y documentar divergencias por motor.

Order. Order

Propiedades observadas (C#): Id, CustomerId, EmployeeId, TableId, BranchId, AddressId, OrderType, Channel, Status, SubTotal, Tax, Total, Notes, GuestName, CreatedAt, UpdatedAt, AssignedDeliveryPersonId, AssignedDeliveryPersonName.

Integridad y dominio: BranchId obligatorio; CustomerId/EmployeeId/TableId/AddressId nullable según canal; SubTotal+Tax+Total consistentes según servicio.

Controles propuestos: definir longitudes explícitas, restricciones de unicidad donde el negocio lo demande, control de concurrencia, reglas de borrado y auditoría. Extraer índices del esquema real; no usar este inventario como SQL aplicable directamente.

Verificación: generar migración en base efímera, inspeccionar los constraints EF, comparar con SQL real y documentar divergencias por motor.

OrderDetail. OrderDetail

Propiedades observadas (C#): Id, OrderId, ProductId, LastModifiedByEmployeeId, Quantity, UnitPrice, SubTotal, Notes, IsToGo, BatchNumber, Status.

Integridad y dominio: OrderId y ProductId obligatorios; Quantity positiva y UnitPrice no negativo recomendados; BatchNumber facilita atención de cocina.

Controles propuestos: definir longitudes explícitas, restricciones de unicidad donde el negocio lo demande, control de concurrencia, reglas de borrado y auditoría. Extraer índices del esquema real; no usar este inventario como SQL aplicable directamente.

Verificación: generar migración en base efímera, inspeccionar los constraints EF, comparar con SQL real y documentar divergencias por motor.

Payment. Payment

Propiedades observadas (C#): Id, OrderId, CashierId, Method, Amount, Status, PaidAt, WompiReference, WompiTransactionId.

Integridad y dominio: OrderId obligatorio; CashierId opcional; WompiReference y WompiTransactionId son vínculos con pasarela.

Controles propuestos: definir longitudes explícitas, restricciones de unicidad donde el negocio lo demande, control de concurrencia, reglas de borrado y auditoría. Extraer índices del esquema real; no usar este inventario como SQL aplicable directamente.

Verificación: generar migración en base efímera, inspeccionar los constraints EF, comparar con SQL real y documentar divergencias por motor.

Delivery. Delivery

Propiedades observadas (C#): Id, OrderId, AddressId, DeliveryPersonId, Status, AssignedAt, DeliveredAt, CustomerRating, CustomerRatingComment, RatedAt, PaymentMethod, PaymentStatus, AmountPaid.

Integridad y dominio: OrderId, AddressId, DeliveryPersonId obligatorios en modelo; rating opcional 1 a 5 según controlador.

Controles propuestos: definir longitudes explícitas, restricciones de unicidad donde el negocio lo demande, control de concurrencia, reglas de borrado y auditoría. Extraer índices del esquema real; no usar este inventario como SQL aplicable directamente.

Verificación: generar migración en base efímera, inspeccionar los constraints EF, comparar con SQL real y documentar divergencias por motor.

8. Relaciones y cardinalidades detectables

Origen	Destino	Campo FK	Cardinalidad conceptual / validación
Order	Branch	BranchId	N:1 obligatoria
Order	Customer	CustomerId	N:1 opcional
Order	Employee	EmployeeId	N:1 opcional
Order	Table	TableId	N:1 opcional
Order	Address	AddressId	N:1 opcional
OrderDetail	Order	OrderId	N:1 obligatoria
OrderDetail	Product	ProductId	N:1 obligatoria
Payment	Order	OrderId	N:1 obligatoria
Payment	Employee	CashierId	N:1 opcional
Delivery	Order	OrderId	N:1 obligatoria
Delivery	Address	AddressId	N:1 obligatoria
Delivery	Employee	DeliveryPersonId	N:1 obligatoria
Employee	User	UserId	N:1 obligatoria
Employee	Branch	BranchId	N:1 opcional
Product	Category	CategoryId	N:1 obligatoria
Product	Branch	BranchId	N:1 opcional

9. Propiedades no persistidas y restricciones específicas

Order.AssignedDeliveryPersonId y AssignedDeliveryPersonName, así como Delivery.PaymentMethod, PaymentStatus y AmountPaid, se marcaron [NotMapped] en clases examinadas; no crear columnas basándose en esos campos. Algunos datos se componen de consultas o proyecciones. En OrderDetail, LastModifiedByEmployeeId es nullable y necesita comprobar su configuración relacional en migraciones. Los nombres DbSet de AppDbContext pueden no corresponder al nombre físico de la tabla.

Montos: manejar decimal desde servidor, normalizar reglas de redondeo y tributación antes del abono, no usar float. **Fechas:** DateTime.UtcNow aparece como valor inicial en entidades, pero timezone efectiva y precisión SQL deben contrastarse. **Borrados:** la ausencia de política explícita no justifica ON DELETE CASCADE. **Seguridad:** PasswordHash, documentos, direcciones y CV son datos sujetos a controles de acceso; no incluirlos en respaldos de demostración ni en logs.

10. Procedimiento de extracción del diccionario físico

1. Seleccionar proveedor BD y obtener credenciales de desarrollo con permisos mínimos.
2. Registrar SHA de SaborExpressBack y versión EF/motor.
3. Crear base de datos temporal vacía; respaldar toda base preexistente.
4. Ejecutar migraciones aprobadas con dotnet ef database update solo en la base temporal o ejecutar servicio con configuración segura tras comprobar MigrateAsync.
5. Obtener DDL mediante herramienta nativa del motor o dotnet ef migrations script sobre migraciones seleccionadas, revisando compatibilidad.
6. Exportar columnas, tipo SQL, precisión, null, índices, únicos, PK/FK, constraints y reglas delete/update.
7. Comparar entidades C# con esquema resultante, resolver diferencias de nomenclatura.
8. Firmar el diccionario y asociarlo al backup/migración de la versión.

Estado: no realizado. El archivo database-schema.sql del paquete explica la exportación y no reemplaza la migración real.

11. Diccionario extendido de dominios sin inspección de columnas

Además de las ocho clases examinadas existen DbSet para: Roles, Permissions, RolePermissions, UserRoles, Customers, Categories, OrderDetailHistories, OrderStatusHistories, Tables, Reviews, Addresses, UserPreferences, Configurations, BranchOperationalSettings, UserSettings, PasswordResetCodes, EmailConfirmationCodes, RefreshTokens, EmployeeSchedules, DailyMenuItems, Invoices, EmployeeActivationCodes y Notifications. Su

inclusión está respaldada por AppDbContext, pero **no se especifican campos físicos adicionales** para no inferirlos sin leer las clases y configuraciones respectivas.

La investigación final debe agregar para cada una: descripción, campos y tipos SQL, valores permitidos, restricciones, ejemplo sintético, origen, propietarios funcionales, clasificación de datos personales y retención. Las migraciones Migrations/* son la fuente para validar cambios históricos por versión.

Fuentes primarias de implementación

- API: https://github.com/yersonct/SaborExpressBack/tree/main
- Web: https://github.com/yersonct/SaborExpressWeb/tree/main
- Móvil: https://github.com/yersonct/SaborExpressMovil/tree/main
- Referencia de presentación: https://github.com/jsgh1/SRD-v1/tree/dev/docs/docs-SRD

Control documental: documento elaborado a partir del estado observado en octubre de 2026. Antes de entregar, verificar el commit exacto, responsable, revisión del instructor y cualquier cambio posterior del código.