Manual de instalación y configuración

Proyecto: SaborExpress | **Fecha de corte:** 14 de octubre de 2026 | **Versión:** 2.0 | **Tipo:** Documento técnico y académico

Estado de la evidencia: inspección documental y estática del código. Las pruebas de ejecución y los datos institucionales no aportados no se presumen realizados.

1. Requisitos mínimos de entorno de desarrollo

Windows, macOS o Linux compatible, Git, .NET SDK 8, Node.js LTS compatible con Next.js 16 y Expo 57, npm, acceso a un gestor relacional soportado por la configuración .NET y una cuenta de pruebas para las integraciones externas. La capacidad de RAM/CPU y versiones exactas de emuladores se deben ajustar y medir según hardware real; no se promete un mínimo productivo universal.

2. Descarga y ramas

```
mkdir C:\Dev\SaborExpress -Force
cd C:\Dev\SaborExpress
git clone https://github.com/yersonct/SaborExpressBack.git back
git clone https://github.com/yersonct/SaborExpressWeb.git web
git clone https://github.com/yersonct/SaborExpressMovil.git movil
git clone https://github.com/yersonct/SaborExpressDocs.git docs
```

La ubicación es un ejemplo. Registrar ramas y SHA con git -C .\back rev-parse HEAD y comandos equivalentes. No dar por supuesto que todas las dependencias están sincronizadas en main.

3. Backend ASP.NET Core

```
cd C:\Dev\SaborExpress\back
dotnet --info
dotnet restore
dotnet build -c Debug
```

Configuración: DatabaseProvider acepta literalmente MySQL, SqlServer o PostgreSQL según DatabaseConfiguration.cs. El ConnectionStrings debe incluir, según el proveedor, MySQLConnection, SqlServerConnection o PostgresConnection. Los valores sensibles deben ir en variables de entorno o dotnet user-secrets; no copiar cadenas reales del appsettings.json al documento. Revisar JwtSettings, AllowedOrigins, correos, Wompi y cualquier clave externa en clases de configuración.

Ejemplo sintáctico sin credenciales:

```
dotnet user-secrets init
dotnet user-secrets set 'DatabaseProvider' 'PostgreSQL'
dotnet user-secrets set 'ConnectionStrings:PostgresConnection' '<CADENA_LOCAL_DE_PRUEBA>'
```

La API llama migraciones y seeders al arrancar. **Primero usar una BD desechable respaldada**, porque MigrateAsync puede alterar el esquema. Lanzar dotnet run solo después de validar los

secretos y confirmar el proveedor. Swagger UI aparece en la ruta / cuando el proceso y el entorno permiten acceder a ella. No se garantiza URL o puerto fijo.

4. Web Next.js

```
cd C:\Dev\SaborExpress\web
npm ci
npm run dev
```

npm run build permite comprobar empaquetado. Ajustar la URL base de la API según variables reales usadas en src/config o servicios; no asumir un nombre de .env no comprobado. La URL que imprima Next.js será el punto de acceso local.

5. Móvil Expo

```
cd C:\Dev\SaborExpress\movil
npm ci
npx expo start
```

En un teléfono físico se necesita dirección IP accesible por red, no localhost del PC. Expo 57 usa dev client o flujo admitido por la versión; confirmar compatibilidad de Expo Go/dispositivo, permisos de ubicación y push. Registrar token push solo en ambiente de prueba autorizado.

6. Wompi, SignalR y servicios externos

Usar ambiente sandbox y llaves de prueba; validar firmas de eventos mediante el código del servicio. No activar pagos reales en pruebas. Para SignalR probar sesión JWT, negociación, reconexión y comportamiento cuando no hay conexión.

7. Verificación y resolución de fallas

Problema	Comprobación	Solución segura
dotnet restore falla	SDK 8 y paquetes	Revisar feeds/proxy sin exponer credenciales
No conecta BD	Provider/nombre de cadena/servicio	Probar conexión local y permisos
Migración falla	Proveedor e historial	Restaurar BD de pruebas y revisar script
CORS rechaza	Origen web, URL API	Ajustar AllowedOrigins para ambiente
Móvil no conecta	IP/firewall/HTTPS	Usar IP de PC accesible, TLS de prueba

Wompi no confirma

Referencia y firma

Inspeccionar sandbox sin reintentos reales

Web no compila

Node/npm/dependencias

npm ci y revisar errores exactos

8. Desinstalación y respaldo

Detener procesos; respaldar BD y archivos según política; eliminar instalaciones de prueba después de garantizar recuperabilidad. Nunca ejecutar eliminación de volúmenes o base productiva como procedimiento genérico.

Fuentes primarias de implementación

API: https://github.com/yersonct/SaborExpressBack/tree/main

Web: https://github.com/yersonct/SaborExpressWeb/tree/main

Móvil: https://github.com/yersonct/SaborExpressMovil/tree/main

Referencia de presentación: https://github.com/jsgh1/SRD-v1/tree/dev/docs/docs-SRD

Control documental: documento elaborado a partir del estado observado en octubre de 2026. Antes de entregar, verificar el commit exacto, responsable, revisión del instructor y cualquier cambio posterior del código.