

一、实时快递查询接口

用户向接口提交快递单号后，接口会实时调取快递公司的单号信息并返回此单号最新的物流信息，包括物流轨迹、状态、时间等。

注意：请控制每一单查询频率至少在半小时以上，否则会造成锁单。

1.1 请求地址

<https://poll.kuaidi100.com/poll/query.do>

1.2 请求类型

post

1.3 输入参数

请求参数（header）

名称	类型	默认值
Content-Type	String	application/x-www-form-urlencoded

请求参数（body）

名称	类型	是否必需	示例值	描述
customer	String	是	0	授权码，请申请企业版获取
sign	String	是	0	
	签名，用于验证身份，按 param + key + customer 的顺序进行 MD5 加密（注意加密后字符串一定要转 32 位大写），不需要加上“+”号。如需要使用其他加密算法，请通过 signType 字段传入加密算法名称，签名计算方式不变。			
signType	String	否	SHA256	支持使用其他算法进行签名，目前支持 MD5、SHA256、SM3、SM3-HMAC。默认 MD5
Ⓒ param	Object	是		由其他字段拼接

L com	String	是	yuantong	查询的快递公司的编码，一律用小写字母 下载编码表格
L num	String	是	12345678	查询的快递单号，单号的最小长度 6 个字符，最大长度 32 个字符
L phone	String	否	13888888888	收、寄件人的电话号码（手机和固定电话均可，只能填写一个，顺丰速运、顺丰快运、中通快递必填，其他快递公司选填。如座机号码有分机号，分机号无需传入；如号码是电商虚拟号码需传入“-“后的后四位。查看详情）
L from	String	否	广东省深圳市南山区	出发地信息，需按标准省市区格式提供，填写完整的出发地信息有助于提高签收状态判断的准确率，建议尽量提供。
L to	String	否	江苏省南京市玄武区	目的地信息，需按标准省市区格式提供，填写完整的目的地信息有助于提高签收状态判断的准确率，建议尽量提供。注意：若需时效预测（即参数 resultv2=8 时），则目的地信息为必填项。
L resultv2	String	否	1	添加此字段表示

				开通行政区域解析功能。空：关闭（默认）； 1：开通行政区域解析功能以及物流轨迹增加物流状态名称； 4：开通行政解析功能以及物流轨迹增加物流高级状态名称、状态值并且返回出发、目的及当前城市信息； 8：在 4 的基础上额外返回预计到达时间和预计轨迹信息，支持的快递公司见在途时效预估支持的快递公司
Lshow	String	否	0	返回格式：0：json 格式（默认），1：xml，2：html，3：text
Lorder	String	否	desc	返回结果排序:desc 降序（默认）,asc 升序
Llang	String	否	en	返回结果语言版本:支持中文和英文，zh: 中文,en:英文

1.4 请求参数示例

customer = *****

sign = *****

```
param = {
    "com": "ems",
    "num": "em263999513jp",
    "phone": "13868688888",
    "from": "广东省深圳市南山区",
    "to": "北京市朝阳区",
    "resultv2": "4",
    "show": "0",
    "order": "desc",
```

```

    "lang": "zh",
}

```

1.5 返回结果

字段名称	类型	字段含义
message	String	消息体，请忽略
state	String	快递单当前状态，默认为 0 在途，1 揽收，2 疑难，3 签收，4 退签，5 派件，8 清关，14 拒签等 10 个基础物流状态，如需要返回高级物流状态，请参考 resultv2 传值
status	String	通讯状态，请忽略
condition	String	快递单明细状态标记，暂未实现，请忽略
ischeck	String	是否签收标记，0 未签收，1 已签收，请忽略，明细状态请参考 state 字段
com	String	快递公司编码，一律用小写字母
nu	String	单号
data	Object	最新查询结果，数组，包含多项，全量，倒序（即时间最新的在最前），每项都是对象
data.context	String	内容
data.time	String	时间，原始格式
data.ftime	String	格式化后时间
data.status	String	本数据元对应的物流状态名称或者高级状态名称，实时查询接口中提交 resultv2=1 或者 resultv2=4 或者 resultv2=8 标记后才会出现
data.statusCode	String	本数据元对应的高级物流状态值，实时查询接口中提交 resultv2=4 或者 resultv2=8 标记后才会出现
data.areaCode	String	本数据元对应的行政区域的编码，实时查询接口中提交 resultv2=1 或者 resultv2=4 或者 resultv2=8 标记后才会出现
data.areaName	String	本数据元对应的行政区域的名称，实时查询接口中提交 resultv2=1 或者 resultv2=4 或

		者 resultv2=8 标记后才会出现
data.areaCenter	String	本数据元对应的行政区域经纬度，实时查询接口中提交 resultv2=4 或者 resultv2=8 标记后才会出现
data.location	String	本数据元对应的快件当前地点，实时查询接口中提交 resultv2=4 或者 resultv2=8 标记后才会出现
data.areaPinYin	String	本数据元对应的行政区域拼音，实时查询接口中提交 resultv2=4 或者 resultv2=8 标记后才会出现
arrivalTime	String	预计到达时间，格式为："2025-04-18 18"，实时查询接口中提交 resultv2=8 标记后才会出现
totalTime	String	平均耗时，格式为："1 天 19 小时"，实时查询接口中提交 resultv2=8 标记后才会出现
remainTime	String	到达还需多少时间："0 天 0 小时"，实时查询接口中提交 resultv2=8 标记后才会出现
probability	String	预计达到时间准确率，例如："98"，实时查询接口中提交 resultv2=8 标记后才会出现
predictedRoute	Object	物流节点数据，包含物流轨迹上各个节点的信息，节点排序为从发货地址到收货地址，实时查询接口中提交 resultv2=8 标记后才会出现
predictedRoute.arriveTime	String	到达节点时间，格式为："2025-04-16 10:36:46"
predictedRoute.leaveTime	String	离开节点时间，格式为："2025-04-16 10:39:03"
predictedRoute.province	String	节点所在省，例如"湖北"
predictedRoute.city	String	节点所在市，例如"宜昌市"
predictedRoute.district	String	节点所在区，例如"点军区"
predictedRoute.name	String	节点名称，例如"武汉转运中心"
predictedRoute.state	String	当前节点状态：已经过节点、当前停留节点、预估途径节点

predictedRoute.type	String	当前节点类型：转运中心、网点
courierInfo	Object	从物流轨迹中提取出的快递员信息，当且仅当入参needCourierInfo=True时会返回
courierInfo.pickupManName	String	揽件快递员姓名，例如："张三"，如提取不到会返回空字符串
courierInfo.pickupManPhone	String	揽件快递员手机号，格式为："12335467890"，如提取出多个手机号，会使用逗号分隔，例如 "1234567890,1983782937"，提取不到会返回空字符串
courierInfo.deliveryManName	String	派件快递员姓名，例如："李四"，如提取不到会返回空字符串
courierInfo.deliveryManPhone	String	派件快递员手机号，格式为："12335467890"，如提取出多个手机号，会使用逗号分隔，例如 "1234567890,1983782937"，提取不到会返回空字符串
isLoop	Boolean	是否存在环路，实时查询接口中提交 resultv2=4 或者 resultv2=8 标记后才会出现
routeInfo	Object	路由信息，实时查询接口中提交 resultv2=4 或者 resultv2=8 标记后才会出现
routeInfo.from	Object	出发地行政区信息，实时查询接口中提交 resultv2=4 或者 resultv2=8 标记后才会出现
routeInfo.from.number	String	政区信息编码，实时查询接口中提交 resultv2=4 或者 resultv2=8 标记后才会出现
routeInfo.from.name	String	政区信息名，实时查询接口中提交 resultv2=4 或者 resultv2=8 标记后才会出现
routeInfo.cur	Object	当前地行政区信息，实时查询接口中提交 resultv2=4 或者 resultv2=8 标记后才会出现

routeInfo.cur.number	String	政区信息编码，实时查询接口中提交 resultv2=4 或者 resultv2=8 标记后才会出现
routeInfo.cur.name	String	政区信息名，实时查询接口中提交 resultv2=4 或者 resultv2=8 标记后才会出现
routeInfo.to	Object	目的地行政区信息，实时查询接口中提交 resultv2=4 或者 resultv2=8 标记后才会出现
routeInfo.to.number	String	政区信息编码，实时查询接口中提交 resultv2=4 或者 resultv2=8 标记后才会出现
routeInfo.to.name	String	政区信息名，实时查询接口中提交 resultv2=4 或者 resultv2=8 标记后才会出现

1.6 运单快递状态（state)说明

物流状态值	物流状态名称	高级物流状态值	高级物流状态名称	含义
1	揽收	1	揽收	快件揽件
		101	已下单	已经下快件单
		102	待揽收	待快递公司揽收
		103	已揽收	快递公司已经揽收
0	在途	0	在途	快件在途中
		1001	到达派件城市	快件到达收件人城市
		1002	干线	快件处于运输过程中
		1003	转递	快件发往到新的收件地址
5	派件	5	派件	快件正在派件
		501	投柜或驿站	快件已经投递到快递柜或者快递驿站
3	签收	3	签收	快件已签收
		301	本人签收	收件人正常签收
		302	派件异常后签收	快件显示派件异常，但后续正常签收
		303	代签	快件已被代签

		304	投柜或站签收	快件已从快递柜或者驿站取出签收
6	退回	6	退回	快件正处于返回发货人的途中
4	退签	4	退签	此快件单已退签
		401	已销单	此快件单已撤销
		14	拒签	收件人拒绝签收，且寄件人签收了
7	转投	7	转投	快件转给其他快递公司邮寄
2	疑难	2	疑难	快件存在疑难
		201	超时未签收	快件长时间派件后未签收
		202	超时未更新	快件长时间没有派件或签收
		203	拒收	收件人发起拒收快递,待发货方确认
		204	派件异常	快件派件时遇到异常情况
		205	柜或驿站超时未取	快件在快递柜或者驿站长时间未取
		206	无法联系	无法联系到收件人
		207	超区	超出快递公司的服务区范围
		208	滞留	快件滞留在网点，没有派送
		209	破损	快件破损
		210	销单	寄件人申请撤销寄件
8	清关	8	清关	快件清关
10	待清关	10	待清关	快件等待清关
11	清关中	11	清关中	快件正在清关流程中
12	已清关	12	已清关	快件已完成清关流程
13	清关异常	13	清关异常	货物在清关过程中出现异常

1.7 正确返回示例

JSON 格式

```
{
  "message": "ok",
  "nu": "YT25569986666541",
  "ischeck": "0",
  "com": "yuantong",
  "status": "200",
  "data": [
    {
      "time": "2025-06-13 15:56:19",
      "context": "您的快件离开【安徽省六安市叶集实验区】，已发往【安徽省六安市】",
      "ftime": "2025-06-13 15:56:19",
      "areaCode": "CN341522000000",
      "areaName": "安徽,六安市,霍邱县",
      "status": "在途",
      "location": "六安市,霍邱县",
      "areaCenter": "116.277912,32.353038",
      "areaPinYin": "huo qiu xian",
      "statusCode": "0"
    },
    {
      "time": "2025-06-13 15:53:52",
      "context": "您的快件在【安徽省六安市叶集实验区】已揽收",
      "ftime": "2025-06-13 15:53:52",
      "areaCode": "CN341522000000",
      "areaName": "安徽,六安市,霍邱县",
      "status": "揽收",
      "location": "六安市,霍邱县",
      "areaCenter": "116.277912,32.353038",
      "areaPinYin": "huo qiu xian",
      "statusCode": "1"
    }
  ],
  "state": "0",
  "condition": "00",
  "routeInfo": {
    "from": {
      "number": "CN430112000000",
      "name": "湖南,长沙市,望城区"
    },
    "cur": {
      "number": "CN341522000000",
      "name": "安徽,六安市,霍邱县"
    }
  }
}
```

```
    },
    "to": {
      "number": "CN320583104000",
      "name": "江苏,苏州市,昆山市,花桥镇"
    }
  },
  "isLoop": false,
  "arrivalTime": "2025-06-14 13",
  "totalTime": "0 天 21 小时",
  "remainTime": "0 天 20 小时",
  "probability": "95",
  "predictedRoute": [
    {
      "arriveTime": "2025-06-13 15:53:52",
      "leaveTime": "2025-06-13 15:56:19",
      "province": "安徽",
      "city": "六安市",
      "district": "叶集区",
      "name": "安徽省六安市叶集实验区",
      "state": "已经过节点",
      "type": "网点"
    },
    {
      "arriveTime": "2025-06-13 19:05:19",
      "leaveTime": "2025-06-13 19:59:19",
      "province": "安徽",
      "city": "六安市",
      "district": "金安区",
      "name": "安徽省六安市",
      "state": "预估途径节点",
      "type": "网点"
    },
    {
      "arriveTime": "2025-06-13 23:09:19",
      "leaveTime": "2025-06-13 23:16:19",
      "province": "安徽",
      "city": "合肥市",
      "district": "肥东县",
      "name": "合肥转运中心",
      "state": "预估途径节点",
      "type": "转运中心"
    },
    {
      "arriveTime": "2025-06-14 06:58:19",
```

```

        "leaveTime": "2025-06-14 07:17:19",
        "province": "江苏",
        "city": "无锡市",
        "district": "新吴区",
        "name": "苏州转运中心",
        "state": "预估途径节点",
        "type": "转运中心"
    },
    {
        "arriveTime": "2025-06-14 12:29:19",
        "leaveTime": "2025-06-14 13:46:19",
        "province": "江苏",
        "city": "苏州市",
        "district": "昆山市",
        "name": "江苏省昆山市城区",
        "state": "预估途径节点",
        "type": "网点"
    }
]
}

```

1.8 错误返回示例

JSON 格式

```

{
    "result": false,
    "returnCode": "400",
    "message": "找不到对应公司"
}

```

1.8 信息代码含义

信息代码	信息内容描述	原因及建议处理方式
200	查询成功	查询成功
400	找不到对应公司	提交数据不完整或者账号未充值，检查提交的格式是否为 x-www-form-urlencoded 的 post 格式
408	快递公司参数异常：验证码错误	电话号码校验不通过，检查是否提交了收、寄件人正确的电话号码
500	查询无结果，请隔段时间再查	未查询到物流信息，需确认快递公司和快递单号是否正确，是否已发货
501	服务器错误	快递 100 的服务器出现间歇或临时性异常，有时如果因为不按规定提交请求，比如快递

		公司参数没有按照文档规定填写等，也会报此错误
502	服务器繁忙	快递 100 的服务器出现间歇或临时性异常，请联系快递 100 排查原因
503	验证签名失败	请检查加密方式，param + key + customer 的顺序进行 MD5 加密，加密后字符串转大写
601	key 已过期	没有可用单量，账号需要充值使用

来源：快递 100API 开放平台

标题：实时快递查询接口技术文档-快递 100API 开放平台

链接：<https://api.kuaidi100.com/document/5f0ffb5ebc8da837cbd8aefc>

具体的 python 示例代码如下：# coding = utf-8

```
import hashlib
```

```
import json
```

```
import requests
```

```
class KuaiDi100:
```

```
    def __init__(self):
```

```
        self.key = '' # TODO 客户授权 key
```

```
        self.customer = '' # TODO 查询公司编号
```

```
        self.url = 'https://poll.kuaidi100.com/poll/query.do' # 请求
```

地址

```
    def track(self, com, num, phone, ship_from, ship_to):
```

```
        """
```

```
        物流轨迹实时查询
```

```
        :param com: 查询的快递公司的编码，一律用小写字母
```

```
        :param num: 查询的快递单号，单号的最大长度是 32 个字符
```

```
        :param phone: 收件人或寄件人的手机号或固话（也可以填写后四位，如果是固话，请不要上传分机号）
```

```
        :param ship_from: 出发地城市，省-市-区，非必填，填了有助于提升签收状态的判断的准确率，请尽量提供
```

```
        :param ship_to: 目的地城市，省-市-区，非必填，填了有助于提升签收状态的判断的准确率，且到达目的地后会加大监控频率，请尽量提供
```

```
        :return: requests.Response.text
```

```
        """
```

```
        param = {
```

```
            'com': com,
```

```
            'num': num,
```

```
            'phone': phone,
```

```
            'from': ship_from,
```

```
            'to': ship_to,
```

```

        'resultv2': '1', # 添加此字段表示开通行政区域解析功能。0:
        关闭（默认），1: 开通行政区域解析功能，2: 开通行政解析功能并且返回出发、
        目的及当前城市信息
        'show': '0', # 返回数据格式。0: json（默认），1: xml, 2:
        html, 3: text
        'order': 'desc' # 返回结果排序方式。desc: 降序（默认），
        asc: 升序
    }
    param_str = json.dumps(param) # 转 json 字符串

    # 签名加密， 用于验证身份， 按 param + key + customer 的顺序进
    行 MD5 加密（注意加密后字符串要转大写）， 不需要 “+” 号
    temp_sign = param_str + self.key + self.customer
    md = hashlib.md5()
    md.update(temp_sign.encode())
    sign = md.hexdigest().upper()
    request_data = {'customer': self.customer, 'param': param_str,
    'sign': sign}
    return requests.post(self.url, request_data).text # 发送请求

result = KuaiDi100().track('yuantong', 'YT969***639795', '', '广东省
江门市', '广东省深圳市')
print(result)

```