



密码学基础

理论理解与实践

作者：李晓峰 (cy_lxf@163.com)

组织：北京联合大学智慧城市学院

时间：July 2, 2020

版本：0.1

课程主页：http://buuer_xxtxiaoafeng.gitee.io/lxf/



Victory won't come to us unless we go to it. — M. Moore

前　　言

2018 年学院成立了信息安全专业并开始招生，2020 年春季学期开始上“现代密码学”一课，在备课中形成此讲义，内容是按照自己对课程所讲内容的理解，对于本科生应该让其掌握什么，这两个基础上整理汇编而来，希望更加符合本科生的特点，能够使学生能够更有收获，并把此讲义共享出来，以供需要的人参考。

本科密码学重点应该在使学生了解各类密码算法和协议设计的基本思想，能够看懂设计好的密码算法，并能够编程进行实现，同时了解常用的几种密码分析方法。

在编写此讲义的过程中，基本思路，或者预期达到的目的是：

1. 学生能够通过查阅相关基础材料，能够看懂一个密码算法、协议。
2. 学生能够编程实现一个密码算法、协议。算法的实现应该是基本能力要求，所以在授课中特别注意了实验课程的安排，本课程实验让学生通过码云（gitee）提交，主要是想同学们能够熟悉一些常用的工程工具，另外要求基本算法使用 GNU MP 库来实现。
3. 学生了解一下常用的密码分析方法。并能够编程实现以下基础的分析算法。

在整理本书的过程中，我将在学习中觉得帮助大的大量查阅到的一手资料直接放到本书里，首先这些资料在我学习相关概念时帮助很大，虽然最后我把自己觉得最好的解释，总结形成了文字，但那只是我觉得容易理解，毕竟转译以后会有信息丢失，所以我想不如同时把这些我觉得有帮助的内容以原文方式展现，也许会加快大家对内容的理解，至少这些资料的原文放在那里，省的大家再去查了，需要看原文通过链接，也可以很方便看到，同时快速看到一些参考的原始材料，能够让有兴趣的同学快速从这个点上扩展开来。

还有些资料没有放在正文里面，放在附录，这些资料我的目的是希望能够扩展一下阅读，扩展启发一下思路，能够对英文的一些术语有所了解，因为毕竟很多原始文献是来自于英文，在学习中积累一些专业词汇，有利于大家后面开展深入研究。

由于水平有限，在整理此讲义过程中，难免会出现错误，请大家不吝指出。

为了方便大家在讲课、学习中使用本讲义，本讲义的 tex 文件上传到码云上，希望对大家有所帮助。

本书虽然初发点是为了做本科授课时的补充材料，但是由于内容比较基础，所以希望对有兴趣了解密码基础知识的人都能够有所帮助，这就是把零散的东西汇编起来的一个考虑。

关于课程的其他内容编排，可以看我的课程网页http://buuer_xxtxiaoeng.gitee.io/lxf/。

目 录

1 引言	2
1.1 信息与数据 (information and data)	2
1.1.1 Information vs. Message	3
1.1.2 数据 (data)	5
1.2 编码 (coding)	5
1.3 计算机字符显示分析示例	6
1.3.1 信息的表达	6
1.3.2 字母和数字的计算机内编码	6
1.3.2.1 ASCII 编码表还编码了什么字符	7
1.3.2.2 汉字编码	7
1.3.2.3 如何知道字符编码	7
1.3.3 字符在计算机屏幕上如何显示	7
1.3.3.1 如何解释同一个字符有不同字体 (宋体、黑体)	7
1.3.4 字体的显示方式如何编码	7
1.3.4.1 直接描述点阵	7
1.3.4.2 描述轮廓	7
1.3.4.3 两种方式的区别	8
1.3.4.4 如何编辑字体	8
1.3.4.5 对于新造的字如何输入	8
1.3.5 字符的输入编码	8
1.3.5.1 汉字输入	8
1.3.6 为什么搞这么多编码	8
1.4 信息安全模型 (Information Security Model)	8
1.4.1 保密通信模型 (Secret Communication Model)	8
1.5 何为安全	9
1.5.1 安全威胁 (threats)	11
1.6 柯克霍夫斯原则	11
1.7 完全保密 (perfect secrecy)	11
1.7.1 一次一密 (one-time pad)	11
1.8 密码中的常识	12
2 密码学研究内容	13
2.1 密码设计	13
2.1.1 密码体制	13

2.2 密码分析	13
2.3 密码测评	14
3 古典密码 (Classical Encryption)	15
3.1 凯撒密码 Caesar cipher	15
3.2 移位变换 (shift transformation)	15
3.3 仿射变换 (affine transformation)	15
4 流密码 (stream ciphers)	16
4.1 基本概念	17
4.2 密钥的产生	18
4.2.1 线性同余发生器 LCG(linear congruential generator)	18
4.2.2 线性反馈移位寄存器 LSFR(Linear Feedback shift register)	20
4.3 序列的伪随机性	22
4.4 非线性序列	22
4.4.1 Geff 发生器	22
5 分组密码 (block ciphers)	23
5.1 DES	23
5.1.1 初始置换 IP	23
5.1.2 置换选择 1	23
5.1.3 置换选择 2	23
5.1.4 密钥左循环移位	23
5.1.5 轮结构	23
5.1.6 解密	24
5.2 2DES	24
5.3 填充	24
5.3.1 NoPadding	24
5.3.2 PKCS5Padding	24
5.3.3 ISO 10126 padding	24
5.3.4 Zero padding	24
5.4 分组密码的运行模式	25
5.4.1 电码本模式 (Electronic Code Book)/ECB 模式	25
5.4.2 密码分组链接模式 (Cipher Block Chain)/CBC 模式	25
5.4.3 密码反馈模式 (Cipher Feedback)/CFB 模式	25
5.4.4 输出反馈模式 (Output Feedback)/OFB 模式	26
6 公钥密码体制 (public key cryptography)	27
6.1 陷门单向函数 (trap-door one-way function)	27
6.2 MH 方法 [1]	27



6.2.1	0-1 背包问题 (0-1 Knapsack Problem)	28
6.2.2	MH 方法	28
6.2.2.1	陷门单向函数构造	28
6.2.2.2	加密方法	28
6.3	RSA	29
6.3.1	RSA 依赖的困难问题	29
6.3.2	RSA 加密方法	29
6.3.3	RSA 简单示例	29
6.3.4	公私钥对的生成	30
7	哈希函数 (hash function)	32
7.1	哈希函数特点	32
7.2	对哈希函数的攻击	32
7.2.1	穷举攻击	32
7.2.2	生日攻击 (birthday attack)	32
7.3	MD5(Message-Digest algorithm 5)	33
7.3.1	核心算法 H_{MD5}	33
7.3.1.1	非线性函数	33
7.3.1.2	核心运算	33
7.3.1.3	四轮运算 R	33
7.3.1.4	R 中的 M_i^1	34
7.3.1.5	R 中的 s_i^3	35
7.3.1.6	R 中的 t_i	35
7.3.1.7	H_{MD5} 算法	35
7.3.2	MD5 算法	36
7.3.2.1	消息填充	36
7.3.2.2	附加消息长度	36
7.3.2.3	缓冲区初始化	36
7.3.2.4	分组流水处理	36
7.3.2.5	输出	36
7.3.2.6	MD5 算法表示	36
7.4	MD5 安全性	36
7.4.1	History and cryptanalysis	37
7.4.2	security	38
7.5	SHA	38
7.5.1	SHA-1	38
7.5.2	SHA-1 的破解	39
7.5.2.1	王小云院士的十年一剑	39

7.5.2.2	进一步崩盘	40
8 消息认证码 (Message Authentication Code)		42
8.1	MAC 定义	42
8.2	MAC 函数要求	42
8.3	基于 DES 的 MAC	42
8.4	基于哈希函数的 MAC(HMAC)	43
8.4.1	HMAC 方法	43
8.4.1.1	认证密钥	43
8.4.1.2	HMAC 计算过程	43
9 密钥管理		45
9.1	密钥分发 (key distribution) 的基本方法	46
9.1.1	有中心的密码分发	46
9.1.2	无中心的密钥分发	46
9.2	Diffie-Hellman 密钥交换	46
9.3	密钥分割	47
9.3.1	Shamir 门限方案	47
9.3.2	CRT 门限方案	47
10 数字签名 (digital signatures)		48
10.1	数字签名的基本概念	48
10.2	Https 实例	51
10.3	签名方案与标准	53
10.3.1	DSS	53
10.3.1.1	RSA 签名	53
11 协议 (protocols)		56
11.1	零知识协议	56
11.2	认证协议 (Authentication protocol)	57
11.2.1	Needham-Schroeder	57
11.2.1.1	基于对称密钥体制的 NH(Needham-Schroeder Symmetric Key Protocol)	57
11.2.1.2	基于公钥密码体制的 NH(Needham-Schroeder Public-Key Protocol)	58
11.2.1.3	安全性分析	58
11.3	智力扑克	59
11.4	kerberos 协议 & 系统	59
11.5	Windows Logon	61
11.6	TLS/SSL	61



11.7 IPv6	62
11.8 5G AKA	62
12 比特币 (bitcoin) & 区块链 (block chains)	63
12.1 比特币起源	63
12.2 技术发展脉络	63
12.3 比特币	64
12.4 其他数字货币或虚拟货币	65
12.5 区块链 (block chains)	65
13 扩展阅读	68
13.1 finite field	68
13.2 enigma	69
13.3 Dan Boneh,Cryptography I	69
13.4 各种安全模型	69
13.4.1 Bell-LaPadula model	69
13.4.2 ISO 安全模型	72
13.4.3 IATF 安全模型 (ISSE)	74
13.4.4 BS7799 PDCA 模型	74
13.5 课程设计基本概念	74
13.5.1 课程设计的目的	75
13.5.2 课程设计的类型	75
13.5.2.1 学科为中心的课程设计 (subject-centered curriculum design)	75
13.5.2.2 学习者为中心的课程设计 (learner-centered curriculum de-sign)	75
13.5.2.3 问题为中心的课程设计 (problem-centered curriculum design)	75
13.5.2.4 课程设计时的几点注意事项	76
13.6 The Vernam Cipher	76
13.7 工具 RSA-Tool 2 中的公私钥生成方法	76
A 练习	81
A.1 引言	81
A.2 古典密码	81
A.3 流密码	81
A.4 分组密码	81
B 课程参考评分标准	82

C 相关机构	83
C.1 国家密码管理局	83
C.2 密码行业标准化技术委员会	83
C.3 商用密码检测中心	84
C.4 中国密码学会	85
D 相关法律	87
D.1 中华人民共和国密码法	87
D.2 中华人民共和国网络安全法	87
D.3 中华人民共和国反恐怖主义法	87
D.4 中华人民共和国电子签名法	87
D.5 商用密码管理条例	87



第1章 引言

1.1 信息与数据（information and data）

“信息”一词在英文、法文、德文、西班牙文中均是“information”，日文中为“情报”，我国台湾称之为“资讯”，我国古代用的是“消息”。作为科学术语最早出现在哈特莱（R.V.Hartley）于1928年撰写的《信息传输》一文中。20世纪40年代，信息的奠基人香农（C.E.Shannon）¹给出了信息的明确定义，此后许多研究者从各自的研究领域出发，给出了不同的定义。具有代表意义的表述如下²：

- 信息奠基人香农（Shannon）认为“信息是用来消除随机不确定性的东西”，这一定义被人们看作是经典性定义并加以引用。
- 控制论创始人维纳（Norbert Wiener）认为“信息是人们在适应外部世界，并使这种适应反作用于外部世界的过程中，同外部世界进行互相交换的内容和名称”，它也被作为经典性定义加以引用。
- 经济管理学家认为“信息是提供决策的有效数据”。
- 美国著名物理化学家吉布斯（Josiah Willard Gibbs）创立了向量分析并将其引入数学物理中，使事件的不确定性和偶然性研究找到了一个全新的角度，从而使人类在科学把握信息的意义上迈出了第一步。他认为“熵”是一个关于物理系统信息不足的量度。
- 电子学家、计算机科学家认为“信息是电子线路中传输的信号”。
- 我国著名的信学专家钟义信教授认为“信息是事物存在方式或运动状态，以这种方式或状态直接或间接的表述”。
- 美国信息管理专家霍顿（F.W.Horton）给信息下的定义是：“信息是为了满足用户决策的需要而经过加工处理的数据。”简单地说，信息是经过加工的数据，或者说，信息是数据处理的结果。

根据对信息的研究成果。科学的信息概念可以概括为，信息是对客观世界中各种事物的运动状态和变化的反映，是客观事物之间相互联系和相互作用的表征，表现的是客观事物运动状态和变化的实质内容。

¹香农被称为信息论的创始人，1938年香农在MIT获得电气工程硕士学位，硕士论文题目是《A Symbolic Analysis of Relay and Switching Circuits》（继电器与开关电路的符号分析）。当时他已经注意到电话交换电路与布尔代数之间的类似性，即把布尔代数的“真”与“假”和电路系统的“开”与“关”对应起来，并用1和0表示。于是他用布尔代数分析并优化开关电路，这就奠定了数字电路的理论基础。在1948年6月和10月在《贝尔系统技术杂志》（Bell System Technical Journal）上连载发表了具有深远影响的论文《A Mathematical Theory of Communication》（《通讯的数学原理》）。1949年，香农又在该杂志上发表了另一著名论文《Communication in the Presence of Noise》（《噪声下的通信》）。在这两篇论文中，香农阐明了通信的基本问题，给出了通信系统的模型，提出了信息量的数学表达式，并解决了信道容量、信源统计特性、信源编码、信道编码等一系列基本技术问题。两篇论文成为了信息论的奠基性著作。1949年香农发表了另外一篇重要论文《Communication Theory of Secrecy Systems》（保密系统的通信理论），它的意义是使保密通信由艺术变成科学。

²本部分信息来自于<https://baike.baidu.com/item/信息>

现在让我们思考一个问题，假设你的朋友看到了以下景观。



图 1.1: 看到的景观

你看到了什么？

你想到了什么？

你想告诉大家什么？(你想发送的信息)

你怎么告诉大家？(编码和传输)

别人收到了什么？(接受编码)

别人得到了什么？(解码)

别人想到了什么？

1.1.1 Information vs. Message

在 Oxford 网络词典中，information 的解释为：

information:

1. facts provided or learned about something or someone.
2. what is conveyed or represented by a particular arrangement or sequence of things.

在 Merriam-Webster 网络词典中，information 解释为：

information:

1. the communication or reception of knowledge or intelligence
 - 2.
- a
- (1) : knowledge obtained from investigation, study, or instruction

(2) : intelligence, news
(3) : facts, data
b: the attribute inherent in and communicated by one of two or more alternative sequences or arrangements of something (such as nucleotides in DNA or binary digits in a computer program) that produce specific effects
c
(1) : a signal or character (as in a communication system or computer) representing data
(2) : something (such as a message, experimental data, or a picture) which justifies change in a construct (such as a plan or theory) that represents physical or mental experience or another construct
d: a quantitative measure of the content of information
specifically : a numerical quantity that measures the uncertainty in the outcome of an experiment to be performed
3: the act of informing against a person
4: a formal accusation of a crime made by a prosecuting officer as distinguished from an indictment presented by a grand jury

在 Oxford 网络词典中, message 的解释为:

message:
1. a verbal, written, or recorded communication sent to or left for a recipient who cannot be contacted directly.
2. a significant point or central theme, especially one that has political, social, or moral importance.

在 Merriam-Webster 网络词典中, message 解释为:

message:
1: a communication in writing, in speech, or by signals
Please take this message for me to my friend.
2: a messenger's mission
the girl will go on a message to the shop
— Cahir Healy
3: an underlying theme or idea
the message is that it is time to change
— The Economist

我们可以从字典里的解释可以看出, information 侧重于内在, 侧重于实质 “facts, knowledge or intelligence”, message 侧重于特定 (in writing, in speech, or by signals) 的通信 (communication)。

1.1.2 数据 (data)

"数据 (data) 是事实或观察的结果，是对客观事物的逻辑归纳，是用于表示客观事物的未经加工的原始素材。数据可以是连续的值，比如声音、图像，称为模拟数据。也可以是离散的，如符号、文字，称为数字数据。在计算机系统中，数据以二进制信息单元 0,1 的形式表示。数据是信息的表现形式和载体，而信息是数据的内涵，信息是加载于数据之上，对数据作具有含义的解释。"

数据可以承载信息，但不是信息的唯一载体。

1.2 编码 (coding)

“编码理论是数学和计算机科学的一个分支，处理在噪声信道传送资料时的错误倾向。按照编码理论，资料传送时会采用更好的方法以修正传送途中所产生的大量错误。编码共分两类：信源编码（数据压缩）、信道编码（前向纠错）³。”⁴

⁵Coding theory is the study of the properties of codes and their respective fitness for specific applications. Codes are used for data compression, cryptography, error detection and correction, data transmission and data storage. Codes are studied by various scientific disciplines—such as information theory, electrical engineering, mathematics, linguistics, and computer science—for the purpose of designing efficient and reliable data transmission methods. This typically involves the removal of redundancy and the correction or detection of errors in the transmitted data.

There are four types of coding:

- Data compression (or, source coding)
- Error correction (or channel coding)
- Cryptographic coding
- Line coding

Data compression attempts to compress the data from a source in order to transmit it more efficiently. For example, Zip data compression makes data files smaller to reduce Internet traffic. Data compression and error correction may be studied in combination.

Error correction adds extra data bits to make the transmission of data more robust to disturbances present on the transmission channel. The ordinary user may not be aware of many applications using error correction. A typical music CD uses the Reed-Solomon code to correct for scratches and dust. In this application the transmission channel is the CD itself. Cell phones also use coding techniques to correct for the fading and noise of high frequency radio transmission. Data modems, telephone transmissions, and NASA all employ channel coding techniques to get the bits through, for example the turbo code and LDPC codes.

²<https://baike.baidu.com/item/>

³目前还有一种分法，加了一种保密编码，为了得到安全特性而采用的编码方法。

⁴<https://baike.baidu.com/item/编码理论>

⁵<https://encyclopedia.thefreedictionary.com/coding+theory>

Cryptography or cryptographic coding is the practice and study of techniques for secure communication in the presence of third parties (called adversaries). More generally, it is about constructing and analyzing protocols that block adversaries; various aspects in information security such as data confidentiality, data integrity, authentication, and non-repudiation are central to modern cryptography. Modern cryptography exists at the intersection of the disciplines of mathematics, computer science, and electrical engineering.

A line code (also called digital baseband modulation or digital baseband transmission method) is a code chosen for use within a communications system for baseband transmission purposes. Line coding is often used for digital data transport.

Line coding consists of representing the digital signal to be transported by an amplitude-and time-discrete signal that is optimally tuned for the specific properties of the physical channel (and of the receiving equipment). The waveform pattern of voltage or current used to represent the 1s and 0s of a digital data on a transmission link is called line encoding. The common types of line encoding are unipolar, polar, bipolar, and Manchester encoding.

1.3 计算机字符显示分析示例

1.3.1 信息的表达

英文，汉语。语言是人类对于信息的一种编码方式。绘画和音乐也应该是一种信息的编码方式，但是应该更多的是感觉情感的编码方式。

1.3.2 字母和数字的计算机内编码

你所知道的 26 个英文字母和 0 9 的数字的编码方式？ASCII 码。

ASCII 码的定义如图 1.2。

Dec	Hx	Oct	Char	Dec	Hx	Oct	Html	Chr	Dec	Hx	Oct	Html	Chr	Dec	Hx	Oct	Html	Chr
0	0 000	NUL	(null)	32	20 040	 	Space		64	40 100	@	®	96	60 140	`	`		
1	1 001	SOH	(start of heading)	33	21 041	!	!	!	65	41 101	A	A	97	61 141	a	a		
2	2 002	STX	(start of text)	34	22 042	"	"	"	66	42 102	B	B	98	62 142	b	b		
3	3 003	ETX	(end of text)	35	23 043	#	#	#	67	43 103	C	C	99	63 143	c	c		
4	4 004	EOT	(end of transmission)	36	24 044	$	\$	\$	68	44 104	D	D	100	64 144	d	d		
5	5 005	ENQ	(enquiry)	37	25 045	%	%	%	69	45 105	E	E	101	65 145	e	e		
6	6 006	ACK	(acknowledge)	38	26 046	&	&	&	70	46 106	D	F	102	66 146	f	f		
7	7 007	BEL	(bell)	39	27 047	'	'	'	71	47 107	G	G	103	67 147	g	g		
8	8 010	BS	(backspace)	40	28 050	(((72	48 110	H	H	104	68 150	h	h		
9	9 011	TAB	(horizontal tab)	41	29 051)))	73	49 111	I	I	105	69 151	i	i		
10	A 012	LF	(NL line feed, new line)	42	2A 052	*	*	*	74	4A 112	J	J	106	6A 152	j	j		
11	B 013	VT	(vertical tab)	43	2B 053	+	+	+	75	4B 113	K	K	107	6B 153	k	k		
12	C 014	FF	(NP form feed, new page)	44	2C 054	,	,	,	76	4C 114	L	L	108	6C 154	l	l		
13	D 015	CR	(carriage return)	45	2D 055	-	-	-	77	4D 115	M	M	109	6D 155	m	m		
14	E 016	SO	(shift out)	46	2E 056	.	,	,	78	4E 116	N	N	110	6E 156	n	n		
15	F 017	SI	(shift in)	47	2F 057	/	/	/	79	4F 117	O	O	111	6F 157	o	o		
16	10 020	DLE	(data link escape)	48	30 060	0	0	0	80	50 120	<	P	112	70 160	p	p		
17	11 021	DCL	(device control 1)	49	31 061	1	1	1	81	51 121	=	Q	113	71 161	q	q		
18	12 022	DC2	(device control 2)	50	32 062	2	2	2	82	52 122	>	R	114	72 162	r	r		
19	13 023	DC3	(device control 3)	51	33 063	3	3	3	83	53 123	?	S	115	73 163	s	s		
20	14 024	DC4	(device control 4)	52	34 064	4	4	4	84	54 124	@	T	116	74 164	t	t		
21	15 025	NAK	(negative acknowledge)	53	35 065	5	5	5	85	55 125	A	U	117	75 165	u	u		
22	16 026	SYN	(synchronous idle)	54	36 066	6	6	6	86	56 126	B	V	118	76 166	v	v		
23	17 027	ETB	(end of trans. block)	55	37 067	7	7	7	87	57 127	C	W	119	77 167	w	w		
24	18 030	CAN	(cancel)	56	38 070	8	8	88	58 130	D	X	120	78 170	x	x			
25	19 031	EM	(end of medium)	57	39 071	9	9	9	89	59 131	E	Y	121	79 171	y	y		
26	1A 032	SUB	(substitute)	58	3A 072	:	:	:	90	5A 132	<	Z	122	7A 172	z	z		
27	1B 033	ESC	(escape)	59	3B 073	;	;	;	91	5B 133	=	{	123	7B 173	{	{		
28	1C 034	FS	(file separator)	60	3C 074	<	<	<	92	5C 134	>	\	124	7C 174	|	\		
29	1D 035	GS	(group separator)	61	3D 075	=	=	=	93	5D 135	?]	125	7D 175	}]		
30	1F 036	RS	(record separator)	62	3E 076	>	>	>	94	5E 136	@	_	126	7E 176	~	_		
31	1F 037	US	(unit separator)	63	3F 077	?	?	?	95	5F 137	A	DEL		127	7F 177		DEL	

Source: www.LookupTables.com

图 1.2: ASCII 码定义表⁶

1.3.2.1 ASCII 编码表还编码了什么字符

SPACE ESC 等等。

ASCII 第一次以规范标准的型态发表是在 1967 年，最后一次更新则是在 1986 年，至今为止共定义了 128 个字符，其中 33 个字符无法显示（这是以现今操作系统为依归，但在 DOS 模式下可显示出一些诸如笑脸、扑克牌花式等 8-bit 符号），且这 33 个字符多数都已是陈废的控制字符，控制字符的用途主要是用来操控已经处理过的文字，在 33 个字符之外的是 95 个可显示的字符，包含用键盘敲下空白键所产生的空白字符也算 1 个可显示字符（显示为空白）。

1.3.2.2 汉字编码

Unicode

1.3.2.3 如何知道字符编码

查看字符 Unicode 编码，有很多第三方工具，微软也有工具，如 C:\Windows\System32\charmap.exe 用这个工具查两种字体“等线”和“仿宋”中的“尺”，可以看到其 Unicode 编码显示都是：U+5C3A（0xB3DF）

1.3.3 字符在计算机屏幕上如何显示

屏幕是由一个个点组成的，每个字符显示时候都对应一个点阵。

1.3.3.1 如何解释同一个字符有不同字体（宋体、黑体）

字库

1.3.4 字体的显示方式如何编码

1.3.4.1 直接描述点阵

在单片机控制的液晶显示面板上，通常使用这种编码方式，比如 8*8 的点阵就是 64 个点。对于小的液晶面板通常会有一个显示控制板，这个控制板有个重要内容就是有字库。

1.3.4.1.1 点阵的数据如何存储 大家想想，对于点阵来说，点亮的点比较而言是稀疏的，如何用最小的空间存储。

1.3.4.2 描述轮廓

王选先生当时在计算机发展初期，其做的一项重要内容就是汉字的轮廓描述。

True type font 就是一直轮廓描述字体。



1.3.4.3 两种方式的区别

想想字体放大缩小。

1.3.4.4 如何编辑字体

1.3.4.4.1 微软自带的工具 C:\Windows\System32\euclredit.exe

1.3.4.4.2 第三方工具 Fontforge 开源项目，来自于 sourceforge。

1.3.4.5 对于新造的字如何输入

这就是下面要讲的一个问题，输入编码问题。

1.3.5 字符的输入编码

1.3.5.1 汉字输入

拼音、五笔等输入法，可以想想你的输入过程。

1.3.6 为什么搞这么多编码

在解决问题时，往往问题是发生在一个受限环境中 (constrained)，问题的解决办法也受这些限制条件的制约，我们就是要在这样的受限条件下寻找一个合适的解法。

1.4 信息安全模型 (Information Security Model)

1.4.1 保密通信模型 (Secret Communication Model)

香农在其 1949 年公开发表的一篇经典论文 “Communication theory of secrecy system” 系统的论述了对加密系统的理解，图1.3是一个系统框图，后来做为保密通信的一般模型被大家广泛引用。




图 1.3: Shannon 在 Communication theory of secrecy system

1.5 何为安全

我们首先看看在 Merriam-Webster 网络词典中，security 和 secure 的解释：

Definition of security

1 : the quality or state of being secure: such as
a : freedom from danger : SAFETY
b : freedom from fear or anxiety
c : freedom from the prospect of being laid off.
job security

Definition of secure (Entry 1 of 2)

1a : free from danger
b : affording safety // a secure hideaway
c : TRUSTWORTHY, DEPENDABLE // a secure foundation
d : free from risk of loss

可以看出安全是一种状态，是一种“感觉”，这种对“安全的感觉”在不同时期有变化，在不同情境下也有所不同。

在 [2] 一书中将安全的这种感觉，我们也称为安全的属性，概况为：机密性、完整性、非否认、可认证、访问控制。

在 WIKI 的 information security 词条解释中⁷，有关于安全属性理解的发展描述：

The CIA triad of confidentiality, integrity, and availability is at the heart of information security.[14] (The members of the classic InfoSec triad—confidentiality, integrity and availability—are interchangeably referred to in the literature as security attributes, properties, security goals, fundamental aspects, information criteria, critical information characteristics and basic building blocks.) There is continuous debate about extending this classic trio.[5] Other principles such as Accountability[15] have sometimes been proposed for addition—it has been pointed out that issues such as non-repudiation do not fit well within the three core concepts.

In 1992 and revised in 2002, the OECD's Guidelines for the Security of Information Systems and Networks[16] proposed the nine generally accepted principles: awareness, responsibility, response, ethics, democracy, risk assessment, security design and implementation, security management, and reassessment. Building upon those, in 2004 the NIST's Engineering Principles for Information Technology Security[17] proposed 33 principles. From each of these derived guidelines and practices.

In 2002, Donn Parker proposed an alternative model for the classic CIA triad that he called the six atomic elements of information. The elements are confidentiality, possession, integrity, authenticity, availability, and utility. The merits of the Parkerian Hexad are a subject of debate amongst security professionals.

⁷<https://encyclopedia.thefreedictionary.com/Information+security>

In 2011, The Open Group published the information security management standard O-ISM3. This standard proposed an operational definition of the key concepts of security, with elements called "security objectives", related to access control (9), availability (3), data quality (1), compliance and technical (4). This model is not currently widely adopted.

In 2013, based on a thorough analysis of Information Assurance and Security (IAS) literature, the IAS-octave was proposed as an extension of the CIA-triad.[18] The IAS-octave includes Confidentiality, Integrity, Availability, Accountability, Auditability, Authenticity/Trustworthiness, Non-repudiation and Privacy. The completeness and accuracy of the IAS-octave was evaluated via a series of interviews with IAS academics and experts. The IAS-octave is one of the dimensions of a Reference Model of Information Assurance and Security (RMIAS), which summarizes the IAS knowledge in one all-encompassing model.

The CIA triad is infrequently criticised, but there are some authors who have objections

Confidentiality

In information security, confidentiality "is the property, that information is not made available or disclosed to unauthorized individuals, entities, or processes" (Excerpt ISO27000).

Integrity

In information security, data integrity means maintaining and assuring the accuracy and completeness of data over its entire life-cycle.[19] This means that data cannot be modified in an unauthorized or undetected manner. This is not the same thing as referential integrity in databases, although it can be viewed as a special case of consistency as understood in the classic ACID model of transaction processing. Information security systems typically provide message integrity in addition to data confidentiality.

Availability

For any information system to serve its purpose, the information must be available when it is needed. This means that the computing systems used to store and process the information, the security controls used to protect it, and the communication channels used to access it must be functioning correctly. High availability systems aim to remain available at all times, preventing service disruptions due to power outages, hardware failures, and system upgrades. Ensuring availability also involves preventing denial-of-service attacks, such as a flood of incoming messages to the target system essentially forcing it to shut down.[20]

Non-repudiation

In law, non-repudiation implies one's intention to fulfill their obligations to a contract. It also implies that one party of a transaction cannot deny having received a transaction nor can the other party deny having sent a transaction. Note: This is also regarded as part of Integrity.

It is important to note that while technology such as cryptographic systems can assist in non-repudiation efforts, the concept is at its core a legal concept transcending the realm of technology. It is not, for instance, sufficient to show that the message matches a digital signature signed with the sender's private key, and thus only the sender could have sent the message and

nobody else could have altered it in transit. The alleged sender could in return demonstrate that the digital signature algorithm is vulnerable or flawed, or allege or prove that his signing key has been compromised. The fault for these violations may or may not lie with the sender himself, and such assertions may or may not relieve the sender of liability, but the assertion would invalidate the claim that the signature necessarily proves authenticity and integrity and thus prevents repudiation.

1.5.1 安全威胁 (threats)

安全威胁是对安全目标的破坏，大类来说有：信息泄露、完整性破坏、拒绝服务、非法使用，具体来说有假冒、旁路控制、授权侵犯（内部威胁）、特洛伊木马、陷门、窃听、业务流分析、人员疏忽、媒体清理（从废弃的媒体获得信息，比如废硬盘，光盘，打印纸等）[2]。

1.6 柯克霍夫斯原则

现代密码系统的基本设计原则是一个德语教授在其《军事密码学》⁸一书中提出，他指出“密码系统的安全性应该仅仅取决于所使用的密钥的机密性，而不是对该方案本身的保密”[3]，这也就是现在被大家广泛接受的“柯克霍夫斯原则”。



注意 柯克霍夫斯是巴黎大学的德语教授，出生后起名为“Jean-Guillaume-Huber-Victor-Francois-Alexandre-Auguste kerckhoffs von Nieuwenhof”，后将其名字缩短为“Auguste kerckhoffs”，他的职业生涯大部分在教英语和德语，偶尔也教意大利语、拉丁语、希腊语、历史学和数学。他出版的书包括语法学、德国喜剧起源、艺术与宗教的关系，当然也包括密码学。[3]

柯克霍夫斯原则的确立也是有个过程。20世纪70年代，DES的公开，实践证明是安全的。80年代EES，采用内部设计，只提供芯片，不公开算法，实践证明是不安全的。90年代，AES世界范围公开征集、评价，最后证明确定的方案是安全的。

1.7 完全保密 (perfect secrecy)

1.7.1 一次一密 (one-time pad)

一次一密的重要特征是其密钥是一个随机序列，密钥只使用一次，且密钥的长度等于明文序列的长度。一次一密理论上不可攻破的密码系统。也就是说一次一密系统是一种完全保密系统，或者说是完全保密系统的一个一类实现。在历史上AT&T曾经实现过一个一次一密的加密机Vernam，在本资料的扩展阅读部分有此加密机的信息线索，感兴趣的同學可以阅读。

⁸在[1]一书中，提到此原则提出是1883年，而在[3]一书中，提到此原则提出是1881年

1.8 密码中的常识

下面是参考文献 [4] 给出的对于密码应该有的一些常识。

1. 不要使用保密的算法。
2. 使用低强度密码比不进行任何加密更危险，这是因为给使用者错误的安全感。16世纪苏格兰女王玛丽对密码盲信，将刺杀伊丽莎白女王计划写入密信，被送上了断头台就是一个典型的事例。
3. 任何密码总有一天都会被破解。
4. 密码只是安全的一部分。例如社会工程 (social engineering) 的例子，攻击者通过内线电话，打给单位职工，冒充网管，说要进行系统测试，让您修改为指定的密码。

第 2 章 密码学研究内容

2.1 密码设计

就是研究如何设计一种满足“安全目标的”密码系统，包括密码设计的方法学和具体的密码设计。按照不同的分类方法，可以分为公钥密码体制 (public key cryptosystem) 和对称密码体制 (secret key cryptosystem / symmetric cryptosystem)。也可以分为流密码（也称序列密码，stream ciphers）和分组密码（block ciphers）等。

但是通常在实际应用时，基本的密码算法会在系统的不同实现层次进行应用，并且会用来实现不同的安全目标，而这些也应该是密码应用的研究范畴。

在 [3] 一书中，其根据密码的应用将密码学分为：

- 含糊的安全目标
- 形式化的安全目标
- 密码协议
- 密码学构建模块
- 密码学构建模块的实现

密码算法设计中的通用要求：

- 可逆性：这是基本要求，其实就是要解密算法的存在。
- 对合性：这是要求加解密算法中的基础计算部分是可以重用的，这样可以使算法实现的工作量减半，这是从实现角度方面考虑的结果。

2.1.1 密码体制

一个密码体制是指这样一种数学映射：

1. 明文消息空间 M ，某个字母表上的串集， M 表示 message。
2. 密文消息空间 C ，可能的密文消息集， C 表示 cipher。
3. 加密密钥空间 K_e ，可能的加密密钥集， K 表示 key， e 表示 encrypt。
4. 解密密钥空间 K_d ，可能的解密密钥集。 d 表示 decryp。
5. 加密算法 $E : M \times K_e \rightarrow C$ ，也可写为 $c = E_{k_e}(m)$ 。
6. 解密算法 $D : C \times K_d \rightarrow M$ ，也可写为 $m = D_{k_d}(c)$ 。
7. 密码体制满足 $D_{k_d}(E_{k_e}(m)) = m$ 。

2.2 密码分析

密码分析（英语：cryptanalysis，来源于希腊语 kryptós，即“隐藏”，以及 analýein，即“解开”），是一门研究在不知道通常解密所需要的秘密信息的情况下对信息进行解密的学问。通常，这需要寻找一个秘钥。也就是通常我们说的破解密码。

根据密码分析员的能力，可以将密码分析员对密码系统的攻击分为以下几种 [1]:

- 密码分析员掌握除了密钥外，密码系统的加密和解密算法。
- 仅知密文攻击，密码分析员能够获得密文。ciphertext-only attack.
- 已知明文攻击，密码分析员能够获得某些明文和这些明文对应的密文。known-plaintext attack.
- 选择明文攻击，密码分析员能够有选择地获得明文和这些明文对应的密文。chosen-plaintext attack.
- 密码分析员可以像合法用户那样发送加密的信息。chosen-ciphertext attack.
- 密码分析员可以改变、截取或重新发送信息。

按照分析的方法，可以分为：

- 穷举法，字典攻击。
- 数学攻击：统计攻击、差分攻击、线性攻击、代数攻击、相关攻击。
- 物理攻击：侧信道分析 (side channel attack) 和与硬件相关的能量分析、时间分析、声音分析、电磁辐射。通常理论上安全的算法，但由于物理实现上的不足，而使得安全性出现问题，这就对硬件设计、密码芯片设计提出更高要求。

2.3 密码测评

如何评价密码算法的安全性，如何评价好坏，有多好，多坏，以及如何评价一个加密算法在产品实现中的安全性，在系统的实现中都是很重要的。

密码测评 (cipher evaluation) 是与密码分析有着很多相同点，但是又不同的概念，特别是随着密码的产业化应用，这种不同越来越重要，并且相互不能等同。

以下是来自论文 [5] 中对于密码测评和分析概念不同的描述。

Evaluation is a process intended for highlight some unconformities or deficiencies of a cryptosystem which can be used by a cracker.

The evaluation of a cryptographic module can be done using NIST FIPS 140-2 standard (structured on fourth levels) and the evaluation of a product can be done using Common Criteria (ISO 15408), methodology adopted by USA, Canada and EU (structured on seventh levels).

Cracking represents an operation helping to design a technique, method or algorithm that permit the recovery of the system key or of the plain text having a reduced complexity than brute force attack method:

- the evaluator wants to find the minimum quantity of output information that help him to determine, using some strong mathematical tools, a series of information about the cipher algorithm, used key and/or plain text;

- the cracker wants to find the maximum quantity of information that help him to deduce the plain text.

第3章 古典密码 (Classical Encryption)

这部分我们介绍一下古典密码。

注意 问：什么是古典

答：很早以前的

问：多早以前的

答：What? Can u speak English?

3.1 凯撒密码 Caesar cipher

$$\begin{cases} c = m + 3 \pmod{26} \\ m = c - 3 \pmod{26} \end{cases} \quad (3.1)$$

例 3.1 利用凯撒密码对"LI XIAO FENG SHI LAO SHI" 进行加密。

解 首先需加密的都是大写，我们使用 Ascii 码对其编码，并且去掉空格，变为 "LIXIAOFENGSHILAOSHI"，A~Z 的 Ascii 码为 65~90，所以计算时编码要减去 65。

3.2 移位变换 (shift transformation)

$$\begin{cases} c = m + k \pmod{26}, m \geq 0, k \leq 25 \\ m = c - k \pmod{26}, c \geq 0, k \leq 25 \end{cases} \quad (3.2)$$

3.3 仿射变换 (affine transformation)

$$\begin{cases} c = am + b \pmod{26} \\ m = a^{-1}(c - b) \pmod{26}, \quad a \geq 0, b \leq 25, \gcd(a, 26) = 1, a^{-1}a = 1 \pmod{26} \end{cases} \quad (3.3)$$

仿射变换中 a, b 是密钥。

第4章 流密码 (stream ciphers)

利用密钥产生一个密钥流，利用密钥流对数据流进行加密。密钥流和数据流，这个流是什么意思？流（stream）从直观上来讲，应该是一种一个接着一个的运动方式。一个接着一个，这个“个”是什么？应该是一个最小单位，比如“人流”，这个“个”就是人，“水流”“泥石流”这个单位就不太好确定，与研究者的研究粒度和方法有关。

我们看看下面的一段文字 (65 个字符，包含标点符号):

这是一门网络空间安全学科的基础课，是信息安全专业的一门专业基础课，
学生通过学习这门课要理解加解密的基本原理，掌握基本的加解密方法。

这些文字存成纯文本模式（想想这个含义是什么？），共有占 195 个字节（我的计算机是 MacBook，我查看存储的 txt 文件，文件占用了 4k 的磁盘空间，想想为什么？），简单计算可知一个字符占 3 个字节，用十六进制显示为：

```
E8BF99 E698AF E4B880 E997A8 E7BD91 E7BB9C E7A9BA E997B4 E5AE89 E585A8  
E5ADA6 E7A791 E79A84 E59FBA E7A180 E8AFBE EFBC8C E698AF E4BFA1 E681AF  
E5AE89 E585A8 E4B893 E4B89A E79A84 E4B880 E997A8 E4B893 E4B89A E59FBA  
E7A180 E8AFBE EFBC8C E5ADA6 E7949F E9809A E8BF87 E5ADA6 E4B9A0 E8BF99  
E997A8 E8AFBE E8A681 E79086 E8A7A3 E58AA0 E8A7A3 E5AF86 E79A84 E59FBA  
E69CAC E58E9F E79086 EFBC8C E68E8C E68FA1 E59FBA E69CAC E79A84 E58AA0  
E8A7A3 E5AF86 E696B9 E6B395 E38082
```

同样把这段信息以二进制编码的方式显示：

```
0000000: 11101000 10111111 10011001 11100110 10011000 10101111 .....  
00000006: 11100100 10111000 10000000 11101001 10010111 10101000 .....  
0000000c: 11100111 10111101 10010001 11100111 10111011 10011100 .....  
00000012: 11100111 10101001 10111010 11101001 10010111 10110100 .....  
00000018: 11100101 10101110 10001001 11100101 10000101 10101000 .....  
0000001e: 11100101 10101101 10100110 11100111 10100111 10010001 .....  
00000024: 11100111 10011010 10000100 11100101 10011111 10111010 .....  
0000002a: 11100111 10100001 10000000 11101000 10101111 10111110 .....  
00000030: 11101111 10111100 10001100 11100110 10011000 10101111 .....  
00000036: 11100100 10111111 10100001 11100110 10000001 10101111 .....  
0000003c: 11100101 10101110 10001001 11100101 10000101 10101000 .....  
00000042: 11100100 10111000 10010011 11100100 10111000 10011010 .....  
00000048: 11100111 10011010 10000100 11100100 10111000 10000000 .....  
0000004e: 11101001 10010111 10101000 11100100 10111000 10010011 .....  
00000054: 11100100 10111000 10011010 11100101 10011111 10111010 .....  
0000005a: 11100111 10100001 10000000 11101000 10101111 10111110 .....  
00000060: 11101111 10111100 10001100 11100101 10101101 10100110 .....  
00000066: 11100111 10010100 10011111 11101001 10000000 10011010 .....
```

```

0000006c: 11101000 10111111 10000111 11100101 10101101 10100110 .....
00000072: 11100100 10111001 10100000 11101000 10111111 10011001 .....
00000078: 11101001 10010111 10101000 11101000 10101111 10111110 .....
0000007e: 11101000 10100110 10000001 11100111 10010000 10000110 .....
00000084: 11101000 10100111 10100011 11100101 10001010 10100000 .....
0000008a: 11101000 10100111 10100011 11100101 10101111 10000110 .....
00000090: 11100111 10011010 10000100 11100101 10011111 10111010 .....
00000096: 11100110 10011100 10101100 11100101 10001110 10011111 .....
0000009c: 11100111 10010000 10000110 11101111 10111100 10001100 .....
000000a2: 11100110 10001110 10001100 11100110 10001111 10100001 .....
000000a8: 11100101 10011111 10111010 11100110 10011100 10101100 .....
000000ae: 11100111 10011010 10000100 11100101 10001010 10100000 .....
000000b4: 11101000 10100111 10100011 11100101 10101111 10000110 .....
000000ba: 11100110 10010110 10111001 11100110 10110011 10010101 .....
000000c0: 11100011 10000000 10000010 00001010 .. .

```

对于怎么看上面的这一个数据流，其实与我们对于他处理，或者加密方法的是有关的。通常我们其看为一个二进制数据流。

4.1 基本概念

我们用小写 $m, c, k \dots$ 表示二进制的位, m 表示原始数据, c 表示加密后数据, k 表示密钥, 大写 E 表示二进制的运算 (也可称为函数、算子), 那么对于一个流加密我们可以表示为 $c_i = E(m_i, k_i)$, 其中 $i = 0, 1, 2, \dots$, i 表示是第几位。我们可以看到流密码的核心就是设计 E 和密钥流 k_0, k_1, k_2, \dots 。但是由于是位运算, E 也没有什么好设计的 (为什么?), 通常会用异或运算, 异或运算好处是加解密都可以用这个运算。

表 4.1: "异或" 运算/函数定义 ("异或" 运算真值表)

x	y	$z = x \oplus y$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

那么流密码的设计将归结为密钥的设计, 就是设计如何产生一个密钥流 $k_i = G(s) i = 0, 1, 2, \dots$, s 是密钥产生的种子 (seeds), 也就是产生密钥流的一个初始值, G (generator) 是密钥生成算法, 可见 s 是整个算法的秘密。流密码的加解密可以写为:

$$G(s) \oplus m_i = c_i \quad (4.1)$$

$$G(s) \oplus c_i = m_i \quad (4.2)$$

4.2 密钥的产生

根据香浓的完全安全系统的定义, 如果密钥流是一个随机数, 那么就可以构成一个完全安全加密系统, 但是无法达到这个要求, 所以通常我们会用伪随机数发生器 PRG(pseudo-random generator) 来产生密钥流。

4.2.1 线性同余发生器 LCG(linear congruential generator)

可以利用 $x_n = (ax_{n-1} + b) \bmod m$ 产生一个周期不超过 m 的伪随机数序列, x_0 为种子(seed), 也就是密钥。

LCG 不用在密码学中, 因其在 1977 年被 J.A. Reeds 破译, 也就是找到预测的方法, 但是其在一些需要产生随机数的场合下依然有应用, 比如一些在一些测试中。

下面我么实际给出一个例子, 计算一下, 使得大家有个直观感觉。

$$x_n = 2x_{n-1} + 3 \bmod 307 \quad (4.3)$$

```
sage: b=67
....: for i in range(0,307):
....:     a=b
....:     b=mod(2*a+3,307)
....:     print i,":",b
....:
```

我们看看上面这个线性同余方程所产生的序列:

0 : 137	16 : 35	32 : 288	48 : 133
1 : 277	17 : 73	33 : 272	49 : 269
2 : 250	18 : 149	34 : 240	50 : 234
3 : 196	19 : 301	35 : 176	51 : 164
4 : 88	20 : 298	36 : 48	52 : 24
5 : 179	21 : 292	37 : 99	53 : 51
6 : 54	22 : 280	38 : 201	54 : 105
7 : 111	23 : 256	39 : 98	55 : 213
8 : 225	24 : 208	40 : 199	56 : 122
9 : 146	25 : 112	41 : 94	57 : 247
10 : 295	26 : 227	42 : 191	58 : 190
11 : 286	27 : 150	43 : 78	59 : 76
12 : 268	28 : 303	44 : 159	60 : 155
13 : 232	29 : 302	45 : 14	61 : 6
14 : 160	30 : 300	46 : 31	62 : 15
15 : 16	31 : 296	47 : 65	63 : 33

64 : 69	*****	139 : 99	177 : 93
65 : 141	102 : 137	140 : 201	178 : 189
66 : 285	103 : 277	141 : 98	179 : 74
67 : 266	104 : 250	142 : 199	180 : 151
68 : 228	105 : 196	143 : 94	181 : 305
69 : 152	106 : 88	144 : 191	182 : 306
70 : 0	107 : 179	145 : 78	183 : 1
71 : 3	108 : 54	146 : 159	184 : 5
72 : 9	109 : 111	147 : 14	185 : 13
73 : 21	110 : 225	148 : 31	186 : 29
74 : 45	111 : 146	149 : 65	187 : 61
75 : 93	112 : 295	150 : 133	188 : 125
76 : 189	113 : 286	151 : 269	189 : 253
77 : 74	114 : 268	152 : 234	190 : 202
78 : 151	115 : 232	153 : 164	191 : 100
79 : 305	116 : 160	154 : 24	192 : 203
80 : 306	117 : 16	155 : 51	193 : 102
81 : 1	118 : 35	156 : 105	194 : 207
82 : 5	119 : 73	157 : 213	195 : 110
83 : 13	120 : 149	158 : 122	196 : 223
84 : 29	121 : 301	159 : 247	197 : 142
85 : 61	122 : 298	160 : 190	198 : 287
86 : 125	123 : 292	161 : 76	199 : 270
87 : 253	124 : 280	162 : 155	200 : 236
88 : 202	125 : 256	163 : 6	201 : 168
89 : 100	126 : 208	164 : 15	202 : 32
90 : 203	127 : 112	165 : 33	203 : 67
91 : 102	128 : 227	166 : 69	204 : 137
92 : 207	129 : 150	167 : 141	205 : 277
93 : 110	130 : 303	168 : 285	206 : 250
94 : 223	131 : 302	169 : 266	207 : 196
95 : 142	132 : 300	170 : 228	208 : 88
96 : 287	133 : 296	171 : 152	209 : 179
97 : 270	134 : 288	172 : 0	210 : 54
98 : 236	135 : 272	173 : 3	211 : 111
99 : 168	136 : 240	174 : 9	212 : 225
100 : 32	137 : 176	175 : 21	213 : 146
101 : 67	138 : 48	176 : 45	214 : 295



215 : 286	239 : 176	263 : 76	287 : 13
216 : 268	240 : 48	264 : 155	288 : 29
217 : 232	241 : 99	265 : 6	289 : 61
218 : 160	242 : 201	266 : 15	290 : 125
219 : 16	243 : 98	267 : 33	291 : 253
220 : 35	244 : 199	268 : 69	292 : 202
221 : 73	245 : 94	269 : 141	293 : 100
222 : 149	246 : 191	270 : 285	294 : 203
223 : 301	247 : 78	271 : 266	295 : 102
224 : 298	248 : 159	272 : 228	296 : 207
225 : 292	249 : 14	273 : 152	297 : 110
226 : 280	250 : 31	274 : 0	298 : 223
227 : 256	251 : 65	275 : 3	299 : 142
228 : 208	252 : 133	276 : 9	300 : 287
229 : 112	253 : 269	277 : 21	301 : 270
230 : 227	254 : 234	278 : 45	302 : 236
231 : 150	255 : 164	279 : 93	303 : 168
232 : 303	256 : 24	280 : 189	304 : 32
233 : 302	257 : 51	281 : 74	305 : 67
234 : 300	258 : 105	282 : 151	306 : 137
235 : 296	259 : 213	283 : 305	
236 : 288	260 : 122	284 : 306	
237 : 272	261 : 247	285 : 1	
238 : 240	262 : 190	286 : 5	

4.2.2 线性反馈移位寄存器 LFSR(Linear Feedback shift register)

线性反馈移位寄存器可以有图形化表示方法，如4.1:

也有用逻辑电路图来表示，如4.2:

也可以用一元多项式来表示，如： $x^4 + x^3 + x + 1$ 。假设初始状态为 1111，从最高位引出输出，我们可以实际看看内部状态和输出的变换序列。

而对于同样有四个寄存器，如果配置方式为 $x^4 + x^3 + 1$ ，假设初始状态也为 1111，也是从最高位引出输出，我们可以实际看看内部状态和输出的变换序列，并于上面的结果进行比较。你会发现他的周期短。

我们当前希望在一定的资源配置下，能够得到周期最长的伪随机序列。




图 4.1: LFSR 的图形化表示




图 4.2: LFSR 的逻辑电路图表示

4.3 序列的伪随机性

我们知道流密码的安全性取决于密钥流的“安全性”，密钥流的安全性就是指其不易被破解，也就是是有良好的随机性，那么什么是“好的随机性”？

定义 4.1 (序列的自相关函数) $F(2)$ 上的周期为 T 的序列 a_i 的自相关函数为

$$R(\tau) = \frac{1}{T} \sum_{k=1}^T (-1)^{a_k} (-1)^{a_{k+\tau}}, 0 \leq \tau \leq T-1 \quad (4.4)$$

我们知道 $(-1)^1 = -1, (-1)^0 = 1, (-1)^1(-1)^1 = 1, (-1)^0(-1)^0 = 1, (-1)^1(-1)^0 = -1$, 所以有 $a_k = a_{k+\tau}$ 时, $(-1)^{a_k}(-1)^{a_{k+\tau}} = 1, a_k \neq a_{k+\tau}$ 时, $(-1)^{a_k}(-1)^{a_{k+\tau}} = -1$, 也就是说将序列 a_i 向后移动 τ 形成一个新序列, 然后这两个序列按上面的公式计算, 数字越大, 表示不同的比特越多, 越小, 表示相同的比特越多。

Golomb 提出了伪随机周期序列应该满足 3 个随机性公设 [6]:

1. 在序列的一个周期内, 0 与 1 的个数相差最多为 1.
2. 在序列的一个周期内, 长为 1 的游程占游程总数的 $\frac{1}{2}$, 长为 2 的游程占游程总数的 $\frac{1}{2^2}$, ..., 长为 i 的游程占游程总数的 $\frac{1}{2^i}$, ..., 且在等长的游程中 0 的游程个数与 1 的游程个数相等。
3. 异自相关函数时一个常数。

第一个公设说明序列 a_i 中 0 和 1 出现的概率基本上相同, 第二个公设说明 0 与 1 在序列中每一个位置上出现的概率相同, 公设三表示, 通过对序列与其平移后的序列进行比较, 不能给出其他任何信息。

从密码系统的角度看, 伪随机序列还应满足以下条件 [6]:

1. a_i 的周期相当大。
2. a_i 的确定在计算上时容易的。
3. 由密文和相应的明文的部分信息, 不能确定整个密钥序列 a_i 。

4.4 非线性序列

为了使得密钥流更加随机, 可使用多个 LFSR 来构造序列生成器, 这多个 LFSR 的输出可以做为一个非线性组合函数的输入, 新的序列生成器产生的序列周期应该尽可能大, 但是从理论上可以证明新序列的周期不会大于各 LFSR 周期的成绩。

4.4.1 Geff 发生器

三个 LFSR 产生的输出分别为 a^1, a^2, a^3 , 在 t 时刻的输出记为 a_t^1, a_t^2, a_t^3 , Geff 的 t 时刻输出为 $b_t = (a_t^1 \wedge a_t^2) \oplus (\neg a_t^1 \wedge a_t^3)$.

第 5 章 分组密码（block ciphers）

分组密码就是将数据序列划分为一定长度的组，然后在密钥的控制下，将数据分组变换为等长数据序列或者组。

1949 年香农 (C.D. Shannon) 在其论文《保密系统的通信理论》中提到密码设计的基本方法，扩散 (Diffusion)、混淆 (Confusion) 和乘积迭代。

5.1 DES

DES 是 Data Encryption Standard 的所需，中文翻译为“数据加密标准”，其明文分组长度为 64 比特，密钥长为 56 比特。

5.1.1 初始置换 IP

初始置换输入是 64bit，输出也是 64bit，初始置换表中元素表示 64bit 中的第几个，原始顺序是 $1, 2, 3, \dots, 63, 64$ ，置换表就是调换后的顺序，其顺序是由左至右，由上到下。逆初始置换表也是同样的含义。

5.1.2 置换选择 1

此置换输入 56bit，输出 56bit，表的含义同初始置换表。

5.1.3 置换选择 2

此置换输入 56bit，输出 48bit，表的含义同初始置换表，只是舍掉了 8 位，舍掉的为 54, 43, 38, 35, 25, 22, 18, 9。

5.1.4 密钥左循环移位

在每一轮的加密中，会将 56bit 密钥分为左右两半，分别对左右两半进行左循环移位，移动几位和第几轮加密有关，其对应关系有一个表。

5.1.5 轮结构

轮结构中有两个置换 E 和 P，E 置换输入 32bit，输出 48bit，是将其中一些位重复，并进行重排，利用扩展表形式表示。P 置换输入 32bit，输出 32bit，只是将比特位进行了重排。

S 盒是 DES 中重要的设计部分，S 盒输入 6bit，输出 4bit。对于一个 S 盒的 6bit 输入，第一位和第六位，用来选择 S 盒中的一种代换方法，所以一个 S 盒共定义了四种代

换方法，输入的另外 4bit，用来确定其输出数据，我们从 S 定义表中的输出数据区可以看到，输出的最大数据为 15，最小为 0，这与输出是个 4bit 数据相符。

5.1.6 解密

解密算法和加密算法一样，只不过解密时的子密钥顺序与加密想反，也就是解密时，第一次迭代用的是加密时第十六次迭代的子密钥 k_{16} ，依次类推。

5.2 2DES

我们将密钥为 k 的 DES 加密用 $c = E_k(m)$ 来表示，那么二重 DES 加密可写为 $c = E_{k_2}(E_{k_1}(m))$, $k_1 \neq k_2$, 所以 2DES 的密钥长度为 $56 \times 2 = 112$ bit.

5.3 填充

5.3.1 NoPadding

这种方法，API 或算法本身不对数据进行处理，加密数据由加密双方约定填补算法。例如若对字符串数据进行加解密，可以补充 0 或者空格，然后 trim。

5.3.2 PKCS5Padding

加密时，先把数据字节长度对 8 取余，余数为 m，若 $m > 0$ ，则补足 $8-m$ 个字节，字节数值为 $8-m$ ，即差几个字节就补几个字节，字节数值即为补充的字节数，若为 0 则补充 8 个字节的 8。解密后时，取最后一个字节，值为 m，则从数据尾部删除 m 个字节，剩余数据即为加密前的原文。

5.3.3 ISO 10126 padding

ISO 10126 specifies that the padding should be done at the end of that last block with random bytes, and the padding boundary should be specified by the last byte.

Example: In the following example the block size is 8 bytes and padding is required for 4 bytes

... | DD DD DD DD DD DD | DD DD DD DD 81 A6 23 04 |

5.3.4 Zero padding

All the bytes that are required to be padded are padded with zero. The zero padding scheme has not been standardized for encryption, although it is specified for hashes and MACs as Padding Method 1 in ISO/IEC 10118-1 and ISO/IEC 9797-1.



Example: In the following example the block size is 8 bytes and padding is required for 4 bytes

... | DD DD DD DD DD DD DD | DD DD DD DD 00 00 00 00 |

Zero padding may not be reversible if the original file ends with one or more zero bytes, making it impossible to distinguish between plaintext data bytes and padding bytes. It may be used when the length of the message can be derived out-of-band. It is often applied to binary encoded strings as the null character can usually be stripped off as whitespace.

Zero padding is sometimes also referred to as "null padding" or "zero byte padding". Some implementations may add an additional block of zero bytes if the plaintext is already divisible by the block size.

5.4 分组密码的运行模式

5.4.1 电码本模式 (Electronic Code Book)/ECB 模式

首先对明文进行分组，最后一个分组不够 64bit 需要进行填充。每个明文组独立地用同一密钥加密。 $M = m_1, m_2, m_3, \dots, C = E_k(m_1), E_k(m_2), E_k(m_3), \dots$

5.4.2 密码分组链接模式 (Cipher Block Chain)/CBC 模式

首先对明文进行分组，最后一个分组不够 64bit 需要进行填充。加密算法输入时当前明文组与前一个密文组的异或。 $c_i = E_k(c_{i-1} \oplus m_i), c_0 = IV$, IV 为一个初始值。

5.4.3 密码反馈模式 (Cipher Feedback)/CFB 模式

CFB 模式将 DES 转换为流密码进行加密，所以不要进行填充，而且可以实时运行。CFB 模式每次加密单元为 j 比特 ($j \leq 64$), $S_j(X)$ 表示去 X 的高 j 位, $A \parallel B$ 表示将 A 和 B 按照高低位进行拼接，比如 $11110000 \parallel 10100101 = 1111000010100101 = (F0A5)_{16}$, $SL_j(X)$ 表示去 X 的低 j 位, E_k 表示密钥为 k 的 DES 加密算法，CFB 模式可以表示为， $c_1 = p_1 \oplus S_j(E_k(L_{64}(IV))), c_i = p_i \oplus S_j(E_k(L_{64}(IV \parallel c_1 \parallel \dots \parallel c_{i-1}))), i \geq 2$, IV 是一个 64bit 初始向量。

5.4.4 输出反馈模式 (Output Feedback)/OFB 模式

OFB 模式也是转换为流模式处理，但是其流密钥生成独立与密文。 r_i 看成流加密的密钥，OFB 加密过程可以写成 $c_i = p_i \oplus r_i, i = 1, 2, \dots$ ，密钥流为：

$$\begin{cases} r_1 = S_j(E_k(IV)) \\ r_2 = S_j(E_k(L_{64}(IV \parallel r_1))) \\ r_3 = S_j(E_k(L_{64}(IV \parallel r_1 \parallel r_2))) \\ r_4 = S_j(E_k(L_{64}(IV \parallel r_1 \parallel r_2 \parallel r_3))) \\ \dots \end{cases} \quad (5.1)$$

第 6 章 公钥密码体制 (public key cryptography)

1976 年 W. Diffie 和 N. E. Hellman 发表了著名的文章 “New Directions in Cryptography”，奠定了公钥密码的基础，与传统的密码系统不同的是不需要额外分发密钥的可信信道，加密密钥和解密密钥是本质上不同的，知道一个密钥不能有效地计算出来另外一个。图6.1是传统加密体系和公钥加密体系框图的对比。公钥密码体系中，信息传递者有




图 6.1：“New Directions in Cryptography”一文中传统加密和公钥加密框图比较

一个私钥 (SK ,secrete key) 和一个公钥 (PK ,public key)，公钥 PK 是公开的，现在有个两个信息传递者 A 和 B(或者是 Alice:/) 和 Bob:/)，其公私钥分别为 SK_a, PK_a, SK_b, PK_b ，这时 A 和 B 之间不需要进行密钥协商或者交换就可以进行保密通信，假如 A 要发信息给 B，A 只需要用 B 的公钥对信息进行加密 $c = E_{PK_b}(m)$ ，然后把加密后的信息 c 发给 B,B 收到后，用其私钥进行解密 $m = D_{SK_b}(c)$ ，恢复出 m 。

6.1 陷门单向函数 (trap-door one-way function)

公钥密码体系的思想很好理解，但是要构造这样一个体系，并且能够抵抗住密码分析者的攻击却不是一件容易的事情，要求密码分析者从公开的各种信息中无法获得密钥信息和有效的解密办法，Diffie 和 Hellman 在提出公钥密码思想后也给出了如何构造这种密码体系的基本方向或者方法，那就是寻找一个陷门单向函数。

陷门单向函数是这样一类函数族 $y = f(x, k)$ ，其中 k 为参数，对于每个 k ， x 和 $f(x, k)$ 一一对应，给定 x 和 k ， $f(x, k)$ 很“容易”计算，但是若给定 y (或者说 $f(x, k)$) 和 k ，计算 x 是“困难”的，这就是说 $f(x, k)$ 是个单向函数。

如何存在一个“陷门信息” $k' = d(k)$ 及函数 $g(y, k')$ ，使得当 $y = f(x, k)$ 时， $x = g(y, k')$ ，并且在给定 y 和 k' 时， $g(y, k')$ 是“容易”计算的，也就是说陷门信息使得给定 y 和 k' 时，可以“容易”地计算 x 。

仅仅具备单向性的函数可以用来存储口令文件(例如 Hash 函数)，而陷门单向函数则使用建立公钥密码系统。

6.2 MH 方法 [1]

1978 年，美国斯坦福大学的 R. C. Merkle 和 M. E. Hellman 在“Hiding information and signatures in trapdoor knapsacks”一文中，建立了一种基于陷门背包的公钥密码系统。

6.2.1 0-1 背包问题 (0-1 Knapsack Problem)

0-1 背包问题是指这样一个问题。有 n 件物品和容量为 m 的背包，知道每件物品的重量以及价值，每件物品只有一件供你选择，你可以选择装还是不装，找到一种装法，使背包里的物品重量不超过背包容量且价值最大。

我们看看 0-1 背包问题的一个变种，有 n 件物品和容量为 m 的背包，知道每件物品的重量以及价值分别为 w_i, v_i ，我们先不考虑背包容量，我们只找到一种装法使得物品价值正好为 S ，我们用数学语言来描述就是，有一个正整数 S 和一个背包向量 $V = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ ，找到一个二进制向量 $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ ，使得 $S = \sum_{i=1}^n x_i v_i$ 。“这个问题是一个著名的 NP 问题，目前解一般背包问题最好的算法需要 $O(2^{n/2})$ ，存储量 $O(2^{n/4})$ 。但是背包问题的困难程度和背包向量的选择关系很大，如果 $V = (1, 2, 4, \dots, 2^{n-1})$ ，给定 S 求 X 就会很容易”[1]。

上面变种的 0-1 背包问题中还有一种特殊背包问题，我们称为简单背包 (simple knapsack)，简单背包问题中的背包向量 V 是一个超上升 (super increasing) 向量，即 $v_i > \sum_{j=1}^{i-1}$ ，对于简单背包问题可以用线性时间解出，也就是其是个 P 类问题。

6.2.2 MH 方法

6.2.2.1 陷门单向函数构造

简单背包问题是一个 P 类问题，MH 方法的本质是将简单背包变成一个陷门背包，如果不知道陷门信息，就是一个难解问题，知道陷门，就是一个容易解的问题。

下面我来看看 MH 实现方法。

首先选择一个简单背包向量 $V = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ ，给定 S ，我们容易求得 $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ ，使得 $S = \sum_{i=1}^n x_i v_i$ 。然后我们选择一个整数 t ， t 满足 $t > \sum_{i=1}^n v_i$ ，选择一个与 t 互素的整数 p ，计算 $p^{-1}, pp^{-1} = 1 \bmod t$ ，我们计算一个新向量 $V' = pV \pmod{t}$ ，新向量中的元素伪随机分布，故单纯看 $S = XV'$ 是个困难问题，但是如果我们知道 p^{-1}, m ，我们再可以把 $S = XV'$ 进行如下转换：

$$S' = p^{-1}S \pmod{t} = p^{-1}XV' \pmod{t} = p^{-1}XpV \pmod{t} = p^{-1}pXV \pmod{t} = XV \pmod{t} \quad (6.1)$$

因为 $t > \sum_{i=1}^n v_i$ ，所以有 $S' = XV$ ，我们知道这是个容易计算为问题，所以我们求得 X ，就是初始困难问题的解。

6.2.2.2 加密方法

对于 MH 方法，用户公布困难背包向量 V' ， V' 是公钥， (V, t, p^{-1}) 保密， (t, p^{-1}) 为私钥，由于 V 可以根据私钥和公钥计算出来，也可以不做存储或者考虑。加密时将信息预处理为长度为 n 的二进制块 $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ ，加密过程为 $C = E_{V'}(X) = \sum_{i=1}^n (x_i v'_i)$ ，解密过程为首先计算 $C' = p^{-1}C$ ，然后求解 $XC' = XV$ 。

6.3 RSA

1978 年，美国的麻省理工学院的 R. L. Rivest, A. Shamir 和 M. Adleman 在其论文 "A method for obtaining digital signatures and public-key cryptosystems" 中提出了一种实现 Diffie —— Hellman 公钥思想的方法，简称为 RSA 方法。

1982 年，Rivest、Shamir 和 Adleman 三个创始人正式成立了 RSA Data Security 公司，1989 年刚刚发展起来的互联网采用了 RSA 加密软件，1994 年 RSA 源代码在互联网上被匿名公布，RSA 公司成立后不断发展，是一家顶级的安全服务公司。¹

6.3.1 RSA 依赖的困难问题

RSA 依赖的困难问题时：素分解是个计算上困难的问题。

但是如何有一组素数，计算出这组素数的合数，却是一个容易的问题。

6.3.2 RSA 加密方法

1. 用户选取两个不同的大素数 p 和 q ，计算 $n = pq$ ，我们知道 $\phi(n) = (p - 1)(q - 1)$.
2. 选一个正整数 d ，满足 $gcd(d, \phi(n)) = 1$.
3. 计算 d 模 $\phi(n)$ 的逆元 e ，也就是说 $ed = 1 \pmod{\phi(n)}$.
4. (e, n) 做为公钥， (d, n) 做为私钥.
5. 加密：RSA 是分组加密，取一个明文分组 M , $0 \leq M \leq n - 1$ ², $C = E_e(M) = M^e \pmod{n}$ 。
6. 解密： $M' = D_d(C) = C^d \pmod{n} = (M^e)^d \pmod{n} = M^{ed} \pmod{n} = M \pmod{n}$

已知公钥 (e, n) ，如果能够计算出 n 的素分解，也就是知道 p 和 q ，那么就能很容易计算出 d ，可见 RSA 算法依赖的困难问题就是分解因子问题。

6.3.3 RSA 简单示例

说一个 RSA 系统是多少位的，通常是指模 n 转换为二进制后是多少位。下面我们给出一个 12 位 RSA 的加密解密方法³。

(1) 生成公私钥对

RSA 是非对称加密，有公钥和私钥，公钥公开给加密方加密，私钥留给自己解密，是不公开的。

1. 随机选两个素数，用 p 、 q 来代替（素数的数值越大，位数就越多，可靠性就越高）。假设我们取 $p = 47$, $q = 59$ 。

2. 计算这两个素数的乘积， $n = p \times q = 47 \times 59 = 2773$, n 的长度就是公钥长度。2773 写成二进制是 101011010101，一共有 12 位，所以这个密钥就是 12 位。实际应用中，RSA

¹信息来源于 <https://blog.csdn.net/wangjianno2/article/details/19262887>

²对与实际加密的数据可以按照一定方法把数据变换为符合合格要求，比如将其变为 n 进制编码

³此节采用的例子素材来源于 <https://www.jianshu.com/p/4e302869d057>

密钥一般是 1024 位，重要场合则为 2048 位。

3. 计算 n 的欧拉函数 $\phi(n), \phi(n) = (p-1)(q-1), \phi(2773) = (47-1) \times (59-1) = 46 \times 58 = 2668$.

4. 随机选择一个整数 e, $1 < e < \phi(n)$, 且 e 与 $\phi(n)$ 互素 (我们知道, 此时 $e^{\phi(n)} \equiv 1(modn)$) . 例如我们在 1 到 2668 之间, 随机选择了 17, $e = 17$ 。

5. 计算 e 对于 $\phi(n)$ 的模乘法逆元 d, 当 $gcd(e, \phi(n)) = 1, ed \equiv 1(mod \phi(n)) \Rightarrow d = (1 + k\phi(n))/e, k \in \mathbb{Z}$, 代入各值, $d = (1 + 2668k)/17$, 可以依次给 k 赋值, 取 d 为整数的序偶, 得到一系列 (k,d),(1,157)、(18,2825)、(35,5493) …, 随机选一个序偶, 比如 (1,157), 也就是 $d=157$.

6. 将 n 和 e 封装成公钥, n 和 d 封装成私钥, 即公钥为: $n = 2773, e = 17$, 私钥为: $n = 2773, d = 157$ 。

(2) 用公钥加密字符串

假设我们加密一个字符"A", 首先字符要用数值表示 (这就是编码, 信源编码), 一般用 Unicode 或 ASCII 码表示, 此处我们用 ASCII 码表示, "A" 的 ASCII 码十进制为 65(十六进制 0x41), 我们用 m 来代替明文 (message), c 来代替密文 (cipher), $m = 65$, RSA 加密公式: $m^e \equiv c(modn)$, 代入各值 $65^{17}(mod 2773) \equiv 6,599,743,590,836,592,050,933,837,890,625(mod 2773) \equiv 332(mod 2773), c = 332$

(3) 用私钥解密密文

RSA 解密公式: $c^d \equiv m(mod n)$, 代入各值, $c^d \equiv 332^{157} \equiv 6.5868707484014117339891253968203e+395 \equiv 65(mod 2773), m = 65$.

6.3.4 公私钥对的生成

RSA 的理论很容易看明白, 但是当您坐下来准备实现一个 RSA 算法时, 我这里说的实现, 不是利用 OpenSSL 等库来实现, 这些库基本的 RSA 加密过程函数已有实现好了, 你只需要了解 RSA 的过程原理依次调用就可以, 而是利用一些基础的数学函数库来实现 RSA 算法。

而在具体做这些底层实现时, 会有很多细节问题需要考虑, 首先确定好 RSA 系统的位数后, 大素数 p 和 q 如何产生? 大数如何计算? e 如何产生? 等等, 整个过程是有很多细节需要考虑, 而且在密钥产生过程中, 如果考虑不够全面, 对攻击者来说会有“漏”可捡, 而这样的要求你对一个编程者提出来是不公平的, 他很难达到这样的要求, 道理很简单, 他不是数学家, 不是密码学家, 那么怎么解决? 标准。这也就是说你可以看到大量的 NIST FIPS 和 SP 标准, 以及 RFC、ANSI 标准在详细描述实现的细节, 可以去看看文档"OpenSSL FIPS 140-2 Security Policy", 这里面提到 OpenSSL 在实现时参考的一些标准。实现细节大家可以去看这些标准, 以及其他资料。

下面我引用一个帖子里⁴的一段原文, 对于 RSA 密钥生成会有一个宏观的了解。

⁴<https://stackoverflow.com/questions/18264314/generating-a-public-private-key-pair-using-an-initial-key>

The algorithm for generating an RSA key pair boils down to finding a set of big, prime numbers, that fulfil some algebraical properties and that are of appropriate size. If you need a 2048 bit RSA key, you will typically look for 2 prime number, each having a rough length of 1024 bits.

The process of finding a prime number is trial-and-error: you randomly pick an integer of appropriate size, and test if it is prime. If it is not, you retry.

In the real world, the random generator that drives the algorithm is a deterministic PRNG which is seeded with a secret of appropriate entropy (e.g. 128 bits of true randomness).

In your case, the PRNG seed can be derived from a user secret or even from another key (provided it is secret of course). Derivation should be performed with a salted KDF like HKDF, PBKDF2, etc.

You don't specify which crypto library you use: whatever it is, you must be clear on how it draw randomness and how to define the seed of the PRNG.

从上面的讨论中，我们也可以体会到随机数生成在加密体制中是非常重要的功能，他不仅仅在流加密中。



第7章 哈希函数 (hash function)

7.1 哈希函数特点

哈希函数 (Hash function)H 也称为单向散列函数，其特点是：

1. 函数输入为任意长度的消息 M，输出为固定长度的消息 h， $h = H(M)$.
2. 函数 H 是容易计算的，也就是说给定 M，很容易计算 $h = H(M)$.
3. 给定 h，计算 M，这是个困难问题。
4. 给定 M，找到另外一个消息 M'，使得 $H(M) = H(M')$ 是个困难问题。也就是哈希函数要能抗碰撞 (collision-resistance)。

哈希函数

7.2 对哈希函数的攻击

7.2.1 穷举攻击

已知一个哈希值 H(M)，攻击者依据一定的遍历规则创建消息，直到找到一个消息 M'，使得 $H(M') = H(M)$ 。

7.2.2 生日攻击 (birthday attack)

攻击者通过一定方法寻找两个随机消息 M' 和 M，使得 $H(M') = H(M)$.

这种冲突通常比较容易实现，我们下面进行解释，这也是生日攻击名字的来源。

生日悖论是指在不少于 23 个人中至少有两人生日相同的概率大于 50%。例如在一个 30 人的小学班级中，存在两人生日相同的概率为 70%。对于 60 人的大班，这种概率要大于 99%。从引起逻辑矛盾的角度来说，生日悖论并不是一种“悖论”。但这个数学事实十分反直觉，故称之为一个悖论。生日悖论的数学理论被应用于设计密码学攻击方法——生日攻击。¹

对于一个哈希函数，假定其输出为 m 位，利用穷举攻击，找到一个碰撞 (collision) 需要 2^m 次试探，而需要寻找两个随机消息，其发生碰撞，只需要 $2^{m/2}$ 次试探，我们看看这两个区别。假如 m=64，计算一次哈希值 $1/10^6$ 秒 (也就是说 1 秒计算 1 百万个哈希值)，那么用穷举法最多需要计算 $2^{64} = 18446744073709551616$ 次，大约需要 58 万年，如果我们只是寻找两个一样的数，需要计算 $2^{32} = 4294967296$ 次，大约需要 1 个多小时。

从上面的例子可以看到，如果你认为哈希值长度为 m 位是就够了，如果你需要考虑生日攻击，那么你选择的哈希函数生成的哈希值长度应该是 2m。

¹此段话摘抄自<https://baike.baidu.com/item/>

例如如果你想让攻击者破解哈希函数的可能性低于 $1/2^{80}$, 那么你应该选择使用 160 位的哈希函数。

7.3 MD5(Message-Digest algorithm 5)

MD5 是 Ron Rivest 在 1990 年 10 月作为 RFC 提出的, 其前身是 MD4(RFC 1320,1321).MD5 输出 128bit 的摘要信息。

7.3.1 核心算法 H_{MD5}

核心算法 H_{MD5} 是个分组算法, 输入是 512 位的分组数据, 输出是 128 位。

7.3.1.1 非线性函数

我们定义四个非线性函数, 其中 X, Y, Z 是 32bit 数, \wedge 是与操作, \vee 是或操作, \oplus 是异或操作, \neg 是非操作。

1. $F(X, Y, Z) = (X \wedge Y) \vee (\neg X \wedge Z)$
2. $G(X, Y, Z) = (X \wedge Z) \vee (\neg Y \wedge \neg Z)$
3. $H(X, Y, Z) = X \oplus Y \oplus Z$
4. $I(X, Y, Z) = Y \oplus (X \wedge \neg Z)$

7.3.1.2 核心运算

我们定义一个核心运算, 其中 C 为非线性函数 F,G,H,I 中的一个, $d << s$ 表示对数 d 循环左移 s 位, + 表示模 2^{32} 加法, 后面为了方便我们直接写 +, 核心运算 CC 我们定义为:

$$CC(W, X, Y, Z, M, s, t) : W = X + ((W + C(X, Y, Z) + M + t) << s) \quad (7.1)$$

如果 C 用 F 替换, 那么核心运算 CC 就是 FF; 如果 C 用 G 替换, 那么核心运算 CC 就是 GG; 如果 C 用 H 替换, 那么核心运算 CC 就是 HH; 如果 C 用 I 替换, 那么核心运算 CC 就是 II。

7.3.1.3 四轮运算 R

算法的输入是 512bit 的消息 M, 我们再将其分为 16 组, 每组 32bit, $M = M_0 || M_1 || M_2 || \dots || M_{15}$, 然后对其进行四轮核心运算。我们将整个四轮运算过程记为 $R(F, G, H, I, W, X, Y, Z, M) : W \times X \times Y \times Z \times M \rightarrow W \times X \times Y \times Z$, 也就是说这四轮运算后输出是新的 W,X,Y,Z, 下面我们看看四轮运算的具体过程

◆ 第一轮 C 为 F, 所以核心运算是 $FF(W, X, Y, Z, M, s, t)$, 在第一轮中依次对 16 个分组数据执行 FF 运算, 也就是说第一轮执行 16 次 FF 运算, 每一次的执行 FF 时, W,X,Y,Z 是上

一次运算后的 W,X,Y,Z, 在执行第一次 FF 时, W,X,Y,Z 的初始值为, $W = 0x01234567, X = 0x89abcdef, Y = 0xfedcba98, Z = 0x76543210$ ². 我们用伪代码描述此轮算法:

W,X,Y,Z 初始化

for i=0 to 15

$FF(W, X, Y, Z, M_i^1, s_i^1, t_{i+1})$

$WXYZ = WXYZ >> 32$; 表示将四个值连接, 然后右循环移位 32,

也就是新 W 值为旧 Z, 新 X 值为旧 W, 新 Y 值为旧 X, 新 Z 值为旧 Y

◆ 第二轮 C 为 G:

W,X,Y,Z 上一轮遗留值

for i=0 to 15

$GG(W, X, Y, Z, M_i^2, s_i^2, t_{i+17})$

$WXYZ = WXYZ >> 32$; 表示将四个值连接, 然后右循环移位 32,

也就是新 W 值为旧 Z, 新 X 值为旧 W, 新 Y 值为旧 X, 新 Z 值为旧 Y

◆ 第三轮 C 为 H:

W,X,Y,Z 上一轮遗留值

for i=0 to 15

$HH(W, X, Y, Z, M_i^3, s_i^3, t_{i+33})$

$WXYZ = WXYZ >> 32$; 表示将四个值连接, 然后右循环移位 32,

也就是新 W 值为旧 Z, 新 X 值为旧 W, 新 Y 值为旧 X, 新 Z 值为旧 Y

◆ 第四轮 C 为 I:

W,X,Y,Z 上一轮遗留值

for i=0 to 15

$HH(W, X, Y, Z, M_i^4, s_i^4, t_{i+49})$

$WXYZ = WXYZ >> 32$; 表示将四个值连接, 然后右循环移位 32,

也就是新 W 值为旧 Z, 新 X 值为旧 W, 新 Y 值为旧 X, 新 Z 值为旧 Y

7.3.1.4 R 中的 M_i^1

四轮运算中, 每轮消息顺序不同第一轮为顺次, 消息从 M_0, M_2, \dots, M_{15} , 第二、三、四轮, 对 M 的顺序进行了置换:

第一轮 $M_i^1 = M_i, i = 0, 1, \dots, 15$

²可以看出这 4 个 32bit 变量是 0f 正序逆序排列, 然后分割为四个变量所得

第二轮 $M_i^2 = M_{1+5i \bmod 16}, i = 0, 1, \dots, 15$

第三轮 $M_i^3 = M_{5+3i \bmod 16}, i = 0, 1, \dots, 15$

第四轮 $M_i^4 = M_{7i \bmod 16}, i = 0, 1, \dots, 15$

按上面公式，可知，第二轮 \mathbf{M} 的顺序是：

$M_1, M_6, M_{11}, M_0, M_5, M_{10}, M_{15}, M_4, M_9, M_{14}, M_3, M_8, M_{13}, M_2, M_7, M_{12}$

7.3.1.5 R 中的 s_i^n

每轮每次运算移位数 s_i^n 的取值如图7.1，n 表示时第几轮，i 表示是本轮的第几次运算：

步数 轮数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	7	12	17	22	7	12	17	22	7	12	17	22	7	12	17	22
2	5	9	14	20	5	9	14	20	5	9	14	20	5	9	14	20
3	4	11	16	23	4	11	16	23	4	11	16	23	4	11	16	23
4	6	10	15	21	6	10	15	21	6	10	15	21	6	10	15	21

图 7.1: MD5 中每次运算移位步数

7.3.1.6 R 中的 t_i

每轮中的每次运算都有 t_i ，他是个常数，在四轮运算中其是顺序变换，共有 64 个常数值 t_1, t_2, \dots, t_{64} ，我们这样设定这个常数值, $t_i = [2^{32} \times \text{abs}(\sin(i))]$, 其中 i 的单位为弧度 (RAD), [] 表示取整运算，就是取一个数的整数部分，abs 是绝对值，其实我们可以事先做好这个常数表，以备计算使用，下面我们计算 t_1 。

$$t_1 = [2^{32} \times \text{abs}(\sin(1))] = [3614090360.3] = 3614090360 = [d76aa478]_{16}$$

7.3.1.7 H_{MD5} 算法

H_{MD5} 算法的伪代码如下：

```

 $M, W_0, X_0, Y_0, Z_0$ 
 $(W_1, X_1, Y_1, Z_1) = R(F, G, H, I, W_0, X_0, Y_0, Z_0, M)$ 
 $W = W_0 + W_1 \pmod{2^{32}}$ 
 $X = X_0 + X_1 \pmod{2^{32}}$ 
 $Y = Y_0 + Y_1 \pmod{2^{32}}$ 
 $Z = Z_0 + Z_1 \pmod{2^{32}}$ 
输出 W,X,Y,Z

```

我们把上面伪代码表示的这个算法用 $(W, X, Y, Z) = H_{MD5}(W_0, X_0, Y_0, Z_0, M)$ 符号化来表示。

7.3.2 MD5 算法

7.3.2.1 消息填充

填充后的消息比特长度 L 为模 512 下是 448，也就是说 $L \equiv 448 \pmod{512}$ ，或者说 $L = n \times 512 + 448$ ，n 为大于等于 1 的正整数。填充方式为第一位为 1，后面为 0.

7.3.2.2 附加消息长度

前面填充后最后有 448bit， $448+64=512$ bit，留下的这 64bit 用于填写附加消息长度，用 little-endian 方式存储。那么可存储的最大附加消息长度为 2^{64} ，如果消息长度大于此数，存储长度模 2^{64} 后的值。

附加消息长度后，进行后续运算的消息长度是 512 的倍数。

7.3.2.3 缓冲区初始化

就是初始化 MD5 核心算法中的 W,X,Y,Z。

7.3.2.4 分组流水处理

将消息分为 n 个 512bit 长度的分组 m_1, m_2, \dots, m_n ，然后对 n 个分组依次执行：

1. $(W_1, X_1, Y_1, Z_1) = H_{MD5}(W_0, X_0, Y_0, Z_0, m_1)$
2. $(W_2, X_2, Y_2, Z_2) = H_{MD5}(W_1, X_1, Y_1, Z_1, m_2)$
3. $(W_3, X_3, Y_3, Z_3) = H_{MD5}(W_2, X_2, Y_2, Z_2, m_3)$
- ...
4. $(W_n, X_n, Y_n, Z_n) = H_{MD5}(W_{n-1}, X_{n-1}, Y_{n-1}, Z_{n-1}, m_n)$

7.3.2.5 输出

MD5 的输出为 $W_n||X_n||Y_n||Z_n$ 。

7.3.2.6 MD5 算法表示

整个 MD5 算法，输入为原始消息 M_s ，初始量 W_0, X_0, Y_0, Z_0 ，输出为 128bit $W||X||Y||Z$ ，我们记为 $(W, X, Y, Z) \text{ or } W||X||Y||Z = MD5(W_0, X_0, Y_0, Z_0, M_s)$.

7.4 MD5 安全性

这节文字摘抄自网络上³。

³<https://en.bitcoinwiki.org/wiki/MD5>

7.4.1 History and cryptanalysis

MD5 is one in a series of message digest algorithms designed by Professor Ronald Rivest of Massachusetts Institute of Technology|MIT (Rivest, 1992). When analytic work indicated that MD5's predecessor MD4 was likely to be insecure, Rivest designed MD5 in 1991 as a secure replacement. (Hans Dobbertin did indeed later find weaknesses in MD4.)

In 1993, Den Boer and Bosselaers gave an early, although limited, result of finding a "pseudo-collision" of the MD5 compression function; that is, two different initialization vectors that produce an identical digest.

In 1996, Dobbertin announced a collision of the compression function of MD5 (Dobbertin, 1996). While this was not an attack on the full MD5 hash function, it was close enough for cryptographers to recommend switching to a replacement, such as SHA-1 or RIPEMD-160.

The size of the hash value (128 bits) is small enough to contemplate a birthday attack. MD5CRK was a distributed project started in March 2004 with the aim of demonstrating that MD5 is practically insecure by finding a collision using a birthday attack.

MD5CRK ended shortly after 17 August 2004, when collisions for the full MD5 were announced by Xiaoyun Wang, Dengguo Feng, Xuejia Lai, and Hongbo Yu. Their analytical attack was reported to take only one hour on an IBM p690 cluster.

On 1 March 2005, Arjen Lenstra, Xiaoyun Wang, and Benne de Weger demonstrated construction of two X.509 certificates with different public keys and the same MD5 hash value, a demonstrably practical collision. The construction included private keys for both public keys. A few days later, Vlastimil Klima described an improved algorithm, able to construct MD5 collisions in a few hours on a single notebook computer. On 18 March 2006, Klima published an algorithm that could find a collision within one minute on a single notebook computer, using a method he calls tunneling.

Various MD5-related RFC errata have been published. In 2009, the United States Cyber Command used an MD5 hash value of their mission statement as a part of their official emblem.

On 24 December 2010, Tao Xie and Dengguo Feng announced the first published single-block (512-bit) MD5 collision. (Previous collision discoveries had relied on multi-block attacks.) For "security reasons", Xie and Feng did not disclose the new attack method. They issued a challenge to the cryptographic community, offering a US\$10,000 reward to the first finder of a different 64-byte collision before 1 January 2013. Marc Stevens responded to the challenge and published colliding single-block messages as well as the construction algorithm and sources.

In 2011 an informational RFC 6151 was approved to update the security considerations in MD5 and HMAC-MD5.

7.4.2 security

The security of the MD5 hash function is severely compromised. A collision attack exists that can find collisions within seconds on a computer with a 2.6 GHz Pentium 4 processor . Further, there is also a chosen-prefix collision attack that can produce a collision for two inputs with specified prefixes within hours, using off-the-shelf computing hardware.

The ability to find collisions has been greatly aided by the use of off-the-shelf GPUs. On an NVIDIA GeForce 8400GS graphics processor, 16 – 18 million hashes per second can be computed. An NVIDIA GeForce 8800 Ultra can calculate more than 200 million hashes per second.

These hash and collision attacks have been demonstrated in the public in various situations, including colliding document files and digital certificates.

7.5 SHA

SHA 是 Secure Hash Algorithm 的缩写。1993 年发布 SHA，1995 年发布 SHA-1，2002 年发布 SHA-2，2008 年发布 SHA-3，2015 年发布 SHA-4。

7.5.1 SHA-1

SHA-1 的介绍，我们直接引用 NIST 的标准⁴，也许看的更直观一些。

The message digest is computed using the final padded message. The computation uses two buffers, each consisting of five 32-bit words, and a sequence of eighty 32-bit words. The words of the first 5-word buffer are labeled A,B,C,D,E. The words of the second 5-word buffer are labeled H_0, H_1, H_2, H_3, H_4 . The words of the 80-word sequence are labeled W_0, W_1, \dots, W_{79} . A single word buffer TEMP is also employed.

To generate the message digest, the 16-word blocks M_1, M_2, \dots, M_n defined in Section 4 are processed in order. The processing of each involves 80 steps.

Before processing any blocks, the H_j are initialized as follows: in hex,

$$H_0 = 67452301$$

$$H_1 = EFCDAB89$$

$$H_2 = 98BADCFE$$

$$H_3 = 10325476$$

$$H_4 = C3D2E1F0$$

Now M_1, M_2, \dots, M_n are processed. To process M_i , we proceed as follows(7.2):

⁴Federal Information Processing Standards Publication 180-1,1995 April 17,Specifications for the SECURE HASH STANDARD

- a. Divide M_i into 16 words W_0, W_1, \dots, W_{15} , where W_0 is the left-most word.
- b. For $t = 16$ to 79 let $W_t = S^1(W_{t-3} \text{ XOR } W_{t-8} \text{ XOR } W_{t-14} \text{ XOR } W_{t-16})$.
- c. Let $A = H_0, B = H_1, C = H_2, D = H_3, E = H_4$.
- d. For $t = 0$ to 79 do


```
TEMP = S5(A) + ft(B,C,D) + E + Wt + Kt;
      E = D; D = C; C = S30(B); B = A; A = TEMP;
```
- e. Let $H_0 = H_0 + A, H_1 = H_1 + B, H_2 = H_2 + C, H_3 = H_3 + D, H_4 = H_4 + E$.

After processing M_n , the message digest is the 160-bit string represented by the 5 words

$H_0 H_1 H_2 H_3 H_4$.

图 7.2: SHA-1 标准原文中对处理过程的描述

7.5.2 SHA-1 的破解

7.5.2.1 王小云院士的十年一剑

以下来自于 NIST 网址的一个信息⁵。

NIST Comments on Cryptanalytic Attacks on SHA-1

April 26, 2006

In 2005 Prof. Xiaoyun Wang announced a differential attack on the SHA-1 hash function; with her recent improvements, this attack is expected to find a hash collision (two messages with the same hash value) with an estimated work of 2^{63} operations, rather than the ideal 2^{80} operations that should be required for SHA-1 or any good 160-bit hash function. This is a very large computation, and to our knowledge nobody has yet verified Prof. Wong's method by finding a SHA-1 collision, but 2^{63} operations is plainly within the realm of feasibility for a high resource attacker. NIST accepts that Prof. Wang has indeed found a practical collision attack on SHA-1.

NIST held a workshop to consider the status of hash functions on Oct. 31-Nov. 1, 2005 and has reviewed the implications of Prof. Wang's attack. The attack primarily affects some digital signature applications, including timestamping and certificate signing operations, where one party prepares a message for the generation of a digital signature by a second party, and third parties then verify the signature. There are many applications of hash functions, and many do not require strong collision resistance; for example, keyed hash applications, such as the Hash-based Message Authentication Code (HMAC) or key derivation applications of hash functions do not seem to be affected.

Several steps are now prudent. The first of these is to transition rapidly to the stronger "SHA-2" family of hash functions (SHA-224, SHA-256, SHA-384 and SHA-512) for digital signature applications. The SHA-2 hash functions

⁵信息来自于<https://csrc.nist.gov/News/2006/NIST-Comments-on-Cryptanalytic-Attacks-on-SHA-1>

are in the same general family of hash functions as SHA-1. They could potentially be attacked with similar techniques, but they are much stronger than SHA-1. Practical SHA-2 attacks are unlikely in the next decade; and might never be found, except through decades of exponential growth of available computing power. The SHA-2 hash functions are well along in the commercial system deployment process and are available in many newer systems and applications, but are not yet available in the majority of deployed systems. The primary constraint on the current use of the SHA-2 hash functions for signatures is interoperability; many relying party systems do not yet implement them, and may not do so for several more years. NIST encourages a rapid adoption of the SHA-2 hash functions for digital signatures, and, in any event, Federal agencies must stop relying on digital signatures that are generated using SHA-1 by the end of 2010.

The second step is to encourage hash function research to better understand hash function design and attacks in preparation for selecting additional hash functions. The cryptographic community is in a period of rapid development in the theory of hash functions and their cryptanalysis. NIST plans to host additional hash function workshops; the next of these will be held on Aug. 24-25, 2006 in Santa Barbara, California to follow immediately after the Crypto 2006 Conference.

The third step will be a hash function competition, similar to the successful Advanced Encryption Standard (AES) development and selection process. The schedule for this competition has not yet been determined, but presupposes a sense of sufficient maturity and stability in hash function theory and technology, that the results will improve on or otherwise complement the SHA-2 hash functions, and will occur before the current hash functions are determined to be insecure. NIST does not have strong preconceptions about the number of new hash functions to be selected from this competition, since the very broad range of hash function applications may argue for two or more specialized hash functions.

Lily Chen

NIST

Manager, Cryptographic Technology Group

301-975-6974

7.5.2.2 进一步崩盘

其实从找到一个碰撞到能够把这个漏洞应用，这之间还是有一定距离的，但是如果找到了碰撞，就是证明其已经不安全，也许很早以前就有人已经开始利用他了，或者把他做为一种能力握到手里。

下面是 2017 年发的另外一个 SHA-1 不安全的信息⁶。

⁶信息来自于网址<https://csrc.nist.gov/News/2017/Research-Results-on-SHA-1-Collisions>

Research Results on SHA-1 Collisions

February 24, 2017

On Thursday, February 23rd, Google announced that a team of researchers from the CWI Institute in Amsterdam and Google have successfully demonstrated an attack on the SHA-1 hash algorithm by creating two files that hash to the same value.

Their results further emphasize the need to migrate to stronger hash algorithms for digital signatures and other applications that require collision resistance.

NIST deprecated the use of SHA-1 in 2011 and disallowed its use for digital signatures at the end of 2013, based on both the Wang, et. al, attack and the potential for brute-force attack. To ensure that practitioners have secure and efficient hash algorithms to provide long-term security, NIST organized an international competition to select a new hash algorithm standard, SHA-3, which is specified in FIPS 202.

Government and industry have made great strides to migrate from SHA-1 to the stronger hash algorithms in the SHA-2 and SHA-3 families. Those who have not done so yet should migrate as soon as possible.

The work by the CWI-Google team is the culmination of over a decade of research into the SHA-1 algorithm, beginning with the groundbreaking paper by Xiaoyun Wang, Yiqun Lisa Yin, and Hongbo Yu in 2005 that described the first cryptanalytic techniques capable of finding collisions with much less work than brute force. Cryptographers around the world continued to improve upon these techniques. The techniques used by this attack were developed by Marc Stevens, one of the members of the joint CWI-Google team.

While all of these researchers have made substantial contributions to the field of cryptography, today we recognize the work by these Google-CWI team members who made the challenging jump from theory to a practical demonstration of an attack:

Marc Stevens (CWI Amsterdam), Elie Bursztein (Google), Pierre Karpman (CWI Amsterdam), Ange Albertini (Google), Yarik Markov (Google), Alex Petit Bianco (Google), Clement Baisse (Google)

The research team has posted additional information at Shattered.io.

第8章 消息认证码 (Message Authentication Code)

消息认证码是用于消息认证的，消息认证是一个过程，用来保证接收到消息的真实性(是宣称者发来的)和消息的完整性(未被篡改，插入，删除)，同时还用于验证消息的顺序性和时间性(未重排，重放，延迟)。

8.1 MAC 定义

The message authentication code (MAC) is generated from an associated message as a method for assuring the integrity of the message and the authenticity of the source of the message. A secret key to the generation algorithm must be established between the originator of the message and its intended receiver(s). Currently, there are three (3) approved* general purpose MAC algorithms: HMAC, KMAC and CMAC.¹

M 是消息，k 是密钥， C_k 是加密函数，t 是 MAC(也有称为 tag 的)， $t = C_k(M)$ ，A 要发送 M 给 B，其将 $M||t$ 发送给 B，B 收到 $M'||t'$ 后，计算 $C_k(M')$ ，如果 $t' = C_k(M')$ ，表示消息是 A 发的(密钥只有他俩知道)，并且没有被修改，否则表示消息有问题²。

8.2 MAC 函数要求

假设敌手知道 C，但不知道密钥 k，那么整个 MAC 系统应该满足：

- 敌手知道 M 和 t，构造一个 M' ，满足 $C_k(M') = t$ ，计算上不可行。
- 随机选取两个消息 M 和 M' ，两个消息的 MAC 相等的概率为 2^{-n} ，其中，n 为 MAC 额长度，用公式来表示为 $P[C_k(M) = C_k(M')] = 2^{-n}$ 。
- 若 M' 是 M 的某个变换，也就是说 $M' = f(M)$ ，那么 $P[C_k(M) = C_k(M')] = 2^{-n}$ 。

8.3 基于 DES 的 MAC

可以用对称加密的算法设计 MAC 码，利用 DES 算法的 CBC 模式构造 MAC，已被美国的 FIPS(Federal Information Processing Standards) 采用，FIPS PUB 113，也被美国的 ANSI(American National Standards Institute) 采用，X9.17。通过 CBC 对信息加密后，MAC 取最后一次的加密输出，或者加密输出的最左 M 个比特 ($64 \geq M \geq 16$)。

¹Copy from <https://csrc.nist.gov/projects/message-authentication-codes>

²大家可以考虑，这里问题指的是什么？完整性和真实性。

8.4 基于哈希函数的 MAC(HMAC)

HMAC 是密钥相关的哈希运算消息认证码 (Hash-based Message Authentication Code) 的缩写，就是利用哈希函数构造 MAC 的方法，HMAC 可以与任何哈希函数 (MD5、SHA 等) 捆绑使用。由 H.Krawczyk, M.Bellare, R.Canetti 于 1996 年提出的一种基于 Hash 函数和密钥进行消息认证的方法，并于 1997 年作为 RFC2104 被公布，并在 IPSec 和其他网络协议（如 SSL）中得以广泛应用，现在已经成为事实上的 Internet 安全标准。³

我们对照看看 NIST 在 HMAC 引言部分的文字。

Providing a way to check the integrity of information transmitted over or stored in an unreliable medium is a prime necessity in the world of open computing and communications. Mechanisms that provide such integrity checks based on a secret key are usually called message authentication codes (MACs). Typically, message authentication codes are used between two parties that share a secret key in order to authenticate information transmitted between these parties. This Standard defines a MAC that uses a cryptographic hash function in conjunction with a secret key. This mechanism is called HMAC [HMAC]. HMAC shall use an Approved cryptographic hash function [FIPS 180-3]. HMAC uses the secret key for the calculation and verification of the MACs.⁴

8.4.1 HMAC 方法

M 是根据哈希函数 H 的要求填充后的消息，对此消息进行分组，每组 b 位，共分了 L 组， m_1, m_2, \dots, m_L ， n 为此哈希函数输出长度。

8.4.1.1 认证密钥

选取一个认证密钥 K ，认证密钥 K 可以为任意长度，如果 K 长度大于明文分组的长度 b ，则将 K 进行哈希运算，产生长度为 n 的新密钥，如果 K 小于分组长度，可以进行填充，在 HMAC 中直接填充 0，填充到长度为 b 。参与实际后续运算的认证密钥记为 K^+ 。

8.4.1.2 HMAC 计算过程

HMAC 的计算过程，我们用伪代码表示为：

```

ipad=00110110
opad=01011010
 $S_i = K^+ \oplus ipad$ ; 按位异或
NM1 =  $S_i || m_1 || m_2 || \dots || m_L$ 

```

³信息引用自<https://baike.baidu.com/item/hmac/7307543?fr=aladdin>

⁴引自 FEDERAL INFORMATION PROCESSING STANDARDS PUBLICATION (FIPS PUB) 198-1 The Keyed-Hash Message Authentication Code (HMAC), July 2008 中的 1.Introduction

$$v_1 = H(IV, NM)$$

$NM2 = v_1$ 填充到长度为 b

$S_0 = K^+ \oplus opad$; 按位异或

$NM3 = S_0 || NM2$; 按位异或

$$v_2 = H(IV, NM3)$$

算法输出 v_2

如果我们在 HMAC 中选用 MD5, 即 H 为 H_{MD5} , 那么 b=512 bit, n=128 bit, IV=(W,X,Y,Z)。



第9章 密钥管理

密钥管理是一个很大的话题，其涉及到¹：

1. 密钥生成
2. 密钥分发
3. 验证密钥
4. 更新密钥
5. 密钥存储
6. 备份密钥
7. 密钥有效期
8. 销毁密钥

图9.1是来自于简书上一个帖子里的一张图，内容比上面多了一项“密钥使用”其他都一样，只不过叫法略有不同，大家参考对比来学习。




图 9.1：密钥管理的主要内容²

因为密钥的安全在现在的密码体制安全中是决定性的，所以美国的 NIST 也就密钥管理，发布了一些标准，比如 SP 800-57 Recommendation for Key Management: Part 1 - General, Part 2 - Best Practices for Key Management Organizations, Part 3: Application-Specific Key Management Guidance 等，在 SP 800-57 Part1 中，其从几个侧面讨论了密钥管理，可以从 NIST SP 800-57 Part 1 的目录上看到，如图所示。

¹对这些密钥管理内容的简单解释，可以参考<https://baike.baidu.com/item/>，百度的这个词条由“科普中国”科学百科词条编写与应用工作项目审核。

9.1 密钥分发 (key distribution) 的基本方法

加密算法中密钥非常关键，而密钥或者生成密钥的相关信息是需要在通信双方或多方面之间传递的，那么如何安全地对密钥或者密钥相关信息进行相互之间的传递就是一个重要的问题，这也是密钥分发研究的问题。

9.1.1 有中心的密码分发

我们假定有个一个密钥分配中心 KDC(key distribution center) 与所有的通信方之间都有一个主密钥(可以说建立了一个可信信道)，比如 A 和 KDC 之间的主密钥为 K_A , B 和 KDC 之间的主密钥为 K_B , C 和 KDC 之间的主密钥为 K_C 等等。A 如果想和 B 建立一个会话密钥的过程为：

1. A 向 KDC 发送请求和 B 建立会话密钥的请求消息 R 和一个随机数 N_1 .
2. KDC 将会话密钥 K_S , 应答消息, N_1 , $E_{K_B}(K_S, ID_A)$ 一起用 K_A 加密, 发送给 A, 其中 ID_A 是 A 的身份信息。
3. A 用 K_A 解密后, 比较 N_1 确定是本次请求, 然后将 $E_{K_B}(K_S, ID_A)$ 发送给 B。
4. B 收到后用 K_B 解密, 然后生成一个新随机数 N_2 , 将 $E_{K_S}(N_2)$ 发送给 A。
5. A 用 K_S 解密后, 将 $E_{K_S}(f(N_2))$ 发送给 B, A 和 B 的会话密钥 A 方已经确认。
6. B 用 K_S 解密后, 验证 $f(N_2)$), 正确, 则 A 和 B 的会话密钥 B 方已经确认。

9.1.2 无中心的密钥分发

无中心的密钥分发要求双方已经共享了一个主密钥 (main key) MK, 再次基础上, 双方协商一个新的通信密钥, 协商过程如下:

1. A 向 B 发送请求密钥消息 R 和一个随机数 N_1 .
2. B 选取会话密钥 SK , 将其和 B 的身份、 $f(N_1)$ 、新随机数 N_2 用 MK 加密后一起发给 A。
3. A 收到后, 用 MK 解密, 验证 $f(N_1)$, 证明是此次的协商。A 将 SK 和 $f(N_2)$ 用 MK 加密后发给 B。A 与 B 的新会话开始使用 SK 。
4. B 收到后, 用 MK 解密, 验证 $f(N_2)$, B 与 A 的新会话开始使用 SK ,

9.2 Diffie-Hellman 密钥交换

大素数 p 和 p 的原根 a 公开, 在这一基础上通信双方就可以协商会话密钥, 过程如下:

1. A 选择一个保密随机数 X_A , 将 $\alpha = a^{X_A} \text{ mod } p$ 发给 B。
2. B 选择一个保密随机数 X_B , 将 $\beta = a^{X_B} \text{ mod } p$ 发给 A。
3. A,B 可分别计算密钥, A 的计算过程为, $\beta^{X_A} = a^{X_B X_A} \text{ (mod } p\text{)},$ B 的计算过程为, $\alpha^{X_B} = a^{X_A X_B} \text{ (mod } p\text{)}.$



9.3 密钥分割

在有些应用场合，为了保证密钥的安全，需要密钥（或者秘密）由多人持有，任何一个人持有的信息不能得到完整的密钥，只有全部或达到规定的人数时，将这些人持有的信息合并，才可以获得（或者计算）完整的密钥。

9.3.1 Shamir 门限方案

Shamir 门限方案是基于多项式的拉格朗日（Lagrange）插值公式的。

 **注意** Shamir 这个名字是不是很熟悉？他就是 RSA 中的 S, Shamir. 图灵奖获得者 Shamir, Shamir 门限方案也是其获得图灵奖时提到的主要贡献³。

9.3.2 CRT 门限方案

CRT(chinese remainder theorem) 门限方案，顾名思义，是利用中国剩余定理构造的门限方案。


³关于 Shamir 的简单介绍，可以看 ACM 关于图灵奖获得者的介绍页面 https://amturing.acm.org/award_winners/shamir_2327856.cfm

第 10 章 数字签名 (digital signatures)

10.1 数字签名的基本概念

此节内容来自阮一峰的网络日志¹，其翻译了国外一个数字签名的介绍²，形象，故此直接引用。

1. 鲍勃有两把钥匙，一把是公钥，另一把是私钥。



2. 鲍勃把公钥送给他的朋友们——帕蒂、道格、苏珊——每人一把。




3. 苏珊要给鲍勃写一封保密的信。她写完后用鲍勃的公钥加密，就可以达到保密的效果。



4. 鲍勃收信后，用私钥解密，就看到了信件内容。这里要强调的是，只要鲍勃的私钥不泄露，这封信就是安全的，即使落在别人手里，也无法解密。
5. 鲍勃给苏珊回信，决定采用" 数字签名"。他写完后先用 Hash 函数，生成信件的摘要（digest）。

¹阮一峰的网络日志为http://www.ruanyifeng.com/blog/2011/08/what_is_a_digital_signature.html


²What is a Digital Signature? An introduction to Digital Signatures, by David Youd, url is <http://www.youdzone.com/signature.html>



6. 然后，鲍勃使用私钥，对这个摘要加密，生成“数字签名”（signature）。




7. 鲍勃将这个签名，附在信件下面，一起发给苏珊。



8. 苏珊收信后，取下数字签名，用鲍勃的公钥解密，得到信件的摘要。由此证明，这封信确实是鲍勃发出的。




9. 苏珊再对信件本身使用 Hash 函数，将得到的结果，与上一步得到的摘要进行对比。如果两者一致，就证明这封信未被修改过。



10. 复杂的情况出现了。道格想欺骗苏珊，他偷偷使用了苏珊的电脑，用自己的公钥换走了鲍勃的公钥。此时，苏珊实际拥有的是道格的公钥，但是还以为这是鲍勃的公钥。因此，道格就可以冒充鲍勃，用自己的私钥做成"数字签名"，写信给苏珊，让苏珊用假的鲍勃公钥进行解密。




11. 后来，苏珊感觉不对劲，发现自己无法确定公钥是否真的属于鲍勃。她想到了一个办法，要求鲍勃去找"证书中心"（certificate authority，简称 CA），为公钥做认证。证书中心用自己的私钥，对鲍勃的公钥和一些相关信息一起加密，生成"数字证书"（Digital Certificate）。



12. 鲍勃拿到数字证书以后，就可以放心了。以后再给苏珊写信，只要在签名的同时，再附上数字证书就行了。



13. 苏珊收信后，用 CA 的公钥解开数字证书，就可以拿到鲍勃真实的公钥了，然后就能证明“数字签名”是否真的是鲍勃签的。




10.2 Https 实例

我们经常会用到 https 协议，这个协议主要用于网页加密，这就是一个应用"数字证书"的实例。以下这个例子来自于阮一峰的网络日志³。




1. 首先，客户端向服务器发出加密请求。


³阮一峰的网络日志为http://www.ruanyifeng.com/blog/2011/08/what_is_a_digital_signature.html



2. 服务器用自己的私钥加密网页以后，连同本身的数字证书，一起发送给客户端。




3. 客户端（浏览器）的"证书管理器"，有"受信任的根证书颁发机构"列表。客户端会根据这张列表，查看解开数字证书的公钥是否在列表之内。




4. 如果数字证书记载的网址，与你正在浏览的网址不一致，就说明这张证书可能被冒用，浏览器会发出警告。



5. 如果这张数字证书不是由受信任的机构颁发的，浏览器会发出另一种警告。



6. 如果数字证书是可靠的，客户端就可以使用证书中的服务器公钥，对信息进行加密，然后与服务器交换加密信息。



10.3 签名方案与标准

10.3.1 DSS

DSS(Digital Signature Standard) 是美国的国家标准，目前最新发布的是 2013 版⁴，其封皮如图10.1。在 DSS 2013 版中，对 DSS 概要描述见图10.2。而 DSS 的基本过程如图10.3。

从文档描述中我们可看到，DSS 标准支持三种签名算法：DSA(Digital Signature Algorithm)、RSA Digital Signature Algorithm、Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA)。

10.3.1.1 RSA 签名

DSS 中并没有规范 RSA 签名算法，而是引用了另外两个标准，这两个标准定义了 RSA 签名算法(见图10.4)。

下面我们简单说一下 RSA 的签名原理。

pk_a, sk_a 分别表示 a 的公钥和私钥，H 表示哈希函数，E 表示加密函数，D 表示解密函数，C 表示一个数的比较函数，相当为真，不等为假， $a \rightarrow b : M$ 表示 a 把消息 M 发给 b， $a \leftarrow b : M$ 表示 b 把消息 M 发到给 a, $b : H(M)$ 表示在 b 端计算 M 的哈希值，那么 RSA 签名可以表示为：

1. $a : ds = E_{sk_a}(H(M))$

⁴最新版可以从美国 NIST 网站上下载，地址为 <https://www.nist.gov/publications/digital-signature-standard-dss-2>



图 10.1: 2013 年发布的 DSS

1. Introduction

This Standard defines methods for digital signature generation that can be used for the protection of binary data (commonly called a message), and for the verification and validation of those digital signatures. Three techniques are approved.

- (1) The Digital Signature Algorithm (DSA) is specified in this Standard. The specification includes criteria for the generation of domain parameters, for the generation of public and private key pairs, and for the generation and verification of digital signatures.
- (2) The RSA digital signature algorithm is specified in American National Standard (ANS) X9.31 and Public Key Cryptography Standard (PKCS) #1. FIPS 186-4 approves the use of implementations of either or both of these standards and specifies additional requirements.
- (3) The Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) is specified in ANS X9.62. FIPS 186-4 approves the use of ECDSA and specifies additional requirements. Recommended elliptic curves for Federal Government use are provided herein.

This Standard includes requirements for obtaining the assurances necessary for valid digital signatures. Methods for obtaining these assurances are provided in NIST Special Publication (SP) 800-89, *Recommendation for Obtaining Assurances for Digital Signature Applications*.

图 10.2: 2013 年发布的 DSS 中的 Introduction 部分




图 10.3: 2013 年发布的 DSS 中的 Introduction 部分

5. The RSA Digital Signature Algorithm

The use of the RSA algorithm for digital signature generation and verification is specified in American National Standard (ANS) X9.31 and Public Key Cryptography Standard (PKCS) #1. While each of these standards uses the RSA algorithm, the format of the ANS X9.31 and PKCS #1 data on which the digital signature is generated differs in details that make the algorithms non-interchangeable.

图 10.4: DSS 中使用的 RSA 签名标准

2. $a \rightarrow b : M || ds$
3. $b : C(D_{pk_a}(ds), H(M))$ 为真则签名有效，否则签名无效。

第 11 章 协议 (protocols)

协，众之同和也，议，语也，后引申为，商议，讨论，协议就是通过商议达到一致。英文对应的单词为 Protocol。

在密钥学中我们可以看到很多类型的协议，这些协议都是要完成一定的安全目标，并且是有两个或以上不同的参与方，并且这些参与方相互交互，最终达成安全目标。

11.1 零知识协议

零知识协议 (zero-knowledge protocol) 是基于这样一个思考，就是是否能够在不给通信方提供任何有用信息的前提下，使得通信方确信知道对方拥一个给定的信息。下面的英文信息是维基¹上有关 zero-knowledge protocol 的解释。

In cryptography, a zero-knowledge proof or zero-knowledge protocol is a method by which one party (the prover) can prove to another party (the verifier) that a given statement is true, without conveying any information apart from the fact that the statement is indeed true.

If proving the statement requires knowledge of some secret information on the part of the prover, the definition implies that the verifier will not be able to prove the statement in turn to anyone else, since the verifier does not possess the secret information. Notice that the statement being proved must include the assertion that the prover has such knowledge (otherwise, the statement would not be proved in zero-knowledge, since at the end of the protocol the verifier would gain the additional information that the prover has knowledge of the required secret information). If the statement consists only of the fact that the prover possesses the secret information, it is a special case known as zero-knowledge proof of knowledge, and it nicely illustrates the essence of the notion of zero-knowledge proofs: proving that one has knowledge of certain information is trivial if one is allowed to simply reveal that information; the challenge is proving that one has such knowledge without revealing the secret information or anything else.

For zero-knowledge proofs of knowledge, the protocol must necessarily require interactive input from the verifier, usually in the form of a challenge or challenges such that the responses from the prover will convince the verifier if and only if the statement is true (i.e., if the prover does have the claimed knowledge). This is clearly the case, since otherwise the verifier could record the execution of the protocol and replay it to someone else: if this were accepted by the new party as proof that the replaying party knows the secret information, then the new party's acceptance is either justified –the replayer does know the secret information –which means that the protocol leaks knowledge and is not zero-knowledge, or it is spurious –i.e. leads to a party accepting someone's proof of knowledge who does not actually possess it.

¹信息链接为<https://encyclopedia.thefreedictionary.com/zero-knowledge+proof>

Some forms of non-interactive zero-knowledge proofs of knowledge exist,[1][2] but the validity of the proof relies on computational assumptions (typically the assumptions of an ideal cryptographic hash function).

11.2 认证协议 (Authentication protocol)

认证协议就是完成认证目标的安全协议，也就是 A 通过这个过程让对方 B 确认她是 A。

11.2.1 Needham-Schroeder

Needham 和 Schroeder 在 1978 年的 Communications of the ACM 上发表了文章 "Using Encryption for Authentication in Large Networks of Computers"，提出了著名的 Needham-Schroeder 认证协议，在此论文中他们提出了两种协议，一个就是后来称为基于对称密钥体制的 NH 协议，另一个称为基于公钥密码体制的 NH 协议。²

11.2.1.1 基于对称密钥体制的 NH(Needham-Schroeder Symmetric Key Protocol)

大家在学习 NH 协议时，要特别注意协议的这种描述方式，要能读懂，同时也会利用这种方式描述协议。

我们先对符号进行说明。Here, Alice (A) initiates the communication to Bob (B). S is a server trusted by both parties. In the communication:

- A and B are identities of Alice and Bob respectively
- K_{AS} is a symmetric key known only to A and S
- K_{BS} is a symmetric key known only to B and S
- N_A and N_B are nonces generated by A and B respectively
- K_{AB} is a symmetric, generated key, which will be the session key of the session between A and B

此处特别要理解 nonces 的含义，在 Needham-Schroeder 的原始论文中对 Nonce 解释是：Nonce means "used only once."

基于对称密码体制的 NH 协议描述如下：

- $A \rightarrow S :: A, B, N_A$ Alice sends a message to the server identifying herself and Bob, telling the server she wants to communicate with Bob.
- $S \rightarrow A :: \{N_A, K_{AB}, B, \{K_{AB}, A\}_{K_{BS}}\}_{K_{AS}}$ The server generates and sends back to Alice a copy encrypted under for Alice to forward to Bob and also a copy for Alice. Since Alice may be requesting keys for several different people, the nonce assures Alice that the message is fresh and that the server is replying to that particular message and the inclusion of Bob's name tells Alice who she is to share this key with.

²R..M. Needham and M. D. Schroeder. Using Encryption for Authentication in Large Networks of Computers. Communications of the ACM, 21(12):993-999, December 1978. 13



- $A \rightarrow B :: \{K_{AB}, A\}_{K_{BS}}$ Alice forwards the key to Bob who can decrypt it with the key he shares with the server, thus authenticating the data.
- $B \rightarrow A :: \{N_B\}_{K_{AB}}$ Bob sends Alice a nonce encrypted under to show that he has the key.
- $A \rightarrow B :: \{N_B - 1\}_{K_{AB}}$ Alice performs a simple operation on the nonce, re-encrypts it and sends it back verifying that she is still alive and that she holds the key.

其中, $\{M\}_K$ 表示消息 M 用密钥 K 加密。我们在用这样的符号描述时通常不需要进行文字解释, 所以正式的描述应该是:

- $A \rightarrow S :: A, B, N_A$
- $S \rightarrow A :: \{N_A, K_{AB}, B, \{K_{AB}, A\}_{K_{BS}}\}_{K_{AS}}$
- $A \rightarrow B :: \{K_{AB}, A\}_{K_{BS}}$
- $B \rightarrow A :: \{N_B\}_{K_{AB}}$
- $A \rightarrow B :: \{N_B - 1\}_{K_{AB}}$

11.2.1.2 基于公钥密码体制的 NH(Needham-Schroeder Public-Key Protocol)

Here, Alice (A) and Bob (B) use a trusted server (S) to distribute public keys on request. These keys are:

- KPA and KSA, respectively public and private halves of an encryption key-pair belonging to A (S stands for "secret key" here)
- KPB and KSB, similar belonging to B
- KPS and KSS, similar belonging to S. (Note this has the property that KSS is used to encrypt and KPS to decrypt).

The protocol runs as follows:

- $A \rightarrow S :: A, B$
- $S \rightarrow A :: \{K_{PB}, B\}_{KSS}$
- $A \rightarrow B :: \{N_A, A\}_{KPB}$
- $B \rightarrow S :: B, A$
- $S \rightarrow B :: \{K_{PA}, A\}_{KSS}$
- $B \rightarrow A :: \{N_A, N_B\}_{KPA}$
- $A \rightarrow B :: \{N_B\}_{KPB}$

At the end of the protocol, A and B know each other's identities, and know both NA and NB. These nonces are not known to eavesdroppers.

11.2.1.3 安全性分析

对于基于私钥密码体制的 NH 其安全性描述为, “The protocol is vulnerable to a replay attack (as identified by Denning and Sacco³). If an attacker uses an older, compromised value

³Denning, Dorothy E.; Sacco, Giovanni Maria (1981). "Timestamps in key distributed protocols". Communication of the ACM. 24 (8): 533–535. doi:10.1145/358722.358740.

for KAB, he can then replay the message to Bob, who will accept it, being unable to tell that the key is not fresh.⁴"


11.3 智力扑克

智力扑克是 RSA 的三个发明者 Shamir,Rivest,Adleman 在 1981 年麻省理工工作时，发表的一篇文章“Mental Poker”⁵提出的，下面我们看看文章中的原始表述(11.1)。

ABSTRACT

Can two potentially dishonest players play a fair game of poker without using any cards—for example, over the phone? This paper provides the following answers:

- 1 No. (Rigorous mathematical proof supplied.)
- 2 Yes. (Correct and complete protocol given.)



Once there were two “mental chess” experts who had become tired of their pastime. “Let’s play ‘Mental Poker,’ for variety” suggested one. “Sure” said the other. “Just let me deal!”

Our anecdote suggests the following question (proposed by Robert W. Floyd): “Is it possible to play a fair game of ‘Mental Poker?’” We will give a complete (but paradoxical) answer to this question. First we will prove that the problem is intrinsically insoluble, and then describe a fair method of playing “Mental Poker”.

图 11.1: mental poker paper -abstract

11.4 kerberos 协议 & 系统

Kerberos 是一种计算机网络授权协议，用来在非安全网络中，对个人通信以安全的手段进行身份认证。这个词又指麻省理工学院为这个协议开发的一套计算机软件。⁶

麻省理工研发了 Kerberos 协议来保护 Project Athena 提供的网络服务器。这个协议以希腊神话中的人物 Kerberos（或者 Cerberus）命名，他在希腊神话中是 Hades 的一条凶猛的三头保卫神犬。目前该协议存在一些版本，版本 1-3 都只有麻省理工内部发行。

Kerberos 版本 4 的主要设计者 Steve Miller 和 Clifford Neuman，在 1980 年末发布了这个版本。这个版本主要针对 Project Athena。版本 5 由 John Kohl 和 Clifford Neuman 设计，在 1993 年作为 RFC 1510 颁布（在 2005 年由 RFC 4120 取代），目的在于克服版本 4 的局限性和安全问题。

麻省理工在版权许可的情况下，制作了一个 Kerberos 的免费实现工具，这种情况类

⁴<https://encyclopedia.thefreedictionary.com/Needham-Schroeder+protocol>

⁵<https://people.csail.mit.edu/rivest/ShamirRivestAdleman-MentalPoker.pdf>

⁶除非特别说明，本节内容均摘录自<https://baike.baidu.com/item/Kerberos>

似于 BSD。在 2007 年，麻省理工组成了一个 Kerberos 协会，以此推动 Kerberos 的持续发展。

因为使用了 DES 加密算法（用 56 比特的密钥），美国出口管制当局把 Kerberos 归类为军需品，并禁止其出口。一个非美国设计的 Kerberos 版本 4 的实现工具 KTH-KRB 由瑞典皇家理工研制，它使得这套系统在美国更改密码出口管理条例（2000 年）前，在美国境外就可以使用。瑞典的实现工具基于一个叫做 eBones 的版本，而 eBones 基于麻省理工对外发行的基于 Kerberos 版本 4 的补丁 9 的 Bones（跳过了加密公式和对它们的函数调用）。这些在一定程度上决定了 Kerberos 为什么没有被叫做 eBones 版。Kerberos 版本 5 的实现工具，Heimdal，基本上也是由发布 KTH-KRB 的同一组人发布。

Windows2000 和后续的操作系统都默认 Kerberos 为其默认认证方法。RFC 3244 记录整理了微软的一些对 Kerberos 协议软件包的添加。RFC4757" 微软 Windows2000Kerberos 修改密码并设定密码协议" 记录整理了微软用 RC4 密码的使用。虽然微软使用了 Kerberos 协议，却并没有用麻省理工的软件。苹果的 Mac OS X 也使用了 Kerberos 的客户和服务器版本。Red Hat Enterprise Linux4 和后续的操作系统使用了 Kerberos 的客户和服务器版本。

在微软的网站上，有一篇介绍 Kerberos 的技术文档"Basic Concepts for the Kerberos Protocol"⁷，我们将其最后介绍的一个用例摘录下来，以便大家更好理解 Kerberos。

For example, consider a network with three domains, East, West, and CorpHQ. The KDC in East does not share an inter-domain key with the KDC in West, but both East and West do share inter-domain keys with CorpHQ. In this case, when a user with an account in East wants access to a server with an account in West, the referral path begins at the KDC for the user's account domain, East, passes through an intermediate domain, CorpHQ, and ends at the KDC for the server's account domain, West. The client must send its request for a session ticket three times, to three different KDCs.

1. The client asks the KDC for East to give it a ticket to the server in West. The KDC for East sends the client a referral ticket to the KDC for CorpHQ. This ticket is encrypted in the interdomain key East shares with CorpHQ.
2. The client asks the KDC for CorpHQ to give it a ticket to the server in West. The KDC for CorpHQ sends the client a referral ticket to the KDC for West. This ticket is encrypted in the interdomain key CorpHQ shares with West.
3. The client asks the KDC for West to give it a ticket to the server in West. The KDC in West replies by sending a ticket for the server in West.

⁷[https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/it-pro/windows-2000-server/cc961976\(v=technet.10\)?redirectedfrom=MSDN](https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/it-pro/windows-2000-server/cc961976(v=technet.10)?redirectedfrom=MSDN)

11.5 Windows Logon

Windows 操作系统是日常办公常用的操作系统之一，下面我么摘录关于 LSA 认证的介绍⁸，摘录的介绍不涉及一些细节，有兴趣的同学可以通过这个内容扩展了解。

LSA Authentication describes the parts of the Local Security Authority (LSA) that applications can use to authenticate and log users on to the local system. It also describes how to create and call authentication packages and security packages.

The LSA Authentication functions let you write an authentication package, a subauthentication package, or a combined security support provider/authentication package (SSP/AP).

The following topics provide more information about LSA Authentication:

1. LSA Authentication Model
2. LSA Logon Sessions
3. LSA User Logon Authentication
4. Authentication Packages

For information about the LSA Authentication functions, see Authentication Reference.

For information about related technologies, see LSA Policy and Winlogon and Credential Providers.

11.6 TLS/SSL

传输层安全性协议（英语：Transport Layer Security，缩写作 TLS），及其前身安全套接层（Secure Sockets Layer，缩写作 SSL）是一种安全协议，目的是为互联网通信提供安全及数据完整性保障。网景公司（Netscape）在 1994 年推出首版网页浏览器，网景导航者时，推出 HTTPS 协议，以 SSL 进行加密，这是 SSL 的起源。IETF 将 SSL 进行标准化，1999 年公布第一版 TLS 标准文件。随后又公布 RFC 5246（2008 年 8 月）与 RFC 6176（2011 年 3 月）。在浏览器、邮箱、即时通信、VoIP、网络传真等应用程序中，广泛支持这个协议。主要的网站，如 Google、Facebook 等也以这个协议来创建安全连线，发送数据。目前已成为互联网上保密通信的工业标准。SSL 包含记录层（Record Layer）和传输层，记录层协议确定传输层数据的封装格式。传输层安全协议使用 X.509 认证，之后利用非对称加密演算来对通信方做身份认证，之后交换对称密钥作为会谈密钥（Session key）。这个会谈密钥是用来将通信两方交换的数据做加密，保证两个应用间通信的保密性和可靠性，使客户与服务器应用之间的通信不被攻击者窃听。⁹

⁸ 摘录的内容链接为 <https://docs.microsoft.com/zh-cn/windows/win32/secauthn/lsa-authentication>

⁹ <https://baike.baidu.com/item/TLS>

11.7 IPv6

IPv6，顾名思义，就是 IP 地址的第 6 版协议。我们现在用的是 IPv4，你的外网地址可能是这样一串数字：59.123.123.123。IPv4 的地址是 32 位，总数有 43 亿个左右，还要减去内网专用的 192、170 地址段，就更少了。而 IPv6 的地址是 128 位的，大概是 43 亿的 4 次方，地址极为丰富，几乎是取之不尽的，打个比方，地球上的每一粒沙子都能分配到自己的地址。¹⁰

IPv6 把 IPSec 做为必备协议，从而保证了网络层端到端通信的完整性和机密性。

11.8 5G AKA

5G AKA 是 5G Authentication and Key Agreement 的缩写¹¹。随着通信网络技术的发展，第 5 代移动通信网络被提上日程。5G 通信网络的设计目标面向 3 大场景：增强型移动宽带（eMBB）、高可靠低时延（uRLLC）以及海量机器类通信（mMTC）。因此，5G 通信不仅考虑人与人之间的通信，还将考虑人与物、物与物之间的通信，进入万物互联的状态。

这种情况下，5G 认证面临着新的安全需求。一方面，为了适应多种类型的通信终端，并使得它们能够接入通信网络，5G 系统将进一步地扩展非蜂窝技术的接入场景。例如，电表、水表、摄像头等物联网设备通常采用蓝牙、WLAN 等技术与网络相连，这类设备采用 5G 系统通信时仍倾向于使用原有的连接方式。这就导致传统面向蜂窝接入的认证机制需要进一步地向非蜂窝接入的方式扩展。另一方面，传统认证机制下，拜访地/归属地的两级移动网络架构下的认证机制要求归属网络无条件信任拜访网络的认证结果。但随着网络的发展，出现了越来越多的安全隐患，拜访网络和归属网络之间的信任程度在不断降低。例如，拜访地运营商可以声称某运营商的用户提供了接入服务而实际未提供，导致计费纠纷。对于 5G 的通信来说，相比于人与人之间的语音通信和数据交互，万物互联下的移动通信将会承载更多的设备测控类信息，因此对接入安全的要求更高。例如，当 5G 系统被垂直行业用于传递远程操控的控制消息。这使得 5G 认证还需要加强归属网络对用户终端的认证能力，使其摆脱对拜访网络的依赖，实现用户在归属地和拜访地等不同地点间的认证机制统一。5G 还引入了对用户身份的进一步增强保护，使得用户的永久身份不在空中接口上进行传输，拜访网络还需要从归属网络获得用户的身份信息。这就导致拜访网络和用户终端之间无法直接对身份信息进行确认。因此，为了简化设计，5G 认证过程中对用户的认证信息也需要进行确认。

基于上述需求，5G 提供了 2 种认证框架，分别被称为 5G-AKA 和 EAP-AKA。

¹⁰<https://blog.csdn.net/u012997396/article/details/88707262>

¹¹本节内容摘录自：
齐旻鹏, 彭晋.5G 网络的认证体系 [J]. 中兴通讯技术, 2019, 25(04):14-18.

第 12 章 比特币 (bitcoin) & 区块链 (block chains)

12.1 比特币起源

¹ 2008 年 11 月 1 日 (也有称准确的时间是 2008 年 10 月 31 日), Satoshi Nakamoto(中文翻译为“中本聪”)在“metzdowd.com”网站的密码学邮件列表中发表了一篇论文, 题为《Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System》(中文翻译为《比特币: 一种点对点式的电子现金系统》)²。论文中详细描述了如何创建一套去中心化的电子交易体系, 且这种体系不需要创建在交易双方相互信任的基础之上。很快, 2009 年 1 月 3 日, 他开发出首个实现了比特币算法的客户端程序并进行了首次“采矿”(mining), 获得了第一批的 50 个比特币。这也标志着比特币金融体系的正式诞生。[7]

2010 年 12 月 5 日, 在维基解密泄露美国外交电报事件期间, 比特币社区呼吁维基解密接受比特币捐款以打破金融封锁。中本表示坚决反对, 认为比特币还在摇篮中, 经不起冲突和争议。七天后的 12 月 12 日, 他在比特币论坛中发表了最后一篇文章, 提及了最新版本软件中的一些小问题, 随后不再露面, 电子邮件通讯也逐渐终止。

从发表论文以来, 中本聪的真实身份长期不为外界所知, 维基解密创始人朱利安·阿桑奇 (Julian Assange) 宣称中本聪是一位密码朋克 (Cypherpunk)。另外, 有人称“中本聪是一名无政府主义者, 他的初衷并不希望数字加密货币被某国政府或中央银行控制, 而是希望其成为全球自由流动、不受政府监管和控制的货币。”

12.2 技术发展脉络

ACM Queue 在 2017 年发表了一篇文章 “Bitcoin’s Academic Pedigree”³, 此文章对比特币的技术发展脉络进行了梳理 (12.1)。并按一下组织方式进行了基本概念的说明:

1. ledger(账本)
 - (a). Linked timestamping(时间戳链)
 - (b). Merkle trees(默克尔树)
 - (c). Byzantine fault tolerance(拜占庭容错)
2. Proof of work(工作量证明)
 - (a). The origins(概念起源)
 - (b). hashcash(哈希现金)
 - (c). proof of work and digital cash:A catch-22(工作量证明和数字现金: 左右为难)

¹此节文字来源于 <https://baike.baidu.com/item/>

²此文章的网页版 <https://nakamotoinstitute.org/bitcoin/>, 此网页上也有此文章的中文链接。

³ACM Queue 文章不需付费, 此文章下载地址为 <https://queue.acm.org/detail.cfm?id=3136559>, 在网上有这篇文章的中文译稿, 大家可以参考阅读, 地址为 <https://blog.csdn.net/tangxiaoyin/article/details/80131400>

3. putting it all together(集成)

(a). public keys as identities(公钥作为身份)




图 12.1: 比特币技术发展脉络

12.3 比特币

从比特币的本质说起，比特币的本质其实就是一堆复杂算法所生成的特解。特解是指方程组所能得到有限个解中的一组。而每一个特解都能解开方程并且是唯一的。以钞票来比喻的话，比特币就是钞票的冠字号码，你知道了某张钞票上的冠字号码，你就拥有了这张钞票。而挖矿的过程就是通过庞大的计算量不断的去寻求这个方程组的特解，这个方程组被设计成了只有 2100 万个特解，所以比特币的上限就是 2100 万个。^[5]要挖掘比特币可以下载专用的比特币运算工具，然后注册各种合作网站，把注册来的用户名和密码填入计算程序中，再点击运算就正式开始。完成 Bitcoin 客户端安装后，可以直接获得一个 Bitcoin 地址，当别人付钱的时候，只需要自己把地址贴给别人，就能通过同样的客户端进行付款。在安装好比特币客户端后，它将会分配一个私钥和一个公钥。需要备份你包含私钥的钱包数据，才能保证财产不丢失。如果不小心完全格式化硬盘，个人的比

特币将会完全丢失。⁴

可以说比特币的整个实现就是建立在已有的甚至存在多年的计算机科学领域里的技术或概念的整合，其中哈希算法在比特币中的应用几乎是方方面面，主要包括 SHA256 和 RIPEMD160，比特币将这两个哈希算法的应用组合成两个函数：hash256(d)=sha256(sha256(d)) 和 hash160(d)=ripemd160(sha256(d))，其中 d 为待哈希的字节数组，两者分别生成 256 位（32 字节）和 160 位（20 字节）的 16 进制数值。hash256 主要用于生成标志符，如区块 ID，交易 ID 等，而 hash160 主要用于生成比特币地址。

对于 hash160 比较认同的答案是 ripemd160 可以使得生成的地址更短，但是只做 ripemd160 一次哈希可能会存在安全漏洞所以同时使用 sha256 起到安全加固；至于 hash256 使用两次 sha256 哈希算法的原因来源于 sha1 算法，由于一次 sha1 哈希存在被生日攻击（birthday attack）的风险，所以当使用 sha1 运算时一种有效方式就是做两次 sha1 哈希，sha256 本身并不存在生日攻击漏洞，但是防御性的使用两次 sha256 哈希借鉴于 sha1。⁵

12.4 其他数字货币或虚拟货币

比特币是中本聪在 2009 年设计开发，以开源的方式发布，并在此软件的基础上构建 P2P 网络，形成的一种 P2P 形式的虚拟货币。

后来又有很多采用相同思想发布的虚拟货币，下面两张图（图12.2, 图12.3）是用搜索引擎获得两个页面，以此来说明现在已经出现了很多类似于比特币的虚拟货币，严格意义上来说，比特币应该是指中本聪发起的虚拟货币，但是现在很多场合比特币成为了虚拟货币或者数字货币的代名词，但这种替换应该以不引起歧义为前提。

2017年虚拟货币资料

货币	符号	发行时间	创始人	活跃	市值	比特币基础	算法
比特币	BTC	2009	中本聪	是	2000亿美元	是	SHA-256
以太币	ETH	2014	维塔利克·布特林	是	320亿美元	否	Ethash
瑞波币	XRP	2013	克里斯·拉森	是	170亿美元	是	SHA-256
柚子币	EOS	2017	丹尼尔·拉里默	是	55亿美元	否	DPOS
莱特币	LTC	2011	李启威	是	75亿美元	是	Scrypt
比特币现金	BCH	2017	吴忌寒	是	75亿美元	是	SHA-256

图 12.2：百度百科上的数字货币⁶

12.5 区块链 (block chains)

通常人们都认为区块链是和比特币的概念一起提出的，但是阅读中本聪的原始论文你会发现，论文中根本没有提及“区块链”这个概念，而是后来大家用来指代与比特币及其账本类似系统的一个宽泛术语。

我国于 2016 年 10 月 18 号，在北京成立“中国区块链技术和产业发展论坛”⁸，论

⁴<https://baike.baidu.com/item/>

⁵<https://zhuanlan.zhihu.com/p/31961153>

⁸论坛网址<http://www.cbdforum.cn/bcweb/>

#	币种	总发行量	市值	价格	24H成交额	24H涨跌幅	交易所
1	BTC--Bitcoin (比特币)	21000000	¥11,989.8119亿	¥65,371,7429	¥287,2381亿	-1.22%	22
2	ETH--以太坊	104599798	¥1,805.3788亿	¥1,630,0388	¥99,2193亿	-2.78%	22
3	XRP--瑞波币	100000000000	¥658,6729亿	¥1,5227	¥13,8397亿	-0.40%	16
4	USDT--泰达币	2000000000	¥637,7139亿	¥7,1286	¥2,8704亿	0.08%	8
5	BCH--Bitcoin Cash (比特币现金)	21000000	¥330,4632亿	¥1,800,7992	¥12,2327亿	-2.26%	11
6	LTC--Litecoin (莱特币)	84000000	¥231,3339亿	¥357,7494	¥12,2251亿	-2.02%	16
7	EOS--柚子	1006245120	¥202,0492亿	¥21,6379	¥17,4904亿	-1.34%	16
8	BNB--Binance Coin	190799315	¥181,4167亿	¥123,3247	¥4,9568亿	-3.92%	2
9	XTZ--Tezos	763306930	¥142,6881亿	¥20,0218	¥3,9224亿	-0.50%	7
10	ADA--艾达币	31112483745	¥134,1289亿	¥0,5171	¥22,2559亿	2.82%	7
11	OKB--OKB 全球通用积分	1000000000	¥104,5665亿	¥36,9600	¥7,1540亿	-2.01%	2
12	LINK--ChainLink	1000000000	¥103,3409亿	¥29,5170	¥5,2012亿	3.31%	7

图 12.3: BTC123 网站上列出的数字货币 (部分)⁷

坛由中国电子技术标准化研究院、蚂蚁金服、万向、微众银行、平安集团、乐视联服、万达网络、用友、三一集团、海航科技等国内从事区块链的重点企事业单位构成。该论坛一个主要工作是编写区块链的相关标准，其于 2017 年 5 月 16 日，发布首个区块链标准《区块链参考架构》，其对区块链的概念定义链为：

1. 区块链 (blockchain): 一种在对等网络环境下，通过透明和可信规则，构建不可伪造、不可篡改和可追溯的区块链式数据结构，实现和管理事务处理的模式。(注：事务处理包括但不限于可信数据的产生、存取和使用等。)
2. 对等网络 (peer-to-peer network): 一种仅包含对控制和操作能力等效的节点的计算机网络。[GB/T 5271.18-2008]
3. 块链式数据结构 (chained-block data structure): 一段时间内发生的事务处理以区块为单位进行存储，并以密码学算法将区块按时间顺序连接成链条的一种数据结构。

NIST 对 Blockchain 的定义或者说简要描述为⁹:

Blockchain represents a new paradigm for digital interactions and serves as the underlying technology for most cryptocurrencies.

A blockchain is a collaborative, tamper-resistant ledger that maintains transactional records. The transactional records (data) are grouped into blocks. A block is connected to the previous one by including a unique identifier that is based on the previous block's data. As a result, if the data is changed in one block, its unique identifier changes, which can be seen in every subsequent block (providing tamper evidence). This domino effect allows all users within the blockchain to know if a previous block's data has been tampered with. Since a blockchain network is difficult to alter or destroy, it provides a resilient method of collaborative record keeping.

NIST researchers have been investigating blockchain technologies at multiple levels: from use cases, applications and existing services, to protocols, security guarantees, and cryptographic mechanisms. Research outcomes include scientific papers and the production of software for experimentation as well as providing direction for other NIST endeavors in this space. Blockchain

⁹此信息来源于<https://www.nist.gov/topics/blockchain>

has the potential to be implemented in many different systems, to include manufacturing supply chains, data registries, digital identification, and records management.




图 12.4: NIST 区块链示意图

虽然区块链的概念产生晚于比特币，但是由于其应用场景更加宽泛，所以比特币反而成了区块链的一种应用，或者是区块链技术在特定场景下的具体应用。

第 13 章 扩展阅读

13.1 finite field

A field with a finite number of elements. First considered by E. Galois.

The number of elements of any finite field is a power p^n of a prime number p , which is the [[Characteristic of a field|characteristic]] of this field. For any prime number p and any natural number n there exists a (unique up to an isomorphism) field of p^n elements. It is denoted by $\text{GF}(p^n)$ or by \mathbb{F}_{p^n} . The field $\text{GF}(p^m)$ contains the field $\text{GF}(p^n)$ as a subfield if and only if m is divisible by n . In particular, any field $\text{GF}(p^n)$ contains the field $\text{GF}(p)$, which is called the [[prime field]] of characteristic p . The field $\text{GF}(p)$ is isomorphic to the field $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ of residue classes of the ring of integers modulo p . In any fixed [[Algebraic closure|algebraic closure]] Ω of $\text{GF}(p)$ there exists exactly one subfield $\text{GF}(p^n)$ for each n . The correspondence $n \leftrightarrow \text{GF}(p^n)$ is an isomorphism between the lattice of natural numbers with respect to division and the lattice of finite algebraic extensions (in Ω) of $\text{GF}(p)$ with respect to inclusion. The lattice of finite algebraic extensions of any Galois field within its fixed algebraic closure is such a lattice.

The algebraic extension $\text{GF}(p^n)/\text{GF}(p)$ is simple, i.e. there exists a primitive element $\alpha \in \text{GF}(p^n)$ such that $\text{GF}(p^n) = \text{GF}(p)(\alpha)$. Such an α will be any root of any irreducible polynomial of degree n from the ring $\text{GF}(p)[X]$. The number of primitive elements of the extension $\text{GF}(p^n)/\text{GF}(p)$ equals

$$\sum_{d|n} \mu(d)p^{n/d}$$

where μ is the [[Möbius function|Möbius function]]. The additive group of the field $\text{GF}(p^n)$ is naturally endowed with the structure of an n -dimensional vector space over $\text{GF}(p)$. As a basis one may take $1, \alpha, \dots, \alpha^{n-1}$. The non-zero elements of $\text{GF}(p^n)$ form a multiplicative group, $\text{GF}(p^n)^*$, of order $p^n - 1$, i.e. each element of $\text{GF}(p^n)^*$ is a root of the polynomial $X^{p^n-1} - 1$. The group $\text{GF}(p^n)^*$ is cyclic, and its generators are the primitive roots of unity of degree $p^n - 1$, the number of which is $\phi(p^n - 1)$, where ϕ is the [[Euler function|Euler function]]. Each primitive root of unity of degree $p^n - 1$ is a primitive element of the extension $\text{GF}(p^n)/\text{GF}(p)$, but the converse is not true. More exactly, out of the

$$\frac{1}{n} \sum_{d|n} \mu(d)p^{n/d}$$

irreducible unitary polynomials of degree n over $\text{GF}(p)$ there are $\phi(p^n - 1)/n$ polynomials of which the roots are generators of $\text{GF}(p^n)$.

The set of elements of $\text{GF}(p^n)$ coincides with the set of roots of the polynomial $X^{p^n} - X$ in Ω , i.e. $\text{GF}(p^n)$ is characterized as the subfield of elements from Ω that are invariant with

respect to the automorphism $\tau : x \mapsto x^{p^n}$, which is known as the Frobenius automorphism. If $\text{GF}(p^m) \supset \text{GF}(p^n)$, the extension $\text{GF}(p^m)/\text{GF}(p^n)$ is normal (cf. [[Extension of a field|Extension of a field]]), and its [[Galois group|Galois group]] $\text{Gal}(\text{GF}(p^m)/\text{GF}(p^n))$ is cyclic of order m/n . The automorphism τ may be taken as the generator of $\text{Gal}(\text{GF}(p^m)/\text{GF}(p^n))$.

=====References===== <table> <TR><TD valign="top">[1]</TD> <TD valign="top"> E. Galois, "Écrits et mémoires d'E. Galois" , Gauthier-Villars (1962)</TD></TR> <TR><TD valign="top">[2]</TD> <TD valign="top"> B.L. van der Waerden, "Algebra", "1-2" , Springer (1967-1971) (Translated from German)</TD></TR> <TR><TD valign="top">[3]</TD> <TD valign="top"> N.G. [N.G. Chebotarev] Tschebotaröw, "Grundzüge der Galois'schen Theorie" , Noordhoff (1950) (Translated from Russian)</TD></TR> <TR><TD valign="top">[4]</TD> <TD valign="top"> N. Bourbaki, "Algebra" , "Elements of mathematics" , "1" , Springer (1989) pp. Chapt. 1-3 (Translated from French)</TD></TR> </table>

TEX|done

[[Category:Field theory and polynomials]]

13.2 enigma

在密码学史中，恩尼格玛密码机（见图13.1）（德语：Enigma，又译哑谜机，或“谜”式密码机）是一种用于加密与解密文件的密码机。确切地说，恩尼格玛是对二战时期纳粹德国使用的一系列相似的转子机械加解密机器的统称，它包括了许多不同的型号，为密码学对称加密算法的流加密。

参考网站 <https://www.public-enigma.com/>，这个网站上有 enigma 密码机的模拟程序 Enigma Sim。

13.3 Dan Boneh,Cryptography I

Dan Boneh 是 Stanford 大学的教授，他共享了一个六周的密码学基础的课程：<https://www.coursera.org/learn/crypto/supplement/DGhhJ/lecture-slides-for-all-six-weeks>。

13.4 各种安全模型

安全模型有很多种，不同模型有不同的作用范围，不同的安全目标，不同的视角。

13.4.1 Bell-LaPadula model

Bell-Lapadula 模型简称为 BLP 模型，是一种强制访问控制（MAC:Mandatory Access Control）模型。下面是 WIKI¹关于此模型的介绍。

¹<https://encyclopedia.thefreedictionary.com/Bell-LaPadula+model>，此网站是 wiki 的一个镜像。



图 13.1: 德国海军使用的恩尼格码 (Enigma) 机器

The Bell-LaPadula Model (BLP) is a state machine model used for enforcing access control in government and military applications.[1] It was developed by David Elliott Bell [2] and Leonard J. LaPadula, subsequent to strong guidance from Roger R. Schell to formalize the U.S. Department of Defense (DoD) multilevel security (MLS) policy.[3][4][5] The model is a formal state transition model of computer security policy that describes a set of access control rules which use security labels on objects and clearances for subjects. Security labels range from the most sensitive (e.g., "Top Secret"), down to the least sensitive (e.g., "Unclassified" or "Public").

The Bell-LaPadula model is an example of a model where there is no clear distinction of protection and security.[6]

Features

The Bell-LaPadula model focuses on data confidentiality and controlled access to classified information, in contrast to the Biba Integrity Model which describes rules for the protection of data integrity. In this formal model, the entities in an information system are divided into subjects and objects. The notion of a "secure state" is defined, and it is proven that each state transition preserves security by moving from secure state to secure state, thereby inductively proving that the system satisfies the security objectives of the model. The Bell-LaPadula model is built on the concept of a state machine with a set of allowable states in a computer system. The transition from one state to another state is defined by transition functions.

A system state is defined to be "secure" if the only permitted access modes of subjects to objects are in accordance with a security policy. To determine whether a specific access mode is allowed, the clearance of a subject is compared to the classification of the object (more precisely,

to the combination of classification and set of compartments, making up the security level) to determine if the subject is authorized for the specific access mode. The clearance/classification scheme is expressed in terms of a lattice. The model defines two mandatory access control (MAC) rules and one discretionary access control (DAC) rule with three security properties:

The Simple Security Property - a subject at a given security level may not read an object at a higher security level.

The *-property (read "star"-property) - a subject at a given security level must not write to any object at a lower security level, and not read any object at a higher security level.

The Discretionary Security Property - use of an access matrix to specify the discretionary access control.

The transfer of information from a high-sensitivity document to a lower-sensitivity document may happen in the Bell-LaPadula model via the concept of trusted subjects. Trusted Subjects are not restricted by the Star-property. Trusted Subjects must be shown to be trustworthy with regard to the security policy. This security model is directed toward access control and is characterized by the phrase: "no read up, no write down." Compare the Biba model, the Clark-Wilson model and the Chinese Wall model.

With Bell-LaPadula, users can create content only at or above their own security level (i.e. secret researchers can create secret or top-secret files but may not create public files; no write-down). Conversely, users can view content only at or below their own security level (i.e. secret researchers can view public or secret files, but may not view top-secret files; no read-up).

The Bell - LaPadula model explicitly defined its scope. It did not treat the following extensively:

Covert channels. Passing information via pre-arranged actions was described briefly. Networks of systems. Later modeling work did address this topic.

Policies outside multilevel security. Work in the early 1990s showed that MLS is one version of boolean policies, as are all other published policies.

Strong Star Property The Strong Star Property is an alternative to the *-Property, in which subjects may write to objects with only a matching security level. Thus, the write-up operation permitted in the usual *-Property is not present, only a write-to-same operation. The Strong Star Property is usually discussed in the context of multilevel database management systems and is motivated by integrity concerns.[7] This Strong Star Property was anticipated in the Biba model where it was shown that strong integrity in combination with the Bell-LaPadula model resulted in reading and writing at a single level.

Tranquility principle The tranquility principle of the Bell-LaPadula model states that the classification of a subject or object does not change while it is being referenced. There are two forms to the tranquility principle: the "principle of strong tranquility" states that security levels do not change during the normal operation of the system. The "principle of weak tranquility" states that security levels may never change in such a way as to violate a defined security policy. Weak

tranquility is desirable as it allows systems to observe the principle of least privilege. That is, processes start with a low clearance level regardless of their owners clearance, and progressively accumulate higher clearance levels as actions require it.

Limitations

Only addresses confidentiality, control of writing (one form of integrity), *-property and discretionary access control Covert channels are mentioned but are not addressed comprehensively. The tranquility principle limits its applicability to systems where security levels do not change dynamically. It allows controlled copying from high to low via trusted subjects. The state-transition model does not contain any state invariants. The overall process may take more time.

13.4.2 ISO 安全模型

本节内容来源于开源电子书², 本部分内容在中文参考书 [2] 也有详尽描述。

ISO security architecture

The ISO OSI (open systems interconnect) seven-layer model of distributed systems is well known and is repeated in this figure 13.2.




图 13.2: ISO 安全架构

What is less well known is that ISO built a whole series of documents upon this architecture. For our purposes here, the most important is the ISO Security Architecture model, ISO 7498-2.

Functions and levels

The principal functions required of a security system are:

- Authentication - proof of identity
- Data integrity - data is not tampered with
- Confidentiality - data is not exposed to others
- Notarization/signature

² 内容来源于开源电子书, https://tumregels.github.io/Network-Programming-with-Go/security/iso_security_architecture.html

- Access control
- Assurance/availability

These are required at the following levels of the OSI stack:

- Peer entity authentication (3, 4, 7)
- Data origin authentication (3, 4, 7)
- Access control service (3, 4, 7)
- Connection confidentiality (1, 2, 3, 4, 6, 7)
- Connectionless confidentiality (1, 2, 3, 4, 6, 7)
- Selective field confidentiality (6, 7)
- Traffic flow confidentiality (1, 3, 7)
- Connection integrity with recovery (4, 7)
- Connection integrity without recovery (4, 7)
- Connection integrity selective field (7)
- Connectionless integrity selective field (7)
- Non-repudiation at origin (7)
- Non-repudiation of receipt (7)

Mechanisms

- Peer entity authentication
 - encryption
 - digital signature
 - authentication exchange
- Data origin authentication
 - encryption
 - digital signature
- Access control service
 - access control lists
 - passwords
 - capabilities lists
 - labels
- Connection confidentiality
 - encryption
 - routing control
- Connectionless confidentiality
 - encryption
 - routing control
- Selective field confidentiality
 - encryption
- Traffic flow confidentiality
 - encryption



- encryption
- traffic padding
- routing control
- Connection integrity with recovery
 - encryption
 - data integrity
- Connection integrity without recovery
 - encryption
 - data integrity
- Connection integrity selective field
 - encryption
 - data integrity
- Connectionless integrity
 - encryption
 - digital signature
 - data integrity
- Connectionless integrity selective field
 - encryption
 - digital signature
 - data integrity
- Non-repudiation at origin
 - digital signature
 - data integrity
 - notarization
- Non-repudiation of receipt
 - digital signature
 - data integrity
 - notarization

13.4.3 IATF 安全模型 (ISSE)

13.4.4 BS7799 PDCA 模型

13.5 课程设计基本概念

本部分内容主要参考自 “Curriculum Design: Definition, Purpose and types”³。

课程设计 (curriculum design) 是一个用来描述在一节课或者一个课程中, 有目的、有意地和系统地组织 (purposeful, deliberate and systematic organization) 教学模块 (instructional

³<https://www.thoughtco.com/for-educators-4132509>

blocks), 换句话来说, 是教师教学计划 (plan instruction) 的一种方式。教师在设计课程时必须明确“做什么、谁做、日程安排” (what will be done, who will do it, and what schedule to follow) .

13.5.1 课程设计的目的

课程设计的终极目标是改善学生的学习 (improve student learning)。教师在课程设计时, 脑中一定要有一个明确的教育目的 (specific educational purpose in mind)。在课程设计时也要特别注意学习目标在不同阶段的衔接和互补 (learning goals are aligned and complement each other from one stage to the next)。

13.5.2 课程设计的类型

13.5.2.1 学科为中心的课程设计 (subject-centered curriculum design)

学科为中心的课程设计围绕一个特定的学科材料或者准则, 需要描述“需要学什么和怎么学”, 通常教师会给出一个需要交给学生的知识点表, 同时附上一个例子来说说明如何交给学生, 目前绝大多数课程设计都是采用这种方式。这种方式不是以学生为中心, 课程设计时没有考虑学生的学习方式, 学生的主动性和积极性会是一个问题。

13.5.2.2 学习者为中心的课程设计 (learner-centered curriculum design)

学习者为中心的方法考虑到每个学习者的需要、兴趣和目标 (each individual's needs, interests, and goals), 这种方法承认学生的不一致性, 根据学生的需要来调整, 这意味着赋能学习者 (empower learners), 同时也允许学习者通过选择来重塑他们的教育 (shape their education through choices) .

以学习者为中心的教学方案 (instructional plans) 给学生选择作业、学习体验或者活动的机会, 这可以调动学生, 帮助他们在他们学习的内容上投入更多 (help them stay engaged in the material that they are learning).

这种方法的缺点是劳动密集型 (labor-intensive), 开发有区别的指导 (developing differentiated instruction) 对老师是个巨大压力, 需要老师开发出不同的指导, 针对每个学生的需求找到其所需的引导材料, 在这种情况下, 老师的时间、经验、技巧都要有足够的保障和支持, 同时也要求老师在学生的需要、课程所需的输出之间寻找平衡, 这也是一个巨大的挑战。

13.5.2.3 问题为中心的课程设计 (problem-centered curriculum design)

问题为中心的课程设计也是一种学生为中心的形式, 问题为中心的课程设计聚焦在“学生如何开一个问题和如何找到解决问题的方案”, 问题为中心的课程设计增加了课程之间的相关性, 允许学生在学习时更具创造性和创新性, 缺点是并不总是考虑到学习的方式 (does not always take learning styles into consideration).



13.5.2.4 课程设计时的几点注意事项

- 搞清学生需求, 可对学生的需求进行分析保留收集分析学习者的相关数据, 比如学习者在某些领域或者相关技能已经知道的、需要知道的, 也可以包括学习者的认知、优缺点 (perception, strengths and weaknesses).
- 建立一个清晰的学习目标 (learning goals) 和产出 (learning outcomes) 列表, 学习目标是老师想让学生在课程中达到的结果, 学习产出是学生在课程学习后应该达到的、可检测的知识、技能和态度 (measurable knowledge, skills, and attitudes that students should have achieved in the course)
- 搞清限制条件, 要明确影响课程设计的因素, 比如课程时间等。
- 考虑建立一个课程地图, 通常也称为课程矩阵。
- 明确教学方法, 教学方法应该考虑如何和学生的学生类型共同起作用, 如果教学方法无益于课程, 就需要进行更换。
- 建立不同的评估方法, 在过程结束或者过程中需要评估学习者、教师和课程, 评估帮助你确定课程设计是否起作用或者没有, 还有就是评估课程输出的达成度, 最有效的评估是持续的和累计的 (ongoing and summative)。
- 谨记课程设计不是一蹴而就, 需要持续改进。

13.6 The Vernam Cipher

Vernam 是 AT&T 公司设计的一次一密系统, 下面是<https://cryptomuseum.com/crypto/vernam.htm>关于次密码机的资料。

13.7 工具 RSA-Tool 2 中的公私钥生成方法

RSA Tool 2 是互联网上一个广为流程的 RSA 工具, 界面如13.3。其在软件说明中, 对于密钥生成的描述如下:

2. Parameters

P = 1st large prime number

Q = 2nd large prime number (sizes of P and Q should not differ too much!)

E = Public Exponent (a random number which must fulfil:


$\text{GCD}(E, (P-1)*(Q-1))=1$

N = Public Modulus, the product of P and Q: $N=P*Q$

D = Private Exponent: $D = E^{(- 1)}\text{mod}((P - 1) * (Q - 1))$

Parameters N and E are public whereas D is -private- and must NEVER be published! P and Q are not longer needed after keygeneration and should be destroyed.

To obtain D from the public key (N, E) one needs to try splitting N in its both prime factors P and Q. For a large Modulus N (512 bit and more) with carefully chosen primefactors P and Q this is a very difficult problem.



Crypto

Mixer

OTT

The Vernam Cipher

Digital bit-wise XOR

The Vernam Cipher is based on the principle that each character of the plaintext is 'mixed' with one character from a **key stream**. If a character is mixed with a random character, the resulting ciphertext will be a truly 'random' **ciphertext** which bears no resemblance to the plaintext. This is similar to the unbreakable **One-Time Pad** cipher used by the US **teleprinters** and **5-level punched tape**, the system used by the **Enigma**.

If the resulting **ciphertext** in the OTT system described above is sent over the air, without the risk of being deciphered by an eavesdropper, the best thing to do is mix the ciphertext with the same **OTT** to reverse the process. This guarantees that the **OTT** is truly random, that there is no record of it, and that it is destroyed immediately after use and that they are never reused.



The above became possible after the introduction of the **Teletypewriter**. With a teletypewriter, each character is represented by the 5 holes in a punched paper tape – commonly known as **ITA2** or the **Baudot–Murray code**. Digital characters consist of '1's and '0's, where **1** represents the presence of a hole and **0** represents the absence of a hole.

The **ciphertext** is generated by applying the logical **XOR** operation to the individual bits of **plaintext** and the **key stream**. The advantage of this cipher is that it can be reverted, simply by carrying out the same operation again.

$$\text{plaintext} + \text{key} = \text{ciphertext} \Rightarrow \text{ciphertext} + \text{key} = \text{plaintext}$$

In mathematics, the **XOR** operation is known as **modular addition**. In this operation, the individual bits of the **plaintext** are **XOR-ed** with the individual bits of the **key stream**. The result is a '1' if the two input bits are different. If they are equal, the result is a '0'.

Homepage

Crypto

Index

Glossary

Enigma

Hagelin

Fialka

Rotor

Pin-wheel

Voice

Data

Hand

OTP

EMU

Mixers

Phones

Bulk

FILL

Codebooks

Algorithms

Countries

Manufacturers

A 00011

B




图 13.3: RSA Tool 2 生成公私钥的界面

All the security of the RSA encryption scheme relies on that integer factorization problem (tough there's no mathematical proof for it). To find out more read here:

<http://www.rsasecurity.com/rsalabs/challenges/factoring/rsa155.html>

3. Encryption

To encrypt a messageblock (M) (which must be < N), compute:

$$\text{Ciphertext} = C = M^E \bmod N.$$

Note: If the entire message (M) is > N it must be split into smaller blocks with size < N

4. Decryption

To decrypt a given Ciphertext (C) to retrieve the Plaintext (M) as result, compute: $M = C^D \bmod N$.

The '^d' sign in the above equations means 'power of', not XOR !

Note that the RSA scheme does also work the other way round:

$C = M^D \bmod N$ and $M = C^E \bmod N$. It's on you how you implement it. Just ALWAYS make SURE that you -NEVER- publish the private exponent D, P and//or Q !

5. How to ...?

...Generate a RSA keypair ?

1) Press the 'Start' Button to collect some (pseudo) random data by moving around your mousepointer.

This must be done only one time, because the collected data will be saved in a file in your RSA-Tool folder.

2) Select the number base you want to use for your keys. Base 10, 16, 60 and 64 are

available.

- 3) Select the size of of the key (=size of N) you want to create. Max. keysize is 4096 bit.
- 4) Choose your public exponent (E) and type it in the corresponding Editbox as DECIMAL number. Most common values (calculation-speed reasons) used for E are: 3, 17, 257 and 65537 (decimal)
- 5) Press the Generate button and wait until keygeneration has been finished. Note that generation of very large keys can take some time, depending on the power of your CPU.

Important: You can press Generate as often as you like. The internal random number generation system, which is used in a part of the key generation process, will be re-initialized during runtime.

This is done on purpose, as it makes it much harder to abuse this tool for certain things...Note that this also makes it almost *impossible* to create the same keypair twice or more.

It can happen that your Modulus will become e.g. 159 Bits only, even when you selected 160 Bits as keysize. The reason is the little size difference between P and Q. If you are not satisfied, simply press the Generate button again until the desired keylength meets your needs :-)



参考文献

- [1] 卿斯汉. 密码学与计算机网络安全[M]. [âGžçĽĽâIJřäyNěřq]: 清华大学出版社, 广西科学技术出版社, 2002 年 3 月第 2 次印刷.
- [2] 冯登国. 计算机通信网络安全[M]. [âGžçĽĽâIJřäyNěřq]: 清华大学出版社, 2004 年 7 月第 3 次印刷.
- [3] Klein, 徐秋亮、蒋瀚、王皓 (译)Philip N. 密码学基础教程——秘密与承诺 (A Cryptography Primer—— Secrets and Promises)[M]. [âGžçĽĽâIJřäyNěřq]: 机械工业出版社, 2017 年 12 月第 2 次印刷.
- [4] 【日】结城浩. 图解密码技术[M]. [âGžçĽĽâIJřäyNěřq]: 中信出版社, 2017.
- [5] ANDRAIU M, SIMION E. Evaluation of cryptographic algorithms[J]. Romanian Economic Business Review, 2011, 5:52-62.
- [6] 杨波. 现代密码学 (第四版)[M]. [âGžçĽĽâIJřäyNěřq]: 清华大学出版社, 2019 年 1 月第 5 次印刷.
- [7] 百度百科. 比特币[EB/OL]. <https://baike.baidu.com/item/%E6%AF%94%E7%89%B9%E5%B8%81>.

附录 A 练习

A.1 引言

✍ **练习 A.1** 柯克霍夫斯原则是什么？

解 柯克霍夫斯在其 1883 年出版的《军事密码学》一书中，提出“密码系统的安全性应该仅仅取决于所使用的密钥的机密性，而不是对该方案本身的保密”，这就是现在被大家广泛接受的“柯克霍夫斯原则”。

✍ **练习 A.2** 什么是完全保密（perfect security）？

✍ **练习 A.3** 什么是一次一密？

✍ **练习 A.4** 密码攻击根据攻击者掌握的信息可以分为哪几种类型，并对每种类型做简单解释。

✍ **练习 A.5** 简述密码体制的基本定义。

A.2 古典密码

A.3 流密码

A.4 分组密码

附录 B 课程参考评分标准

附录 C 相关机构

C.1 国家密码管理局

国家密码管理局的职责时组织贯彻落实党和国家关于密码工作的方针、政策,研究提出解决密码工作发展中重大问题的建议;拟订密码工作发展规划,起草密码工作法规并负责密码法规的解释,组织拟订密码相关标准;依法履行密码行政管理职能,管理密码科研、生产、装备(销售),测评认证及使用,查处密码失泄密事件和违法违规研制、使用密码行为,负责有关密码的涉外事宜;对密码工作部门实施业务领导;负责网络与信息系统中密码保障体系的规划和管理,规划、建设和管理国家密码基础设施;指导密码专业教育和密码学术交流,组织密码专业人才教育培训,对高等院校、科研机构、学术团体开展密码基础理论与应用技术研究、交流进行指导。



图 C.1: 国家密码管理局官网主页 (2020 年 3 月 5 日)

C.2 密码行业标准化技术委员会

为满足密码领域标准化发展需求,充分发挥密码科研、生产、使用、教学和监督检验等方面专家作用,更好地开展密码领域的标准化工作,2011年10月,经国家标准化管理委员会和国家密码管理局批准,成立“密码行业标准化技术委员会”(以下简称“密标委”),英文名称“Cryptography Standardization Technical Committee”(简称“CSTC”)。密标委是在密码领域内从事密码标准化工作的非法人技术组织,归口国家密码管理局领导和管理,主要从事密码技术、产品、系统和管理等方面的标准化工。密标委委员由政府、企业、科研院所、高等院校、检测机构和行业协会等有关方面的专家组成。密标委目前下设秘书处和总体、基础、应用、测评四个工作组。

CSTC 主要任务就是汇集资源,制定密码相关标准,在其网站上可以找到此委员会



图 C.2: 密码行业标准化技术委员会网站主页 (2020 年 3 月 5 日)

制定的相关标准，可以免费查看。

标准号	标准中文名称	标准英文名称	牵头单位	合作单位	发布日期	实施日期	上升为国际	文件查看
GM/T 0001-2012	祖冲之序列密码算法：第1部分：算法描述	ZUC stream cipher algorithm-Part 1 Description of the algorithm	中国科学院软件研究所	中国科学院软件研究所、中国科学院数据与通信保护研究教育中心	20120321	20120321	已上升为国际	文件查看
GM/T 0001.2-2012	祖冲之序列密码算法：第2部分：基于祖冲之算法的机密性算法	ZUC stream cipher algorithm-Part 2 The ZUC-based confidentiality algorithm	中国科学院软件研究所	中国科学院软件研究所、中国科学院数据与通信保护研究教育中心	20120321	20120321	已上升为国际	文件查看
GM/T 0001.3-2012	祖冲之序列密码算法：第3部分：基于祖冲之算法的完整性算法	ZUC stream cipher algorithm-Part 3 The ZUC-based integrity algorithm	中国科学院数据与通信保护研究教育中心	中国科学院数据与通信保护研究教育中心	20120321	20120321	—	文件查看
GM/T 0002-2012	SM4分组密码算法	SM4 block cipher algorithm	中国科学院数据与通信保护研究教育中心	中国科学院数据与通信保护研究教育中心、国家密码管理局商用密码检测中心	20120321	20120321	已上升为国际	文件查看

图 C.3: 密码行业标准化技术委员会网站主页

C.3 商用密码检测中心

商用密码检测中心（以下简称检测中心）是国内权威的商用密码检测机构，主要职责包括：商用密码产品密码检测、信息安全产品认证密码检测、含有密码技术的产品密码检测、信息安全等级保护商用密码测评、商用密码行政执法密码鉴定、国家电子认证根 CA 建设和运行维护、密码技术服务、商用密码检测标准规范制订等。检测中心经过多年的建设，配备了各类先进的专业检测设备和测试工具，先后获得中国合格评定国家认可委员会的实验室认可（证书编号：CNAS L2109）和中国国家认证认可监督管理委员会的计量认证认定（证书编号：2013002730Z），并由中国国家认证认可监督管理委员会指定为第一批信息安全产品认证检测实验室。检测中心承担并完成了多项国家和部门重要科研课题，参与研制的数十项技术标准已作为国家标准或密码行业标准正式发布实施，获得国家技术发明二等奖一项，国家科技进步二等奖两项，省部科技进步奖十余项。

网址为<http://www.scctc.org.cn/index.aspx>



图 C.4: 商用密码检测中心的 LOGO

在商用密码检测中心网址上有些检测标准和算法资源。

The screenshot shows the 'Algorithm Source Code' section of the website. The left sidebar has a blue header 'Algorithm Source Code'. The main content area has tabs for 'Source Code Download' and 'Disclaimer'. Under 'Source Code Download', there are five items: 'SM2 Algorithm Source Code' (Release Date: 2017-05-05), 'SM3 Algorithm Source Code' (Release Date: 2017-05-05), 'SM4 Algorithm Source Code' (Release Date: 2017-05-05), 'SM9 Algorithm Source Code' (Release Date: 2017-05-05), and '20C Algorithm Source Code' (Release Date: 2017-05-05). Each item has a download button labeled 'Click Download'.

图 C.5: 商用密码检测中心的参考算法实现资源

The screenshot shows three columns of document resources under the 'Related Documents' tab. Each column has a blue header 'Related Documents'. The first column contains four documents: 'Information Security Product Testing Standard' (Release Date: 2010-04-14), 'Information Security Product Testing Standard for Cryptographic Products' (Release Date: 2010-04-14), 'Information Security Product Testing Standard for Cryptographic Products' (Release Date: 2010-04-14), and 'Information Security Product Testing Standard for Cryptographic Products' (Release Date: 2010-04-14). The second column contains four documents: 'Information Security Product Testing Standard for Cryptographic Products' (Release Date: 2010-04-14), 'Information Security Product Testing Standard for Cryptographic Products' (Release Date: 2010-04-14), 'Information Security Product Testing Standard for Cryptographic Products' (Release Date: 2010-04-14), and 'Information Security Product Testing Standard for Cryptographic Products' (Release Date: 2010-04-14). The third column contains four documents: 'Information Security Product Testing Standard for Cryptographic Products' (Release Date: 2010-04-14), 'Information Security Product Testing Standard for Cryptographic Products' (Release Date: 2010-04-14), 'Information Security Product Testing Standard for Cryptographic Products' (Release Date: 2010-04-14), and 'Information Security Product Testing Standard for Cryptographic Products' (Release Date: 2010-04-14).

图 C.6: 商用密码检测中心的相关文档资源

C.4 中国密码学会

中国密码学会是由密码学及相关领域的科技工作者和单位自愿结成并依法登记的全国性、学术性、非营利性法人社会团体，是中国科协组成部分。经民政部批准于 2007 年 3 月成立，业务主管单位中国科协，挂靠单位国家密码管理局。设有 14 个分支机构：即组织、学术、教育与科普、青年、密码应用工作委员会和量子密码、密码数学理论、密码芯片、密码算法、电子认证、安全协议、混沌保密通信、密码测评专业委员会，商用密码应用安全性评估联委会。学会创办了《密码学报》(CN10—1195/TN)，中文，双月刊。



图 C.7: 中国密码学会官网主页 (2020 年 3 月 5 日)

附录 D 相关法律

D.1 中华人民共和国密码法

D.2 中华人民共和国网络安全法

第十条建设、运营网络或者通过网络提供服务，应当依照法律、行政法规的规定和国家标准的强制性要求，采取技术措施和其他必要措施，保障网络安全、稳定运行，有效应对网络安全事件，防范网络违法犯罪活动，维护网络数据的完整性、保密性和可用性。

第二十一条国家实行网络安全等级保护制度。网络运营者应当按照网络安全等级保护制度的要求，履行下列安全保护义务，保障网络免受干扰、破坏或者未经授权的访问，防止网络数据泄露或者被窃取、篡改：

（四）采取数据分类、重要数据备份和加密等措施；

第三十六条关键信息基础设施的运营者采购网络产品和服务，应当按照规定与提供者签订安全保密协议，明确安全和保密义务与责任。

D.3 中华人民共和国反恐怖主义法

第十八条电信业务经营者、互联网服务提供者应当为公安机关、国家安全机关依法进行防范、调查恐怖活动提供技术接口和解密等技术支持和协助。

第四十八条反恐怖主义工作领导机构、有关部门和单位、个人应当对履行反恐怖主义工作职责、义务过程中知悉的国家秘密、商业秘密和个人隐私予以保密。违反规定泄露国家秘密、商业秘密和个人隐私的，依法追究法律责任。

第八十四条电信业务经营者、互联网服务提供者有下列情形之一的，由主管部门处二十万元以上五十万元以下罚款，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处十万元以下罚款；情节严重的，处五十万元以上罚款，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处十万元以上五十万元以下罚款，可以由公安机关对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五日以上十五日以下拘留：

（一）未依照规定为公安机关、国家安全机关依法进行防范、调查恐怖活动提供技术接口和解密等技术支持和协助的；

D.4 中华人民共和国电子签名法

D.5 商用密码管理条例