

# Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Ingeniería

2018-1

Lab. Microcontroladores y Microprocesadores - Grupo 03 Pérez Navarro Maria Yesica - 414039694 dd/mm/yyyy Práctica 07: Puertos de entrada/salida.



#### Seguridad en la Ejecución. 1.

	Peligro o fuente de energía	Riesgo asociado
1	Manejo de Corriente Alterna	Electrochoque
2	Manejo de corriente Continua	Daño al equipo

#### Objetivos de aprendizaje. 2.

■ El alumno programará los Puertos de Entrada/Salida del procesador ARM M4 tanto en lenguaje ensamblador como en lenguaje C, para emplearlos como puertos digitales de Propósito General, e implementará la conexión de hardware externo al microcontrolador tomando en cuenta los parámetros eléctricos nominales de las terminales.

#### 3. Material y equipo.

- Hoja de datos del microcontrolador TM4C1294NCPDT.
- Guía mínima, Worksheet Impresa.
- Sistema de desarrollo.
- Cable BNC y Osciloscopio.
- Leds, Switches N.O. y resistencias de 330Ohms a 1kOhm, alambre AWG22.

#### **4.** Actividad previa.

- a) Presente un diagrama de conexión de una Resistencia de Pull-up y Pull-down y explique su funcionamiento.
- b) Describa la función de los siguientes registros de los puertos de E/S y su configuración tras un Reset. Indique la dirección de cada registro en el mapa de memoria.

Registro	Función	Estado
Registro		en reset
GPIO DATA		
Dir:		
GPIO DIR		
Dir:		
GPIOAFSEL		
Dir:		
GPIOPUR		
Dir:		
GPIOPDR		
Dir:		
GPIODEN		
Dir:		
GPIOLOCK		
Dir:		
GPIOPCTL		
Dir:		

- c) Describa la secuencia de pasos secuenciales para programar un puerto paralelo como digital (entrada y salida).
- d) Describa el modo de funcionamiento de bits direccionables (o direccionamiento de bits específico) en un puerto GPIO.
- e) Para hacer lectura y escritura de todos los bits de un puerto, ¿cuál es el registro al cual se hace acceso de lectura/escritura?
- f) ¿Cómo se hace referencia a una dirección de un registro en lenguaje C?
- g) Revise (y en medida de lo posible ejecute en la tarjeta de desarrollo) los programas blink.asm, simpleIO.asm, main.c y main2.c considerando el hardware de la tarjeta Tiva TM4C1293. Explique detalladamente lo que hace cada programa. NOTA: para los programas blink.asm, simpleIO.asm incluya los archivos macros.s y gpio<sub>r</sub>egs.s en la carpeta del proyecto. Explique detalladamente lo que hace cada programa.

### 5. Desarrollo

En lenguaje ensamblador: Incluya los archivos macro.s y  $gpio_regs.s$  en su programa. El archivo macros.s contiene la macro (o pseudo instrucción) para cargar un valor de 32 bits en un registro. El archivo  $gpio_regs.s$  contiene los nombre y las direcciones asociadas de los registros de puertos GPIO. Implemente una rutina de inicialización para las terminales PH0 y PH1 como de salida digital y las terminales PK5 y PK7 como de entrada digital. Identifique las terminales. Conecte en las terminales de salida un Led en cada una empleando una resistencia limitadora de corriente. Su activación se hará con lógica positiva. Conecte en las terminales de entrada un Switch en cada una alambrados con lógica positiva.

Implemente un ciclo continuo para leer el estado de los switches y reflejarlo en los Leds de acuerdo a la siguiente tabla:

Determine si es necesario configurar el registro de resistencias de Pull-up o Pull-down.

En lenguaje C: Realice el programa con la misma funcionalidad. Puede incluir el archivo tm4c1294ncpdt.h

# 6. Cuestionario

1. ¿Cómo puede acceder a las terminales empleadas en el programa de forma específica?

- 2. Sea el registro  $GPIO_PORTA_DATA_R$  un registro definido en lenguaje C conteniendo el dato 0x92. ¿qué operación realiza las siguientes sentencias en lenguaje C? Especifique el resultado en formato binario y hexadecimal.
  - $GPIO_PORTA_DATA_R^=0x01$
  - $GPIO_PORTA_DATA_R = 0x01$
  - $GPIO_PORTA_DATA_R \& = 0x10$
  - $GPIO_PORTA_DATA_R\& = (0x10)$

Explique qué función realiza cada sentencia según la  $m\'{a}scara$  (valor del lado derecho del signo igual).

- 3. Especifique la duración de la siguiente función de retardo. Para esto, investigue la duración en ciclos de reloj que tarda cada instrucción en la subrutina y calcule las veces que se ejecutan en cada llamada.
- 4. Determine el valor de la carga inicial para que esta rutina tenga una duración de 1 segundo.

## 7. Conclusiones.

## Referencias

- [1] Como citar: http://www.cva.itesm.mx/biblioteca/pagina\_con\_formato\_version\_oct/apa.htm
- [2] Autor, (Fecha de publicacion), Titulo, paginas, Fecha de recuperacion, Sitio web: http://www.google.com
- [3] Repositorio del proyecto https://github.com/penserbjorne