



INTRODUCTION AU LANGAGUE DE COMMANDE MSDOS

Mr Ahmed KHARRAT

Filière: P-LSI

Système d'exploitation I

2025-2026

INTRODUCTION

2

- Ensemble de mots réservés permettant de gérer les ressources du PC.
- C'est un programme écrit en « assembleur ».
- **MS-DOS** (MicroSoft Disk Operating System) est le système d'exploitation le plus connu.
- Il a été conçu en 1981 par Microsoft pour être le système d'exploitation de l'IBM PC.
- Il a été vendu à des dizaines de millions d'exemplaires et constitue le standard en micro-informatique.

© Ahmed KHARRAT

INTRODUCTION

3

- Bien que ne disposant pas d'une interface graphique évoluée, MS-DOS demeure néanmoins **incontournable** dans l'informatique d'entreprise.
- Il est **mono-tâche** et **mono-utilisateur**.
- DOS interprète les **commandes** saisies au clavier par l'utilisateur, tout comme Windows intercepte et interprète les clics de la souris.

D'autres langages de commandes :

- Linux, Unix, GCOS7 (JCL Job Control Language)

© Ahmed KHARRAT

Rôle du DOS

4

Le DOS, comme tout système d'exploitation, contrôle les activités de l'ordinateur. Les commandes permettent d'effectuer les tâches suivantes :

- la gestion des fichiers et des répertoires,
- la gestion des mémoires de stockage (disques durs, CD et DVD Rom),
- la mise à jour des disques,
- la configuration du matériel,
- l'optimisation de la mémoire,
- l'exécution des programmes,
- la gestion des entrées/sorties,

© Ahmed KHARRAT

Les composantes du DOS

5

Le DOS est constitué de 2 éléments principaux qui sont chargés en mémoire (RAM) lorsque le PC démarre :

- **le noyau du DOS:** Le noyau permet de gérer les **entrées/sorties**, c'est à dire les échanges avec les périphériques. Il est constitué de deux fichiers cachés :
 - ▣ **IO.SYS** : lien entre le BIOS et DOS (contient les programmes de bas niveau qui interagissent directement avec les périphériques de l'ordinateur et le BIOS).
 - ▣ **MSDOS.SYS** : routines (sous-programmes) du DOS, elles constituent les programmes de traitement de disques durs et autres périphériques du DOS.


© Ahmed KHARRAT

Les composantes du DOS

6

- **l'interpréteur de commandes:** Il sert à interpréter les ordres tapés par l'utilisateur et les transmet au système. Les commandes les plus courantes sont stockées dans le fichier :

- ▣ **COMMAND.COM** (commandes internes).



➡ Tous les PC utilisent un BIOS ("Basic Input/Output System" traduisez "Système d'entrées/sorties basique") pour permettre le contrôle du matériel.

© Ahmed KHARRAT

Les commandes

Les types de commandes

7

On distingue 3 types de commandes :

- **Les commandes internes** (VER, TIME, DIR, DATE, COPY ...) :
Elles sont exécutées par l'interpréteur de commandes COMMAND.COM
- **Les commandes externes** : Elles ne sont pas intégrées à COMMAND.COM. Elles invoquent et exécutent de petits fichiers de programmes indépendants.
→ C:\WINDOWS\COMMAND
- **les utilitaires** (DEFRAG, SCANDISK...) : Ce sont plus des programmes que de véritables commandes. Pas indispensables, mais utiles à l'utilisateur.

© Ahmed KHARRAT

Les commandes

La structure d'une commande

8

La structure d'une commande doit répondre à 2 principes :

- **Lexicographique** : chaque commande doit référer au dictionnaire des mots clefs du langage.
- **Syntaxique** : toute phrase doit être bien formée. En particulier, il faut respecter les espaces.
- Elle est de la forme :

COMMANDE PARAMETRE [OPTION(S)]

- Les options permettent de modifier la manière dont la commande effectue une tâche. Le / se nomme un *commutateur*, il est suivi d'une seule lettre ou d'un chiffre.

© Ahmed KHARRAT

Les commandes

Les caractères de remplacement

9

On dispose de méta-caractère qui nous permettent de désigner d'un seul coup un ensemble de fichier/caractères :

- * désigne n'importe quelle chaîne de caractère
- ? désigne un seul caractère quelconque

© Ahmed KHARRAT

La structure des fichiers et répertoires

Les fichiers

10

- Sous MSDOS, la structure d'un fichier est de la forme 8.3
 - ▣ 8 caractères pour le nom du fichier
 - ▣ .3 caractères pour l'extension

Exemple :

- Le fichier MRIMDOSCDE.xls deviendra MRIMDO~1.xls

© Ahmed KHARRAT

La structure des fichiers et répertoires

Les répertoires

11

- Pour pouvoir visualiser et manipuler des répertoires et des fichiers d'une arborescence, il faut indiquer les chemins d'accès.

© Ahmed KHARRAT

La structure des fichiers et répertoires

Notion de chemin d'accès

12

- Pour atteindre un fichier, il convient de donner son **chemin d'accès**, c'est à dire la description complète des répertoires permettant d'y accéder soit depuis n'importe quel endroit, soit depuis l'endroit où l'on se trouve. Les différents noms de répertoires sont séparés par des \.
- Il existe deux types de chemin :
 - ▣ un chemin peut être **absolu**, c'est à dire qu'il commence la description depuis la racine (\).
 - Chemin absolu :** c:\Répertoire_Parent1\Sous_Répertoire2
 - ▣ Ou il peut être **relatif**, dans ce cas, la description ne commence que depuis le répertoire courant.
 - Chemin relatif :** Sous_Répertoire2\Sous_RépertoireA

Utilisation de MS-DOS


13

Il existe 2 possibilités pour utiliser MS-DOS :

- **Le mode caractère:** Pour ouvrir MS-DOS, menu Démarrer puis :



Ou



Les commandes DOS de base

14

Que doit on faire pour les connaître si on ne les connaît pas toutes ?

- Au prompt de l'invite de commande `C:\Documents and Settings\PLFIM>` (là je suis dans mon répertoire courant), vous tapez « **help** ».
- `C:\Documents and Settings\PLFIM>help`
- Pour plus d'informations sur une commande spécifique, entrez le nom de la commande **HELP**.

MD Crée un répertoire.

MKDIR Crée un répertoire.

MODE Configure un périphérique du système.

MORE Affiche la sortie écran par écran.

MOVE Déplace un ou plusieurs fichiers d'un répertoire à un autre © Ahmed KHARRAT

Les commandes DOS de base

CLS

15

- Efface l'écran.
- Seuls la ligne de commande et le curseur sont affichés.

Syntaxe

▣ CLS

© Ahmed KHARRAT

Les commandes DOS de base

CD

16

- Affiche ou modifie le nom du répertoire en cours.

Syntaxe

▣ CD [lecteur:][chemin]

▣ CD[..]

- Pour afficher la lettre du lecteur et le nom du répertoire en cours, utilisez l'une des lignes suivantes:

CD

- Paramètres [lecteur:][chemin]
 - Spécifie le lecteur (s'il ne s'agit pas de celui en cours) et le répertoire auxquels vous voulez accéder. ..
 - Spécifie que vous voulez accéder au répertoire parent.

© Ahmed KHARRAT

Les commandes DOS de base

COPY

17

- Copie un ou plusieurs fichiers à l'emplacement de votre choix.
- Cette commande permet également de grouper des fichiers. Lorsque vous copiez plus d'un fichier, MS-DOS affiche le nom de chaque fichier copié.

Syntaxe

▣ **COPY** [source + source] [destination] [/V]

□ Paramètres

- **Source:** Spécifie l'emplacement et le nom d'un fichier ou d'un groupe de fichiers, à partir desquels vous voulez effectuer une copie.
- **Destination:** Spécifie l'emplacement et le nom d'un ou de plusieurs fichiers, vers lesquels vous voulez effectuer une copie.
- **/V** Vérifie que les nouveaux fichiers ont été correctement copiés.

© Ahmed KHARRAT

Les commandes DOS de base

XCOPY

18

- Copie des fichiers (excepté les fichiers cachés et les fichiers système) et des répertoires ainsi que leurs sous-répertoires.
- Cette commande permet de copier tous les fichiers d'un répertoire donné, y compris ceux qui se trouvent dans les sous-répertoires de ce répertoire.

□ Syntaxe

▣ **XCOPY** source [destination] [/E] [/V]

□ Paramètres

- **Source:** Spécifie l'emplacement et le nom des fichiers à copier. Ce paramètre doit être un lecteur ou un chemin d'accès.
- **Destination:** Spécifie la destination des fichiers à copier.
- **/E** Copie tous les sous-répertoires, même ceux qui sont vides. Ce commutateur ne s'utilise qu'associé à /S.
- **/V** Vérifie chaque fichier lors de son écriture sur le disque de destination pour s'assurer que le fichier copié est identique au fichier source.

© Ahmed KHARRAT

Les commandes DOS de base

DEL

19

- ❑ Supprime les fichiers spécifiés.
- ❑ Syntaxe
 - ▣ **DEL** [lecteur:][chemin]fichier [/P]
- ❑ Paramètres
 - **[lecteur:][chemin]fichier** Précisent l'emplacement et le nom du fichier ou du groupe de fichiers à supprimer.
 - **/P** Sollicite confirmation de votre part avant de supprimer le fichier spécifié.

© Ahmed KHARRAT

Les commandes DOS de base

DELTREE

20

- ❑ Supprime un répertoire ainsi que tous ses fichiers et sous-répertoires.
- ❑ Syntaxe
 - ▣ **DELTREE** [/Y] [lecteur:]chemin [[lecteur:]chemin[...]]
- ❑ Paramètres
 - **lecteur:chemin** Spécifie le nom du répertoire à supprimer.

La commande DELTREE supprime tous les fichiers du répertoire spécifié ainsi que tous les sous-répertoires de ce dernier.

 - **/Y** Exécute la commande DELTREE sans vous demander de confirmer la suppression.

© Ahmed KHARRAT

Les commandes DOS de base

DIR

21

- Affiche une liste de fichiers et de sous-répertoires figurant dans le répertoire.
- Syntaxe
 - ▣ **DIR** [lecteur:][chemin][fichier] [/W] [/D]
- Paramètres
 - [lecteur:][chemin] précisent le lecteur et le répertoire dont vous voulez afficher le contenu.
 - /W Affiche la liste sur toute la largeur de l'écran, avec jusqu'à cinq noms de fichiers ou de répertoires sur chaque ligne.
 - /D Affiche tous les fichiers du répertoire où l'ordinateur est positionné, mais en affichant uniquement le nom des fichiers sur 5 colonnes

© Ahmed KHARRAT

Les commandes DOS de base

EDIT

22

- Lance l'éditeur MS-DOS, qui permet de créer et de modifier les fichiers texte ASCII.
- Syntaxe
 - ▣ **EDIT** [[lecteur:][chemin]fichier]
- Paramètres
 - [lecteur:][chemin]fichier Indiquent l'emplacement et le nom d'un fichier texte ASCII. Si le fichier n'existe pas, l'éditeur MS-DOS le crée. S'il existe, l'éditeur MS-DOS l'ouvre et affiche son contenu.

© Ahmed KHARRAT

Les commandes DOS de base

FDISK

23

- Configurer un disque dur à utiliser avec MS-DOS, aussi Fdisk permet d'afficher une série de menus vous permettant de partitionner le(s) disque(s) dur(s) à utiliser avec MS-DOS.
- Syntaxe
 - ▣ Pour lancer le programme Fdisk, utilisez la syntaxe suivante:
FDISK
 - ▣ Pour afficher le partitionnement du disque sans lancer le programme Fdisk, utilisez la syntaxe suivante:
FDISK /STATUS
- Paramètres
 - **/STATUS:** Affiche l'ensemble des informations relatives au partitionnement du ou des disques durs, sans lancer le programme Fdisk.

© Ahmed KHARRAT

Les commandes DOS de base

PATH

24

- PATH permet à MS-DOS de trouver les fichiers exécutables dans les répertoires spécifiés. Par défaut, il les recherche uniquement dans le répertoire en cours.
- Syntaxe PATH [[lecteur:]chemin[;...]]
 - ▣ Pour afficher le chemin de recherche en cours, utilisez la syntaxe suivante: **PATH**
 - ▣ Pour effacer tous les paramètres de chemin de recherche autres que le paramètre par défaut, à savoir le répertoire en cours, utilisez la syntaxe suivante: **PATH ;**
- Paramètres
 - **[lecteur:]chemin** Spécifie le lecteur, le répertoire et tous les sous-répertoires dans lesquels la recherche doit être effectuée.
 - Si vous ne spécifiez pas d'autre paramètre, la commande efface tous les paramètres de chemin de recherche pour que MS-DOS effectue la recherche uniquement dans le répertoire en cours.

© Ahmed KHARRAT

Les commandes DOS de base

REN

25

- Renomme un ou plusieurs fichiers. Cette commande permet de renommer tous les fichiers dont le nom correspond au paramètre fichier indiqué. Elle ne s'applique qu'au lecteur en cours et ne permet pas de déplacer les fichiers d'un répertoire à l'autre. Pour renommer un sous-répertoire ou déplacer des fichiers, utilisez la commande <MOVE>.

- Syntaxe

- ▣ **RENAME** [lecteur:][chemin]fichier1 fichier2

- ▣ **REN** [lecteur:][chemin]fichier1 fichier2

- Paramètres

- **[lecteur:]chemin fichier1** Spécifie l'emplacement et le nom du ou des fichiers à renommer.
 - **fichier2** Spécifie le nouveau nom du fichier spécifié ou, si vous utilisez des caractères génériques, le nouveau nom des fichiers spécifiés. Il est impossible de spécifier un nouveau lecteur ou un nouveau chemin.

© Ahmed KHARRAT

Les commandes DOS de base

MD

26

- La commande MKDIR (ou MD) permet de créer une structure de répertoires à plusieurs niveaux.

- Syntaxe

- ▣ **MKDIR** [lecteur:]chemin

- ▣ **MD** [lecteur:]chemin

- Paramètres

- **lecteur:** Spécifie le lecteur sur lequel vous souhaitez créer un nouveau répertoire.
 - **Chemin:** Spécifie le nom et l'emplacement du nouveau répertoire. Le chemin complet, du répertoire racine au nouveau sous-répertoire, ne doit pas dépasser 63 caractères, barres obliques inverses incluses (\).

© Ahmed KHARRAT

Les commandes DOS de base

RD

27

- Avant de supprimer un répertoire, vous devez en supprimer tous les fichiers et sous-répertoires
- Syntaxe
 - ▣ **RMDIR** [lecteur:]chemin
 - ▣ **RD** [lecteur:]chemin
- Paramètres
 - **[lecteur:]chemin** Précisent l'emplacement et le nom du répertoire que vous voulez supprimer.

© Ahmed KHARRAT

EXERCICES

28

1-

2-

3-

© Ahmed KHARRAT

EXERCICES

29

4-

5-

6-

© Ahmed KHARRAT

EXERCICES

30

7-

8 -

© Ahmed KHARRAT

EXERCICES

31

9-

10-

© Ahmed KHARRAT

32

Prochain cours: **Les systèmes Unix**

Merci

Des questions?

© Ahmed KHARRAT