x데이터베이스 중간고사 정리 20241519 조예성 현실 세계에서 관찰 또는 수집의 결과로 나타난 객관적 사실: 획득된 데이터에 의미 부여 혹은 가공하여 나온 것: 데이터로부터 정보를 추출, 가공해내는 과정 또는 방법을 칭하는 명칭: 조직의 활동과 운영에 필요한 데이터를 수집, 저장해 두었다 다양한 방식으로 처리 및 가공함으로써 의사 결정에 필요한 정보를 생성하는 소프트웨어 체계의 명칭: 기업 전반의 운영 및 관리정보를 통합 지원: 데이터베이스 개념 전: 파일 정보 시스템 문제 2가지: 파일정보 시스템 문제 해결 : 데이터베이스 시스템 구조: -> -> DB에서 테이블 간의 연결이나 성능 향상을 위한 경우 사용할 수 있는 중복: 중복되거나 연관된 데이터 간의 의미적 불일치성 혹은 모순성이 없는 상태: 저장된 데이터 값이 현실 세계의 실제 값과 얼마나 정확히 일치하는지를 뜻하는 의미적 정확성: 필요시 언제든지 안정적으로 데이터를 접근할 수 있는 특성: 엄격한 제약을 갖는 데이터베이스: 전자도서관, OTT등 다양한 콘텐츠를 모아두는 데이터베이스: 데이터베이스 저장소 4개: 데이터베이스 특성 4개: DB + DBMS =데이터베이스 사용자 유형 3가지: 일반 사용자 다른 용어: 일반 사용자 종류 2개: DBMS에 요청 내용을 전달하기 위한 도구:

SQL:

데이터 언어 3 종류:

```
데이터 구조와 제약 조건을 정의한 것:
3단계 데이터베이스 구조:
전체 조직 관점에서 바라본 구조:
저장 장치의 관점에서 바라본 구조:
서브 스키마로도 부르는 사용자가 외부에서 바라보는 개인적 데이터베이스 구조:
데이터베이스에 저장된 모든 부가정보를 칭하는 명칭:
데이터 사전을 시스템 데이터베이스 라고도 부른다 (O,X)
데이터 사전의 데이터 2가지:
데이터에 관한 데이터:
사용자나 응용 프로그램이 실제로 이용하는 데이터의 명칭:
3단계 DB구조의 특징으로 응용 프로그램과 데이터 사이의 독립성을 제공한다는 특징:
응용 프로그램의 영향을 최소화 하면서 데이터베이스의 논리적 구조를 변경할 수 있는 것:
개념적 스키마에 영향을 최소화 하며 데이터베이스의 물리적 구조를 변경할 수 있는 것:
데이터 모델의 구성 요소:
데이터를 어떤 형태로 저장하는지:
데이터 구조엔 데이터를 저장할 때 구조적 제약 사항과 연산을 적용할 때에 행위적 제약 사항:
테이블 형태의 릴레이션을 통해 데이터를 저장하고 데이터 간의 관련성 표현하는 모델:
관계형 데이터모델 3요소:
테이블의 열의 명칭:
테이블의 각 행의 명칭:
속성 값은 의미적으로 더 이상 분해할 수 없는 ( )만 사용할 수 있다.
모든값들의 집합을 정의한 것을 ( ) 이라 한다.
릴레이션 안의 투플의 개수를 칭하는 용어:
릴레이션을 구성하는 전체 속성의 개수를 칭하는 용어:
특정 릴레이션의 논리적 구조를 의미하는 용어는?
어느 한 시점에 릴레이션에 존재하는 투플들의 집합: 릴레이션 인스턴스(
                                                  )
          )는 전체 릴레이션들의 모임이다.
관계형 DB에서 (
모든 릴레이션 스키마를 모은 명칭:
```

```
모든 릴레이션 인스턴스를 모은 명칭:
릴레이션의 특성 4가지: ,
각 투플을 유일하게 식별할 수 있는 하나 이상의 속성 집합:
유일성과 최소성 조건을 모두 만족해야 하는 키:
유일성만 있으면 되는 키:
후보키 중 하나를 선택하여 사용, 안 바뀌는 값에 사용:
후보키 중 기본키로 선정되지 못한 키:
특정 릴레이션의 기본키를 참조하는 속성 집합:
데이터의 일관성과 정확성에 손상이 없도록 유지되는 특성:
기본키로 지정한 모든 속성은 널 값을 가질 수 없고 릴레이션 안에서 중복되지 않는 유일한 값을 가져
야 한다는 제약사항을 말하는 것: 개체 무결성 제약 조건 (
외래키로 지정한 속성은 참조하는 릴레이션의 기본키 속성 값과 일치하는 값이나 널 값만을 가져야 한
다는 제약사항: 참조 무결성 제약 조건 (
관계형 데이터베이스에서 릴레이션을 조작하기 위한 연산:
연산의 적용 순서, 어떻게에 중점:
연산들의 최종 결과 명세 무엇을에 중점:
집합 연산의 종류:
           1
관계연산 종류 4개:
조인연산 3종류:
필수 연산: 기본연산
SQL의 기능별 분류 3가지:
데이터 검색 문:
중복 행 제거:
조건 검색:
오름차순, 내림차순: ,
집계함수 5종류:
별칭 붙이는 법 SELECT ALL FROM 데이터 WHERE 나이=1( ) 10세미만
그룹화 검색:
SELECT 나이, COUNT(*) FROM 학생 WHERE 나이>=20 and 나이<30 (
                                              ) 나이;
```

그룹 조건 검색:					
와일드 카드 검색:					
김OO 검색:					
김이 들어간 문자 검색:					
NULL 값 검색: WHERE 속성 (), ()		
집합 연산자 검색					
나열된 값 중 하나라도 일치하는 경우 TRUE 반환:					
행이 존재하는지 모를 때 사용하는 연산자:					
두 테이블 행들 사이 모든 조합을 행으로 갖는 하나의 통합 테이블을 만들어내는 조건식:					
동등 조인:	등등 조인: 릴레이션1.속성 = 릴레이션2.속성				
행 삽입문:	테이블	명(열1, 열2, 열3)	(값1, 값2,	값3);	
행 수정문:	테이블명	나이=나이+1, 즉	학과='신학과'	학번 = '1519';	
행 삭제문:		;			
중복은 허용하지 않지만 NULL은 허용하는 것은?					
외래키 생성문:	(=	속성)	릴레이션(속성)	