

HTML 정리

1. <h1>: 제목 표시하는 태그, 1~6사이 크기 조절 가능, 굵고 진하게 표시
2. <p>: 텍스트 단락을 만드는 태그
3.
: 줄 바꿔주는 태그, 닫는 태그 없음
4. <hr>: 수평줄 삽입하는 태그, 닫는 태그 없음
5. <blockquote>: 들여쓰기 효과(Tap)
6. <pre>: 프로그램 소스를 그대로 표시
7. : **굵게 강조할 텍스트**
8. <p>: **굵게 표시할 텍스트**
9. : *이탤릭체로 강조할 텍스트*
10. <i>: *이탤릭체로 표시할 텍스트*
11. <q>: 줄 바꿈 없이 인용내용 표시, 따옴표 추가 ""
12. <mark>: 형광펜 그어놓은 효과
13. : 스타일 적용 위해서 줄 안에서 적용범위 묶음
14. : 순서 없는 목록, 불릿 사용 안에 태그 사용하여 입력
15. : 순서 있는 목록,
16. : , 태그 속 내용 적기 위하여 사용.
17. <dl>: 제목과 설명으로 이루어진 목록 생성
18. <dt>: <dl>속 제목을 나타냄
19. <dd>: <dl>속 설명을 표시
20. <table>: 표 전체의 윤곽 생성
21. <tr>: 행 생성
22. <th>: 제목 셀 지정 (볼드)
23. <td>: 열 생성(내용) colspan 속성: 가로로 셀 합침, rowspan 속성: 세로로 셀 합침
24. <caption>: 표 상단 중앙에 제목 표시, <table> 태그 안 코드 입력
25. <figcaption>: <figure> 태그 안에 입력, <caption>태그와 다르게 중앙 정렬X, 상, 하단 제목 표시 가능
26. <thead>, <tbody>, <tfoot>: 표의 머리, 몸통, 발
27. <col>: 한 열에 잇는 모든 같은 셀에 같은 스타일을 적용할 때 사용. Span 속성으로 둘 이상 열 가능
28. <colgroup>: 여러 개의 <col> 태그 묶음, col 태그의 개수가 표의 열의 개수와 같아야 함. <tr>앞 사용
29. : 사진 삽입, src 속성으로 경로 지정. alt 속성으로 대체 텍스트 지정, width, height
30. <a>: 하이퍼링크, href 속성에 링크나 주소 입력, target로 열리는 위치 지정 가능 (_self(기본), _blank, _parent, _top) 다른 내용에 id 속성 적용 후, #앵커 이름으로 링크 가능 (나무위키 등)
31. <map>, <area>: 이미지 맵 생성, 이미지 영역 표시. 한 이미지 상 여러 다른 링크 지정
32. <form>: 여러 내용을 묶어 서버에 전달 method 태그로 서버에 전달
33. <label>: input 등에 제목 붙이기, <label> <input> </label>
34. <fieldset>: 폼 요소를 그룹(선)으로 묶어주는 태그
35. <legend>: 그룹으로 묶인 구역의 제목을 붙이는 태그
36. <input>: 사용자 입력 받기,
hidden 속성: 화면에 보이지는 않지만, 폼의 값을 서버에 전달시 함께 전송
text 속성: 한 줄 짜리 텍스트 입력 필드

password 속성: 비밀번호 입력 필드, 값이 * 등으로 표시
search 속성: 검색 창(텍스트 입력 칸)에 x 표시가 나타나 쉽게 삭제 가능
url 속성: http:// 로 시작하는 사이트 주소 입력 필요
email 속성: @들어간 메일 형식 자동 체크
tel 속성: 전화번호 입력 필드, 값 체크 X
number 속성: 숫자 입력 필드
range 속성: 슬라이드 막대를 움직여 숫자 값 입력 o-----

min, max, step, value: 최소, 최대, 간격, 초기값

radio 속성: 여러 항목 중 하나 선택 시 사용

checkbox 속성: 여러 항목 중 하나 이상일 때 사용

color 속성 색상 선택 상자 표시

date, month, week 속성: 날짜, 월과 연도, 주와 연도 선택

time, datetime, datetime-local 속성: 시간, 날짜 시간

submit 속성: 입력 내용 서버로 전송

image 속성: 버튼 대용 이미지 삽입 가능

autofocus 속성: 로딩 시 자동 선택

placeholder 속성: 입력란에 표시하는 힌트

required 속성: 필수 필드 지정

size 속성: 보이는 글자 수

minlength, maxlength 속성: 입력해야 하는 최소 글자, 입력 가능한 최대 글자

37. <select>, <option>: 선택 가능한 목록 만들기
38. <optgroup>: 선택 가능한 목록의 그룹 만들기
39. <datalist>: 입력하면 option에서 맞는 값을 찾음
40. <textarea>: 사용자가 직접 한 줄 이상의 문장을 입력하는 영역
41. <button>: 웹 문서에 다양한 형태의 버튼 삽입, CSS로 꾸밀 수 있음
42. <output>: 계산 등 결과를 브라우저에 표시
43. <progress>: 진행률 표시
44. <meter> 전체 크기 중 값이 차지하는 비중 표현 (이용률 등)
- 45.