# 测试验收与使用说明

## ADS 会议智能体：会前聚合、AI 代理参会与会后闭环系统

适用于项目演示、评审体验和本地功能验收

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 访问地址 | http://127.0.0.1:8000/ |
| 主要环境 | Windows 10/11，推荐使用 Chrome 或 Edge 浏览器。 |
| 使用对象 | 项目负责人、团队成员、评审人员和测试人员。 |
| 推荐模式 | 优先安装 Python 3.13 x64 体验完整语音；不安装 Python 时下载完整 Windows x64 版。 |
| 版本边界 | 基础文字支持 Python 3.11–3.14 x64；完整本地语音以 Python 3.13 x64 已验证结果为准。 |
| GitHub 指引 | https://github.com/yexianglun537-glitch/ads-meeting-agent |
| 完整路径 | ADS 工作区 → 创建会议 → 会前准备 → 会议现场 → 决策中心 → 会议成果 → ADS 写回 → 审计。 |

**使用目标：**本说明帮助用户在较短时间内完成一次完整操作，并用统一口径记录测试结果。只要主流程能够从会议创建走到结果写回和来源审计，即可完成基础演示验收。

**GitHub 仓库：**https://github.com/yexianglun537-glitch/ads-meeting-agent

# 一、使用前准备

| 准备项 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 项目启动 | 运行项目启动程序，等待后端和页面启动完成。 |
| 浏览器 | 打开 http://127.0.0.1:8000/，建议缩放设置为 100%。 |
| 演示数据 | 使用“演示-”前缀的虚构工作区、会议、成员和任务，避免混入真实业务数据。 |
| 模型模式 | 没有在线模型密钥时选择本地规则模式；需要在线模型时先在设置中配置并测试连接。 |
| Python 版本 | 推荐 Python 3.13 x64；3.11、3.12、3.14 支持轻量文字模式，完整语音按验收矩阵确认。 |
| 下载入口 | 源码和 Releases 地址：https://github.com/yexianglun537-glitch/ads-meeting-agent |
| 语音环境 | 计划演示录音或音频上传时，提前检查麦克风、FFmpeg 和本地转写组件状态。 |
| 录制环境 | 关闭系统通知、聊天软件弹窗和无关窗口，不在画面中显示 API Key、数据库或真实文件路径。 |

**快速检查：**首页能够打开、左侧导航正常、工作台无红色错误提示，即可开始基础演示。优先使用 Python 3.13 x64 配置语音；语音配置不可用时，可直接使用文字输入完成完整主流程。

**Python 3.13 Windows 下载：**https://www.python.org/downloads/windows/

# 二、首次使用与 ADS 工作区

**1. 进入系统。**启动后进入工作台。如果系统显示首次配置页面，按提示填写本人身份；若已经配置，可直接使用左侧导航。

**2. 创建工作区。**进入 ADS 工作区，新建“演示-ADS会议智能体研发组”，填写工作区名称和用途。

**3. 录入业务对象。**建议依次录入成员、项目、目标、指标、风险、任务、制度和历史立场。演示只需填写与会议有关的少量信息。

**4. 设置授权规则。**明确智能体可以处理的信息询问和普通进度事项；新增预算、替换技术路线、对外承诺等事项必须由本人确认。

| 演示对象 | 示例内容 |
| --- | --- |
| 成员 | 李娜、王强、陈敏、张伟 |
| 项目 | 演示-ADS会议智能体稳定版交付 |
| 目标 | 完成核心功能演示、测试记录和项目材料 |
| 风险 | 在线模型或本地语音受运行环境影响 |
| 授权规则 | 普通进度可整理；预算、技术路线和对外承诺需要本人确认 |

## 三、创建并准备会议

| 字段 | 建议填写内容 |
| --- | --- |
| 会议名称 | ADS会议智能体版本验收会 |
| 关联工作区 | 演示-ADS会议智能体研发组 |
| 会议目标 | 确认版本完成情况、发布风险和提交前行动安排 |
| 参会人员 | 李娜、王强、陈敏、张伟 |
| 参会方式 | 委托智能体 |
| 建议时长 | 30分钟 |

填写完成后，点击“创建并生成会前简报”。进入会议详情后，在“会前准备”中检查会议目标、建议议程、关联 ADS 内容和本场授权建议。若议程需要修改，先人工编辑，再保存或确认。

**检查重点：**会议必须正确关联工作区；会前简报应能引用已录入的项目、目标、风险或任务；授权建议应能说明哪些事项需要本人处理。

## 四、会议现场操作

**1. 开始会议。**确认顶部显示的是当前要演示的会议，然后点击“开始会议”，会议状态应变为进行中。

**2. 输入普通事项。**在会议现场提交：“李娜：我负责在8月29日完成项目功能演示视频和验收截图。”系统应形成可检查的行动项。

**3. 输入超权事项。**继续提交：“王强：当前 Windows 发行版已经可以运行，但我建议替换技术路线并新增预算，这件事需要本人确认。”系统应将事项升级到决策中心。

**4. 补充会议信息。**提交：“陈敏：我会继续检查核心会议流程，并在8月29日完成最终测试记录。”系统应继续形成会议记录和行动项。

**5. 可选语音输入。**需要展示语音时，可使用浏览器录音或上传音频。转写完成后先核对并编辑文字，再确认进入分析流程。

| |
|---|
| **操作提醒：**提交前检查当前会议，避免输入进入错误会议；音频转写结果必须经过人工审核，识别错误不要直接写回 ADS。 |

## 五、处理本人决策

进入“决策中心”，找到涉及技术路线和预算的待本人确认事项。系统应展示来源会议、原始内容和升级原因。用户可以同意、修改后回复、拒绝或暂不处理。

| 处理方式 | 适用情况 | 预期结果 |
|---|---|---|
| 同意 | 原建议准确且可以直接执行。 | 事项完成确认，结果回到原会议。 |
| 修改后回复 | 方向可以接受，但需要限定范围或时间。 | 以本人修改后的内容作为有效决定。 |
| 拒绝 | 建议不符合当前计划或风险过高。 | 原提案不进入当前有效成果。 |
| 暂不处理 | 信息不足，需要等待其他条件。 | 事项继续保留在待处理列表。 |

演示建议选择“修改后回复”，填写：“同意开展技术路线评估，但本次成果提交继续使用现有稳定方案；新增预算暂不批准，不得影响8月30日的提交时间。”提交后返回原会议检查结果。

## 六、检查成果并写回 ADS

**1. 结束会议。**确认现场输入完成后点击“结束会议”，进入“会议成果”。

**2. 检查有效纪要。**确认页面只展示当前有效决定，原始超权提案和本人修改过程应保留在审计页面。

**3. 完善行动项。**逐项检查标题、负责人和截止日期。缺少负责人或日期的行动项先补全，避免生成无法执行的任务。

**4. 写回 ADS。**可以点击单项“写回此项”，也可以使用“批量写回可用行动项”。成功后应显示写回状态和对应 ADS 任务。

**5. 查看审计。**进入“审计与来源”，检查原始发言、授权判断、本人回复、最终成果和 ADS 任务之间的关系。

| |
|---|
| **闭环完成标准：**会议状态已经结束，有效纪要清晰，至少一条行动项成功写回 ADS，超权事项已由本人处理，并且审计页面可以追溯来源。 |

## 七、测试验收方法

测试结果统一使用 PASS、FAIL、BLOCKED 和 N/A 四种状态。PASS 表示实际结果与预期一致并留有证据；FAIL 表示实际结果不符合要求；BLOCKED 表示受到密钥、设备、网络或独立环境限制；N/A 表示本轮明确不适用。页面存在入口或代码能够构建，不能单独作为 PASS。

| 测试类型 | 建议证据 |
|---|---|
| 自动化测试 | 命令输出、通过数量、失败日志和执行时间。 |
| 页面操作 | 关键步骤截图、页面状态、按钮反馈和结果页面。 |
| 接口状态 | 请求结果、状态码、关键字段和前后数据对比。 |
| 音频测试 | 文件格式、任务状态、转写文本、人工修订和来源记录。 |
| 发行包测试 | 干净目录启动、访问地址、首次配置、关闭后端口释放。 |

## 八、核心验收清单

| 编号 | 验收项目 | 通过标准 |
|---|---|---|
| T-01 | 系统启动 | 能够访问 http://127.0.0.1:8000/，页面无阻断错误。 |
| T-02 | ADS 工作区 | 能够创建工作区并维护成员、项目、目标、风险和授权规则。 |
| T-03 | 会议创建 | 能够关联工作区、生成会前简报并进入会议详情。 |
| T-04 | 当前会议 | 切换页面后当前会议保持正确，输入不会误投。 |
| T-05 | 文字分析 | 普通进度能够形成记录或行动项。 |
| T-06 | 超权升级 | 预算、技术路线等事项进入决策中心，未被直接执行。 |

| | | |
|---|---|---|
| T-07 | 本人处理 | 同意、修改、拒绝或暂不处理后结果返回正确会议。 |
| T-08 | 会议成果 | 有效纪要与最新决定一致，旧提案不混入当前成果。 |
| T-09 | ADS 写回 | 完整行动项能够写回；不完整或待确认事项受到保护。 |
| T-10 | 审计来源 | 能够追溯原始输入、授权判断、本人回复和写回结果。 |
| T-11 | 音频能力 | 在组件就绪时可录音或上传、转写、审核并进入统一流程。 |
| T-12 | 敏感信息 | 页面、导出和演示中不显示 API Key 或真实业务数据。 |

## 九、已有测试记录说明

根据项目内现有验收记录，v0.2.0 的专项门禁记录为：后端 pytest 83 项通过、前端行为测试 52 项通过、TypeScript 0 errors、Vite 生产构建成功；Python 3.13.12 x64 的语音健康接口和真实音频验证通过。此前 UI 专项记录为 9 项 PASS、2 项 BLOCKED、0 项 FAIL；BLOCKED 主要来自独立浏览器环境对测试端口的限制。

授权边界专项记录显示，授权内事项处理、技术路线与对外承诺升级、待确认写回保护、本人修改回流、审计准确性和 ADS 数据隔离等状态机断言已通过。浏览器可视化点击和最新 Windows 发行包仍需在对应环境中单独复测。

**证据口径：**以上内容是项目现有文档中的历史测试记录，用于说明已完成的验证范围。正式提交前若源码、界面或发行包再次更新，应重新执行关键门禁并记录新的日期和结果。

## 十、常见问题处理

| 问题 | 处理方法 |
|---|---|
| 页面无法打开 | 确认启动程序仍在运行；重新访问 http://127.0.0.1:8000/；检查端口是否被其他程序占用。 |
| 无法连接后端 | 等待后端启动完成，刷新页面；查看启动窗口是否出现依赖 |

| | |
|---|---|
| | 或数据库错误。 |
| 创建会议失败 | 检查会议名称、时间、参会人和关联工作区等必填字段。 |
| 发言无法提交 | 确认已经选择当前会议并点击“开始会议”。 |
| 模型仍显示本地规则 | 检查在线模型配置、密钥、连接测试和“允许实际参与工作流”设置。 |
| 麦克风不可用 | 允许浏览器麦克风权限，关闭占用设备的其他程序；必要时改用音频上传或文字输入。 |
| 本地转写未就绪 | 检查 FFmpeg、模型文件和语音健康状态；基础演示可直接使用文字输入。 |
| 行动项无法写回 | 补全负责人和截止日期，先处理待本人确认事项，再重试写回。 |

# 十一、数据安全与使用边界

项目采用本地数据存储。备份、恢复、删除会议和清理音频前，应先确认目标范围，避免误删真实业务数据。演示、提交源码和制作发行包时，不应包含真实数据库、录音文件、日志、后端 .env、API Key 或个人敏感信息。

当前版本主要面向单台 Windows PC 使用，不包含多租户、局域网多人实时协作和正式外部会议平台接入。在线模型和本地语音的实际效果取决于密钥、网络、设备、模型文件和运行环境。

推荐先安装 Python 3.13 x64，在首次启动页或“设置 → 本地语音”点击“一键配置语音”体验完整功能。配置过程使用预编译二进制包，不要求安装 Rust、编译器或现场编译源码。若不希望安装 Python，可访问 GitHub 仓库 https://github.com/yexianglun537-glitch/ads-meeting-agent，在 Releases 下载完整 Windows x64 ZIP；解压后保持 ADS会议智能体.exe 与 _internal 文件夹的相对位置。

**演示最低要求：**不需要展示所有高级能力。使用本地规则模式和文字输入，完整完成工作区、会议、决策、写回和审计流程，即可完成一次稳定、清楚的产品演示。