Fiche de sécurité — manipulation du gazole

Fiche interne de prévention rédigée pour les opérations de remplissage, de purge et de maintenance des circuits carburant des groupes électrogènes. Elle ne se substitue pas à la fiche de données de sécurité du fournisseur.




Figure 1 — Pictogrammes applicables

Tableau 1 — Dangers et prévention

Danger	Mesure de prévention
Liquide et vapeurs inflammables	Aucune flamme ni étincelle à moins de 5 m ; outillage antidéflagrant pour les cuves
Irritation cutanée	Gants nitrile ; laver la peau à l'eau et au savon en cas de contact
Nocif par aspiration	Ne jamais siphonner à la bouche ; en cas d'ingestion, ne pas faire vomir et appeler les secours
Toxique pour l'environnement aquatique	Travailler au-dessus d'une rétention ; absorbants à proximité

Déversement accidentel

- Arrêter la fuite si cela peut se faire sans risque.
- Contenir avec des absorbants, empêcher l'écoulement vers les réseaux.
- Collecter les absorbants souillés comme déchets dangereux.
- Signaler l'incident au responsable.

Incendie

- Extincteurs adaptés : poudre, mousse, CO2.
- Ne pas utiliser de jet d'eau direct.
- Évacuer et appeler les secours.