

AI 掘金头条-收藏模块

检查新闻收藏状态、添加和取消收藏、收藏列表、清空收藏列表



黑马程序员
www.itheima.com

传智教育旗下
高端IT教育品牌

[< 返回](#)新闻详情

我国成功发射通信技术试验卫星十一号

央视新闻 2024-01-10T18:20:00 11203 阅读



2024年1月10日15时03分，我国在西昌卫星发射中心使用长征二号丁运载火箭，成功将通信技术试验卫星十一号发射升空。该卫星主要用于开展Ka频段宽带通信、新型天线展开等关键技术验证，可为下一代通信技术积累数据。此次任务是长征系列火箭的第456次飞行。

[< 返回](#)我的收藏[清空](#)



我国科学家在量子计算领域取得新突破

科技日报 2024-03-01T11:20:00

收藏时间: 2026/1/16 09:55:41



央行宣布降准0.5个百分点

财经网 2024-01-20T16:45:00

收藏时间: 2026/1/16 09:55:35



我国成功发射通信技术试验卫星十一号

央视新闻 2024-01-10T18:20:00

收藏时间: 2026/1/16 09:54:37



国家主席发表2024年新年贺词

新华社 2024-01-01T08:00:00

收藏时间: 2026/1/16 09:54:27

接口实现流程



- ✓ 定义 **APIRouter** 实例
- ✓ 注册路由
`include_router()`
- ✓ 参照接口规范文档



```
class Base(DeclarativeBase):  
    pass  
  
class Category(Base):  
    __tablename__ = "news_category"  
    .....
```

- ✓ 参照数据库表



- ✓ `select(模型类)`
- ✓ `add()`
- ✓ `update()`
- ✓ `delete()`



- ✓ **Depends** 注入数据库依赖
- ✓ 调用查询逻辑
- ✓ 响应结果

检查新闻收藏状态

1. 检查新闻收藏状态

- 接口地址: GET /api/favorite/check
- 请求头: 需要认证
- 请求参数:

参数名	类型	必填	说明
newsId	integer	是	新闻ID

- 请求示例:

```
GET /api/favorite/check?newsId=1
```


- 响应示例:

```
{
  "code": 200,
  "message": "success",
  "data": {
    "isFavorite": true
  }
}
```

```
router = APIRouter(prefix="/api/favorite", tags=["favorite"])

@router.get("/check")
async def check_favorite(
    news_id: int = Query(..., alias="newsId"),
    user: User = Depends(get_current_user),
    db: AsyncSession = Depends(get_db)
):
    return success_response(data=...)
```

检查新闻收藏状态



添加收藏

2. 添加收藏

- 接口地址: POST /api/favorite/add
- 请求头: 需要认证
- 请求参数:

参数名	类型	必填	说明
newsId	integer	是	新闻ID

- 请求示例:


```
{
  "newsId": 1
}
```

- 响应示例:

```
{
  "code": 200,
  "message": "收藏成功",
  "data": {
    "id": 1,
    "userId": 1,
    "newsId": 1,
    "createTime": "2023-01-01T00:00:00"
  }
}
```

```
@router.post("/add")
async def add_favorite(
    data: FavoriteAddRequest,
    user: User = Depends(get_current_user),
    db: AsyncSession = Depends(get_db)):
    return success_response(message="收藏成功", data=...)
```

添加收藏



取消收藏

3. 取消收藏

- 接口地址: DELETE /api/favorite/remove
- 请求头: 需要认证
- 请求参数:

参数名	类型	必填	说明
newsId	integer	是	新闻ID

- 请求示例:


```
DELETE /api/favorite/remove?
newsId=1
```

- 响应示例:

```
{
  "code": 200,
  "message": "取消收藏成功",
  "data": null
}
```

```
@router.delete("/remove")
async def remove_favorite(
    news_id: int = Query(..., alias="newsId"),
    user: User = Depends(get_current_user),
    db: AsyncSession = Depends(get_db)):
    return success_response(message="取消收藏成功")
```


取消收藏



获取收藏列表

4. 获取收藏列表

- 接口地址: GET /api/favorite/list
- 请求头: 需要认证
- 请求参数:

参数名	类型	必填	说明
page	integer	否	页码, 默认为1
pageSize	integer	否	每页条数, 默认为10, 最大值为100


- 响应示例:

```
{
  "code": 200,
  "message": "success",
  "data": {
    "list": [
      {
        "id": 1,
        "title": "新闻标题",
        "description": "",
        "image": "",
        "author": "",
        "publishTime": "2023-01-01T00:00:00",
        "categoryId": 1,
        "views": 1,
        "favoriteTime": "2023-01-01T00:00:00"
      }
    ],
    "total": 1,
    "hasMore": false
  }
}
```

```
@router.get("/list")
async def get_favorite_list(
    page: int = Query(1, ge=1),
    page_size: int = Query(10, ge=1, le=100, alias="pageSize"),
    user: User = Depends(get_current_user),
    db: AsyncSession = Depends(get_db)):

    return success_response(data=...)
```

获取收藏列表



清空收藏列表

5. 清空所有收藏


- 接口地址: DELETE /api/favorite/clear
- 请求头: 需要认证
- 响应示例:

```
{
  "code": 200,
  "message": "成功删除1条收藏记录",
  "data": null
}
```

```
@router.delete("/clear")
async def clear_favorite(
    user: User = Depends(get_current_user),
    db: AsyncSession = Depends(get_db)):

    return success_response(message=f"清空{xx}条收藏记录")
```

清空收藏列表



本章总结

这都是知识啊



返回

新闻详情

我国成功发射通信技术试验卫星十一号

央视新闻 2024-01-10T18:20:00 11203 阅读



2024年1月10日15时03分，我国在西昌卫星发射中心使用长征二号丁运载火箭，成功将通信技术试验卫星十一号发射升空。该卫星主要用于开展Ka频段宽带通信、新型天线展开等关键技术验证，可为下一代通信技术积累数据。此次任务是长征系列火箭的第456次飞行。

返回

我的收藏

清空



我国科学家在量子计算领域取得新突破

科技日报 2024-03-01T11:20:00

收藏时间: 2026/1/16 09:55:41



央行宣布降准0.5个百分点

财经网 2024-01-20T16:45:00

收藏时间: 2026/1/16 09:55:35



我国成功发射通信技术试验卫星十一号

央视新闻 2024-01-10T18:20:00

收藏时间: 2026/1/16 09:54:37



国家主席发表2024年新年贺词

新华社 2024-01-01T08:00:00

收藏时间: 2026/1/16 09:54:27

高级数字人才培养专家

本章总结

- ORM 联表查询的写法

`select( 查询的主体模型类, 字段重命名 ).join( join 的模型类, join 的条件)`

```
select(
    News,
    Favorite.created_at.label("favorite_time"),
    Favorite.id.label("favorite_id")
)
.join(Favorite, Favorite.news_id == News.id)
```

- 模型类中，`UniqueConstraint` 的作用

唯一约束

```
class Favorite(Base):
    # 创建索引
    __table_args__ = (
        UniqueConstraint('user_id', 'news_id', name='user_news_unique')
        .....
    )
```


接口实现流程



- ✓ 定义 **APIRouter** 实例
- ✓ 注册路由
`include_router()`
- ✓ 参照接口规范文档



```
class Base(DeclarativeBase):  
    pass  
  
class Category(Base):  
    __tablename__ = "news_category"  
    .....
```

- ✓ 参照数据库表



- ✓ `select(模型类)`
- ✓ `add()`
- ✓ `update()`
- ✓ `delete()`



- ✓ **Depends** 注入数据库依赖
- ✓ 调用查询逻辑
- ✓ 响应结果




AI 掘金头条-浏览历史

添加浏览记录、获取浏览历史列表、删除单条记录、清空浏览历史



黑马程序员
www.itheima.com

传智教育旗下
高端IT教育品牌



收藏 VS 浏览历史

收藏

- 添加收藏
- 取消收藏
- 获取收藏列表
- 清空收藏列表

- 添加浏览记录
- 删除单条浏览记录
- 获取浏览历史列表
- 清空浏览历史列表

浏览历史



单击此处添加标题




示例代码



讲义



思路分析视频



素材代码片段

添加浏览记录

1. 添加浏览记录

- 接口地址: POST /api/history/add
- 请求头: 需要认证
- 请求参数:

参数名	类型	必填	说明
newsId	integer	是	新闻ID

- 请求示例:

```
{
  "newsId": 1
}
```

- 响应示例:


```
{
  "code": 200,
  "message": "添加成功",
  "data": {
    "id": 1,
    "userId": 1,
    "newsId": 1,
    "viewTime": "2023-01-01T00:00:00"
  }
}
```

```
router = APIRouter(prefix="/api/history", tags=["history"])

@router.post("/add")
async def add_history(
    data: HistoryAddRequest,
    user: User = Depends(get_current_user),
    db: AsyncSession = Depends(get_db)):

    return success_response(message="添加成功", data=xx)
```

添加浏览记录



获取浏览历史列表

2. 获取浏览历史列表

- 接口地址: GET /api/history/list
- 请求头: 需要认证
- 请求参数:

参数名	类型	必填	说明
page	integer	否	页码, 默认为1
pageSize	integer	否	每页条数, 默认为10, 最大值为100


- 响应示例:

```
{
  "code": 200,
  "message": "success",
  "data": {
    "list": [
      {
        "id": 1,
        "title": "新闻标题",
        "description": "",
        "image": "",
        "author": "",
        "publishTime": "2023-01-01T00:00:00",
        "categoryId": 1,
        "views": 1,
        "viewTime": "2023-01-01T00:00:00"
      }
    ],
    "total": 1,
    "hasMore": false
  }
}
```

```
@router.get("/list")
async def get_history_list(
    page: int = Query(1, ge=1),
    page_size: int = Query(
        10, ge=1, le=100, alias="pageSize"),
    user: User = Depends(get_current_user),
    db: AsyncSession = Depends(get_db)):

    return success_response(data=result)
```

获取浏览历史列表



删除单条浏览记录

3. 删除单条浏览记录

- 接口地址: DELETE /api/history/delete/{history_id}
- 请求头: 需要认证
- 路径参数:

参数名	类型	必填	说明
history_id	integer	是	历史记录ID

- 请求示例:

```
DELETE /api/history/delete/1
```


- 响应示例:

```
{
  "code": 200,
  "message": "删除成功",
  "data": null
}
```

```
@router.delete("/delete/{history_id}")
async def delete_history(
    history_id: int,
    user: User = Depends(get_current_user),
    db: AsyncSession = Depends(get_db)):

    return success_response(message="删除成功")
```

删除单条浏览记录



清空浏览历史列表

4. 清空浏览历史


- 接口地址: DELETE /api/history/clear
- 请求头: 需要认证
- 响应示例:

```
{
  "code": 200,
  "message": "清空成功",
  "data": null
}
```

```
@router.delete("/clear")
async def clear_history(
    user: User = Depends(get_current_user),
    db: AsyncSession = Depends(get_db)):

    return success_response(message="清空成功")
```

清空浏览历史列表





传智教育旗下高端IT教育品牌

