

Makers Agent 是开箱即用的 Agent 开发平台，开发者专注业务逻辑，部署后即可获得 Agent 运行时、沙箱工具、对话记忆、本地可调试的全链路追踪与内置模型完整能力。

平台优势

- 开箱即用：Agent 运行所需的工具、记忆、可观测、模型，部署后全部自动生效，无需安装和对接。
- 灵活开放：框架任选（Claude / OpenAI / LangGraph / CrewAI），不限制语言（JS / Python）。
- 无缝接入：Web 与 Agent 共用同一个项目，账号、部署、监控、域名统一管理。

核心能力

能力	说明
托管运行时	承载 LLM 调用、Agent 循环编排与业务逻辑，按会话路由、自动扩缩容
沙箱工具	面向 LLM 和开发者视角提供两层独立但互通的 API，浏览器、代码执行、Shell、文件操作都在独立沙箱环境运行
对话存储	适配各个 Agent 框架提供记忆管理能力，提供通用 API 管理会话、消息
可观测	调用链路自动采集，零侵入插桩，本地 / 云端面板统一查看链路数据
内置模型	自动注入模型 key，限时每月享受免费模型配额

运行模式

平台提供两种 Runtime，按目录区分用途，同一项目可任意组合。

目录	Runtime 模式	用途	注入的 context
agents/	会话模式（同 conversation_id 粘性路由到同实例，复用内存状态）	LLM 调用、Agent 循环、长任务编排	request / env / store / tools / sandbox / tracer
cloud-functions/	请求模式（无状态，每请求一个执行环境，弹性扩缩容）	非 LLM 业务逻辑：数据查询、辅助 API 等	request / env / agent.store

设计意图：会话模式的开销只花在真正需要内存复用的 Agent 路径上，普通 API 走请求模式更便宜也更易扩展。cloud-functions 仍可读 Store，方便在对话列表查询等场景里访问历史。

项目结构

```
project/
  agents/                                ← 会话模式 Runtime (LLM / Agent 循环)
    customer-service/
      index.ts                            → POST /customer-service
      stop.ts                             → POST /customer-service/stop
    cloud-functions/                      ← 请求模式 Runtime (非 LLM 业务)
      conversations/
        list.ts                           → GET /conversations/list   (读 store)
    edgeone.json                          ← 项目级配置
```

适用场景

- **对话助手**：知识库问答、购物下单等多轮交互场景，结合记忆与工具调用完成连续任务。
- **文件处理**：CSV 解析、PDF/图片等多模态文件处理，通过沙箱读取并分析文件内容。
- **定时任务**：趋势热点新闻爬取汇总等周期性任务，按调度自动采集数据并生成结构化报告。
- **内容生成**：博客图文、营销活动策划等场景，由多角色或多步骤协作产出长文与配图。
- **流程编排**：深度研究、邮件处理等带状态与分支的流程，按节点流转状态、校验与人工审核。
- **编程助手**：AI 网站构建器等场景，在云端沙箱中修改代码并预览运行结果

内置模型

新用户限时赠送 **50w Token** 试用额度，按账号维度计算、所有项目共享。使用模板部署时自动注入以下环境变量，业务代码通过 `context.env` 读取即可：

变量	说明
AI_GATEWAY_API_KEY	网关鉴权 Key，兼容 OpenAI 协议
AI_GATEWAY_BASE_URL	网关地址，默认 <code>https://ai-gateway.edgeone.link/v1</code>

任何兼容 OpenAI 协议的 SDK 都能直接对接，切换模型只改 `model` 字段，无需更换 Key，详情可参考 [Models 概览](#)。

用量限制

Agents

项	免费版
执行次数	20 万
总内存时长 (GB-s)	5万 (13小时)
并发算力上限 (内存)	4 GB
算力规格	1 GB
单个请求最长运行时间	1800秒
会话最长空闲时间	300 秒
站点下会话最大并发 (运行) 数	40 个

Sandbox

项	免费版
总内存时长 (GB-s)	10 万 (7 小时)
算力规格	4 GB
最大并发 (运行) 数	20 个
单实例最长运行时间	3600 秒
默认超时时间	300 秒

EdgeOne Makers 目前提供**免费版**，本文列出的均为免费版当前生效的各项配额。商业化版本正在规划中，具体定价与配额发布后将通过控制台公告同步更新。

核心概念速览

概念	说明
<code>context</code>	平台在每次请求注入的统一上下文对象，承载下方所有子能力
<code>context.request</code>	标准 Web Request 对象 (含 <code>body</code> / <code>headers</code> / <code>signal</code>)，用于读取入参与监听中断
<code>context.env</code>	环境变量与密钥的访问入口，等价于 <code>process.env</code> / <code>os.environ</code> 的安全读取

概念	说明
<code>context.store</code>	会话级对话存储，按 <code>conversation_id</code> 自动归属，支持五大框架原生消息对象
<code>context.tools</code>	面向 LLM 的工具清单，按 <code>framework</code> 字段自动封装为目标框架可直接消费的形态
<code>context.sandbox</code>	沙箱原子 API (<code>commands</code> / <code>files</code> / <code>browser</code> / <code>runCode</code>)，用于在隔离环境中执行命令、读写文件、操作浏览器与运行代码
<code>context.tracer</code>	OpenTelemetry 风格的手动插桩入口，与平台自动采集的 <code>trace</code> 同链路
<code>context.agent.store</code>	同 <code>context.store</code> ，暴露在 Cloud Functions
<code>conversation_id</code>	一次会话的唯一标识，是路由、Store 归属与 Sandbox 实例归属的 key
<code>run_id</code>	一次执行的唯一标识， <code>trace</code> 、日志与 <code>stop</code> 操作都围绕它组织
<code>framework</code>	<code>edgeone.json</code> 中的字段，决定 <code>context.tools</code> / <code>context.store</code> 的框架适配形态