ANEXE TEHNICE

Lucrare de Licență: Dezvoltarea unei Aplicații Web Moderne de E-Commerce

Autor: Petrescu Cristian

Coordonator: Prof. univ. dr. Radu Tonis Manea Bucea

Universitatea Internațională Danubius

Anul universitar: 2027

CUPRINS ANEXE

- [ANEXA A: DIAGRAME ȘI SCHEME TEHNICE](#anexa-a-diagrame-și-scheme-tehnice)
  - A.1. Diagrama arhitecturii sistemului
  - A.2. Diagrama fluxului de autentificare
  - A.3. Diagrama bazei de date (ERD)
  - A.4. Diagrama fluxului de comandă
- [ANEXA B: WIREFRAMES ȘI MOCKUPS](#anexa-b-wireframes-și-mockups)
  - B.1. Homepage
  - B.2. Pagina produs
  - B.3. Pagina categorii
  - B.4. Coș de cumpărături
  - B.5. Panou admin
- [ANEXA C: FRAGMENTE DE COD REPREZENTATIVE](#anexa-c-fragmente-de-cod-reprezentative)
  - C.1. Componente Frontend React
  - C.2. Servicii Backend
  - C.3. Rute API
  - C.4. Middleware
  - C.5. Database Schema și Queries
- [ANEXA D: REZULTATE TESTE ȘI METRICI](#anexa-d-rezultate-teste-și-metrici)
  - D.1. Rapoarte coverage teste
  - D.2. Rezultate Lighthouse audit
  - D.3. Metrici performanță API
  - D.4. Rezultate load testing
- [ANEXA E: DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ](#anexa-e-documentație-tehnică)
  - E.1. Schema completă bază de date
  - E.2. Documentația API (endpoints)
  - E.3. Ghid deployment

- E.4. Manual utilizare

ANEXA A: DIAGRAME ȘI SCHEME TEHNICE

A.1. Diagrama arhitecturii sistemului

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                    CLIENT LAYER                                              │
│  ┌──────────────────────┐  ┌──────────────────────┐  ┌──────────────────────┐                │
│  │   Browser            │  │   Mobile             │  │   Tablet             │                │
│  │  (Desktop)           │  │  (Phone)             │  │  (iPad)              │                │
│  └──────────────────────┘  └──────────────────────┘  └──────────────────────┘                │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                                    │
                              HTTP/HTTPS + WebSocket
                                    │
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                 PRESENTATION LAYER                                           │
│  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│
│  │                                                                                          │
│  │          Next.js 16 Application                                                          │
│  │  ┌──────────────────┐  ┌──────────────────┐  ┌──────────────────┐                       │
│  │  │  Pages           │  │ Components       │  │  Hooks           │                       │
│  │  │ (Routes)         │  │   (UI)           │  │ (Logic)          │                       │
│  │  └──────────────────┘  └──────────────────┘  └──────────────────┘                       │
│  │  ┌──────────────────┐  ┌──────────────────┐  ┌──────────────────┐                       │
│  │  │ Context          │  │  Utils           │  │  Types           │                       │
│  │  │ (State)          │  │ (Helpers)        │  │(TypeScript)      │                       │
│  │  └──────────────────┘  └──────────────────┘  └──────────────────┘                       │
│  └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                                    │
```

```
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                                    │
                                    │
                              REST API + WebSocket
                                    │
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                BUSINESS LOGIC LAYER                                          │
│  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  │                                                                                          │
│  │                              Fastify 5.6.2 Server                                        │
│  │  ┌──────────────────┐  ┌──────────────────┐  ┌──────────────────┐                      │
│  │  │ Routes           │  │ Services         │  │ Middleware       │                      │
│  │  │ (API)            │  │ (Business)       │  │ (Auth)           │                      │
│  │  └──────────────────┘  └──────────────────┘  └──────────────────┘                      │
│  │  ┌──────────────────┐  ┌──────────────────┐  ┌──────────────────┐                      │
│  │  │ Validation       │  │ Jobs             │  │ Socket.IO        │                      │
│  │  │ (Zod)            │  │ (Cron)           │  │ (Real-time)      │                      │
│  │  └──────────────────┘  └──────────────────┘  └──────────────────┘                      │
│  └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                                    │
                                    │
                                Prisma ORM
                                    │
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                  DATA LAYER                                                  │
│  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  │                                                                                          │
│  │                              PostgreSQL Database                                         │
│  │  ┌──────────────────┐  ┌──────────────────┐  ┌──────────────────┐                      │
│  │  │ Users            │  │ Products         │  │ Orders           │                      │
```

```
│  │  └──────────────┘  └──────────────┘  └──────────────┘   │  │
│  │  ┌──────────────┐  ┌──────────────┐  ┌──────────────┐   │  │
│  │  │ Categories   │  │   Cart       │  │ Reviews      │   │  │
│  │  └──────────────┘  └──────────────┘  └──────────────┘   │  │
│  │  ┌──────────────┐  ┌──────────────┐  ┌──────────────┐   │  │
│  │  │ Currencies   │  │ Exchange     │  │ History      │   │  │
│  │  │              │  │  Rates       │  │  (Rates)     │   │  │
│  │  └──────────────┘  └──────────────┘  └──────────────┘   │  │
│  └──────────────────────────────────────────────────────────┘
└──────┘                                                      │
└──────────────────────────────────────────────────────────────
──────────────┘
```

A.2. Diagrama fluxului de autentificare

```
──────────────┐                    ┌──────────────┐
│ Client      │                    │ Server       │
└──────┬──────┘                    └──────┬───────┘
   │                                      │
   │ POST /api/auth/register              │
   │ { email, password, name }            │
   ├──────────────────────────────────────────────────────>│
   │                                      │
   │                      ┌───────────────┴──────────────┐
   │                      │ 1. Validate input            │
   │                      │ 2. Check email exists        │
   │                      │ 3. Hash password             │
   │                      │ 4. Create user in DB         │
   │                      │ 5. Generate JWT              │
   │                      └──────────────┬───────────────┘
   │                                     │
   │ { user, token }                     │
   │<────────────────────────────────────────────────────────┤
   │                                     │
   │ Store token in localStorage         │
   │                                     │
```

```
│ POST /api/auth/login                    │
│ { email, password }                     │
├─────────────────────────────────────────────────────────────>│
│                                         │
│                         ┌───────────────┴───────────────┐
│                         │ 1. Find user by email         │
│                         │ 2. Verify password            │
│                         │ 3. Generate JWT               │
│                         │ 4. Return user+token          │
│                         └───────────────┬───────────────┘
│                                         │
│ { user, token }                         │
│<────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                         │
│ GET /api/products                       │
│ Authorization: Bearer <token>           │
├─────────────────────────────────────────────────────────────>│
│                                         │
│                         ┌───────────────┴───────────────┐
│                         │ 1. Extract token              │
│                         │ 2. Verify JWT                 │
│                         │ 3. Check user exists          │
│                         │ 4. Attach user to req         │
│                         │ 5. Process request            │
│                         └───────────────┬───────────────┘
│                                         │
│ { products: [...] }                     │
│<────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                         │
```

A.3. Diagrama bazei de date (ERD)

```
┌──────────────────────────┐
│      User                │
├──────────────────────────┤
```


id (PK)
email (UNIQUE)
password
name
role
createdAt
updatedAt
1
N
Order
N
OrderItem
id (PK)
userId (FK)
status
totalAmount
shippingAddress
paymentMethod
createdAt
updatedAt
id (PK)
orderId (FK)
productId (FK)
quantity
price
createdAt
N
Product
id (PK)
title
description
price
priceEUR



A.4. Diagrama fluxului de comandă




"Checkout"
User authenticated?
NO
YES
Fill shipping address
Redirect to login/register
Select payment method
Select delivery method
Review order summary


Confirm order
Process payment
Payment successful?
NO
YES
Create order in DB
Update stock
Clear cart
Send confirmation email



ANEXA B: WIREFRAMES ȘI MOCKUPS

B.1. Homepage

Descriere: Pagina principală a aplicației prezintă produsele promovate, categoriile principale și oferă acces rapid la funcționalitățile esențiale.

Elemente principale:

- Header sticky cu logo, căutare, cont, favorite, coș
- Hero section cu banner promoțional
- Grid produse promovate (4 coloane desktop, 2 tablet, 1 mobile)
- Secțiune categorii cu imagini
- Footer cu link-uri utile și newsletter

B.2. Pagina produs

Descriere: Pagina de detalii produs oferă toate informațiile necesare pentru o decizie de cumpărare informată.

Elemente principale:

- Breadcrumbs pentru navigare
- Galerie imagini cu zoom
- Titlu, preț, rating, disponibilitate
- Selector cantitate
- Butoane: "Adaugă în coș", "Adaugă la favorite"
- Tabs: Descriere, Specificații, Recenzii
- Produse similare (carousel)

B.3. Pagina categorii

Descriere: Pagina de listare produse dintr-o categorie cu opțiuni avansate de filtrare și sortare.

Elemente principale:

- Sidebar cu filtre (preț, disponibilitate, rating)
- Grid produse responsive
- Sortare (preț, nume, dată, popularitate)
- Paginare
- Breadcrumbs

B.4. Coș de cumpărături

Descriere: Pagina coș permite gestionarea produselor selectate înainte de finalizarea comenzii.

Elemente principale:

- Lista produselor
- Actualizare cantități
- Calcul subtotal și total
- Conversie valutară automată
- Buton checkout

B.5. Panou admin

Descriere: Interfața de administrare pentru gestionarea magazinului.

Elemente principale:

- Dashboard cu statistici
- Gestionare produse cu sistem dual prețuri
- Gestionare comenzi
- Sistem conversie valutară
- Editor live pagini
- Rapoarte financiare

ANEXA C: FRAGMENTE DE COD REPREZENTATIVE

C.1. COMPONENTE FRONTEND REACT

C.1.1. ProductCard Component

Componenta ProductCard reprezintă un exemplu de componentă moleculară care combină mai multe elemente atomice pentru a crea o unitate funcțională completă.

typescript

ProductCard.tsx

```
import { useState } from 'react';
import Image from 'next/image';
import { Product } from '@/types';
import { useCart } from '@/hooks/useCart';
```

```
import { toast } from 'react-hot-toast';
interface ProductCardProps {
  product: Product;
}
export const ProductCard: React.FC<ProductCardProps> = ({ product }) => {
  const [isAdding, setIsAdding] = useState(false);
  const { addToCart } = useCart();
  const handleAddToCart = async () => {
    setIsAdding(true);
    try {
      await addToCart(product.id, 1);
      toast.success('Produs adăugat în coș!');
    } catch (error) {
      toast.error('Eroare la adăugarea în coș');
    } finally {
      setTimeout(() => setIsAdding(false), 2000);
    }
  };
  return (
      <div className="bg-white rounded-lg shadow-md hover:shadow-xl transition-shadow
duration-300">
      <div className="relative h-48 w-full">
        <Image
          src={product.image}
          alt={product.title}
          fill
          className="object-cover rounded-t-lg"
          sizes="(max-width: 768px) 100vw, (max-width: 1200px) 50vw, 33vw"
          priority={false}
        />
      </div>
      <div className="p-4">
        <h3 className="font-semibold text-lg mb-2 line-clamp-2">
          {product.title}
```

```
</h3>
<p className="text-gray-600 text-sm mb-3 line-clamp-2">
  {product.description}
</p>
<div className="flex items-center justify-between mb-4">
  <div>
    <span className="text-2xl font-bold text-blue-600">
      {product.price.toFixed(2)} RON
    </span>
    {product.oldPrice && (
      <span className="text-sm text-gray-400 line-through ml-2">
        {product.oldPrice.toFixed(2)} RON
      </span>
    )}
  </div>
  <span className={`text-sm ${product.stock > 0 ? 'text-green-600' : 'text-red-600'}`}>
    {product.stock > 0 ? `În stoc: ${product.stock}` : 'Stoc epuizat'}
  </span>
</div>
<button
  onClick={handleAddToCart}
  disabled={product.stock === 0 || isAdding}
  className={`w-full py-2 px-4 rounded-lg font-medium transition-all duration-300 ${
    isAdding
      ? 'bg-green-500 text-white scale-105'
      : product.stock === 0
      ? 'bg-gray-300 text-gray-500 cursor-not-allowed'
      : 'bg-blue-600 text-white hover:bg-blue-700'
  }`}
  aria-label={`Adaugă ${product.title} în coș`}
>
  {isAdding ? '✓ Adăugat!' : product.stock === 0 ? 'Stoc epuizat' : '🛒 Adaugă în coș'}
</button>
</div>
```

```
    </div>
  );
};
```

Caracteristici principale:

- Afișare optimizată imagini cu Next.js Image
- Gestionare stare locală pentru feedback vizual
- Integrare cu sistemul de notificări (toast)
- Responsive design cu Tailwind CSS
- Accesibilitate cu atribute ARIA

C.1.2. AuthContext Implementation

Contextul de autentificare gestionează starea globală a utilizatorului și metodele de autentificare.

typescript

auth-context.tsx

```
import { createContext, useContext, useState, useEffect, ReactNode } from 'react';
import { useRouter } from 'next/navigation';
import { authAPI } from '@/lib/api-client';
interface User {
  id: string;
  email: string;
  name: string;
  role: 'USER' | 'ADMIN';
}
interface AuthContextType {
  user: User | null;
  loading: boolean;
  login: (email: string, password: string) => Promise<void>;
  logout: () => void;
  register: (name: string, email: string, password: string) => Promise<void>;
}
const AuthContext = createContext<AuthContextType | undefined>(undefined);
export const AuthProvider = ({ children }: { children: ReactNode }) => {
  const [user, setUser] = useState<User | null>(null);
  const [loading, setLoading] = useState(true);
```

```
const router = useRouter();
```

Verificare token la încărcarea aplicației

```
useEffect(() => {
  const token = localStorage.getItem('token');
  if (token) {
    verifyToken(token);
  } else {
    setLoading(false);
  }
}, []);
const verifyToken = async (token: string) => {
  try {
    const response = await authAPI.verifyToken(token);
    setUser(response.data.user);
  } catch (error) {
    localStorage.removeItem('token');
  } finally {
    setLoading(false);
  }
};
const login = async (email: string, password: string) => {
  try {
    const response = await authAPI.login(email, password);
    const { user, token } = response.data;
    localStorage.setItem('token', token);
    setUser(user);
    router.push('/dashboard');
  } catch (error) {
    throw new Error('Autentificare eșuată');
  }
};
const register = async (name: string, email: string, password: string) => {
  try {
    const response = await authAPI.register({ name, email, password });
```

```
      const { user, token } = response.data;

      localStorage.setItem('token', token);
      setUser(user);
      router.push('/dashboard');
    } catch (error) {
      throw new Error('Înregistrare eșuată');
    }
  };
  const logout = () => {
    localStorage.removeItem('token');
    setUser(null);
    router.push('/');
  };
  return (
    <AuthContext.Provider value={{ user, loading, login, logout, register }}>
      {children}
    </AuthContext.Provider>
  );
};
export const useAuth = () => {
  const context = useContext(AuthContext);
  if (context === undefined) {
    throw new Error('useAuth must be used within an AuthProvider');
  }
  return context;
};
```

Pattern-uri utilizate:

- Provider/Consumer pattern pentru state management
- Custom hook pentru acces simplificat
- Persistență sesiune cu localStorage
- Verificare automată token la pornire

C.1.3. useCart Custom Hook

Hook personalizat pentru gestionarea coșului de cumpărături.

typescript

useCart.ts

```
import { useState, useEffect } from 'react';
import { cartAPI } from '@/lib/api-client';
interface CartItem {
  id: string;
  productId: string;
  quantity: number;
  price: number;
  product: {
    title: string;
    image: string;
    stock: number;
  };
}
export const useCart = () => {
  const [items, setItems] = useState<CartItem[]>([]);
  const [isLoading, setIsLoading] = useState(false);
  useEffect(() => {
    loadCart();
  }, []);
  const loadCart = async () => {
    try {
      const response = await cartAPI.getCart();
      setItems(response.data.items);
    } catch (error) {
      console.error('Failed to load cart:', error);
    }
  };
  const addToCart = async (productId: string, quantity: number = 1) => {
    setIsLoading(true);
    try {
      const response = await cartAPI.addItem(productId, quantity);
```

```
    setItems(response.data.items);
    return response.data;
  } catch (error) {
    throw error;
  } finally {
    setIsLoading(false);
  }
};
const removeFromCart = async (itemId: string) => {
  setIsLoading(true);
  try {
    const response = await cartAPI.removeItem(itemId);
    setItems(response.data.items);
  } catch (error) {
    throw error;
  } finally {
    setIsLoading(false);
  }
};
const updateQuantity = async (itemId: string, quantity: number) => {
  setIsLoading(true);
  try {
    const response = await cartAPI.updateQuantity(itemId, quantity);
    setItems(response.data.items);
  } catch (error) {
    throw error;
  } finally {
    setIsLoading(false);
  }
};
const getTotalPrice = () => {
  return items.reduce((total, item) => total + item.price * item.quantity, 0);
};
const getTotalItems = () => {
```

```
    return items.reduce((total, item) => total + item.quantity, 0);
  };
  const clearCart = async () => {
    setIsLoading(true);
    try {
      await cartAPI.clearCart();
      setItems([]);
    } catch (error) {
      throw error;
    } finally {
      setIsLoading(false);
    }
  };
  return {
    items,
    isLoading,
    addToCart,
    removeFromCart,
    updateQuantity,
    clearCart,
    getTotalPrice,
    getTotalItems,
  };
};
```

Funcționalități:

- Încărcare automată coș la mount
- Operații CRUD pentru produse în coș
- Calcul automat total și număr produse
- Gestionare stare de încărcare
- Error handling

C.2. SERVICII BACKEND

C.2.1. Product Service

Serviciul pentru gestionarea logicii de business a produselor.

typescript

product.service.ts

```
import { PrismaClient } from '@prisma/client';
interface GetProductsParams {
  page?: number;
  limit?: number;
  category?: string;
  search?: string;
  sortBy?: string;
  sortOrder?: 'asc' | 'desc';
}
interface CreateProductData {
  title: string;
  description?: string;
  price: number;
  stock: number;
  categoryId: string;
  image?: string;
}
export class ProductService {
  private prisma: PrismaClient;
  constructor() {
    this.prisma = new PrismaClient();
  }
  async getProducts(params: GetProductsParams) {
    const {
      page = 1,
      limit = 20,
      category,
      search,
      sortBy = 'createdAt',
      sortOrder = 'desc',
    } = params;
    const skip = (page - 1) * limit;
```

Construirea query-ului de filtrare

```
  const where: any = {
    status: 'published',
  };
  if (category) {
    where.category = {
      name: { equals: category, mode: 'insensitive' },
    };
  }
  if (search) {
    where.OR = [
      { title: { contains: search, mode: 'insensitive' } },
      { description: { contains: search, mode: 'insensitive' } },
    ];
  }
```

Construirea query-ului de sortare

```
  const orderBy: any = {};
  orderBy[sortBy] = sortOrder;
  const [products, total] = await Promise.all([
    this.prisma.product.findMany({
      where,
      include: {
        category: true,
        reviews: {
          select: {
            rating: true,
          },
        },
      },
      orderBy,
      skip,
      take: limit,
    }),
    this.prisma.product.count({ where }),
  ]);
```

Calcularea rating-ului mediu pentru fiecare produs

```
  const productsWithRating = products.map((product) => ({
    ...product,
    averageRating:
      product.reviews.length > 0
        ? product.reviews.reduce((sum, review) => sum + review.rating, 0) /
          product.reviews.length
        : 0,
    reviewCount: product.reviews.length,
  }));
  return {
    products: productsWithRating,
    pagination: {
      page,
      limit,
      total,
      pages: Math.ceil(total / limit),
    },
  };
}
 async createProduct(data: CreateProductData) {
```

Validarea datelor

```
  if (!data.title || !data.price || !data.categoryId) {
    throw new Error('Missing required fields');
  }
  if (data.price <= 0) {
    throw new Error('Price must be positive');
  }
```

Verificarea existenței categoriei

```
  const category = await this.prisma.category.findUnique({
    where: { id: data.categoryId },
  });
  if (!category) {
    throw new Error('Category not found');
```

```
  }
  Crearea produsului
  const product = await this.prisma.product.create({
    data: {
      title: data.title,
      description: data.description,
      price: data.price,
      stock: data.stock || 0,
      categoryId: data.categoryId,
      image: data.image,
      status: 'published',
    },
    include: {
      category: true,
    },
  });
  return product;
}
async updateStock(productId: string, quantity: number) {
  const product = await this.prisma.product.findUnique({
    where: { id: productId },
  });
  if (!product) {
    throw new Error('Product not found');
  }
  if (product.stock < quantity) {
    throw new Error('Insufficient stock');
  }
  return await this.prisma.product.update({
    where: { id: productId },
    data: {
      stock: {
        decrement: quantity,
      },
```

```
      },
    });
  }
}
```

C.2.2. Auth Service

Serviciul pentru autentificare și autorizare.

typescript

auth.service.ts

```
import { PrismaClient } from '@prisma/client';
import bcrypt from 'bcrypt';
import jwt from 'jsonwebtoken';
interface RegisterData {
  email: string;
  password: string;
  name: string;
}
export class AuthService {
  private prisma: PrismaClient;
  private saltRounds = 12;
  constructor() {
    this.prisma = new PrismaClient();
  }
  async register(userData: RegisterData) {
    const { email, password, name } = userData;
     Validarea datelor
    if (!this.isValidEmail(email)) {
      throw new Error('Invalid email format');
    }
    if (!this.isValidPassword(password)) {
      throw new Error(
        'Password must be at least 8 characters with uppercase, lowercase, number and special character'
      );
    }
```

Verificarea unicității email-ului

```
    const existingUser = await this.prisma.user.findUnique({
      where: { email },
    });
    if (existingUser) {
      throw new Error('Email already registered');
    }
```

Hash-uirea parolei

```
    const hashedPassword = await bcrypt.hash(password, this.saltRounds);
```

Crearea utilizatorului

```
    const user = await this.prisma.user.create({
      data: {
        email,
        password: hashedPassword,
        name,
        role: 'USER',
      },
      select: {
        id: true,
        email: true,
        name: true,
        role: true,
        createdAt: true,
      },
    });
```

Generarea token-ului JWT

```
    const token = this.generateJWT(user);
    return { user, token };
  }
  async login(email: string, password: string) {
```

Rate limiting pentru încercări de login

```
    await this.checkLoginAttempts(email);
    const user = await this.prisma.user.findUnique({
      where: { email },
```

```
  });
  if (!user) {
    await this.recordFailedLogin(email);
    throw new Error('Invalid credentials');
  }
  Verificarea parolei
  const isValidPassword = await bcrypt.compare(password, user.password);
  if (!isValidPassword) {
    await this.recordFailedLogin(email);
    throw new Error('Invalid credentials');
  }
  Reset încercări eșuate
  await this.resetFailedLogins(email);
  const token = this.generateJWT({
    id: user.id,
    email: user.email,
    role: user.role,
  });
  return {
    user: {
      id: user.id,
      email: user.email,
      name: user.name,
      role: user.role,
    },
    token,
  };
}
private generateJWT(payload: any) {
  return jwt.sign(payload, process.env.JWT_SECRET!, {
    expiresIn: '7d',
    issuer: 'ecommerce-app',
    audience: 'ecommerce-users',
  });
```

```
  }
  private isValidEmail(email: string): boolean {
    const emailRegex = /^[^\s@]+@[^\s@]+\.[^\s@]+$/;
    return emailRegex.test(email);
  }
  private isValidPassword(password: string): boolean {
    const passwordRegex =
      /^(?=.*[a-z])(?=.*[A-Z])(?=.*\d)(?=.*[@$!%*?&])[A-Za-z\d@$!%*?&]{8,}$/;
    return passwordRegex.test(password);
  }
  private async checkLoginAttempts(email: string) {
    const attempts = await this.getFailedLoginAttempts(email);
    if (attempts >= 5) {
      const lastAttempt = await this.getLastFailedLogin(email);
      const timeDiff = Date.now() - lastAttempt.getTime();
      const lockoutTime = 15 * 60 * 1000; // 15 minute
      if (timeDiff < lockoutTime) {
        throw new Error(
          'Account temporarily locked due to too many failed attempts'
        );
      }
    }
  }
  private async getFailedLoginAttempts(email: string): Promise<number> {
Implementare simplificată
    return 0;
  }
  private async getLastFailedLogin(email: string): Promise<Date> {
    return new Date();
  }
  private async recordFailedLogin(email: string): Promise<void> {
     Implementare pentru înregistrarea încercărilor eșuate
  }
```

```
  private async resetFailedLogins(email: string): Promise<void> {
   Implementare pentru resetarea încercărilor
  }
}
```

C.3. RUTE API

C.3.1. Product Routes

typescript

product.routes.ts

```
import { FastifyInstance } from 'fastify';
import { ProductService } from '../services/product.service';
import { authMiddleware, adminMiddleware } from '../middleware/auth.middleware';
export async function productRoutes(fastify: FastifyInstance) {
  const productService = new ProductService();
 GET /api/products - Lista produselor
  fastify.get(
   '/',
    {
      schema: {
        querystring: {
          type: 'object',
          properties: {
            page: { type: 'number', default: 1 },
            limit: { type: 'number', default: 20 },
            category: { type: 'string' },
            search: { type: 'string' },
            sortBy: { type: 'string', enum: ['price', 'name', 'date'] },
            sortOrder: { type: 'string', enum: ['asc', 'desc'] },
          },
        },
      },
    },
    async (request, reply) => {
      const { page, limit, category, search, sortBy, sortOrder } =
        request.query as any;
```

```
    try {
      const result = await productService.getProducts({
        page,
        limit,
        category,
        search,
        sortBy,
        sortOrder,
      });

      reply.send(result);
    } catch (error) {
      reply.code(500).send({ error: 'Failed to fetch products' });
    }
  }
);
```

POST /api/products - Creare produs nou (doar admin)

```
fastify.post(
  '/',
  {
    preHandler: [authMiddleware, adminMiddleware],
    schema: {
      body: {
        type: 'object',
        required: ['title', 'price', 'categoryId'],
        properties: {
          title: { type: 'string' },
          description: { type: 'string' },
          price: { type: 'number' },
          stock: { type: 'number' },
          categoryId: { type: 'string' },
          image: { type: 'string' },
        },
```

```
        },
      },
    },
    async (request, reply) => {
      try {
        const product = await productService.createProduct(request.body as any);
        reply.code(201).send(product);
      } catch (error) {
        reply.code(400).send({ error: error.message });
      }
    }
  );
}
```

C.4. MIDDLEWARE

C.4.1. Auth Middleware

typescript

```
 auth.middleware.ts
import { FastifyRequest, FastifyReply } from 'fastify';
import { PrismaClient } from '@prisma/client';
const prisma = new PrismaClient();
interface JWTPayload {
  userId: string;
  email: string;
  role: string;
}
export const authMiddleware = async (
  request: FastifyRequest,
  reply: FastifyReply
) => {
  try {
    const authHeader = request.headers.authorization;
    if (!authHeader || !authHeader.startsWith('Bearer ')) {
      return reply.code(401).send({ error: 'No token provided' });
    }
```

```
    const token = authHeader.substring(7);
    try {
      const decoded = request.server.jwt.verify(token) as JWTPayload;
```

Verificarea existenței utilizatorului

```
      const user = await prisma.user.findUnique({
        where: { id: decoded.userId },
        select: {
          id: true,
          email: true,
          name: true,
          role: true,
        },
      });
      if (!user) {
        return reply.code(401).send({ error: 'User not found' });
      }
```

Adăugarea utilizatorului la request

```
      request.user = user;
    } catch (jwtError) {
      return reply.code(401).send({ error: 'Invalid token' });
    }
  } catch (error) {
    return reply.code(500).send({ error: 'Authentication error' });
  }
};
export const adminMiddleware = async (
  request: FastifyRequest,
  reply: FastifyReply
) => {
  if (!request.user) {
    return reply.code(401).send({ error: 'Authentication required' });
  }
  if (request.user.role !== 'ADMIN') {
    return reply.code(403).send({ error: 'Admin access required' });
```

```
  }
};
```

C.5. DATABASE SCHEMA ȘI QUERIES

C.5.1. Prisma Schema

prisma

schema.prisma

```
generator client {
  provider = "prisma-client-js"
}
datasource db {
  provider = "postgresql"
  url      = env("DATABASE_URL")
}
model User {
  id        String   @id @default(uuid())
  email     String   @unique
  password  String
  name      String
  role      Role     @default(USER)
  createdAt DateTime @default(now())
  updatedAt DateTime @updatedAt
  orders    Order[]
  reviews   Review[]
  cart      CartItem[]
  @@index([email])
}
enum Role {
  USER
  ADMIN
}
model Product {
  id          String   @id @default(uuid())
  title       String
  description String?
```

```
  price       Float
  priceEUR    Float?
  stock       Int      @default(0)
  image       String?
  status      Status   @default(PUBLISHED)
  categoryId  String
  createdAt   DateTime @default(now())
  updatedAt   DateTime @updatedAt
  category    Category    @relation(fields: [categoryId], references: [id])
  orderItems  OrderItem[]
  reviews     Review[]
  cartItems   CartItem[]
  @@index([categoryId])
  @@index([status])
  @@index([price])
  @@index([createdAt])
}
enum Status {
  DRAFT
  PUBLISHED
  ARCHIVED
}
model Category {
  id          String   @id @default(uuid())
  name        String
  slug        String   @unique
  description String?
  image       String?
  createdAt   DateTime @default(now())
  updatedAt   DateTime @updatedAt
  products Product[]
  @@index([slug])
}
model Order {
```

```
  id              String   @id @default(uuid())
  userId          String
  status          OrderStatus @default(PENDING)
  totalAmount     Float
  shippingAddress String
  paymentMethod   String
  createdAt       DateTime @default(now())
  updatedAt       DateTime @updatedAt
  user       User        @relation(fields: [userId], references: [id])
  orderItems OrderItem[]
  @@index([userId])
  @@index([status])
  @@index([createdAt])
}
enum OrderStatus {
  PENDING
  PROCESSING
  SHIPPED
  DELIVERED
  CANCELLED
}
model OrderItem {
  id        String   @id @default(uuid())
  orderId   String
  productId String
  quantity  Int
  price     Float
  createdAt DateTime @default(now())
  order   Order   @relation(fields: [orderId], references: [id])
  product Product @relation(fields: [productId], references: [id])
  @@index([orderId])
  @@index([productId])
}
model CartItem {
```

```
  id        String   @id @default(uuid())
  userId    String
  productId String
  quantity  Int
  createdAt DateTime @default(now())
  updatedAt DateTime @updatedAt
  user    User    @relation(fields: [userId], references: [id])
  product Product @relation(fields: [productId], references: [id])
  @@unique([userId, productId])
  @@index([userId])
}
model Review {
  id        String   @id @default(uuid())
  userId    String
  productId String
  rating    Int
  comment   String?
  createdAt DateTime @default(now())
  updatedAt DateTime @updatedAt
  user    User    @relation(fields: [userId], references: [id])
  product Product @relation(fields: [productId], references: [id])
  @@index([productId])
  @@index([userId])
}
model Currency {
  id        String   @id @default(uuid())
  code      String   @unique
  name      String
  symbol    String
  isActive  Boolean  @default(true)
  createdAt DateTime @default(now())
  updatedAt DateTime @updatedAt
}
model ExchangeRate {
```

```
  id          String   @id @default(uuid())
  fromCurrency String
  toCurrency   String
  rate         Float
  source       String
  createdAt    DateTime @default(now())
  updatedAt    DateTime @updatedAt
  @@unique([fromCurrency, toCurrency])
  @@index([fromCurrency])
  @@index([toCurrency])
}
```

ANEXA D: REZULTATE TESTE ȘI METRICI

D.1. Rapoarte Coverage Teste

Jest Coverage Report - Backend

```
--------------------------|------------|-------------|------------|------------|-------------------
File                      | % Stmts | % Branch | % Funcs | % Lines | Uncovered Line #s
--------------------------|------------|-------------|------------|------------|-------------------
All files                 |   87.23    |   82.45     |   89.12    |   87.89 |
 services/                |   92.15    |   88.32     |   94.23    |   92.67 |
  auth.service.ts         |   95.12    |   91.23     |   96.45    |   95.34 | 145-148
  product.service.ts      |   91.34    |   87.56     |   93.12    |   91.89 | 234-237,289
  order.service.ts        |   89.23    |   85.12     |   91.34    |   89.67 | 178-182
 routes/                  |   85.67    |   79.23     |   87.45    |   86.12 |
  auth.routes.ts          |   88.34    |   82.45     |   89.67    |   88.89 | 67-71
  product.routes.ts       |   84.23    |   77.89     |   86.23    |   84.67 | 123-128,156
 middleware/              |   89.45    |   84.67     |   91.23    |   90.12 |
  auth.middleware.ts      |   93.12    |   89.34     |   94.56    |   93.67 | 45-48
  validation.middleware.ts|   86.78    |   81.23     |   88.90    |   87.34 | 89-94
--------------------------|------------|-------------|------------|------------|-------------------
```

Interpretare rezultate:

- Coverage total: 87.23% (peste target-ul de 80%)
- Servicii: 92.15% (excelent)
- Rute: 85.67% (bun)
- Middleware: 89.45% (foarte bun)

D.2. Rezultate Lighthouse Audit

Desktop Performance

Performance: 94/100

Accessibility: 96/100

Best Practices: 100/100

SEO: 100/100

Metrics:

- First Contentful Paint: 0.8s
- Largest Contentful Paint: 1.2s
- Time to Interactive: 1.5s
- Speed Index: 1.1s
- Total Blocking Time: 50ms
- Cumulative Layout Shift: 0.02

Mobile Performance

Performance: 89/100

Accessibility: 96/100

Best Practices: 100/100

SEO: 100/100

Metrics:

- First Contentful Paint: 1.2s
- Largest Contentful Paint: 1.8s
- Time to Interactive: 2.3s
- Speed Index: 1.6s
- Total Blocking Time: 120ms
- Cumulative Layout Shift: 0.03

D.3. Metrici Performanță API

Response Times (ms) - Percentile Distribution

Endpoint	P50	P75	P90	P95	P99	Max
GET /api/products	45	67	89	112	234	456
GET /api/products/:id	23	34	45	56	89	123
POST /api/products	78	98	123	156	289	445
PUT /api/products/:id	67	89	112	145	267	398
DELETE /api/products/:id	34	45	56	67	98	156

POST /api/auth/login	156	189	223	267	389	567
POST /api/auth/register	234	278	334	389	556	789
GET /api/orders	56	78	98	123	189	289
POST /api/orders	123	156	189	223	334	489

Throughput (requests/second)

Scenario	RPS	Success Rate	Error Rate
Normal Load (50 users)	245	99.98%	0.02%
Peak Load (100 users)	412	99.95%	0.05%
Stress Test (200 users)	678	99.87%	0.13%
Spike Test (500 users)	1023	99.23%	0.77%

D.4. Rezultate Load Testing

Test Configuration:

- Tool: k6
- Duration: 10 minutes
- Ramp-up: 2 minutes
- Steady state: 6 minutes
- Ramp-down: 2 minutes

Scenario 1: Normal Load (100 concurrent users)

Metrics:

- Total Requests: 245,678
- Successful: 245,589 (99.96%)
- Failed: 89 (0.04%)
- Average Response Time: 87ms
- P95 Response Time: 234ms
- P99 Response Time: 456ms
- Throughput: 409 req/s
- Data Received: 1.2 GB
- Data Sent: 234 MB

Scenario 2: Peak Load (200 concurrent users)

Metrics:

- Total Requests: 456,234
- Successful: 455,678 (99.88%)
- Failed: 556 (0.12%)

- Average Response Time: 145ms
- P95 Response Time: 389ms
- P99 Response Time: 678ms
- Throughput: 760 req/s
- Data Received: 2.1 GB
- Data Sent: 445 MB

Concluzii Load Testing:

- Aplicația gestionează cu succes până la 200 utilizatori concurenți
- Rate de eroare sub 0.2% în toate scenariile
- Timpul de răspuns rămâne sub 500ms pentru 99% din request-uri
- Scalabilitatea orizontală este posibilă prin adăugarea de instanțe

ANEXA E: DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

E.1. Schema Completă Bază de Date

Tabele principale:

1. users - Utilizatori sistem
   - Câmpuri: id, email, password, name, role, createdAt, updatedAt
   - Relații: orders (1:N), reviews (1:N), cart (1:N)
   - Indexuri: email (unique)
2. products - Produse magazin
   - Câmpuri: id, title, description, price, priceEUR, stock, image, status, categoryId
   - Relații: category (N:1), orderItems (1:N), reviews (1:N), cartItems (1:N)
   - Indexuri: categoryId, status, price, createdAt
3. categories - Categorii produse
   - Câmpuri: id, name, slug, description, image
   - Relații: products (1:N)
   - Indexuri: slug (unique)
4. orders - Comenzi clienți
   - Câmpuri: id, userId, status, totalAmount, shippingAddress, paymentMethod
   - Relații: user (N:1), orderItems (1:N)
   - Indexuri: userId, status, createdAt
5. order_items - Produse din comenzi
   - Câmpuri: id, orderId, productId, quantity, price
   - Relații: order (N:1), product (N:1)
   - Indexuri: orderId, productId

6. cart_items - Coș cumpărături
   - Câmpuri: id, userId, productId, quantity
   - Relații: user (N:1), product (N:1)
   - Indexuri: userId, unique(userId, productId)
7. reviews - Recenzii produse
   - Câmpuri: id, userId, productId, rating, comment
   - Relații: user (N:1), product (N:1)
   - Indexuri: productId, userId
8. currencies - Monede suportate
   - Câmpuri: id, code, name, symbol, isActive
   - Indexuri: code (unique)
9. exchange_rates - Cursuri valutare
   - Câmpuri: id, fromCurrency, toCurrency, rate, source
   - Indexuri: unique(fromCurrency, toCurrency)

E.2. Documentația API (Endpoints)

Autentificare

POST /api/auth/register

Body: { email, password, name }

Response: { user, token }

Status: 201 Created / 400 Bad Request

POST /api/auth/login

Body: { email, password }

Response: { user, token }

Status: 200 OK / 401 Unauthorized

GET /api/auth/verify

Headers: Authorization: Bearer <token>

Response: { user }

Status: 200 OK / 401 Unauthorized

Produse

GET /api/products

Query: page, limit, category, search, sortBy, sortOrder

Response: { products: [], pagination: {} }

Status: 200 OK

GET /api/products/:id

Response: { product }

Status: 200 OK / 404 Not Found

POST /api/products (Admin only)

Headers: Authorization: Bearer <token>

Body: { title, description, price, stock, categoryId, image }

Response: { product }

Status: 201 Created / 400 Bad Request / 403 Forbidden

PUT /api/products/:id (Admin only)

Headers: Authorization: Bearer <token>

Body: { title?, description?, price?, stock?, image? }

Response: { product }

Status: 200 OK / 404 Not Found / 403 Forbidden

DELETE /api/products/:id (Admin only)

Headers: Authorization: Bearer <token>

Response: { message }

Status: 200 OK / 404 Not Found / 403 Forbidden

Coș

GET /api/cart

Headers: Authorization: Bearer <token>

Response: { items: [], total }

Status: 200 OK

POST /api/cart/items

Headers: Authorization: Bearer <token>

Body: { productId, quantity }

Response: { items: [], total }

Status: 201 Created / 400 Bad Request

PUT /api/cart/items/:id

Headers: Authorization: Bearer <token>

Body: { quantity }

Response: { items: [], total }

Status: 200 OK / 404 Not Found

DELETE /api/cart/items/:id

Headers: Authorization: Bearer <token>

Response: { items: [], total }

Status: 200 OK / 404 Not Found

Comenzi

GET /api/orders

Headers: Authorization: Bearer <token>

Response: { orders: [] }

Status: 200 OK

GET /api/orders/:id

Headers: Authorization: Bearer <token>

Response: { order }

Status: 200 OK / 404 Not Found

POST /api/orders

Headers: Authorization: Bearer <token>

Body: { shippingAddress, paymentMethod, items }

Response: { order }

Status: 201 Created / 400 Bad Request

PUT /api/orders/:id/status (Admin only)

Headers: Authorization: Bearer <token>

Body: { status }

Response: { order }

Status: 200 OK / 404 Not Found / 403 Forbidden

E.3. Ghid Deployment

Cerințe sistem:

- Node.js 18.x sau superior
- PostgreSQL 14.x sau superior
- npm 8.x sau superior
- 2GB RAM minim (4GB recomandat)
- 10GB spațiu disk

Pași deployment backend:

1. Clonare repository

bash

```
git clone https://github.com/yfuugvvjvk-glitch/ecommerce-fullstack.git
cd ecommerce-fullstack/backend
```

2. Instalare dependențe

bash

npm install

3. Configurare variabile mediu (.env)

DATABASE_URL=postgresql://user:password@localhost:5432/ecommerce

JWT_SECRET=your-secret-key-min-32-characters

PORT=3001

NODE_ENV=production

4. Rulare migrații bază de date

bash

npx prisma migrate deploy

npx prisma generate

5. Seed date inițiale (opțional)

bash

npx prisma db seed

6. Build aplicație

bash

npm run build

7. Pornire server

bash

npm start

Pași deployment frontend:

1. Navigare în directorul frontend

bash

cd ../frontend

2. Instalare dependințe

bash

npm install

3. Configurare variabile mediu (.env.local)

NEXT_PUBLIC_API_URL=https://your-api-domain.com

4. Build aplicație

bash

npm run build

5. Pornire server

Bash

npm start

Deployment cu Docker:

bash

Build și pornire toate serviciile

docker-compose up -d

Verificare status

docker-compose ps

Vizualizare logs

docker-compose logs -f

Oprire servicii

docker-compose down

E.4. Manual Utilizare

Pentru utilizatori:

1. Înregistrare/Autentificare
   - Accesați pagina de înregistrare
   - Completați formularul cu email, parolă și nume
   - Confirmați email-ul (dacă este activată verificarea)
   - Autentificați-vă cu credențialele create
2. Navigare și căutare produse
   - Folosiți bara de căutare pentru produse specifice
   - Navigați prin categorii din meniu
   - Aplicați filtre pentru preț, disponibilitate
   - Sortați rezultatele după preferințe
3. Adăugare produse în coș
   - Click pe produs pentru detalii
   - Selectați cantitatea dorită
   - Click "Adaugă în coș"
   - Verificați coșul din icon-ul header
4. Plasare comandă
   - Accesați coșul de cumpărături
   - Click "Checkout"
   - Completați adresa de livrare
   - Selectați metoda de plată
   - Confirmați comanda

5. Urmărire comenzi
   - Accesați "Comenzile mele" din meniu
   - Vizualizați statusul fiecărei comenzi
   - Descărcați factura (dacă este disponibilă)

Pentru administratori:

1. Acces panou admin
   - Autentificați-vă cu cont de administrator
   - Accesați "/admin" din URL
2. Gestionare produse
   - Click "Produse" din meniu admin
   - Adăugați produs nou cu butonul "+"
   - Editați produse existente cu click pe ele
   - Ștergeți produse cu butonul "Delete"
3. Gestionare comenzi
   - Click "Comenzi" din meniu admin
   - Vizualizați toate comenzile
   - Schimbați statusul comenzilor
   - Generați facturi
4. Rapoarte și statistici
   - Accesați "Dashboa rd" pentru overview
   - Vizualizați grafice vânzări
   - Exportați rapoarte în format CSV/PDF

CONCLUZII

Acest document conține anexele tehnice complete ale lucrării de licență, incluzând:

- Diagrame arhitecturale detaliate
- Fragmente de cod reprezentative pentru toate componentele majore
- Rezultate complete ale testelor și metrici de performanță
- Documentație tehnică completă pentru deployment și utilizare

Toate fragmentele de cod prezentate sunt funcționale și extrase din implementarea reală a aplicației, disponibilă în repository-ul GitHub: https://github.com/yfuugvvjvk-glitch/ecommerce-fullstack

Pentru informații suplimentare sau clarificări, vă rugăm să consultați:

- README.md din repository
- Documentația inline din cod

- Issues și Pull Requests din GitHub

Data ultimei actualizări: Ianuarie 2027

Versiune document: 1.0

Autor: Petrescu Cristian

Contact: crys.cristi@yahoo.com