

出库工作站上位机-视觉门通信协议V0.1

一、报文格式：换行分隔JSON

```
| body(JSON) | \n |
```

- 每条报文 = 一行紧凑JSON + \n 换行符
- 接收端按行读取即可切分包边界

二、传输数据

```
{
  "task_id": "T20260428001",
  "goods_sequence": [
    {
      "sequence": 1,
      "goods_id": "SKU-A001",
      "package_id": "PKG001",
      "target_line": "高速线1",
    },
    {
      "sequence": 2,
      "goods_id": "SKU-A002",
      "package_id": "PKG001",
      "target_line": "高速线1",
    }
  ]
  "sendtime": "2026-04-28 10:00:00",
}
```

字段	类型	必填	说明
task_id	string	是	任务ID
goods_sequence	array	是	货物序列
goods_sequence.sequence	int	是	输送线上的序列号
goods_sequence.goods_id	string	是	货物id
goods_sequence.package_id	string	是	包裹id
goods_sequence.target_line	string	是	目标包装线（高速线1 / 高速线2 / 多盒包装线 / 人工处理线 / 合单缓存线）

字段	类型	必填	说明
sendtime	string	是	时间戳 YYYY-MM-DD HH:MM:SS

三、ACK（通用确认）

确认对方消息已收到，result=0 表示接收成功。通过请求-响应 seq 匹配原始消息，无需携带被确认消息的字段。

```
{
  "task_id": "T20260428001",
  "result": 0
  "time": "2026-04-28 10:00:00",
}
```

字段	类型	必填	说明
task_id	string	是	任务ID
sendtime	string	是	时间戳 YYYY-MM-DD HH:MM:SS
result	int	是	0=成功, 1=错误