web3d项目文档

复旦大学2022春季高级Web技术PJ

小组成员:

- 李洋圳
- 袁逸聪
- 赵书誉
- 袁浩

概述

项目内容

本项目是一个可供多人在线的Web3D教学式场景,参与者可以在此学到最基础的编程语言知识,感受程序的魅力。

所有参与者将进入大厅, 共同编写编程语言操控大厅中央桌上的方块运动。

工期安排

阶段	计划时间	工作内容	完成情况	备注
需求规划	4/12- 4/13	确定项目内容,产 出项目文档	已 完 成	
前台搭建	4/13- 4/20	完成账号管理及3D 场景选择功能	迟滞	前端进度完成至注册登录跳转、搭建持久化及接口调用工 具,需补充用户中心页面;后端进度完成至鉴权以外部分
前台搭建-补	4/21- 4/24	补完前台搭建需求 及双端测试	进 行 中	还需要将项目部署到云端
Web3D 探索	4/25- 5/1	探索技术栈并确定 虚拟场景的同步方 案	未开始	
虚拟场景	5/2- 未定	完成虚拟场景搭建	未开始	

分工

• 前台搭建

- 前端:李洋圳 袁逸聪(需求对接)后端:赵书誉 袁浩(需求对接)
- Web3D探索
- 虚拟场景

项目需求

前台

- 1. 注册与登录
 - 1. 账号由邮箱、密码组成
 - 2. 密码要求6-18位,由数字、大写字母、小写字母组成,至少包含其中两种
 - 3. 邮箱不可重复注册,提供重复检验与回显提示
- 2. 用户后台
 - 1. 用户后台提供选择进入虚拟场景的链接
 - 2. 用户后台显示邮箱
 - 3. 用户后台可预览进入虚拟场景所用的虚拟形象
 - 4. 用户后台显示各场景使用历史
- 3. 虚拟场景入口
 - 1. 虚拟场景提供回到用户后台的链接
 - 2. 本阶段不必实现场景

虚拟场景

前端页面

- 1. 主页: 供未登录用户浏览,介绍项目情况,并提供注册、登录页面的链接
- 2. 注册、登录: 提供注册、登录功能, 成功后跳转到用户后台
- 3. 用户后台: 提供虚拟场景入口, 可以查看虚拟场景使用历史
- 4. 虚拟场景

规范及接口

编码规范

本项目统一采用小驼峰法传输变量,对前端、后端及数据库都适用

对常用变量命做如下规定

变量	变量名
邮箱	email
密码	password
鉴权	token

前后端接口

本项目采用RESTFUL风格API规范

HTTP Method	含义
GET	获取
POST	创建
PUT	更新
DELETE	删除

接口一览

- 注册登录
 - 。 注册, 创建账号
 - 。 查看邮箱重复性, 查看账号
 - 。 登录,创建token
 - 。 登出,删除token
- 用户后台
 - 。 创建虚拟场景进入记录
 - 。 查看虚拟场景进入记录
- 虚拟场景

接口详情

此处展示所有接口通用的返回参数

接口实际返回参数为通用参数加上各自的输出参数

参数	类型	含义	必填	示例
alert	string	需要回显的内容	否 需要回显时给出	服务器繁忙,请重试

查看邮箱重复性

\${ip}:\${port}/api/account GET

输入参数

参数	类型	含义	必填	示例
email	string	所查看邮箱	是	19302010020@fudan.edu.cn

输出参数

参数	类型	含义	必填	示例
email	string	查看的邮箱	否 存在则有	19302010020@fudan.edu.cn

注册

\${ip}:\${port}/api/account POST

输入参数

参数	类型	含义	必填	示例
email	string	注册邮箱	是	19302010020@fudan.edu.cn
password	string	注册密码	是	abcd1234

登录

\${ip}:\${port}/api/token POST

输入参数

参数	类型	含义	必填	示例
email	string	登录邮箱	是	19302010020@fudan.edu.cn
password	string	登录密码	是	abcd1234

输出参数

参数	类型	含义	必填	示例
token	int	鉴权信息	否 成功则有	114514

登出

\${ip}:\${port}/api/token DELETE

输入参数

参数	类型	含义	必填	示例
token	int	鉴权信息	是	114514

创建虚拟场景使用记录

\${ip}:\${port}/api/scene/history POST

输入参数

	参数	类型	含义	必填	示例
	token	int	鉴权信息	是	114514
٠	scene	string	使用的虚拟场景	是	汉诺塔

查看虚拟场景使用记录

\${ip}:\${port}/api/scene/history GET

输入参数

参数	类型	含义	必填	示例
token	int	鉴权信息	是	114514

输出参数

参数	类型	含义	必填	示例
history	json object	历史记录的list	是	[{'scene':"汉诺塔",'time':2022-4-13 19:39},{}]