Variables necesarias para Atajos SMS con Data Jar

Documento de trabajo para definir qué se crea como grupo, qué se crea como variable hija y qué datos vienen del JSON de cola.

Regla recomendada

Usar un solo grupo global llamado **sms** (tipo diccionario) y dentro guardar las variables hijas. Evita crear paquetes genéricos como Index 1, Index 2, etc., porque luego complica leer y actualizar los datos en Atajos.

Estructura recomendada

```
sms
  queue_id
  nombre
  telefono
  file_name
  index_actual
  ultimo_comando
  total_comandos
  activa
  created_at          (opcional)
  ruta_base_colas     (opcional)
```

Tabla 1. Variables que ocupas ahorita

Grupo	Variable	Tipo	Clase	Obligatoria	Origen	Uso principal	Ejemplo
sms	sms	dictionary	Grupo global	Sí	Data Jar	Contenedor principal de estado	sms
sms	queue_id	texto	Variable hija	Sí	JSON -> Data Jar	Identifica la cola activa	test_001
sms	nombre	texto	Variable hija	Sí	JSON -> Data Jar	Nombre legible de la cola	TEST
sms	telefono	texto	Variable hija	Sí	JSON -> Data Jar	Número destino para SMS	+521XXXXXXXXX
sms	file_name	texto	Variable hija	Sí	Archivo elegido -> Data Jar	Nombre del JSON para reabrir la cola	cola_sms.test_001.json
sms	index_actual	número	Variable hija	Sí	Atajo/Data Jar	Índice lógico del último comando enviado	0
sms	ultimo_comando	texto	Variable hija	Sí	Atajo/Data Jar	Último SMS enviado	!R0
sms	total_comandos	número	Variable hija	Sí	JSON -> Data Jar	Cantidad total de comandos de la cola	3
sms	activa	boolean	Variable hija	Sí	Atajo/Data Jar	Marca si hay una cola activa	true
sms	created_at	texto	Variable hija	Opcional	JSON o Atajo	Fecha de creación/inicio de la cola	2026-03-08T10:00:00
sms	ruta_base_colas	texto	Variable hija	Opcional	Manual/Data Jar	Ruta base donde viven las colas	Shortcuts/PROYECTO_ATAJOS/colas

Tabla 2. Datos que deben venir en el archivo JSON de cola

Clave JSON	Tipo esperado	Obligatoria	Se copia a Data Jar	Notas
queue_id	texto	Sí	Sí -> sms.queue_id	Identificador único de la cola
nombre	texto	Sí	Sí -> sms.nombre	Etiqueta legible
telefono	texto	Sí	Sí -> sms.telefono	Destino del SMS
created_at	texto	No	Opcional -> sms.created_at	Puede venir del PC o generarse al inicio
commands	lista de texto	Sí	Parcial	No se guarda toda la lista en Data Jar; se relee desde el archivo

Cuándo usar grupo vs variable suelta

Grupo global: Úsalo cuando varias variables pertenecen al mismo flujo. Aquí conviene un grupo global llamado sms.

Variable hija: Úsala para cada dato puntual dentro del grupo: queue_id, telefono, index_actual, etc.

Variable suelta independiente: Solo úsala si un dato no pertenece al flujo SMS. Para este proyecto, casi todo lo actual sí pertenece al grupo sms.

Uso en Atajos

SMS_COLA_INICIO: normalmente escribe estado con `Set Value` en Data Jar.

SMS_COLA_CONTINUA: normalmente lee estado con `Get Value` y luego actualiza con `Set Value`.

Checklist rápido para crear variables

- Crear un solo grupo llamado sms.

- Dentro de sms, crear primero las obligatorias: queue_id, nombre, telefono, file_name, index_actual, ultimo_comando, total_comandos, activa.

- No usar contenedores genéricos tipo Index 1, Index 2, Index 3 como estructura final.

- Usar tipo número para index_actual y total_comandos.

- Usar tipo boolean para activa.