Variables necesarias hasta este momento
Proyecto Atajos SMS – inventario de Data Jar y cola JSON

Objetivo: tener una guía única para crear las variables sin confusión entre bloque global, variable independiente y datos del archivo JSON. Recomendación actual: usar **un solo grupo global llamado sms en Data Jar** y dentro guardar sus claves hijas.

Decisión recomendada	**No recomendado**	**Fuente de datos**
1 grupo global: **sms**	Paquetes genéricos tipo **Index 1 / Index 2**	Archivo JSON de cola en iCloud Drive

Tabla 1. Variables que sí necesitas ahorita

Grupo	Nombre	Tipo	Guardar en	Valor ejemplo	Se usa en	Obligatoria	Notas
Grupo global	**sms**	Dictionary / bloque padre	Data Jar	{...}	INICIO y CONTINUA	Sí	Contenedor principal. Aquí van todas las subvariables. No usar Index 1, Index 2, etc. como estructura final.
sms	queue_id	Texto	Data Jar	test_001	INICIO y CONTINUA	Sí	Identificador de la cola activa.
sms	nombre	Texto	Data Jar	TEST	INICIO	Sí	Nombre legible de la cola.
sms	telefono	Texto	Data Jar	+521XXXXXXXXXX	INICIO y CONTINUA	Sí	Número destino para enviar los SMS.
sms	file_name	Texto	Data Jar	cola_sms.test_001.json	INICIO y CONTINUA	Sí	Nombre del archivo JSON que contiene la cola.
sms	index_actual	Número	Data Jar	0	INICIO y CONTINUA	Sí	Índice lógico del último comando ya enviado. Primer comando enviado = 0.
sms	ultimo_comando	Texto	Data Jar	!R0	INICIO y CONTINUA	Sí	Último SMS enviado por el atajo.
sms	total_comandos	Número	Data Jar	3	INICIO y CONTINUA	Sí	Cantidad total de elementos dentro de commands.
sms	activa	Booleano	Data Jar	true	INICIO y CONTINUA	Sí	Bandera para saber si existe una cola activa.
sms	created_at	Texto / fecha ISO	Data Jar	2026-03-08T10:00:00	INICIO	Opcional	Útil para auditoría y troubleshooting.
sms	ruta_base_colas	Texto	Data Jar	Shortcuts/PROYECTO_ATAJOS/colas	CONTINUA	Opcional	Sirve para reconstruir la ruta del JSON sin hardcodear en varias partes.

Tabla 2. Datos que vienen del archivo JSON de cola

Origen	Campo	Tipo	Ejemplo	Quién lo lee	Notas
JSON	**queue_id**	Texto	test_001	SMS_COLA_INICIO	Se copia al grupo sms en Data Jar.
JSON	**nombre**	Texto	TEST	SMS_COLA_INICIO	Se copia a sms.nombre.
JSON	**telefono**	Texto	+521XXXXXXXXXX	SMS_COLA_INICIO	Se copia a sms.telefono.
JSON	**created_at**	Texto / fecha ISO	2026-03-08T10:00:00	SMS_COLA_INICIO	Opcional guardarlo también en Data Jar.
JSON	**commands**	Lista	[!R0, !RP?768,0, ...]	INICIO y CONTINUA	Lista de SMS. De aquí sale total_comandos y el comando por índice.

Estructura recomendada final

```
sms
queue_id
nombre
telefono
file_name
index_actual
ultimo_comando
total_comandos
activa
created_at (opcional)
ruta_base_colas (opcional)
```

Regla práctica

- **SMS_COLA_INICIO** usa sobre todo **Set Value** para poblar el grupo **sms**.
- **SMS_COLA_CONTINUA** usa **Get Value** para leer el estado y **Set Value** para actualizarlo.
- Mantén **index_actual** como índice lógico: 0 = ya se envió el primer comando.