



物理学 B 第 2 回

ガウスの法則

濱本 雄治¹

情報工学部 情報通信工学科

2026 年 10 月 7 日、10 月 14 日

¹hamamoto@c.oka-pu.ac.jp <https://yhmmt.github.io/pages/>

前回の復習



▶ 近接作用によるクーロン力の表現

1. 電荷 Q が静電場 E を作る

$$E(\mathbf{r}) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}_Q}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_Q|^3} \quad \left(\begin{array}{l} \mathbf{r}_Q \text{ は電荷 } Q \text{ の位置} \\ \mathbf{r} \text{ は観測点の位置} \end{array} \right)$$

2. 静電場 E が電荷 q にクーロン力 F を及ぼす

$$\mathbf{F} = q\mathbf{E}(\mathbf{r}_q) \quad (\mathbf{r}_q \text{ は電荷 } q \text{ の位置})$$

▶ 複数の電荷が存在するとき

▷ n 個の電荷 $Q_1, Q_2, \dots, Q_n$ が作る静電場

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^n \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}_{Q_i}}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_{Q_i}|^3} \quad (\text{重ね合わせの原理})$$

前回の小テストの解説




一辺 a の正三角形の頂点を A, B, C とする。各頂点にそれぞれ電荷 $Q > 0$ が置かれているとき頂点 A, B 上の電荷が頂点 C に作る電場の大きさと向きを求めよ。さらに頂点 C 上の電荷が受けるクーロン力の大きさと向きを求めよ。

$$|E_{C \leftarrow A}| = |E_{C \leftarrow B}| = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 a^2},$$

$$|E| = \frac{\sqrt{3}Q}{4\pi\epsilon_0 a^2}$$

頂点 C 上の電荷が受けるクーロン力

$$|F| = Q|E| = \frac{\sqrt{3}Q^2}{4\pi\epsilon_0 a^2}$$



第2回の目標



- ▶ 静電場に対してガウスの法則が成立することを理解する
- ▶ ガウスの法則を用いて静電場を計算する方法を理解する
- ▶ ガウスの法則を用いて導体表面の電荷と電場の関係を理解する

クーロンの法則の限界



▶ 電場の逆2乗則は常に成立するわけではない

- ▷ 成立する例: 点電荷 Q が作る静電場

$$E(r) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

- ▷ 成立しない例 1: 線密度 λ の直線電荷が作る静電場

$$E(r) = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$$

- ▷ 成立しない例 2: 振動する電荷が作る動的な電場 (電磁波)

$$E(r, t) \propto \cos(kr - \omega t)$$




クーロンの法則を包含する、より一般的な法則が必要

予備的な考察



▶ 閉曲面 S_0 を貫く電気力線の本数 (外向き正、内向き負)

- (a) 真球面 S_0 の中心に点電荷 $Q > 0$ があるとき: +8 本
- (b) 歪んだ S_0 の内部に点電荷 $Q > 0$ があるとき: +8 本
- (c) 歪んだ S_0 の外部に点電荷 $Q > 0$ があるとき: $(-3) + (+3) = 0$ 本





S_0 を貫く本数は内部の電荷に比例し、 S_0 の形状に依らない

電気力線と電場の対応



▶ 電気力線の性質 (復習)

- ▷ 電場は電気力線の接線方向
- ▷ 電場が強いほど電気力線は密集 (面密度が高い)




▶ 電場は電気力線の面密度に比例

- ▷ 閉曲面 S_0 上における電場の積分 (面積分) は S_0 内部の電荷に比例
- ▷ 電場の面積分は S_0 の形状に依らない → 簡単のため球を考える

球面上の電場



- ▶ 電荷 Q を中心とする半径 r の球 S_r
 - ▷ 電荷 Q が距離 r の位置に作る電場の大きさ



$$E(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2}$$

- ▷ 両辺に S_r の表面積 $\int_{S_r} dS = 4\pi r^2$ を掛けると

$$E(r) \int_{S_r} dS = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

- ▶ 左辺を面積分で書き換え
 - ▷ 電場の方向は S_r に垂直で、大きさは S_r 上で一定
 - ▷ $E(r)$ を面積分の中に入れると

$$\int_{S_r} E(r) dS = \frac{Q}{\epsilon_0}$$


一般の閉曲面上の電場



▶ ベクトルの任意の方向の成分の計算方法


- ▶ ベクトル $\mathbf{A}$ 、単位ベクトル $\mathbf{n}$
- ▶ $\mathbf{A}$ の $\mathbf{n}$ 方向の成分

$$A_n \equiv \mathbf{A} \cdot \mathbf{n} = |\mathbf{A}| |\mathbf{n}| \cos \theta = |\mathbf{A}| \cos \theta$$



▶ 閉曲面 S_0 上の電場の積分への応用

- ▶ 電場ベクトル $\mathbf{E}$ 、 S_0 上の法線ベクトル $\mathbf{n}$
- ▶ S_0 上の電場の法線成分



$$E_n = \mathbf{E} \cdot \mathbf{n} = E \cos \theta = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\cos \theta}{r^2}$$

- ▶ 接線成分は S_0 を貫かないので考慮しない


弧度法



▶ 平面角

- ▶ 単位円上の一部 (弧) の長さで表す
- ▶ 単位は rad (ラジアン)
- ▶ 半径 r の円周上の弧の長さを ℓ とするとその平面角 θ は


$$\ell : \theta = r : 1, \quad \therefore \theta = \frac{\ell}{r} [\text{rad}]$$



▶ 立体角

- ▶ 単位球上の一部の面積で表す
- ▶ 単位は sr (ステラジアン)
- ▶ 半径 r の球面上の一部の面積を a とするとその立体角 ω は

$$a : \Omega = r^2 : 1^2, \quad \therefore \Omega = \frac{a}{r^2} [\text{sr}]$$



閉曲面上における電場の法線成分の積分



▶ 電荷が閉曲面 S_0 の内部にある場合

▷ S_0 上の微小面積 dS と立体角の関係

$$dS \cos \theta : d\Omega = r^2 : 1^2 \quad \therefore dS = \frac{r^2 d\Omega}{\cos \theta}$$



▷ 電場の法線成分と微小面積の積

$$E_n dS = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\cos \theta}{r^2} \times \frac{r^2 d\Omega}{\cos \theta} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} d\Omega$$

S_0 の形状に依らない

▷ 両辺を面積分

$$\int_{S_0} E_n dS = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \int_{\text{単位球}} d\Omega = \frac{Q}{\epsilon_0}$$



($\because$ 単位球の表面積は 4π)

閉曲面上における電場の法線成分の積分




▶ 電荷が閉曲面 S_0 の外部にある場合

▷ dS 上は前と同じ

$$E_n = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\cos\theta}{r^2},$$

$$E_n dS = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} d\Omega$$



▷ dS' 上は $\theta' > 90^\circ$ (内向き) なので

$$dS' = \frac{r'^2 d\Omega}{\cos(\pi - \theta')} = - \frac{r'^2 d\Omega}{\cos\theta'}$$

$$E'_n dS' = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\cos\theta'}{r'^2} \times \left(- \frac{r'^2 d\Omega}{\cos\theta'} \right) = - \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} d\Omega$$

▷ dS 上と dS' 上の寄与は相殺

$$E_n dS + E'_n dS' = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} d\Omega - \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} d\Omega = 0 \quad \therefore \int_{S_0} E_n dS = 0$$

ガウスの法則



- ▶ S_0 の内部に電荷 $Q_1, Q_2, \dots, Q_N$ 、外部に電荷 $q_\alpha, q_\beta, \dots, q_\sigma$
 - ▷ 全電荷が作る電場

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}^{(1)} + \mathbf{E}^{(2)} + \dots + \mathbf{E}^{(N)} + \mathbf{E}^{(\alpha)} + \mathbf{E}^{(\beta)} + \dots + \mathbf{E}^{(\sigma)}$$

- ▷ S_0 上で電場の法線成分を面積分

$$\begin{aligned} \int_{S_0} E_n dS &= \int_{S_0} E_n^{(1)} dS + \int_{S_0} E_n^{(2)} dS + \dots + \int_{S_0} E_n^{(N)} dS \\ &\quad + \underbrace{\int_{S_0} E_n^{(\alpha)} dS}_{=0} + \underbrace{\int_{S_0} E_n^{(\beta)} dS}_{=0} + \dots + \underbrace{\int_{S_0} E_n^{(\sigma)} dS}_{=0} \\ &= \frac{1}{\epsilon_0} (Q_1 + Q_2 + \dots + Q_N) \end{aligned}$$



S_0 上での電場の法線成分の面積分は S_0 内部の全電荷に比例

例 1: 球状の電荷が作る静電場



- ▶ 電荷 Q が半径 a の球内に一様に分布
- ▶ 半径 r の球面状の閉曲面 S_0
 - ▷ 電場は S_0 に垂直で r のみの関数
 - ▷ S_0 に含まれる電荷は

$$\left\{ \begin{array}{ll} \frac{4}{3}\pi r^3 Q = \left(\frac{r}{a}\right)^3 Q & (r < a) \\ Q & (r > a) \end{array} \right.$$



例 1: 球状の電荷が作る静電場




▶ ガウスの法則から

▷ $r < a$ のとき

$$\int_{S_0} E_n dS = E(r) \times 4\pi R^2 = \left(\frac{r}{a}\right)^3 \frac{Q}{\varepsilon_0}, \quad \therefore E(r) = \frac{Qr}{4\pi\varepsilon_0 a^3} \propto r$$

▷ $r > a$ のとき


$$\int_{S_0} E_n dS = E(r) \times 4\pi r^2 = \frac{Q}{\varepsilon_0}, \quad \therefore E(r) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \propto \frac{1}{r^2}$$



球外では点電荷が作る電場と一致

例2: 無限に長い直線状の電荷が作る静電場

- ▶ 電荷は単位長さ当り λ で一様に分布
- ▶ 高さ h 、半径 R の円筒状の閉曲面 S_0
 - ▷ 電場は側面に垂直で R のみの関数
 - ▷ 上下の底面上で電場の法線成分はゼロ
 - ▷ S_0 に含まれる電荷は $h\lambda$
- ▶ ガウスの法則から





$$\int_{S_0} E_n dS = E(R) \times 2\pi R h = \frac{h\lambda}{\epsilon_0},$$
$$\therefore E(R) = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 R}$$

積分を実行することなく前回と同じ結果が得られた

例3: 無限に長い円柱状の電荷が作る静電場

- ▶ 電荷は半径 a の円柱の内部に単位体積当り ρ で一様に分布
- ▶ 高さ h 、半径 R の円筒状の閉曲面 S_0
 - ▷ 電場は側面に垂直で R のみの関数
 - ▷ 上下の底面上で電場の法線成分はゼロ
 - ▷ S_0 に含まれる電荷は

$$\begin{cases} \pi R^2 h \rho & (R < a) \\ \pi a^2 h \rho & (R > a) \end{cases}$$



例3: 無限に長い円柱状の電荷が作る静電場

▶ ガウスの法則から

▷ $R < a$ のとき

$$\int_{S_0} E_n dS = E(R) \times 2\pi R h = \frac{\pi R^2 h \rho}{\epsilon_0} \propto R, \quad \therefore E(R) = \frac{R \rho}{2\epsilon_0}$$

▷ $R > a$ のとき



$$\int_{S_0} E_n dS = E(R) \times 2\pi R h = \frac{\pi a^2 h \rho}{\epsilon_0}, \quad \therefore E(R) = \frac{a^2 \rho}{2\epsilon_0 R} \propto \frac{1}{R}$$

$\lambda = \pi a^2 \rho$ とすると例1の結果と一致

例 4: 無限に長い円筒状の電荷が作る静電場

- ▶ 電荷は半径 a の中空の円筒面上に単位面積当り ω で一様に分布
- ▶ 高さ h 、半径 R の円筒状の閉曲面 S_0
 - ▷ 電場は側面に垂直で R のみの関数
 - ▷ 上下の底面上で電場の法線成分はゼロ
 - ▷ S_0 に含まれる電荷は

$$\begin{cases} 0 & (R < a) \\ 2\pi ah\omega & (R > a) \end{cases}$$



例 4: 無限に長い円筒状の電荷が作る静電場

▶ ガウスの法則から

▷ $R < a$ のとき

$$\int_{S_0} E_n dS = E(R) \times 2\pi R h = 0, \quad \therefore E(R) = 0$$


▷ $R > a$ のとき

$$\int_{S_0} E_n dS = E(R) \times 2\pi R h = \frac{2\pi a h \omega}{\varepsilon_0}, \quad \therefore E(R) = \frac{a\omega}{\varepsilon_0 R}$$

$\lambda = 2\pi a\omega$ とすると例 1 の結果と一致

例5: 無限に広い平面状の電荷が作る静電場

- ▶ 電荷は単位面積当り ω で一様に分布
- ▶ 平面を貫く高さ h 、底面積 ΔS の閉曲面 S_0
 - ▷ 電場は底面に垂直
 - ▷ 側面上で電場の法線成分はゼロ
 - ▷ S_0 に含まれる電荷は $\omega \Delta S$




- ▶ ガウスの法則から

$$\int_{S_0} E_n dS = E \times 2\Delta S = \frac{\omega \Delta S}{\epsilon_0}, \quad \therefore E = \frac{\omega}{2\epsilon_0}$$

導体



- ▶ 導体内には自由電子が存在
 - ▷ 帯電体を近づけると誘導電荷が発生
(静電誘導)




- ▶ 帯電体と導体の間に引力が発生
- ▶ 電荷が静止しているとき
 - ▷ 導体内の静電場はゼロ
 - ∴ 導体内に静電場が存在すると、自由電子が運動 (対偶)
 - ▷ 導体表面の静電場は表面に垂直
 - ∴ 導体表面に平行な成分が存在すると、自由電子が運動 (対偶)
 - ▷ 導体内の電荷はゼロ
 - ∴ 導体内の任意の閉曲面上で静電場はゼロ
→ ガウスの法則から閉曲面に含まれる電荷もゼロ

静電遮へい



- ▶ 導体内部に静電場は存在しない
- ▶ 導体で覆うことで外部の電場を遮断 (静電遮蔽)



導体表面上の静電場と電荷分布



▶ 静電場

- ▷ 導体内はゼロ
- ▷ 導体表面に垂直


▶ 導体表面を貫く底面積 ΔS の微小な円筒状の閉曲面 S_0

- ▷ 電場は上の底面に垂直
- ▷ 側面上で電場の法線成分はゼロ
- ▷ 下の底面上で電場はゼロ

▶ S_0 内の電荷面密度を ω とすると、ガウスの法則から

$$\int_{S_0} E_n dS = E_n \Delta S = \frac{\omega \Delta S}{\epsilon_0}, \quad \therefore \omega = \epsilon_0 E_n$$

導体表面上の電場が分かれば電荷分布も分かる



第2回のまとめ



▶ ガウスの定理

- ▷ 電荷 Q を囲む任意の閉曲面 S_0 に対して

$$\int_{S_0} E_n dS = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

- ▷ 外部の電荷が作る電場は積分に寄与しない
- ▷ 静電場を求める際には、対称性の利用が必須

▶ 導体の電荷と電場

- ▷ 導体内部では電荷中性で、電場はゼロ
- ▷ 導体表面では電荷が存在し、電場は法線方向で電荷面密度に比例