

ASÍ SE VERÍA CON CONTENIDO REAL

Tu /roadmap hoy está vacío a propósito. Esto es un ejemplo con contenido inventado (pero creíble) para que veas **qué forma toma**: tres carriles — Código, Diseño, IA — que suben de junior a senior, con nodos conectados por dependencias y un marcador de dónde estás parado hoy.

● CÓDIGO

● DISEÑO

● IA

ARQUITECTURA A ESCALA

Sistemas multi-servicio, performance y edge runtimes — se apoya en RSC y en integrar IA en producción.

SENIOR +900 PWR

DIRECCIÓN CREATIVA

Identidad de marca, narrativa visual y liderazgo del rumbo de producto.

SENIOR +900 PWR

AGENTES MULTI-PASO

Orquestación de herramientas, memoria y autonomía en tareas largas.

SENIOR +900 PWR

★ ESTÁS ACÁ

REACT & SERVER COMPONENTS

Next.js App Router, RSC y Server Actions — lo que estás afilando ahora mismo.

MID +500 PWR

DESIGN SYSTEMS

Tokens, componentes reutilizables y documentación que otros puedan seguir.

MID +500 PWR

RAG & EMBEDDINGS

Bases vectoriales, recuperación de contexto y cómo evaluar si funciona de verdad.

MID +500 PWR

FUNDAMENTOS WEB

JS, HTML semántico, CSS y Git — la base sobre la que se para todo lo demás.

JUNIOR +250 PWR

FUNDAMENTOS VISUALES

Color, tipografía, jerarquía y grid — el ojo antes que la herramienta.

JUNIOR +250 PWR

PROMPTING BÁSICO

Instrucciones claras, ejemplos (few-shot) y para qué casos conviene usarlo.

JUNIOR +250 PWR

ANATOMÍA DE UN NODO

Cada casillero del roadmap es un objeto con estos campos. Se cargan en `src/lib/roadmap.ts`, no hace falta tocar el componente del canvas.

REACT & SERVER COMPONENTS

Next.js App Router, RSC y Server Actions — lo que estás afilando ahora mismo.

MID • CÓDIGO

+500 PWR

● TITLE

El nombre del hito, tal cual se muestra en la tarjeta. Corto — es un título, no la explicación.

● DESCRIPTION

Uno o dos renglones. Se ve en la tarjeta y también en el diálogo que se abre al hacer clic.

- **BRANCH**

A qué carril pertenece: `programming`, `design` o `ai`. Define el color.

- **LEVEL**

En qué fila cae: `junior`, `mid` o `senior`.

- **DEPENDSON**

IDs de los nodos previos. Dibuja la línea de conexión — pueden venir de *otro* carril, como el ejemplo de arriba donde "Arquitectura a escala" también depende de "RAG & embeddings".

- **POWERUP**

Cuánto suma al medidor de Power Level la primera vez que alguien abre ese nodo.

CÓMO SE LEEN LOS ESTADOS

El campo `status` cambia el look de la tarjeta — no hace falta que coincida con lo que ya terminaste hoy, es tu forma de contar el avance.

HECHO

Tarjeta atenuada, con un check. Ya lo dominás — queda ahí como base del árbol, no como noticia.

ACTUAL

Tarjeta destacada (leve elevación) con el marcador "Estás acá". Es lo que estás aprendiendo en este momento.

PRÓXIMO

Borde punteado, más pálida, con candado. Lo que sigue — visible para dar dirección, no para presumir que ya lo sabés.

Los nueve nodos de arriba son un ejemplo — cambialos por tus propios hitos reales. Se cargan en el array

`ROADMAP_NODES` de `src/lib/roadmap.ts`; el canvas (React Flow) ya sabe dibujar las líneas de dependencia y abrir el diálogo de detalle solo con que ese array deje de estar vacío.