

StickS3 Button 按键

StickS3 按键输入相关 API 与案例程序。

注意事项:

使用时需要在主循环中包含**M5.update()**函数用于读取状态更新且尽可能减少阻塞情况, 否则可能无法及时获取的按键变化状态。

案例程序

编译要求

- M5Stack 板管理版本 $\geq 3.2.5$
- 开发板选项 = M5StickS3
- M5Unified 库版本 $\geq 0.2.12$
- M5GFX 库版本 $\geq 0.2.18$

```
1  #include "M5Unified.h"
2  #include "M5GFX.h"
3
4  static int32_t w;
5  static int32_t h;
6  static bool drawn = false;
7
8  void setup()
9  {
10     auto cfg = M5.config();
11     M5.begin(cfg);
12
13     M5.Lcd.setRotation(1);
14     w = M5.Lcd.width();
15     h = M5.Lcd.height();
16     M5.Lcd.setFont(&fonts::FreeMonoBold12pt7b);
17     M5.Lcd.drawString("Button Released", 0, 0);
18 }
19
20 void loop()
21 {
22     M5.update();
23     if(M5.BtnA.isPressed() || M5.BtnB.isPressed())
24     {
25         if (!drawn){
26             M5.Lcd.clear();
27         }
28         M5.Lcd.drawString("Button Detail:", 0, 0);
29         if (M5.BtnA.isPressed()) {
30             M5.Lcd.drawString("ButtonA Pressed", 0, 30);
31         }
32         else if (M5.BtnB.isPressed()) {
33             M5.Lcd.drawString("ButtonB Pressed", 0, 60);
34         }
35         drawn = true;
36     }
37     else if (drawn){
38         drawn = false;
39         M5.Lcd.clear();
40         M5.Lcd.drawString("Button Released", 0, 0);
41     }
42     vTaskDelay(1);
43 }
```

该程序效果为按动按键，屏幕上会显示具体按键状态。



API

StickS3 按键部分使用了M5Unified库中的**Button_Class**, 更多按键相关的API可以参考下方文档:

- [M5Unified - Button Class](#)