# 柔软剂 WF-8999E

**主要成分** 多元共聚嵌段有机硅乳液

**技术指标**

| | |
|---|---|
| 外 观 | 亚透明液体 |
| 含固量（%） | 4.0-6.0 |
| PH 值 | 4.0-6.0 |
| 离子性 | 阳 |
| 溶解性 | 易溶于水 |

**功能及特点**

1. 本品是一种松软带细腻型多元共聚嵌段有机硅乳液 ，能赋予各种纤维织物蓬松、细腻挺括回弹好的手感风格。

2. 具有耐洗涤性，不影响色牢度及色光，能增强织物的抗撕裂强度及抗皱性。

3. 具有优异的耐温性和耐剪切性，对工作环境适应性强。

4. 产品稳定性好，能耐一定的电解质.盐碱及阴离子。

**适用范围**

适用于涤，涤棉，涤锦及各种绒类织物的手感风格整理。

**使用方法**

1. 浸渍法： 用量 2-4%（o.w.f），室温下浸渍 20-30min 左右，然后脱水、烘干或定型。

2. 浸轧法： 用量 30-50g/L，一浸一轧（或两浸两轧）→烘干或定型

具体工艺用量请用户通过试样酌情调整。

**包装与贮存**

120 千克塑料桶，密封避光阴凉贮存，常温下保质期 6 个月



电话：0570-4356000 http://www.wfyjg.com
地址：浙江省江山经济开发区江东区八二路 1 号