超软原油 WF-8196N

主要成分 多元嵌段有机硅复合物

技术指标

外　观	淡黄色粘稠液体
PH	7-8
离子性	阳/非
含固量（%）	60-62

功能及特点

1. 赋予织物极佳的柔软丰满的手感效果。
2. 对织物直接性好，渗透力强。能使硅油渗透到纤维内部，尤其对厚重织物有较好的柔软作用。
3. 新型自乳化织物柔软剂，耐盐碱相对较好，黄变低。

适用范围

通用于棉、涤纶、锦纶及其混纺织物，刺毛品种后整理，可用于浸轧法整理，也适用于浸渍法整理。

使用方法

1. 原油乳化:按原油比例加 2%冰醋酸，1 开 3 或 1 开 4 分步骤慢加水乳化。
2. 浸轧工艺：原油 1 开 3 乳液用量 10-30g/L，定型。
3. 浸渍工艺：原油 1 开 3 乳液用量 0.5-2.0%（o.w.f） 时间 20-30min 脱水烘干或湿布定型。

详细工艺请用户根据实际需求酌情调整。

包装与贮存

110 千克/塑料桶，密封避光贮存，常温下保质期 6 个月。

专业铸就品质、细节决定成败。生产纺织行业最好的助剂产品，始终是浙江伟丰新材料有限公司的核心价值观，浙江伟丰新材料有限公司力求为合作伙伴提供更好的技术解决方案

电话：0570-4356000　　www.weifengxcl.com
地址：浙江省江山经济开发区江东区八二路 1 号