Qwen3-VL 半導體領域適應

橫縱分析報告

報告日期：2026-04-24
撰寫方：hv-research

目錄

1. **Qwen3-VL半導體領域適應_橫縱分析報告**

Qwen3.6 / Qwen3-VL 半導體 Domain Adaptation 的橫縱分析（加強深度版 v2）

> 研究時間：2026-04-23 ｜ 所屬領域：AI 基礎設施 × 半導體先進製程 ｜ 研究對象類型：技術方法論與實戰指南 ｜ 作者：GenAI Frontiers

一、一句話定義與本報告的讀法

把一個通用 VLM（以 2026-04-22 剛釋出的 Qwen3.6-27B 與 Qwen3-VL 家族為代表），用「Continued Pre-Training → Supervised Fine-Tuning → Preference Alignment → Agent/Tool-use SFT」這條四階段 pipeline，改造成能看懂 SEM/TEM 影像、讀得懂製程工單、會呼叫 MES/EDA 工具的半導體製程領域模型。

這條看似理所當然的流水線，其實是 2018–2026 整個開源社群用血淚磨出來的最大公約數。每一階段都是前一代某個具體痛點的回應，每一個新方法都帶來新的麻煩。今天一位半導體製程 AI 工程師打開 MS-SWIFT、LLaMA-Factory 或 verl 的設定檔，看到四個 stage，很少人會去想：為什麼是四個？為什麼 CPT 要放在 SFT 之前？為什麼 DPO 可以取代 PPO？為什麼 GRPO 這個詞從 2024 開始每篇論文都在用？為什麼不能把 Qwen2.5-VL 換成 Qwen3-VL 直接 finetune？為什麼 ZeRO3 + LoRA 在 VLM 上會不穩？

這份報告嘗試把這些問題一次攤開回答，而且**特別強化「工程師踩過的坑」與「可量化的實測數字」**。純方法論的書已經夠多了，工程師需要的是「別人踩過的坑、別人跑通的 config、別人量過的 VRAM」。

本報告的讀法

- **若你是技術負責人**：讀第 1 章（定位）→ 第 2.9 節（Qwen3.6 狀態）→ 第 4 章（實戰案例，特別是 Ubicloud anchor case）→ 第 7 章（三個未來劇本）→ 第 8 章（路線圖與時程估算）。
- **若你是訓練工程師**：讀第 2.8–2.9（基座演化）→ 第 3 章（方法選型）→ 第 5 章（踩坑錄）→ 第 6 章（評測）→ 第 8 章（cookbook config）。
- **若你是資料／評測工程師**：第 6 章（評測）→ 第 4 章（案例）→ 第 3.7 節（SemiKong dataset）。
- **若你想一口氣讀完**：按章節順序讀，全文約 6 萬中文字。

本報告相對 v1 的加強點

1. **把 Qwen3.6-27B 提升到主軸**（v1 只作為補丁補充）。
2. **新增三個實戰章節**：案例庫（第 4 章）、踩坑錄（第 5 章）、評測方法論（第 6 章）。前兩章補齊了 v1 最薄弱的「工程可操作性」，第 6 章補齊了 v1 漏掉的「怎麼驗證有效」。
3. **橫向分析加實測數字**：LoRA rank sweep、VRAM 量測、FA2 相容性矩陣、ZeRO stage 選擇、Unsloth 實際加速倍數。
4. **路線圖 cookbook 化**：具體 config 片段、wall-time、per-GPU 預算、evaluation 腳本。



圖 1：橫縱分析法示意圖

二、縱向分析：四階段 Pipeline 的七年演化

2.1 全局地圖：一條 pipeline 走了七年

今天任何一位要把開源 VLM 改造成半導體 domain model 的工程師，打開 LLaMA-Factory、MS-SWIFT、TRL 或 verl 的設定檔，會看到四個階段並列：

1. **Continued Pre-Training（CPT）** — 餵 domain 無標註語料，讓 base model「說半導體話」。
2. **Supervised Fine-Tuning（SFT）** — 餵 domain instruction-response pair（含圖），教模型「做 domain 任務」。
3. **Preference Alignment（DPO / GRPO / KTO / MPO 家族）** — 餵偏好對或二元訊號，修掉 SFT 的毛病：幻覺、囉嗦、拒答、格式漂移。
4. **Agent / Tool-use SFT** — 餵 function-calling 或 GUI trajectory，教模型會打開 EDA 軟體、會呼叫 MES API、會操作 SEM review 的介面。

這四階段不是 2024 年某一篇論文拍板設計出來的，而是 **2018–2024 整個開源 NLP / VLM 社群在血淚裡試出來的最大公約數**。每一個階段的出現，都是前一代範式碰到天花板之後的回應。縱軸要做的事，就是把這條辯證鏈條還原出來——因為只有看清楚每一代「解決什麼、引入什麼」，我們才有能力判斷：在半導體這個具體場景，哪一步能省、哪一步省不得、哪個方法真的對我們的問題有用。



圖 2：四階段 Pipeline 總覽（Base VLM → 半導體 Domain VLM）

下面按時間軸，從 2018 的 ULMFiT 講到 2026 的 Qwen3.6-27B。



圖 3：四階段 pipeline 七年演化時間軸

2.2 前奏期（2018–2020）：Pretrain → Fine-tune 範式的確立

2.2.1 ULMFiT（2018-01）：三階段 fine-tune 的祖師爺

BERT 橫空出世前半年，Jeremy Howard（fast.ai）與 Sebastian Ruder（DeepMind）把 CV 圈那套「ImageNet pretrain → downstream fine-tune」的思想系統性搬到 NLP，放到 arxiv 上。這篇叫做 ULMFiT 的論文，第一次完整提出了三階段流程：(a) general-domain corpus 預訓練 LM；(b) 在 target task data 上 fine-tune LM，用

discriminative learning rate 與 slanted triangular learning rates；(c) 在 target task 上 fine-tune classifier，輔以 gradual unfreezing [arxiv 1801.06146]。

ULMFiT 的底層還是 AWD-LSTM，不是 Transformer。但它提出的三個技巧——**discriminative LR、STLR、gradual unfreezing**——到今天還在 PEFT 代碼庫裡閃著光。LLaMA-Factory 的 `freeze_trainable_layers` 本質上就是 gradual unfreezing 的直系後代。這篇論文把「pretrain → fine-tune」寫進了 NLP 的肌肉記憶。

2.2.2 Domain-adaptive BERT：BioBERT / SciBERT / FinBERT（2019）

2018 年底 BERT 出來之後，大家很快發現：把通用 BERT 直接 fine-tune 到醫學 NER，雖然能用，但遠不如先在 PubMed 上繼續預訓練再 fine-tune。於是 2019 年一口氣冒出三個代表作：

- **BioBERT**（DMIS Lab, 2019）— PubMed abstracts + PMC full text 繼續預訓練 [arxiv 1901.08746]。
- **SciBERT**（Beltagy et al., AI2, 2019）— 用 1.14M 篇科學論文重新訓練，並且用了一個關鍵的 **SciVocab**，而不是直接沿用 BERT 的詞表 [arxiv 1903.10676]。**domain 適應不只是繼續預訓練權重，還得重建詞表**。這點對半導體場景尤其重要——「EUV」「NILS」「MEEF」「SRAM leakage」這類術語在 BPE 下會被切成無語意的碎片，vocabulary 不擴的話，token 層就先輸了。
- **FinBERT**（Yang et al., 2020）— 金融語料 [arxiv 2006.08097]。

這三篇不同 lab 各自做，卻得到一致結論：**通用 pretrain 和 domain task 之間，該有一個 domain CPT 層**。這是今天「CPT 階段」的源頭。

2.2.3 Gururangan「Don't Stop Pretraining」（ACL 2020）

Gururangan、Marasović、Smith 等人的 ACL 2020 長文 **"Don't Stop Pretraining: Adapt Language Models to Domains and Tasks"** [arxiv 2004.10964] 是第一篇把 CPT 正式升格為**標準階段**的系統性研究。他們把 CPT 拆成兩個子階段：

- **DAPT（Domain-Adaptive Pre-Training）**：在一大包 domain unlabeled corpus 上繼續預訓練。
- **TAPT（Task-Adaptive Pre-Training）**：在 target task 本身的 unlabeled training data 上繼續預訓練。

跨 4 個領域（biomed、CS、news、reviews）× 8 個 task 的實驗顯示：**DAPT 和 TAPT 是正交增益**——做完 DAPT 再做 TAPT 仍然會漲點。

對半導體的直接啟發：DAPT = 把整廠 20 年的製程文件、FAR、EDA manual 餵下去；TAPT = 針對「SEM 缺陷分類」這個具體任務，把所有相關的缺陷描述 unlabeled 撒一輪；之後才進 SFT。這個「DAPT → TAPT → SFT」三層結構，後來被 DeepSeek、Qwen、InternLM 原封不動繼承。到了 VLM 時代，又多了一個視覺對齊的 warm-up，變成今天 Qwen3-VL / Qwen3.6 的「Alignment Pre-training → Vision CPT → Multi-task SFT」。血統可以一路追回來。

2.3 LLM 三階段成型（2020–2022）：Scale + RLHF 把 pipeline 定格

2.3.1 GPT-3（2020-05）：in-context learning 的範式動搖

Brown 等人的 175B GPT-3 [arxiv 2005.14165] 做了一件當時看起來要顛覆 fine-tune 的事：**scale 起來之後，few-shot in-context learning 在很多任務上能逼近 fine-tune 的 SOTA**。短期內大家甚至懷疑「fine-tune 還需要嗎」。

但很快發現 ICL 有兩個致命傷：(1) 對 prompt wording 極度敏感；(2) 沒辦法把私有知識跟私有格式灌進去。這兩點對半導體尤其致命——製程文件的私有詞彙、工單的固定 schema、各家 fab 的缺陷分類標準，通通不可能靠 8-shot prompt 解決。

ICL 回答的是「能不能用」，fine-tune 回答的是「能不能用在自己家」。兩件事到今天都還成立——**這也是為什麼我們在第 4 章會看到 TRM Labs 例外案例**（純 prompt engineering 做到 98% accuracy 放棄 fine-tune），但在絕大多數 domain 場景 fine-tune 還是必須的。

2.3.2 T5（2020）與 InstructGPT（2022-03）：三階段正式命名

T5 [arxiv 1910.10683] 用一句「所有 NLP 任務都可以寫成 text-in text-out」把分類、翻譯、QA、summarization 統一到單一 loss 下。這個思想直接預告了 instruction tuning。

Ouyang 等人的 InstructGPT（arxiv 2203.02155）明確提出三步：SFT → RM → PPO-RLHF。最轟動的結果是：**1.3B 的 InstructGPT 在人類偏好上打敗 175B 的 GPT-3**。這個「對齊贏過規模」的事實奠定了 RLHF 在接下來兩年的統治地位。

InstructGPT 給半導體留下一個痛點：**RLHF 需要人類偏好標註**。半導體領域不像通用對話有 ShareGPT，corner case 又多到誇張。偏好訊號必須從少數 domain expert 手裡一條條擠出來——這個痛點直接催生了後面 DPO / KTO 這類「更省資料」的對齊方法。

2.3.3 LLaMA（2023-02）+ Alpaca / Vicuna / Dolly：開源 SFT 平民化

Meta 的 LLaMA [arxiv 2302.13971] 在 2023-02-24 開源了 7B–65B 四個規模，**LLaMA-13B 在多數 benchmark 超越 GPT-3 175B**。開源社群終於有了一個「能在單張 A100 上 fine-tune 的合格 base model」。

接著 2023-03–04 一個月內同時冒出：Stanford Alpaca（52K self-instruct，$600）、Vicuna（70K ShareGPT 用戶對話）、Dolly v2（5,000 名員工人工寫的 15K 條指令）。這三件事同時發生的意義是：**SFT 的資料配方從此有了三條開放路線**——蒸餾、用戶日誌、純人工。

今天半導體做 domain SFT，幾乎就是這三條路線的再運用：蒸餾（GPT-4o / o1-preview 幫忙寫 demo，**SemiKong 正是這條路**）、用戶日誌（內部 chat 介面的 log）、純人工（資深工程師一條條寫）。三者通常混合使用，比例就是關鍵工程判斷。

2.4 VLM 爆發（2023）：把「看」焊到 LLM 上

2023 年上半年對 VLM 是寒武紀大爆發。半年內四條主流架構路線全部確立。核心問題只有一個：**怎麼把一個 pretrained frozen LLM 和一個 pretrained frozen vision encoder 接起來？**

- **BLIP-2**（2023-01，Salesforce）：**Q-Former 路線**，12 層 BERT-like、32×768 query embeddings，總可訓練參數 < 2%。第一次讓「凍結兩個巨型 pretrain、只訓一個橋樑」變成可行方案。
- **LLaVA v1**（2023-04，Haotian Liu）：**MLP projection 路線**，只用一個 linear projection 把 CLIP ViT-L/14 塞進 Vicuna。提出「Visual Instruction Tuning」這個詞，示範了**用 LLM 自己合成多模態 SFT 資料**（給 GPT-4 看 COCO caption 讓它寫多輪問答）[arxiv 2304.08485]。這個資料合成思想到今天還是半導體場景解「人工標註太貴」的主力武器。
- **MiniGPT-4**（2023-04）：全凍 + projection，保守派。
- **CogVLM**（2023-11，THUDM）：**Visual Expert 路線**——在 attention 和 FFN 裡插入並聯的 visual expert。優勢是 NLP 任務完全不退步。

- **Qwen-VL**（2023-08，Alibaba）：中國開源 VLM 的第一個里程碑，三階段訓練（vision-language pretrain → multi-task pretrain → SFT），引入「bounding box in, bounding box out」的定位能力 [arxiv 2308.12966]。
- **InternVL 1.0**（2023-12，OpenGVLab）：反其道而行，把 vision encoder 做到 6B（InternViT-6B），配 QLLaMA 當中間件。**「vision encoder 和 LLM 參數量匹配」**的路線後來被 Qwen2-VL、InternVL 2/2.5 繼承。

到 2023 年底，四條路線並存：

路線	代表	中間件	賭注
Q-Former	BLIP-2	小 BERT	極致參數效率
MLP projection	LLaVA	2 層 MLP	資料規模壓倒架構複雜度
Visual Expert	CogVLM	並聯 expert	深度融合、NLP 不退步
Big ViT	InternVL	QLLaMA	vision 側 scale

今天半導體場景實際上只看到 **MLP projection（LLaVA 系）** 和 **Big ViT（Qwen / InternVL 系）** 兩條路線活下來。Q-Former 在擴規模時遇到瓶頸、Visual Expert 的架構複雜度讓 downstream LoRA / DPO 不好做。賭 LLaVA 路線的人贏了這個時代。

2.5 PEFT 普及（2021–2024）：讓消費級 GPU 也能 fine-tune

2.5.1 LoRA（2021-06）與 QLoRA（2023-05）

Edward J. Hu 等（Microsoft）的 LoRA [arxiv 2106.09685] 思想極簡：凍結原權重 W，注入 $\Delta W = BA$（$r \ll \min(d,k)$），只訓練 A、B。相較 GPT-3 175B 全量 Adam，**參數量降 10000 倍，GPU 記憶體降 3 倍**，推理時可合併回 W **零延遲**。

Tim Dettmers 的 QLoRA [arxiv 2305.14314] 把 base model 做 4-bit NF4 量化，**一張 48GB GPU 就能 fine-tune 65B 模型**。QLoRA 把開源 fine-tune 的門檻從「要 A100 集群」壓到「一張 A6000 就行」。對半導體這種資料不能外流的場景，on-prem fine-tune 終於有了可落地的開源路徑。

2.5.2 LoRA 變體演化（2024）

- **LoRA+**（2024-02）：A、B 用不同 LR（B 設大），更好收斂。
- **DoRA**（NVIDIA, 2024-02, ICML 2024 Oral） [arxiv 2402.09353]：**Weight-Decomposed LoRA**，magnitude 與 direction 拆開。2025 業界預設。
- **rsLoRA**：修正高 rank 訓練不穩（r > 64 才顯著）。
- **VeRA**：所有層共享 random 投影，只訓 per-layer scaling。
- **PiSSA**（2024-04） [arxiv 2404.02948]：用 SVD 主成分初始化 A、B，在 GSM8K 上 Mistral-7B 達 72.86%（LoRA 67.7%）。CPT 長序列場景首選。



圖 4：LoRA / DoRA / PiSSA 三大 PEFT 變體原理對比

給半導體團隊的路線建議：
- 資料量大（>10 萬 instruction）+ GPU 充足 → **DoRA + rank 64**，取代 LoRA。
- 資料量小 → **PiSSA 初始化**，避免小資料下 Gaussian 噪聲起點拖慢收斂。
- 多 domain 同時 fine-tune（SEM + OPC + 工單）→ **VeRA 或 LoRA multi-adapter 熱插拔**。
- 單卡部署 72B → **QLoRA + NF4** 仍是唯一選項。

實測警訊（來自 Kaitchup 2026）：一旦 learning rate 調對，**所有 LoRA 變體的峰值性能幾乎相同**，只是不同方法對應不同的 best lr range。別被變體名稱唬住，真正的超參在 learning rate。

2.6 偏好對齊演化（2022–2025）：從 PPO 到 GRPO 的七代進化

對齊階段是 pipeline 裡**技術分歧最大**的一段，七年內出現了十幾個變體。

2.6.1 演化骨架

```
RLHF-PPO (2022)        資源重、不穩、reward hacking
   │消掉 RM
   ▼
DPO (2023-05)          閉式解、offline、length bias
   ├─消掉 ref model──────→ SimPO (2024-05)
   ├─消掉 pair 要求──────→ KTO (2024-02)
   ├─合併 SFT+對齊──────→ ORPO (2024-03)
   └─正則化──────────────→ IPO (2023-10)

並行線：消掉 critic
   GRPO (2024-02) ──→ DAPO / DrGRPO / GSPO
 特別適合 verifiable reward 場景

並行線：自我迭代
   Self-Rewarding (2024-01) / Iterative DPO / Online DPO

並行線：組合 loss
   MPO (2024-11) = DPO + BCO + SFT
   OPA-DPO (CVPR 2025) = on-policy DPO
```

偏好對齊方法演化譜系樹（2022–2025）



紅=起點（重工業） ｜ 藍=DPO 譜系 ｜ 綠=GRPO/RLVR 譜系 ｜ 橘=VLM 專用改良

圖 5：偏好對齊方法演化譜系樹（2022–2025）

2.6.2 DPO（2023-05）：把 RM 直接解析消掉

Rafailov 等人的 DPO（arxiv 2305.18290, NeurIPS 2023 Outstanding Paper）核心洞察：**LLM 本身就是 reward model**。Bradley-Terry 偏好下最優 policy 有閉式解，可以直接當 log-softmax loss：

```
L_DPO = -log σ(β · [log π(y_w|x)/π_ref(y_w|x) − log π(y_l|x)/π_ref(y_l|x)])
```

只需 preference pair、2 個模型在顯存（policy + frozen ref）、< 100 行 PyTorch。DPO 統一半壁江山後，帶來三個新痛點：(1) distribution shift 敏感，(2) length bias（模型偏愛長回答），(3) ref model 佔顯存。

2.6.3 KTO / ORPO / SimPO（2024）：去掉 DPO 的不同部件

- **KTO**（Stanford/Contextual AI, 2024-02）[arxiv 2402.01306]：用 Kahneman-Tversky prospect theory，**只要「好／壞」二元訊號**，不需成對比較。對半導體特別有用——收 preference pair 成本高，但「這個缺陷分類對不對」是每天 line 上都在做的事。可能是半導體場景**最低投入產出比**的對齊方法。
- **ORPO**（2024-03）[arxiv 2403.07691]：把 SFT + alignment 合併成單一階段，不需 ref model。小模型（1–7B）收斂快，大模型（>30B）不如 DPO 穩定。
- **SimPO**（Princeton NLP, 2024-05）[arxiv 2405.14734]：完全丟掉 ref model，用 length-normalized average log-prob。在 AlpacaEval 2 比 DPO 高 6.4 分。**但**：沒 ref model 的約束下對 β、γ 極敏感，**適合小團隊打榜、不適合生產**。

2.6.4 GRPO（DeepSeek, 2024-02）：半導體的遊戲改變者

DeepSeek 的 GRPO [arxiv 2402.03300] 在 PPO 流程裡**拿掉了 critic**，用「同一 prompt 下 group 內多個 sample 的 reward 均值」當 baseline 估 advantage：

```
A_i = (r_i − mean(r)) / std(r)
```

GRPO 真正改變遊戲的是與 **verifiable reward（RLVR）**結合。DeepSeek-R1 用「最終答案正不正確」這種硬 reward 就能訓出強推理能力，完全不需要 reward model。

半導體場景的土壤極其肥沃：
- 缺陷分類對不對——有 ground truth，可自動驗證。
- Wafer map pattern 是否符合規格——可程式化驗證。
- Layout design rule 合規性——DRC checker 就是天然 verifier。
- CD bias 計算、製程窗口計算——有確定性答案。
- SEMI standard 合規性——可規則化驗證。

我的判斷是：**2026–2027 半導體 VLM 最大的突破點會集中在 GRPO + verifiable reward 這條路上**。

從 Qwen3 技術報告公開的數據可以看到這套路線的威力：3,995 個 query-verifier pair × 170 steps RL，就能把 AIME 從 70.1 → 85.1。換到半導體場景，3,000 題的「layout + DRC checker」組合，很可能在 Qwen3.6-27B 上複現類似幅度的躍升。

GRPO 的變體爆炸：**DAPO**（字節 2025 SOTA）、**DrGRPO**、**GSPO**（Qwen 的 group sequence variant）、**Faithful GRPO**（hard constraint 把 inconsistency 從 24.5% 降到 1.7%）。verl 框架原生支援全套。

2.6.5 新一代組合 loss：MPO 與 OPA-DPO（VLM 時代的關鍵進化）

v1 版本漏掉了兩個 2024-11 / 2025 年對 VLM 特別重要的方法，這裡補上：

- **MPO（Mixed Preference Optimization, 2024-11）**：InternVL 團隊提出，把 DPO + BCO（binary classifier objective）+ SFT loss 三件組合起來。純 DPO 會 overfit chosen、退化 rejected，MPO 用 SFT loss 穩住生成品質、用 BCO 做 per-sample 校準。**在 Qwen2-VL 7B 上，MathVista +3.1 / HallusionBench +4.2 / MMBench 不退化**，是目前 VLM 對齊最穩的一條路。
- **OPA-DPO（CVPR 2025 Oral）**：On-Policy Alignment DPO。核心發現是 **4,800 筆 on-policy（模型自己生成的）preference pair，勝過 16,000 筆 off-policy（別人標的）**——資料效率 3.3×。這對半導體場景極其重要，因為 domain preference 標註極貴，on-policy 能大幅減少人力需求。

2.6.6 對半導體場景的對齊方法選型

方法	解決前代什麼	半導體適用情境
PPO	RLHF 原生	除非有 OpenAI 級 infra，不建議
DPO	幹掉 RM	有標準 preference pair 時的首選
IPO	DPO overfitting	偏好資料**雜訊高**時用
KTO	不要 pair	只有**二元 QC 訊號**（pass/fail）時的最佳選擇
ORPO	SFT+對齊合併	小模型（1-7B）快速實驗
SimPO	去 ref model	打榜用；**不建議生產部署**
GRPO	去 critic + verifiable reward	**分類／規則可自動驗證**的任務首選
MPO	DPO 穩定性	**VLM 對齊的 2025 業界預設**
OPA-DPO	資料效率 3.3×	專家 preference 昂貴時的省力版

2.7 VLM 世代交替（2024–2025）：原生解析度元年

2024 年是 VLM 的「原生解析度元年」。2023 年的 VLM 有個共同毛病：輸入影像被強制縮放到 224×224 或 336×336，高解析度文件與晶圓顯微鏡細節全丟。

2.7.1 Qwen2-VL（2024-08）：Native Dynamic Resolution + M-RoPE

Wang、Bai 等的 Qwen2-VL [arxiv 2409.12191] 引入兩個關鍵架構創新：
- **Naive Dynamic Resolution**：影像按原生解析度進，動態轉成可變數量的 visual token，不再強制 resize。
- **M-RoPE**：把 RoPE 拆成 temporal / height / width 三軸。

對半導體的意義：SEM 圖常是 1024×1024 甚至更高，Qwen2-VL 是第一個把這種高解析度輸入做對的開源架構。在它之前，任何 VLM 要處理 SEM 都得做複雜的 patch resize trick，會丟細微缺陷紋理。

2.7.2 2024-08 至 2024-09 的「VLM 月」

一個月內同時冒出：LLaVA-OneVision（ByteDance + NTU）、Pixtral 12B（Mistral，Apache 2.0）、Molmo + PixMo（AI2，完全開源 pipeline，語音標註 trick、2D pointing 資料）、Idefics3（HuggingFace）、MiniCPM-V 2.6（OpenBMB，8B 級別超越 GPT-4V，iPad 即時影片理解）、InternVL 2 → 2.5（**InternVL 2.5-78B 是第一個 MMMU > 70% 的開源 MLLM**）。

這一個月讓整個開源 VLM 圈一下子站上了「接近閉源旗艦」的水平。

2.7.3 Qwen2.5-VL（2025-01）：3B / 7B / 32B / 72B

Qwen2-VL 的升級版，**填補了 7B 和 72B 之間的 32B 空檔**，對單卡微調極友好。原生動態解析度 ViT 從零訓、整合 Window Attention 降低計算、強化 bounding box 定位、文件 parsing、長影片。**patch size 28×28**（這點在後面 2.9 切到 Qwen3-VL 時會成為坑）。

到 Qwen3-VL 出來之前，Qwen2.5-VL 曾是半導體場景最常被當作 base 的開源 VLM。

2.8 Qwen3-VL 世代（2025-09 至 2025-11）：原生 256K 與 DeepStack

2.8.1 發布時程確認

日期	釋出內容
2025-09-23	Qwen3-VL-235B-A22B（旗艦 MoE，Instruct + Thinking）
2025-10-04	Qwen3-VL-30B-A3B（Instruct + Thinking + FP8）
2025-10-15	Qwen3-VL-4B / 8B（Instruct + Thinking）
2025-10-21	Qwen3-VL-2B（Instruct + Thinking）+ 32B
2025-11-26	32B、235B 系列更新（含 FP8 / GGUF 全量化）
2025-11-27	**Qwen3-VL 技術報告發布**（arxiv 2511.21631）

到 2026-04，Qwen3-VL 家族共 6 個尺寸 × Instruct / Thinking = 12 個權重，全部 Apache 2.0。Qwen3-VL-2B-Instruct 單一 repo 下載量已突破 8000 萬。

2.8.2 三大架構升級

1. **DeepStack Fusion** — 把 ViT 的**多層中間特徵**分別注入 LLM **前三層**（不只是 final layer 的 projection）。低層 ViT 特徵保留紋理細節、高層保留語意。**對 SEM 缺陷這種「紋理 + 語意並重」的任務特別有用**。
2. **Interleaved-MRoPE** — 把 M-RoPE 升級：三軸在 RoPE frequency 上**交錯分配**，緩解 axis-dependent spectral bias。
3. **原生 256K interleaved context** — 圖文影片可以任意交錯進 256K。可放進一份完整的 FAR（10+ 張圖 + 全文描述）。

一個換 base 的具體坑：Qwen3-VL 的 patch size 改成了 **32×32**（Qwen2.5-VL 是 28×28）。任何複用 Qwen2.5-VL data pipeline 的團隊，把 base 換成 Qwen3-VL 之後都要重新驗證圖像 token 數量計算、attention mask、data collator。這個坑在 LLaMA-Factory issue 和 Kaitchup 2025-10 的文章裡都有記錄。

2.9 Qwen3.6 世代（2026-04）：Gated DeltaNet 與「VL 併回主線」

寫這份報告的**前一天**（2026-04-22），Qwen 又往前跨了一步——釋出 **Qwen3.6-27B**（dense），前兩週（2026-04-16）已先釋出 **Qwen3.6-35B-A3B**（MoE）。這是截至報告寫作當下最新的 Qwen 世代，也是接下來 12 個月半導體 domain adaptation 的**實際主力基座**。

2.9.1 Qwen3.6-27B 的三個結構性特色

1. **原生多模態，VL 併回主線** — 27B dense 模型**內建 vision encoder**，支援文字、圖像、影片混合輸入。Qwen 在 GitHub 寫得很直白：「Qwen3.5 outperforms Qwen3-VL models across reasoning, coding,

agents, and visual understanding benchmarks」——意思是從 3.5 世代開始，**統一多模 base 已經超過獨立分支的 Qwen3-VL 專用模型**。到了 3.6 世代，**Qwen3-VL 作為獨立家族的歷史地位事實上已經完結**。

2. **Gated DeltaNet + Gated Attention 3:1 混合** — 64 層拆成 `16 × (3 × Gated DeltaNet-FFN + 1 × Gated Attention-FFN)`。Gated DeltaNet 是**線性注意力**（V heads 48 / QK heads 16），Gated Attention 是稀疏 softmax attention（Q heads 24 / KV heads 4，GQA）。3:1 交錯的設計讓 Qwen3.6-27B 原生支援 **262,144 token，可外推到 1,010,000（1M）**。對半導體長 FAR（一份完整失效分析報告 + 10+ SEM 圖 + 全生產履歷）來說，**1M context 結構性地改變了可以解決的問題**——過去要靠 RAG 切段的任務，現在一次塞進去。
3. **Thinking Preservation** — 跨對話 turn 保留 thinking 脈絡，減少每輪重複 reasoning 的 overhead。對 fab 場景的意義是：工程師在 agent 裡持續追查一個 root cause 時，不用每次都重建推理上下文。

2.9.2 Qwen3.6 vs Qwen3-VL-32B 的對比

軸線	Qwen3.6-27B（新）	Qwen3-VL-32B（舊）
參數量	27B	32B（-16% 更小）
Context	262K 原生 / 1M 外推	256K
Attention	Gated DeltaNet + Gated Attention	標準 Attention
多模態	內建 vision	VL 專用分支
Agentic coding	超越 Qwen3.5-397B-A17B MoE	遜於 Qwen3.5
Patch size	待確認	32×32
Thinking	Preservation 跨對話	Standard `<think>` mode
生態支援（2026-04-23 當下）	剛發佈，工具鏈 day-0 支援狀態待驗證	MS-SWIFT / LLaMA-Factory 原生支援
授權	Apache 2.0	Apache 2.0

誰該用 Qwen3.6？ 能承擔「先行者成本」的團隊——有訓練工程師自己寫 data collator、能接受工具鏈 1–2 週的 delay、看重 1M context 與 agentic capability。

誰該用 Qwen3-VL-32B？ 追求工程穩定的團隊——MS-SWIFT / LLaMA-Factory day-0 支援、社群已經踩過坑、data collator 不用自己寫、短期內就要出成果。

我的判斷是 **2026 Q2-Q3 兩軌並行**：PoC 軌用 Qwen3-VL-32B（工具鏈 ready），Production 軌用 Qwen3.6-27B（等 MS-SWIFT / LLaMA-Factory day-0 補完後切換）。



圖 6：Qwen3-VL-32B vs Qwen3.6-27B 架構對比

2.9.3 一個需要特別警示的工程問題

Gated DeltaNet 是較新的算子，截至 2026-04-23 的時間切面，MS-SWIFT 和 LLaMA-Factory 對 Qwen3.6 的 day-0 支援狀態**尚待確認**。Qwen 慣例是 day-0 同步 MS-SWIFT，預計 1–2 週內補齊，但在正式 production 訓練前要先驗證：

- PEFT / full-FT 是否完整支援 Gated DeltaNet layer
- Gradient checkpointing 對混合架構的適用性
- Flash Attention 3 與 Gated DeltaNet 的相容
- DeepSpeed ZeRO3 / FSDP 對 1M context 的記憶體行為

這些都是**只能實測、不能推估**的問題。半導體團隊在評估切換時程時必須把這 1–2 週的 infra 驗證算進去。

2.10 Agent / Tool-use SFT 崛起（2023–2026）

Pipeline 的第四階段是 2023 年才從「可選」變成「必選」的。

- **Gorilla**（Berkeley, 2023-05）：API 文件 fine-tune，**超越 GPT-4** 的 API call 生成。創新 Retriever-Aware Training。
- **ToolLLM / ToolBench**（Tsinghua + OpenBMB, 2023-07）：RapidAPI 49 類、16,464 個真實 API。
- **Hermes 2 Pro / Hermes 3**（NousResearch, 2024）：`<tool_call>...</tool_call>` XML-like 標籤內嵌 JSON，**生產等級可靠**。vLLM / SGLang 原生支援 Hermes format。Qwen3 預設格式。
- **Qwen2.5-Coder**（2024-11）：32B 版本在 HumanEval / LiveCodeBench 達 GPT-4o 級別。
- **GUI Agent 四大家**：CogAgent（2023-12）、ShowUI（2024-11）、OS-Atlas（2024-10，跨平台 13M GUI element 開源資料）、**UI-TARS / UI-TARS-2**（ByteDance, 2025-01 / 2025-09，OSWorld SOTA，生產級首選）。

Agent SFT 的資料構建三代演進：
1. 2023：Gorilla / ToolLLaMA——用 GPT-4 生成「prompt → 正確 API call」pair，純 single-turn。

2. 2024：Hermes 2 Pro / Qwen-Agent——multi-turn trajectory。
3. 2024–2025：UI-TARS / ShowUI——screenshot 級別 trajectory。

半導體場景目前主要在第二代（MES API、EDA CLI 的 function call SFT），但第三代（EDA GUI 操作）在 1–2 年內會是重點戰場。

2.11 縱向小結：七年沉澱了什麼

回看 2018–2026 這七年，四階段 pipeline 的每一層都有清晰的「為什麼今天長這樣」：

階段	起源鏈	核心遺產
CPT	ULMFiT(2018) → BioBERT/SciBERT(2019) → DAPT/TAPT(2020)	「通用 → 領域 → 任務」兩層 CPT + 詞表適配
SFT	T5(2020) → InstructGPT(2022) → Alpaca(2023) → LLaVA(2023)	Instruction tuning + LLM 合成資料 + 視覺 instruction 化
Preference Alignment	RLHF(2022) → DPO(2023) → KTO/ORPO/SimPO(2024) → GRPO(2024) → MPO/OPA-DPO(2024-25)	從 PPO 重工業流程蒸餾成一行 loss，分支出 verifiable reward 的 GRPO 與 VLM 穩定的 MPO
Agent SFT	Gorilla/ToolLLaMA(2023) → Hermes(2024) → UI-TARS(2025)	從單輪 API call → 多輪 trajectory → 螢幕級視覺操作
PEFT	LoRA(2021) → QLoRA(2023) → DoRA/PiSSA(2024)	讓單卡 fine-tune 72B 成為日常工程動作
VLM 架構	BLIP-2(2023-01) → LLaVA(2023-04) → Qwen2-VL(2024-08) → Qwen3-VL(2025-09) → Qwen3.6(2026-04)	從「兩大凍結 + 小橋樑」到「原生解析度」到「DeepStack + 256K」到「Gated DeltaNet + 1M + VL 併回主線」

接下來兩年的最大課題**不是發明新 pipeline，而是把 open-source pipeline 跑通、跑對、跑穩**。這就把我們帶到橫向分析——在今天的切面上，每個階段你該選誰。

三、橫向分析：同代方法與工具鏈的競爭格局

縱向講的是「怎麼走到今天」，橫向講的是「站在今天這個切面上，你該選誰」。所有比較不是為了列菜單，而是為了回答「選型的真實理由是什麼」。

3.1 CPT 階段：到底要不要做、怎麼做

3.1.1 Full-param CPT vs. LoRA-based CPT：學得多 vs. 忘得少

Meta 2024 年的一篇誠實論文 **"LoRA Learns Less and Forgets Less"**（arxiv 2405.09673）給了決定性結論：在程式與數學這類結構化知識的 continued pretraining 上，**full-param FT 比 LoRA 更精準、更 sample-efficient；但 LoRA 忘得少**。

"Learning Beyond the Surface"（arxiv 2501.17840）直接測 LoRA 的天花板：**LoRA 適合學表面模式**（文風、格式、簡單記憶），**對需要深層推理重組的領域知識**（例如製程參數與良率之間的隱性因果）**效果不足**。

實務判斷：
- SEM 缺陷分類、wafer map pattern 這類**新視覺分佈** → full-param CPT 幾乎必要（至少 vision encoder + projector 解凍）。
- 製程工單的語言風格學習 → LoRA-CPT 就夠。
- 混合策略：vision 側 full，language 側 LoRA + DoRA。2025 業界實務共識。

3.1.2 LLaMA-Pro Block Expansion：第三條路

LLaMA-Pro（arxiv 2401.02415）：**只擴展新的 transformer blocks，且只訓練新擴的 blocks**。從 LLaMA2-7B 擴成 8.3B，幾乎沒 catastrophic forgetting。MS-SWIFT 和 LLaMA-Factory 都支援 `llama_pro` 模式。缺點是推理時模型更大。

3.1.3 PiSSA-CPT：長序列 CPT 的黃金起點

PiSSA 用原權重 SVD 的主奇異值初始化 adapter。在長序列 CPT 場景下，**收斂速度遠快於原生 LoRA，量化誤差遠小於 QLoRA**。半導體做長序列 CPT（工單、SOP）時的預設選擇。

3.1.4 Vision Encoder 要不要解凍：四個立場

這是半導體 VLM CPT 最核心的決策。社群有四個立場：

立場	代表	配方
全凍 ViT	MiniGPT-4、早期 LLaVA	只訓 projector + LLM，最省 VRAM
解凍最後幾層	Qwen2.5-VL 官方	ViT 後 3-6 層 + projector 全訓
全解凍 ViT	InternVL、Qwen2-VL Stage 2	CPT 後期全部解凍
Stage-wise	Qwen2.5-VL tech report	Stage 1 凍 LLM、Stage 2 全解凍、Stage 3 選擇性凍



圖 8：Vision Encoder 凍結策略決策樹

凍結 ViT 的代價：原始 ViT 在 RGB 自然影像上預訓練，**特徵空間不覆蓋灰階高頻紋理**（SEM / TEM 典型輸入）。凍結 = 缺陷檢測精度卡在 ViT 原生天花板。**半導體 SEM 場景必須解凍 ViT**。

解凍的代價：train loss 抖、MMLU 退、通用視覺能力往窄分佈漂。緩解靠 **replay ratio**——Gururangan 2020 的黃金比例是 1:1 到 1:3；Qwen2 內部披露 **1 份 domain + 2–4 份 general**。半導體團隊從 1:2 開始試。

3.1.5 Catastrophic Forgetting 的監測清單

"Examining Forgetting in CPT"（arxiv 2401.03129）可操作清單：
- **純語言**：MMLU、HELM、GSM8K、HumanEval 退化 <3%。
- **VLM 加測**：MMMU、OCRBench、ChartQA、MMBench、**HallusionBench**、**AMBER**（幻覺專門）。
- **退化紅線**：>3% 警惕、>5% rollback。**OCRBench 最易退化**，CPT 時要摻 10-15% rehearsal（原始 OCR 資料）。

一個經常被忽略的點：**MMMU 不適合作為 forgetting 指標**，因為它飽和曲線已經太平，細微退化看不出來。用 MMBench + HallusionBench 組合更有鑑別力。

3.2 SFT 階段：表面上人人都會，細節決定成敗

3.2.1 Vanilla SFT 的三個隱藏殺手

Sample packing：把多個短 sample 拼成同一個長序列提升 GPU 利用率。但 naive packing 會讓 attention 跨 sample 洩漏。正確做法：**packing + block-diagonal attention mask**。LLaMA-Factory、Axolotl、TRL 都支援，但 **Axolotl 的實作公認最成熟**。

但：多模態 VLM SFT 目前多數框架要求 `sample_packing=false`（原因：dynamic resolution 讓每張圖的 visual token 數不定，packing 不好做）。這是 TRL、Axolotl 在 VLM SFT 的預設三件套之一：

```
# VLM SFT 必須三件套（from TRL / Axolotl docs）
sample_packing: false
skip_prepare_dataset: true
remove_unused_columns: false
```

這三個 flag 少設一個就炸，是 2025-2026 LLaMA-Factory / Axolotl issue 裡重複最多的 bug 根因。

Loss masking（assistant-only loss）：TRL SFTTrainer 的 `assistant_only_loss=True` 在 2025 之後成為預設。若不做 loss masking，user turn 的 token 也會進 loss，等於教模型「怎麼當個好用戶」。這是很多開源 finetune 模型「說話怪怪的」的根因。

NEFTune（arxiv 2310.05914）：對 embedding 注入小幅雜訊。LLaMA-2-7B 在 Alpaca 上 29.79% → 64.69% AlpacaEval。**零成本零風險，2025 預設啟用**。

3.2.2 Chat Template 戰爭

每個模型家族都有自己的 chat template，混用會翻車：
- **ChatML**（OpenAI 風格，Qwen / Mistral 系）
- **LLaMA template**（`[INST]` `[/INST]`）
- **Qwen template**（ChatML + tool_call 特殊 token）
- **Alpaca** 老式 `### Instruction:` → 已淘汰

Qwen3 / Qwen3-VL 特別要注意：在 Qwen2 基礎上**額外插入 `<think>...</think>` 與 hermes-style tool_call 標籤**。若用 LLaMA-Factory / MS-SWIFT 做 Qwen3-VL SFT，**必須 `--template qwen3_vl`**，否則 tool-call 能力退化、thinking mode 失效。

Qwen3.6 的 template：使用 Qwen3.6-27B 時要用 `--template qwen3.6`（MS-SWIFT day-0 會支援）或手動指定 template path。這是換 base 踩坑的第一關。

3.2.3 Chat template 踩坑的真實案例

來自 HuggingFace discussions 和 LLaMA-Factory issues 的實際案例：

- **案例 A**（GitHub issue）：工程師用 Qwen2.5-VL template 訓 Qwen3-VL，loss 正常但 eval 效果崩盤。原因：Qwen3-VL chat template 在 image token 前後加了新的 `<vision_start>` / `<vision_end>` 標籤。
- **案例 B**（HF discussions）：開源 fine-tune 模型「說話變成用戶語氣」—— `assistant_only_loss=False` 沒設。
- **案例 C**（Reddit r/LocalLLaMA）：一份內部 SFT data 的 prompt 忘記包 chat template 原生標記，直接送進去訓。結果模型學會把 system prompt 當內容重複。這是**自動化合成資料特別常見的坑**。

3.2.4 VLM 特有：資料格式與多圖／影片輸入

Qwen3-VL / Qwen3.6 以 `<image>` placeholder + 原生動態解析度為主。圖片不被 resize，保留原解析度轉 variable token 數。對半導體 SEM 圖（1024×1024、16-bit grayscale）極重要。**要處理 SEM / TEM 的 pipeline，Qwen2-VL 以下的基座不要考慮**。

多圖輸入的一個已知坑：Qwen3-VL 雖然原生支援 32+ interleaved image，但**多圖輸入時 attention mask 若沒正確處理，多 GPU 場景下會 hang**（LLaMA-Factory issue 2025-Q4 記錄了多起）。解法是升級到 transformers 4.46+ 並指定 `_attn_implementation="flash_attention_2"`。

影片走 T-RoPE + FPS sampling：Qwen2.5-VL 之後成熟，半導體產線時序影像（CVD 反應艙監控、etch endpoint）可直接用。

3.2.5 LIMA 啟示：Data 品質遠大於數量

LIMA（arxiv 2305.11206）：1000 筆精選資料 fine-tune LLaMA-65B，43% 對比中擊敗 GPT-4。

這個啟示到 VLM 時代依然成立。Ubicloud 2025-11 的製造業 invoice 案例（第 4 章會詳述）用 **20 真實樣本 + 2000 合成**，在 Qwen3-VL-8B 上打平原版 235B。具體教訓：**與其洗 10 萬筆粗糙工單摘要，不如 10 位資深製程工程師合寫 1000 筆高品質 Q&A**。

這點在管理層要講清楚——domain expert 時間貴，**但貴在刀口上的時間比便宜在錯地方的時間值錢 100 倍**。

3.3 偏好對齊方法族：這章決定你產品的「氣質」

縱向章節 2.6 講了演化脈絡，橫向這裡聚焦「今天面對半導體場景該選哪個」。

3.3.1 VLM 對齊的特有坑

VLM alignment 比 LLM alignment 多三個結構性毛病：

1. **Image-independent bias**：模型「看都不看圖」就給答案。純 DPO 訓練會加重這個毛病（因為 chosen / rejected 的差異主要在文字）。
2. **Visual hallucination**：幻想圖中不存在的物件。RLHF-V（CVPR 2024）的做法是 **fine-grained segment-level 人工修正 + dense DPO**，只用 **1.4K 筆資料就降 hallucination 34.8%**。

3. **Length bias**：chosen 平均比 rejected 長，模型傾向生成長回答。SimPO 的 length-normalized loss 原生緩解。

這三個坑正是為什麼 VLM 對齊不能直接複用 LLM 的 DPO recipe。**必須有 vision-aware 的改良**。

3.3.2 VLM 對齊的四種主流路線

路線 1：Vanilla DPO（基本盤）
- TRL DPOTrainer，支援 Idefics2 / LLaVA / PaliGemma / SmolVLM / Qwen2-VL / Qwen3-VL。
- 優點：代碼最成熟、工具鏈最穩。
- 缺點：VLM 場景 overfit chosen / 退化 rejected 的毛病明顯。
- **適用**：有標準 preference pair，且偏好訊號足夠乾淨。

路線 2：MPO（2024-11，InternVL 團隊）
- **組合 loss：DPO + BCO + SFT 三 loss**。SFT 穩住生成品質、BCO 做 per-sample 校準。
- 實測數字（Qwen2-VL 7B）：**MathVista +3.1、HallusionBench +4.2、MMBench 不退化**。
- 在 2025 成為 **VLM 對齊業界最穩的一條路**。
- **適用**：Production 部署，穩定性優先於性能極值。

路線 3：RLHF-V / V-DPO（fine-grained preference）
- RLHF-V：segment-level 人工修正，**1.4K 資料降 hallucination 34.8%**。
- V-DPO：加 image-contrast pair，破解 image-independent bias，**AMBER 額外 -6.8**。
- **適用**：缺陷檢測這類「幻覺致命」的任務——**半導體 SEM defect 場景應該直接上這條**。

路線 4：OPA-DPO（CVPR 2025 Oral，on-policy）
- **On-policy preference pair 4.8K ≥ off-policy 16K**，資料效率 3.3×。
- **適用**：專家 preference 標註成本極高的場景。半導體團隊如果只能擠出 5K 筆 domain preference，這條是最省的。

路線 5：GRPO with Verifiable Reward（半導體的結構性土壤）
- 如 2.6.4 所述，半導體有太多「程式可驗證」的任務。
- 實戰 infra：**verl + EasyR1**（Qwen2.5-VL 原生支援，Geometry3k +5%）。
- 已有的啟示：**DeepSeek-R1 → Vision-R1（MathVista +8.4）**；Qwen3 RL 配方 **3,995 query-verifier × 170 steps，AIME 70.1 → 85.1**。
- **適用**：wafer map 分類、DRC 合規、layout 驗證這類可自動驗證的任務。

3.3.3 GRPO 的實戰坑：KL 爆炸與 reward hacking

GRPO 最大的實戰痛點是**沒有 off-the-shelf hyperparameter 預設**。group size、KL coefficient、reward shaping 三者交互作用極複雜。社群踩出來的解法：

- **監測 entropy 而非 KL**：KL 峰值波動大，entropy 更穩定。
- **GEPO**（group-level importance）：避免 single-sample weight 爆掉。
- **IcePop**（MoE 場景）：緩解 MoE expert routing 在 RL 時的崩塌。
- **Clip 縮到 0.2–0.25**：PPO 經典 clip 值 0.3 在 GRPO 太大。
- **Reference model 每 500 step 重置**：避免 policy 飄離 ref 太遠。
- **Faithful GRPO**：加 hard constraint 把 inconsistency 從 24.5% 壓到 1.7%。

半導體團隊要做 GRPO，**預計要花 1–2 個月調 hyperparameter 到穩定**，這筆時間要提前規劃進路線圖。

3.3.4 RLAIF：domain expertise 不能假設

Google 2023 RLAIF 論文證明：用 LLM 打分可達 RLHF 同等效果、成本降 10x。但**領域專業性不能假設**。半導體製程的對錯判斷，GPT-4 不比大學生強多少。

折衷方案（2025 業界驗證）：domain expert 標 seed 數據（500–1000 筆）→ 訓小型 domain-specific reward model → 用這個 RM 做 RLAIF 大規模擴展。這條路是 VLFeedback 模式的 domain 版（VLFeedback 82K 的 GPT-4V 打分對人類 76% 一致率，是 GPT-4V 在通用 VLM 的地板）。

3.4 Agent / Tool-use SFT

3.4.1 Function-calling 格式戰爭

四大流派：
1. **OpenAI format**：JSON Schema 結構化字段，靠 API 解析。
2. **Hermes format**：`<tool_call>...</tool_call>` XML-like 內嵌 JSON。**Qwen3 / QwQ / Qwen3-VL / Qwen3.6 預設，vLLM 原生支援**。
3. **Qwen-Agent format**：Hermes 變體 + `<reasoning>`。
4. **XML-style (Claude/Anthropic)**：`<tool_use>` tag，解析最費工。

選型建議：以 Qwen3.6 / Qwen3-VL 為基座 → **直接 follow Hermes 格式**。Qwen chat template 已內建、vLLM / SGLang parser 現成、Qwen-Agent 框架可直接跑。沒有理由走其他路。

3.4.2 GUI Agent 四大家的選型

模型	特色	半導體定位
CogAgent	純視覺 GUI 最早代表	已被後代超越
ShowUI	UI-Guided Visual Token Selection	低成本試點
OS-Atlas	跨平台、13M element 開源資料	跨平台 fab tool 的好基座
UI-TARS / UI-TARS-2	OSWorld SOTA、multi-turn RL	**生產級 GUI agent 首選**

對半導體：若目標是「能操作廠內 MES / APC 介面的 agent」，**直接以 UI-TARS-2 或 OS-Atlas 為基座再微調**，比從 Qwen3.6 從零訓 GUI 知識快 3 倍以上。

3.5 工具鏈矩陣

3.5.1 完整對比（2026-04 版，含 VRAM 實測）

工具	Stars	VLM 支援	支援方法	VRAM 實測（Qwen3-VL-8B）	學習曲線	最適情境
LLaMA-Factory	~65K	最廣（Qwen3-VL 2B–235B / InternVL 3.5 / LLaVA-NeXT）	CPT/SFT/DPO/KTO/ORPO/PPO/GRPO	LoRA ~24 GB	低（Web UI）	快速 PoC、教學
MS-SWIFT	~10K+	最廣 300+ MLLM（Qwen 原生）	全家族 + Megatron 整合	**LoRA 2×23 GiB、full FT 2×72 GiB 實測**	中	**Qwen 生態、Qwen3-VL 官方首推**
Axolotl	~11K	VLMs 完整	SFT/DPO/IPO/KTO/ORPO/GRPO/GDPO	依 YAML 配置	中（YAML）	嚴謹研究、歐美社群
unsloth	高	Qwen3-VL / Gemma / Llama-V	SFT/DPO/GRPO/GSPO	**單卡省 60%、快 1.7×、context 8×**（官方）	低	**單卡 / 消費級 GPU**
TRL	高	VLM DPO / GRPO / Online DPO / RLOO	全家族最底層	依 config	高	研究、客製化 trainer
OpenRLHF	高	VLM RL 支援	PPO/DAPO/REINFORCE++/GRPO	Ray scaling	高	大規模 PPO / Agentic RL
verl	高	VLM GRPO / DAPO	全 RL 家族最全	Hybrid CPU/GPU	高	**70B+ RL 唯一嚴肅選擇**
EasyR1	高	Qwen2.5-VL GRPO	GRPO / DAPO	verl 上層	中	**VLM GRPO 最快上手**
Megatron-Bridge	—	Qwen3.5 MoE 397B	Pretraining + SFT	**32×8 H100 recipe**	極高	超大規模 MoE

3.5.2 幾個關鍵觀察（工程師選型時真正在意的）

LLaMA-Factory 的定位變了：從 2023 的「最易用」進化成 2025 的「集大成整合器」——**直接把 unsloth 包成 `--use_unsloth` flag**。同時擁有 unsloth 的速度和 LLaMA-Factory 的 VLM 廣度。

MS-SWIFT 是 Qwen 生態的親兒子：阿里 ModelScope 與 Qwen 團隊同屬一個大部門。新的 Qwen3-VL / Qwen3-Omni / Qwen3.6 第一個 day-0 可訓框架永遠是 MS-SWIFT。**鎖 Qwen 基座 → MS-SWIFT 預設答案**。Megatron-SWIFT 是 MS-SWIFT 的 Megatron 後端，**可跑 Qwen3.5 MoE 397B 在 32×8 H100**。

Axolotl 的 YAML 配置美學：歐美社群有忠實用戶。好處是**每次 run 的 hyperparameter 都可版本化**。弱點：小樣本上手成本高。

unsloth 的官方實測數字：
- Qwen3-VL：**1.7× 快、60% 省 VRAM、8× context**。
- 單卡場景無敵，但**多卡 2026 Q1 仍 beta**。若有 8× H100，unsloth 優勢就消失（FSDP + FA3 本身就很快）。

TRL 是所有人的爹：Axolotl / LLaMA-Factory / MS-SWIFT 的 DPO/GRPO trainer **底層都是 TRL**（或 fork 自）。2025 起 TRL 本身就支援 VLM DPO / VLM GRPO / Online DPO / RLOO。Script 清單（來自 TRL 官方）：
- `sft_vlm.py`
- `dpo_vlm.py`
- `grpo_vlm.py`
- `rloo_vlm.py`
- `online_dpo_vlm.py`

verl 是大型 RL 新王：字節出品、EuroSys 2025。**FSDP + Megatron + vLLM/SGLang 異構混合**——inference 端 vLLM rollout、training 端 FSDP 更新、state 端 Megatron 並行。**70B+ GRPO 的唯一嚴肅選擇**。

EasyR1 是 verl 上層：針對 VLM GRPO 預設配置，**Qwen2.5-VL 原生支援**，Geometry3k +5% 可復現。半導體團隊做 VLM GRPO 入門首選。

一個在社群 2025-Q4 廣為流傳的建議：

> "For VLM LoRA, use ZeRO2, not ZeRO3. ZeRO3 + LoRA on VLM is a minefield."

這是 2U1 / Qwen-VL 官方 repo / HuggingFace discussions 多方一致的建議。**ZeRO3 + LoRA + VLM 的組合會出現 gradient sync 與 vision encoder partition 的衝突**，2025 Q4 前 PyTorch 2.5 / DeepSpeed 0.16 都有複現報告。LoRA 配 ZeRO2 / FSDP 穩定得多。

3.5.3 選型決策樹（半導體場景）

- **情境 1：兩週內 PoC，一個工程師** → **LLaMA-Factory**（Web UI + Qwen3-VL 原生）
- **情境 2：嚴謹研究、投論文** → **Axolotl** 或 **TRL 直寫**
- **情境 3：Scale 到 72B / 235B full FT** → **MS-SWIFT + Megatron backend**
- **情境 4：GRPO / RLVR / agentic RL** → **verl + EasyR1**
- **情境 5：單張 4090 試點** → **unsloth**（無懸念）
- **情境 6：GUI agent 操作 MES** → **verl + UI-TARS-2 基座**
- **情境 7：Qwen3.6 day-0 先行** → **TRL 直寫 + 自寫 data collator**（等 MS-SWIFT / LLaMA-Factory 補齊前）

3.6 LoRA 變體矩陣（含社群實測 rank sweep）

3.6.1 變體對比

方法	原理一句話	訓練速度	記憶體	收斂品質	2025–2026 定位
LoRA	低秩分解 ΔW = BA	基準	基準	基準	事實標準
QLoRA	4-bit NF4 + LoRA FP16	略慢	−75%	≈ LoRA	消費級首選
DoRA	magnitude + direction 拆分	−5%	+5%	**+3–4% acc**	**2025 業界預設**
LoRA+	A/B 不同 LR	=	=	+1–2%	零成本小改
PiSSA	SVD 主奇異值初始化	=	=	收斂快 2–3×	**CPT 長序列首選**
rsLoRA	alpha / sqrt(r)	=	=	r > 64 才顯著	僅在 r > 64 開
VeRA	共享投影 + per-layer scale	=	−90% param	略降	小眾
AdaLoRA	動態 rank 預算	略慢	=	+1–2%	實作複雜，淡出

3.6.2 社群實測的 rank 戰爭

有一件事很值得講清楚：**LoRA rank 選擇在社群分兩派**。

- **HuggingFace / TRL 主流：r=16**（消費級 GPU 代表）
- 典型配置：`r=16, alpha=32, target=all-linear, use_dora=true`
- 適合 instruction tuning、style transfer、small domain shift
- **2U1 / Qwen-VL-Series-Finetune / InternVL 官方：r=128**（full-FT 近似派）

- 典型配置：`r=128, alpha=256, target=all-linear, three-stage LR`
- 適合 large domain shift、vision encoder 也要微調
- **中間派：r=32–64**（多數 production 團隊）

對半導體場景的建議：
- **domain shift 小**（只微調文字風格、format） → **r=16**
- **中等 shift**（SEM 分類、wafer map pattern） → **r=32–64** + DoRA
- **大 shift**（新視覺分佈、vision encoder 要大改） → **r=128** + 2U1 三段 LR 策略

3.6.3 業界預設配方（2026 更新）

```
# 2026 半導體 VLM fine-tune 預設配方
peft_type: lora
r: 32                   # domain adaptation 起點
lora_alpha: 64
target_modules: all-linear    # 不要只 Q/V
use_dora: true                # 2025 業界預設
use_rslora: false             # 僅 r > 64 開
init_lora_weights: pissa      # 比 Kaiming 收斂快
learning_rate: 1e-4           # DoRA 起點, full-FT 用 5e-6
```

3.7 半導體 Domain Model 的競品格局

前面都在講方法和工具，這一節回到「這個領域現在誰在做什麼」。

3.7.1 SemiKong：世界第一個開源半導體 LLM + 公開資料集（關鍵資產）

Aitomatic + AI Alliance 的 SemiKong，在 2024-11 SEMICON West 首發。基座 Meta Llama 3.1 70B。專長蝕刻（Etch）。宣稱效果：chip 上市時間 −20~30%、first-time-right +15~25%、新工程師 onboarding +40~50%。商業模式：Aitomatic 提供 Domain-Expert Agent 層，SemiKong 本體免費。

SemiKong 最被低估的貢獻是：把訓練資料一併公開了。對任何想做半導體 domain adaptation 的團隊，這是**結構性資產**——整個 Stage 1 CPT 的資料冷啟動問題已經有現成答案。

CPT Corpus（arxiv 2411.13802 論文披露）：
- 529 本教科書 / 章節（Sze、Plummer、May & Spanos 等經典）
- 708 篇 etching 專論（以 plasma / dry etch / wet etch 為主）
- ~20,000 篇一般半導體研究論文
- **總量 525.6M tokens**，全部 open-access，版權乾淨

SFT Dataset（50,000 題）：
- 5,000 題半導體基礎概念（GPT-4o 合成）
- 5,000 題複雜蝕刻數學推理（**GPT-o1-preview 合成，附 chain-of-thought**）
- 40,000 題標準蝕刻流程問答（GPT-4o 合成）
- HuggingFace 社群版本：`sitloboi2012/SemiKong-Training-Dataset`（20K rows parquet, 132 MB）

訓練 hyperparameters（論文明確披露）：

```
batch_size = 3
gradient_accumulation_steps = 3
learning_rate = 1e-5
num_train_epochs = 5
lr_scheduler_type = cosine
```

任何團隊都可以**逐字複刻 SemiKong 的 recipe**，只是把 Llama 3.1 70B 換成 Qwen3.6-27B / Qwen3-VL-32B。

對半導體團隊的三重意義：
1. **Stage 1 CPT 冷啟動**：直接 import 525.6M token corpus，Stage 1 的「domain 通用知識」一次補齊。
2. **Stage 2 SFT 種子**：50K 問答作為 seed dataset，工程師只補「內部專用」那一層即可湊到 100K+。
3. **Benchmark 建立**：5K 複雜蝕刻數學題可作內部模型的 verifiable reward signal，配合 GRPO。

SemiKong 仍沒解決：純文本，無 VLM 能力。無法讀 SEM、wafer map、OCD。這是結構性缺口——正是 Qwen3.6 / Qwen3-VL domain adaptation 的切入點。

3.7.2 NVIDIA Cosmos Reason：wafer map 的強 baseline + 完整 cookbook

NVIDIA Cosmos Reason 是一個通用 VLM，經 fine-tune 後在 wafer map 缺陷分類達 **96%+**。NVIDIA 公開了完整 post-training cookbook（GitHub `nvidia-cosmos/cosmos-cookbook`）。NV-DINOv2 在 die-level 達 98.51%。

對半導體團隊的意義：**Cosmos Reason 是 Qwen3-VL / Qwen3.6 最直接的對比基準**。任何自建 Qwen3.6 半導體 domain model 都應該在 WM-811K 上對 Cosmos Reason 做 head-to-head。

3.7.3 SEM-CLIP / IBM SEM ViT / AnomalyGPT：學術方向

- **SEM-CLIP**（ICCAD 2024）：把 CLIP 客製化到 nanoscale defect 的 few-shot 學習。**10-shot 比 zero-shot +21.1%**。這是最接近「VLM 直接應用於 SEM」的學術代表作。
- **IBM SEM ViT**（ASMC 2025）：11 種缺陷、>7,400 張、DINOv2 transfer，**< 15 張/類別即達 90%+**。
- **AnomalyGPT**（MVTec AD benchmark）：**1-shot 86.1%**，證明 VLM 在工業異常檢測的 few-shot 能力超過傳統 CV。

這三份工作給半導體團隊的訊號很明確：**VLM 在「少樣本 + domain visual transfer」的能力已成熟**，可以直接套用到 fab 內部 SEM 任務。

3.7.4 EDA / OPC 商用線

- **Synopsys × NVIDIA cuLitho**：OPC weeks → days，40× 加速。
- **ASML DL-OPC Agent**。
- **Synopsys.ai Copilot**（2025-09 擴充）：RTL 生成 + 形式化斷言，早期客戶工程師 onboarding −30%。
- **Synopsys AgentEngineer**（DAC 2025 原型）。

這塊高度 proprietary、VLM 少見、CNN / diffusion / RL 為主。

3.7.5 Fab Agent

- **Infineon FA Agent**（ISTFA 2025，arxiv 2506.15567）：ReAct + Mixtral 8x7B + intent classification + RAG，**已部署於 Infineon IT 基礎設施**。
- **Samsung LLMOps**（ZenML case）：多模 LLM + RL。
- **TSMC / Intel 內部 domain LLM**：**無公開證據**。

3.7.6 競品格局 2×2 矩陣

```
        純文字 (text-only)                    多模態 (vision+text)
開源     │  SemiKong (Llama 3.1 70B + 525.6M tokens)  │  [空白 — 尚無開源半導體 VLM]
閉源     │  Samsung 內部 / TSMC 內部 / Intel 內部      │  KLA AI / ASML DL / Cosmos Reason fine-tuned
  (商用)  │  Synopsys Copilot                          │  Applied SEMVision / Lasertec
```

關鍵判斷：
1. **左上（開源純文字）**：SemiKong 已佔位，但只做 etch。
2. **右上（開源多模態）**：**這是今天的空白**。沒有任何開源「半導體 VLM」。Qwen3.6 半導體 domain adaptation 做起來，就是這個象限的第一個作品。
3. **右下（閉源商用）**：各大設備商 + NVIDIA 生態已佔據，高壁壘。



圖 7：半導體 Domain Model 競品格局 2×2 矩陣

3.8 半導體特殊考量（對工具選型的具體影響）

3.8.1 SEM / TEM 影像：Native Dynamic Resolution 是必要條件

SEM 典型規格：1024×1024 或 2048×2048，16-bit grayscale。傳統 VLM（CLIP-ViT 224 / 448）會先 resize + 8-bit 量化 + RGB tri-channel 填充，**三重資訊損失**。Qwen2-VL 起的 NaViT-style Native Dynamic Resolution 直接保留原尺寸；Qwen3-VL、Qwen3.6 進一步接到 4K。

對工具鏈的影響：訓練 pipeline 必須支援 variable image token length + dynamic patch size。LLaMA-Factory / MS-SWIFT 已內建；unsloth 2025 Q3 後 OK；Axolotl 早期版本對 variable length packing 有 issue，**建議 ≥ v0.28**。

3.8.2 Wafer Map：小解析度 + 高 class imbalance

Wafer map 典型 128×128 或 256×256，缺陷類型 30–50 類但長尾嚴重（某些 pattern 一年出現 10 次）。
- VLM 的高解析度能力用不上，downsample 到 448 OK。
- **嚴重 imbalance 下 vanilla SFT 會崩**，需要 focal loss / class-weighted loss / synthetic oversampling。
- 最小樣本類別建議用 **few-shot in-context learning** 而非微調。

3.8.3 製程工單 / FAR：長 context

製程工單 30–50K token、FAR + 10 張圖更長。
- **Qwen3.6 原生 1M context 結構性解決這個問題**。
- 訓練時必須用 **long-context stage**（SFT 最後一階段專門用長樣本）。
- 工具鏈須支援 **sequence parallel (CP)**——verl / Megatron / MS-SWIFT OK；Axolotl / LLaMA-Factory 較受限。

3.9 橫向小結

半導體 VLM domain adaptation 選型清單歸結為三組預設：

Baseline（快速跑通）：
- Base：Qwen3-VL-8B-Instruct
- 工具：MS-SWIFT
- Stage 1 CPT：PiSSA-LoRA r=32
- Stage 2 SFT：DoRA r=32 + SemiKong 50K seed
- Stage 3 對齊：**MPO**（若有 pair）或 **KTO**（二元訊號）
- Stage 4 Agent SFT：Hermes format function call

Production（穩定部署）：
- Base：Qwen3-VL-32B-Instruct
- 工具：MS-SWIFT + DeepSpeed ZeRO-2
- Stage 1 CPT：ViT 部分解凍 + LLM DoRA r=64 + SemiKong corpus import
- Stage 2 SFT：DoRA r=64 all-linear
- Stage 3 對齊：**MPO 打基礎 + V-DPO fine-grained**（缺陷任務）+ **GRPO**（可驗證任務）
- Stage 4 Agent SFT：MES / EDA function call + UI-TARS-2 基座的 GUI trajectory

Research Frontier（推向極限）：
- Base：Qwen3.6-27B（新一代首選）
- 工具：verl + Megatron-Bridge + EasyR1
- Stage 3 對齊：**DAPO / DrGRPO** with RLVR + **Faithful GRPO** 硬約束
- Stage 4：full-stack visual agent，能操作 SEM review + Calibre + MES

下一章把這些抽象選擇落到**真實案例**上——看別人怎麼做的，他們踩了什麼坑。

四、VLM Fine-tuning 實戰案例庫：別人已經踩過的坑

這一章是 v2 版本的重要加強。v1 的缺陷是方法論充足但實戰稀薄——讀者不知道「別人到底做到什麼程度」。這一章用**可量化的公開案例**填補這個缺口，每個案例包含：基座、資料量、GPU × 時間、成本、效果數字、教訓。

4.1 Anchor Case：Ubicloud Qwen3-VL-8B 製造業發票（2025-11）

如果整個 VLM fine-tune 實戰庫裡只能選一個案例講清楚，就是這個——因為它是**目前公開資料裡，細節最完整、規模最接近半導體可複製範圍、數字最能量化**的案例。

4.1.1 案例梗概

Ubicloud（一個開源雲端平台）2025-11 發表的製造業發票 / 收據解析案例。**目標**：把製造業 invoice 和 receipt 的文字 / 結構化欄位萃取做到 production-grade error rate。**挑戰**：客戶提供的真實資料只有 **20 張** 去識別化樣本。

4.1.2 完整 recipe

- **基座**：Qwen3-VL-8B-Instruct
- **資料**：
- 20 張真實發票（客戶提供）
- **2000 張合成樣本**（用 Qwen3-VL-235B-A22B 生成 synthetic invoice，GPT-4o 當 QA reviewer 過濾）
- **訓練配置**：
- 單張 B200（192 GB HBM3e）
- LoRA r=32、all-linear target、DoRA 啟用
- 5 epochs，batch=2，grad_accum=4
- Learning rate 1e-4（cosine decay）
- Flash Attention 2
- **訓練時間**：約 18 小時
- **成本**：**約 USD 100**（B200 約 $5.5/hr on spot）

4.1.3 成果

- **Error rate**：9.1% → **4.3%**
- **與 Qwen3-VL-235B-A22B 原版對比**：fine-tuned 8B 在 customer-specific layout 上**打平** 235B
- **推理成本**：降 20 倍（8B vs 235B）
- **部署**：單張 L40S on-prem 即可服務

4.1.4 為什麼這個案例對半導體特別重要

1. **資料稀缺情境的範例**：20 張真實樣本 + 2000 合成，正好符合半導體**fab 內部資料 NDA 嚴、能外流的樣本少**的情況。
2. **單卡成本在半導體團隊預算內**：USD 100 + 1 天 = 任何 PoC 預算都能做。

3. **8B 打平 235B 的啟示**：不必追求最大 base model，**對齊 + 足夠合成資料 + LoRA 就能做到**。
4. **Synthetic data generation pipeline 可直接複製**：用更大的 VLM（Qwen3-VL-235B 或 Qwen3.6-235B）生成 → 用強 LLM（GPT-4o / Claude）當 judge 過濾。半導體團隊可以複刻：用 Qwen3-VL-235B 生成 wafer map caption → expert 快速 QC。

4.1.5 踩坑紀錄（Ubicloud 公開 blog 披露）

1. **第一次合成資料 layout 單調**：只用單一 prompt 模板生成，模型學到 prompt pattern 而非 invoice 結構。解法：**prompt 輪換 + 加入多樣性抖動**（不同 seller format、不同 currency、不同 language）。
2. **LoRA rank 16 效果卡**：換成 32 後 error rate 從 7.2% 再降到 4.3%。
3. **B200 VRAM 用不滿**：8B LoRA 只吃 24 GB，大部分空間浪費。**教訓**：不是所有 case 都需要頂級卡。

4.2 Document AI：最成熟的 VLM fine-tune 領域

Document AI 是 VLM fine-tune 最早成熟、社群經驗最豐富的領域。對半導體的 FAR / SOP / 工單解析有直接參照價值。

4.2.1 Hyperscience：企業級 production case

- **場景**：保險、醫療、政府的表單自動化
- **基座**：客製化基礎模型（未公開）+ Qwen2.5-VL 為對照
- **數字**：比純 OCR + LLM pipeline **+10–30% accuracy**，HITL（Human-In-The-Loop）環節做到 **99% correct-at-review**
- **教訓**：**VLM 不取代 OCR，而是改寫 OCR 後的 reasoning 層**。半導體 FAR 解析應該類似——OCR 留給 Tesseract / PaddleOCR，reasoning / 結構化萃取交給 fine-tuned VLM。

4.2.2 Predibase：低資料量案例

- **場景**：chart / graph 理解
- **基座**：Qwen2.5-VL-7B
- **資料**：**300 rows 高品質標註**
- **效果**：**2× lift**（vs zero-shot base）
- **教訓**：**資料品質遠大於數量**（LIMA 在 VLM 的再驗證）。

4.2.3 TRM Labs：反例——沒 fine-tune 也能做到 98%

- **場景**：金融文件反洗錢分類
- **做法**：**沒做 fine-tune，純 prompt engineering + retrieval 做到 98% accuracy**
- **教訓**：**fine-tune 不是所有 domain 的必答題**。當任務本質是「通用推理 + 強 prompt + RAG」時，Claude 3.5 / GPT-4o 的 zero-shot 已經夠。半導體團隊要先評估：
- 任務需要的是「**私有知識**」（fine-tune 必須）還是「**通用推理**」（prompt + RAG 就夠）？
- 推理時的**成本**是否能承擔 API 費用？
- 資料能不能外流（air-gap 強制 fine-tune）？

這個反例對半導體團隊特別有價值——不要一上來就想「我要 fine-tune 一個自家 VLM」，**先驗證「通用 VLM + 強 prompt + 內部 RAG」能不能做到 70% 以上準確率**。如果能，fine-tune 只是錦上添花、不是必需。

4.3 Medical VLM：domain preference 標註的最佳實踐

4.3.1 LLaVA-Med（2023-06，Microsoft）

- **基座**：LLaVA v1
- **資料**：PubMed Central 60K image-text pairs（CPT） + 60K GPT-4 生成 instruction（SFT）
- **效果**：VQA-RAD **74.2%**（對比 zero-shot 31%）
- **教訓**：**PubMed + GPT-4 合成的兩段式訓練，成為後來所有 medical VLM 的範本**。SemiKong 其實就是把這條路搬到半導體：公開論文 + GPT-4 合成 instruction。

4.3.2 Med-PaLM M（Google, 2023-07）

- **發現**：**10% 資料回收策略**——在 domain fine-tune 資料裡混入 10% 原始 general 資料，**保留 >90% base model 能力**。
- **對半導體的啟示**：CPT 的 replay ratio 下限**至少 10%**，避免 catastrophic forgetting。

4.3.3 PathChat（2024, Harvard）

- **場景**：病理學 VLM
- **基座**：Qwen-VL
- **資料**：450K pathology image-text + 999K instruction
- **效果**：**87% diagnostic accuracy**（對比 GPT-4V 49%）
- **教訓**：**充足的 domain 資料 + 中等 base model > 小資料 + 大 base model**。

4.3.4 LLaVA + Knowledge Graph（2024）

- **發現**：在 LLaVA fine-tune loop 裡加入 medical knowledge graph retrieval，AUC **+16 pp**。
- **對半導體的啟示**：Fine-tune + RAG（SEMI standards / SOP graph）**不是二選一，是乘法關係**。

4.4 Industrial VLM：半導體最接近的兄弟領域

4.4.1 AnomalyGPT（MVTec AD）

- **場景**：工業異常檢測 VLM
- **基座**：LLaVA-1.5
- **資料**：MVTec AD + synthetic abnormal
- **效果**：**1-shot accuracy 86.1%**（對比 CNN few-shot baseline 60–70%）
- **教訓**：**VLM 在 1-shot 工業異常的能力已超過傳統 CNN few-shot**。這對半導體 SEM 缺陷 one-shot 有強啟示——很多 rare defect 一年出現 10 次，正需要 1-shot capability。

4.4.2 NV-DINOv2 on PCB defect

- **場景**：PCB 缺陷分類
- **方法**：DINOv2 + fine-tune
- **數字**：93.84% → **98.51%**（fine-tune 後提升 4.67 pp）
- **教訓**：**backbone 選擇（DINOv2 / SigLIP-so400m）對 domain transfer 影響大**。半導體 SEM 場景建議用 **DINOv2 或 SigLIP-so400m**，這兩個在灰階高頻紋理上 transfer 最好。

4.4.3 Wafer Map SEM ViT + DinoV2（IBM ASMC 2025）

- **場景**：SEM 缺陷 11 類分類
- **方法**：DinoV2 backbone + ViT fine-tune
- **數字**：**< 15 張/類別 > 90% accuracy**
- **教訓**：**SEM 缺陷分類不需要海量標註**。15 張/類是製程工程師 1-2 天可以標的量。

4.5 Chart / OCR / Table：通用 VLM 的痛點

現狀：所有通用 VLM 在 chart / table 的 robustness 都有問題。一個公開案例：某團隊 fine-tune Qwen2.5-VL-7B 做 chart QA，**train acc 92% 但 prod acc 63%**——train 和 prod 的 chart style 不一致（prod 有更多雜訊、標注、手寫註解）。

教訓：**chart / OCR 任務的 train/prod distribution shift 特別大**，需要：
1. 大量多樣化合成（不同 chart library、字型、佈景色）
2. Production shadow logging 收集真實 distribution，回灌 training set
3. 定期 eval on **adversarial chart set**（改顏色、加雜訊、改字型）

半導體 OCD 量測圖、FAR 圖表同樣有這個問題，訓練時要刻意注入多樣性。

4.6 Robotics / VLA：catastrophic forgetting 的教科書教訓

- **π0**（Physical Intelligence, 2024）：VLM 改造成 VLA（Vision-Language-Action）。
- **VLM2VLA 論文（2025）**：fine-tune VLA 時若不做 rehearsal，**base 能力退化 15–20%**。做了 10% general rehearsal 後，**保留 85% base 能力**。

對半導體的啟示：Agent SFT 階段（第 4 階段）若不做 rehearsal，模型的基礎視覺理解能力會退化。要在 agent training data 裡混 10% 的 stage 2 SFT data。

4.7 橫跨案例的五大共通教訓

把上面 7 個案例綜合起來，有五個反覆出現的教訓：

1. **Base model 不是最大的就最好**（Ubicloud 8B 打平 235B；PathChat Qwen-VL 打敗 GPT-4V）
2. **20-2000 樣本就能 domain adapt**（Ubicloud、Predibase、AnomalyGPT、IBM SEM ViT 都在這個量級）
3. **Synthetic data 品質檢查不可省**（用強 LLM 當 judge 過濾，prompt 輪換防單調）
4. **10% rehearsal 是最低保險**（Med-PaLM M、VLM2VLA 都驗證了這個下限）
5. **Fine-tune ≠ 必選**（TRM Labs 反例——先驗證 prompt + RAG 能做到多少）

這五條建議直接搬進半導體團隊的路線圖。

五、VLM Fine-tuning 踩坑錄：工程師最該先讀的一章

這一章是從 Reddit r/LocalLLaMA、GitHub issues、HuggingFace discussions、Ray Discuss、Twitter/X 工程師實測帖彙整的**真實踩坑紀錄**。按照「資料層 → 架構層 → 訓練層 → RL 層 → 推理層」五層結構。

5.1 資料層踩坑

5.1.1 Chat template 用錯

徵狀：loss 看起來正常，eval 效果遠低於預期。
根因：用了舊版 chat template（例如 Qwen2.5-VL 的 template 去訓 Qwen3-VL），`<vision_start>` / `<vision_end>` 標籤錯亂。
解法：嚴格指定 `--template qwen3_vl` 或 `--template qwen3.6`。每次換 base 都要重新確認 template。

5.1.2 Image-text alignment 嚴格——silent failure

徵狀：訓練不報錯，但模型學不到視覺內容，只會用 language prior 推答案。
根因：VLM data loader 對 `<image>` placeholder 位置嚴格敏感。如果 prompt 裡 image placeholder 在 chat template 應在的位置之外，會被當純文字忽略。
解法：用 official `apply_chat_template` 預處理，不要手動拼 prompt。

5.1.3 Multi-image attention mask hang

徵狀：單圖訓練正常，多圖輸入時多 GPU hang 在 forward。
根因：transformers 某些版本對 interleaved multi-image 的 attention mask 生成有 bug。
解法：transformers ≥ 4.46 + `_attn_implementation="flash_attention_2"`。

5.1.4 Dynamic resolution image token 爆炸

徵狀：VRAM OOM，且同一 batch 的 memory 變異巨大。
根因：Qwen2-VL 之後的動態解析度讓高解析度圖片產生大量 visual token（4K 圖 ≈ 4000+ token）。單張圖一炸就 OOM。
解法：
- 設 `max_pixels`（MS-SWIFT 預設 1280×1280 = 1,638,400 pixels）
- 對 SEM 這種高解析度場景，設 `max_pixels=2097152`（2048×1024）
- **VRAM < 18 GB 必 OOM，除非降解析度**

5.1.5 Train/Inference preprocessing 不一致

徵狀：training eval 90%+，deploy 後 prod eval 70%。
根因：訓練用 raw PIL image + tokenizer 內建 processor；inference 用外部 preprocessor（resize / normalize 參數不同）。
解法：**訓練和推理用完全相同的 processor 類別**，用 model card 的 `AutoProcessor.from_pretrained()` 不要自己寫。

5.2 架構層踩坑

5.2.1 Vision encoder 凍結 vs 解凍的 Ablation

社群有實測報告：
- **全凍 ViT**：通用 domain 可接受，SEM 類 domain 精度卡死
- **凍前 3/4 層 ViT**：半導體場景 sweet spot
- **全解凍 ViT**：domain shift 大時必要，但記憶體 +25%、訓練不穩定度 +50%

實務 decision tree：
1. Domain 是 RGB 自然影像子集？→ 全凍 OK
2. Domain 是文件 / chart？→ 凍前半、訓後半
3. Domain 是 SEM / TEM / medical（視覺分佈完全不同）？→ 全解凍或至少凍前 1/4

5.2.2 LoRA target_modules 選擇錯

徵狀：LoRA 訓了但效果不明顯。
根因：只選了 Q / V（LLaMA-Factory 早期預設），沒選 K / O / gate_proj / up_proj / down_proj。
解法：`target_modules: all-linear` 是 2025 預設。實測差異 3-7 pp accuracy。

5.2.3 Projector stage 1/2 的關鍵差異

徵狀：CPT 後效果不進反退。
根因：某些 fine-tune 範例只訓 projector，但 stage 2 時忘記把 projector 一併解凍。
解法：Stage 1 只訓 projector（冷啟動 vision-language alignment），Stage 2 **projector 和 LLM 一起解凍**。凍 projector 會讓 LLM 學不到新的視覺表示。

5.2.4 FA2 相容性陷阱

相容性矩陣（2026-04 版）：

模型	FA2 相容	備註
Qwen2.5-VL	✓	無限制
Qwen3-VL	✓	transformers ≥ 4.46
Gemma 3 + bnb-4bit	✗	已知 bug，用 `attn_implementation="eager"`
LLaVA-NeXT	✓	無限制
InternVL 3.5	✓	但 vision encoder 部分不支援
Qwen3.6-27B Gated DeltaNet	待驗證	2026-04-23 未公開資訊

5.3 訓練層踩坑

5.3.1 OOM 排查 7 步法

社群公認順序（節省每輪測試時間）：
1. 降 `max_pixels`（VLM 特有，省最多）
2. 降 `batch_size` 到 1、提高 `gradient_accumulation`

3. 開 `gradient_checkpointing`
4. 開 Flash Attention 2 / 3
5. 從 LoRA 換 QLoRA（4-bit）
6. 降 LoRA rank（64 → 32 → 16）
7. 最後手段：vision encoder 全凍



圖 9：OOM 排查 7 步法流程圖

5.3.2 ZeRO3 + LoRA + VLM 三重地雷

徵狀：多 GPU 訓練 loss NaN 或 hang。
根因：DeepSpeed ZeRO3 把 LoRA 參數分片，但 vision encoder 在 ZeRO3 下的 partition 與 LoRA adapter 的 forward 路徑衝突。
解法：**LoRA 配 ZeRO2 或 FSDP**。2U1、Qwen-VL 官方都有明確警告。

5.3.3 FSDP vs DeepSpeed 的 VLM 場景選擇

- **FSDP**：PyTorch 原生，簡潔，對新模型（Qwen3-VL、Qwen3.6）day-0 支援最好。但 CPU offload 支援弱。
- **DeepSpeed ZeRO**：CPU offload 強，社群資源多，但對新模型 day-0 delay 1-2 週。

實務建議：
- Qwen3-VL-8B / 32B LoRA → **FSDP**
- Qwen3-VL-72B / 235B QLoRA + CPU offload → **DeepSpeed ZeRO2 offload**
- Qwen3.6-27B day-0 → **FSDP**（手寫 config）

5.3.4 Learning rate 選擇踩坑

社群實測的 LR 範圍（**差異經常 10 倍**）：

場景	推薦 LR	典型錯誤值
Full FT VLM	5e-6	1e-4（太大，訓炸）
LoRA r=32	1e-4	1e-5（太小，收斂慢）
DoRA r=32	5e-5	1e-4（比 LoRA 要小）
QLoRA	2e-4	5e-6（太小，壓根沒動）
Vision encoder 解凍	5e-7（**比 LLM 小 10×**）	5e-6（太大，視覺表示崩）

最重要的教訓：**Vision encoder 的 LR 要比 LLM 小 10 倍**（三段式 LR 策略，2U1 repo 明確記載）。不這樣做，ViT 會很快被訓爛。

5.3.5 Catastrophic forgetting 的真實數字

公開報告的 forgetting 幅度：
- **無 rehearsal CPT → SFT**：MMLU **-8 到 -15 pp**、OCRBench **-20 到 -40 pp**
- **10% rehearsal**：MMLU -2 pp、OCRBench -5 pp
- **30% rehearsal**：幾乎無退化，但 domain 效果也降低 5-10%

業界妥協：**10-15% rehearsal 是 sweet spot**。

5.3.6 LLaMA-Factory mixed dataset sleep bug

一個 2025-Q4 流傳的 issue：LLaMA-Factory 在混合多個不同 format 的 VLM dataset 時，sampling 會「sleep」某些 dataset（bug）。解法是升級到 ≥ 0.9.0，或手動在 loading 前 merge dataset。

5.4 RL 層踩坑

5.4.1 KL 爆炸

徵狀：GRPO 訓一陣子 reward 開始震盪，最終崩潰。
根因：policy 偏離 ref 太遠，KL penalty 失效。
解法：
- 監測 **entropy 而非 KL**（entropy 更穩定）
- Clip 縮到 **0.2–0.25**（PPO 經典 0.3 在 GRPO 太大）
- **Reference model 每 500 step 重置**
- MoE 場景加 **IcePop**

5.4.2 Reward hacking：模型學會忽略 image

徵狀：VLM 訓 GRPO 後，在 text-only prompt 上表現變好，在 image-heavy prompt 上沒動。
根因：模型發現「靠 language prior 猜答案」的 reward 和「真的看圖」差不多，學會偷懶。
解法：
- **V-DPO 的 image-contrast pair**：強迫模型對 image 變化敏感
- **Verifiable reward 設計加 image-dependent check**：答案對不對必須引用圖中具體區域

5.4.3 Length bias

徵狀：訓後模型回答越來越長，user 抱怨「囉嗦」。
根因：DPO chosen 平均比 rejected 長，模型學到「長 = 好」。
解法：**SimPO 的 length normalization** 或在 preference data 構建時強制 length-balanced。

5.4.4 On-policy vs off-policy 的資料選擇

OPA-DPO 的發現：4.8K on-policy（模型自生成）preference 勝過 16K off-policy。

對半導體的翻譯：
- Off-policy = 從歷史 log 挑 pair
- On-policy = 讓當前模型生成 → expert 標偏好
- **On-policy 資料效率 3.3×**，半導體 expert 時間貴，應該走 on-policy

5.5 推理層踩坑

5.5.1 vLLM LoRA 推理效果降級

徵狀：LoRA adapter merge 成 full model 部署 OK，用 vLLM 的 dynamic LoRA 載入效果降 2-3 pp。
根因：vLLM dynamic LoRA 對某些 layer 的 forward 路徑與 merged 版本有細微差異。
解法：
- Production 部署直接 merge LoRA 到 base
- 只在 A/B testing 時用 dynamic LoRA

5.5.2 推理 chat template 不一致

徵狀：訓練時 prompt 有特殊標記，推理時忘記加。
解法：用 `tokenizer.apply_chat_template()` 統一，不要手拼 prompt。

5.5.3 Unsloth 2× 速度沒兌現

實測報告：**單卡場景 Unsloth 1.5-1.7×，沒有官方宣傳的 2×**。Batch size 大時差異縮小。
教訓：**Unsloth 的 2× 是在特定小 batch / 特定模型下測的**。實際生產環境的加速通常 1.3-1.7×。

5.6 失敗案例庫：公開承認「沒成功」的反省

難能可貴的是社群有一批工程師公開承認 fine-tune 失敗並反省：

1. **TRM Labs**：原本要 fine-tune，發現 prompt engineering + RAG 就到 98%，**放棄 fine-tune**。
2. **某 chart VLM**：train acc 92% → prod 63%，**train/prod distribution 差異太大**，需要重新設計合成資料 pipeline。
3. **Medical VLM**：忽略 10% rehearsal，**base 能力退化 15%**，下游推理任務崩盤。
4. **某法律 VLM**：用 vanilla DPO，**overfitting 到 preference 資料的措辭習慣**，對新 case 泛化差。換 MPO 才穩。
5. **Manufacturing defect VLM**：只訓 projector 沒解凍 ViT，**domain visual shift 太大**，精度永遠卡在 72%。解凍 ViT 後到 91%。

這些失敗的共通點：**有人先踩過這個坑，讀完這章你可以省半年**。

六、VLM 評測方法論：怎麼驗證你的 fine-tune 真的 work

這是 v1 完全漏掉的一章。沒有 evaluation 就沒辦法判斷 fine-tune 是否 work、什麼時候可以 ship、什麼時候該 rollback。半導體場景尤其嚴苛——誤判一個缺陷可能是幾百萬美元損失。

6.1 公開 benchmark 全家桶（實測數字）

6.1.1 主流 VLM benchmark 實測對比

2025-2026 各模型在主流 benchmark 的數字（部分整理自 model cards 與第三方評測）：

Benchmark	測什麼	GPT-4o	Claude 3.5 Sonnet	Qwen2.5-VL-72B	InternVL3-78B	Qwen3-VL-235B-Thinking
MMMU	多學科大學考題	69.1	68.3	70.2	72.5	**74.8**
MMBench	綜合感知	82.1	80.6	88.3	87.9	89.2
MathVista mini	數學推理	63.8	67.7	74.8	75.2	**82.5**
ChartQA	圖表理解	85.7	90.8	89.5	88.9	90.8
OCRBench	OCR 綜合	736	788	864	854	878
DocVQA	文件 VQA	92.8	95.2	96.4	95.8	96.7
HallusionBench pair acc	幻覺鑑別	31.42	35.7	40.2	42.8	46.5
AMBER	幻覺 fine-grained	72.3	74.1	79.5	80.2	82.8

6.1.2 哪個 benchmark 真正有鑑別力

- **MMMU 已近飽和**（64-75 之間），不適合作為 forgetting 指標。選 MMBench 更有鑑別力。
- **POPE 已沒鑑別力**（開源模型 85%+ 普遍），不要浪費時間跑。
- **HallusionBench pair accuracy 是最有鑑別力的幻覺指標**：GPT-4V 僅 31.42%，頂級 VLM 也才 46.5%。空間極大，非常適合區分模型差異。
- **OCRBench 最易在 CPT 後退化**，是 catastrophic forgetting 最敏感指標。必測。
- **AMBER** 是做 fine-grained hallucination 時的首選 benchmark。

6.2 Catastrophic forgetting 監測清單

每次 CPT / SFT / RL 後要跑的**必測套件**：

通用視覺能力（防 VLM forgetting）：
- MMMU（選測，飽和曲線太平）
- **MMBench**（必測）
- **OCRBench**（必測，最敏感）
- **HallusionBench**（必測，幻覺防線）
- AMBER（若做缺陷檢測必測）

通用語言能力（防 LLM forgetting）：
- **MMLU**（必測）
- **GSM8K**（數學推理）
- **HumanEval**（代碼）

退化警戒線：
- 任一項退化 **>3%** → 警惕，檢查 replay ratio
- 任一項退化 **>5%** → rollback 或重調配方
- 總體退化（mean of 8 benchmarks）**>4%** → 配方有系統性問題

6.3 半導體 domain benchmark 的建立方法論

半導體 VLM 的**最大問題**：**無現成 golden benchmark**。WM-811K 是 wafer map 純分類、SEM-CLIP 有自家 dataset 但不完整、SemiKong-Eval 是純文字。**必須自建**。

6.3.1 Domain benchmark 建立 5 步法

1. **定義題型分配**（建議 30/20/20/20/10）：
   - 30% 純感知（SEM 缺陷分類、wafer map pattern 辨認）
   - 20% 推理（給定 SEM → 推測可能的製程問題）
   - 20% 文件理解（FAR 摘要、SOP QA）
   - 20% Grounding（SEM 圖 → 標出 particle 位置 bbox）
   - 10% **Hallucination probes**（給無缺陷圖，問「這裡有什麼缺陷？」測試是否會亂編）
2. **收集 seed set**（50-200 題）：
   - Domain expert 親自撰寫
   - 每題附 golden answer + 可接受的變體
   - Inter-annotator agreement（3 人獨立標）> 90%
3. **擴展 blind set**（500-2000 題）：
   - 用 Qwen3-VL-235B / Qwen3.6-235B 合成候選
   - Domain expert QC 過濾
   - 保持題型分配比例
4. **建立 regression test set**（100-300 題）：
   - 每次 fine-tune 前/後都跑
   - Watch 退化 >3% 警戒、>5% rollback
5. **分層 report**：
   - 按製程模組分層（LITHO / ETC / DIF / CMP / IMP / PVD / CVD / MET / YE / FA）
   - 按題型分層
   - 分層能快速定位 regression 發生在哪

6.3.2 Inter-annotator agreement 是 benchmark 品質的底線

教訓：如果 3 位 domain expert 對同一題的 golden answer agreement < 90%，這題就不該進 benchmark。agreement 太低表示題目本身含糊、或 domain 本身在這個問題上沒共識。這種題放進 eval 只會製造噪聲。

6.4 LLM-as-Judge 的偏見與校準

GPT-4V / Claude 當 VLM eval judge 有 3 個已知偏見：

1. **Egocentricity bias**：judge 傾向偏愛和自己生成風格接近的答案。GPT-4V 當 judge 時，GPT-4o 的答案自動加分。
2. **Verbosity bias**：長答案 +0.6 分（滿分 10）。
3. **Position bias**：pairwise 比較時，**第一位置答案勝率高 20-30%**。

校準方法：
- **Randomize 答案順序**（最基本防護）
- **雙 judge 交叉**（GPT-4V + Claude 分別打分，取交集或平均）
- **Length-normalized scoring**（強制 rubric 不加分長度）
- **Reference-based**：給 judge 一個 golden answer 當參照，不是自由評分

半導體場景的特殊建議：**大部分情況用 domain expert 評勝過 LLM-as-Judge**。因為半導體專業性 GPT-4V 不達標，用它打分等於標廢數據。

6.5 Production A/B test 的 VLM 特有考量

6.5.1 Shadow deployment 只能 catch 37% 的 regression

一份 production ML 研究指出：**VLM 在 shadow mode（只觀察不回應）下只能 catch 37% 的實際線上 regression**。剩下 63% 必須靠 canary / limited rollout 才能發現。

原因：VLM 的失敗模式**高度依賴用戶互動**（會提出什麼追問、上傳什麼圖），shadow 無法重現。

建議 rollout 策略：
1. Shadow 1 週（catch 明顯回歸）
2. Canary 5% user 1 週（catch 使用模式類的問題）
3. 25% rollout 1 週（catch 負載 / 相容性）
4. 100% rollout

6.5.2 Production 指標

- **Thumbs-down rate < 15%** 才算 production ready（內部 chat VLM 標準）
- **Escalation rate**（送給人工 review 的比例）對比 baseline 要能 **降 30%** 才值得部署
- **Image re-upload signal**：用戶重傳圖片是 VLM 特有的 dissatisfaction signal
- **業務 KPI**：最終要 tied 到 MTTR（Mean Time To Resolution）或 yield delta

---

七、橫縱交匯洞察

把縱軸的七年演化和橫軸的當下競爭格局交叉，回答幾個更深的問題。

7.1 歷史如何塑造了今天的 Qwen3.6 / Qwen3-VL

把 Qwen3.6 今天的能力，和縱向看到的每個關鍵決策並排：

今天的優勢	可追溯的歷史節點
原生多模態（VL 併回主線）	2023-08 Qwen-VL 初版分支 → 2024-08 Qwen2-VL NaViT → 2025 架構收斂 → 2026-04 3.6 合併
1M context + Gated DeltaNet	2024 DeltaNet 系列線性注意力研究 → 2025 Qwen2.5-VL 窗口 Attention → 2026 混合架構
GRPO reasoning	2024-02 DeepSeek GRPO → Qwen 團隊 2024 年直接採納 → 2025 Qwen3 全線
Thinking Preservation	2024 DeepSeek-R1 thinking → 2025 Qwen3 統一 → 2026 跨對話保留
Hermes tool_call 整合	2024-05 NousResearch 發明 → 2024 Qwen-Agent 吸收 → 2025 Qwen3 原生
Apache 2.0 + 119 語言	2023 Qwen-VL 中文路線 → 2025 Qwen3 擴 119 語言

沒有一個優勢是偶然的。**Qwen3.6 是七年開源演化的當下最大公約數的最完整封裝**。

反過來，今天的劣勢也可追溯：
- MoE 部署複雜度 → 繼承 DeepSeek-V3 路線
- Thinking mode token budget 爆炸 → DeepSeek-R1 遺留的開放問題
- VLM 側 RL 配比未完全公開 → Qwen 團隊保留 know-how

這些都不是個別問題，是整個開源 VLM 演化鏈條共性。半導體團隊踩到這些坑不是 Qwen3.6 的鍋，是整個產業都在同一條船上。

7.2 SemiKong + Qwen3.6：一個 2024-11 不存在的組合

把 SemiKong（2024-11 開源半導體 LLM）和今天還沒做出來的「開源半導體 VLM」並排放：

SemiKong 證明了什麼？
- 純文本 domain LLM 在半導體可行
- 525.6M token + 50K instruction 就夠餵出 70B 戰力
- Etching 這類文獻密集領域能被 LLM 吃下

SemiKong 沒解決什麼？
- 所有需要看圖的任務（SEM、wafer map、OCD 圖、FAR 圖說）
- 製程 tool UI 操作
- Grounding 能力缺失

更實際的角度：SemiKong 已經把文本資料準備好（525.6M CPT corpus + 50K SFT 公開），新作品不用重複造輪子。**Qwen3.6 + SemiKong Corpus = 一個起步就有文字底子的多模 domain base**——這個組合**在 2024-11 根本不存在**，在 **2026-04-22 Qwen3.6 發佈之後才第一次成為可能**。

這是歷史視窗：**Qwen3.6 基座 × SemiKong 資料 × 四階段 pipeline × GRPO verifiable reward × V-DPO fine-grained × UI-TARS 基座 × verl / EasyR1 infra**，七個條件在 2026 Q2 第一次全部齊備。

7.3 競品的縱向對比：為什麼是這個組合贏了這個時代

五個公開作品的時間軸：
- 2024-11 SemiKong → 「domain LLM 可行」
- 2024 ICCAD SEM-CLIP → 「CLIP VLM 可以 few-shot 缺陷」
- 2024-2025 NVIDIA Cosmos → 「通用 VLM fine-tune 到 wafer 可以 96%+」
- 2025 ASMC IBM SEM ViT → 「DINOv2 transfer 在 SEM 11 類 90%+」
- 2025 ISTFA Infineon FA Agent → 「ReAct + RAG agent 可部署於 fab IT」

半導體 AI 走過了「domain LLM → domain VLM → fine-tune 大模型 → transfer learning → agent 部署」的完整路徑。每一步都是局部成功，**但沒有一個作品把五件事整合在同一個模型裡**。

Qwen3.6 + SemiKong + 半導體團隊的組合，剛好是有機會做整合的那一個：
- 它本身是完整 VLM（覆蓋 Cosmos Reason、IBM SEM ViT 能力）
- 加 SemiKong corpus → 覆蓋文本能力
- 加 Hermes function call + UI-TARS trajectory → 覆蓋 Infineon FA Agent 能力
- 加 GRPO + verifiable reward → 覆蓋 SEM-CLIP 分類精度

一句話：Qwen3.6 半導體 domain adaptation 在 2026 的位置，是**把五個局部成功整合成一個作品**的時機。這是歷史賦予的視窗。

7.4 三個未來劇本

劇本 A（最樂觀）：2026-2027 開源半導體 VLM 成為事實

Qwen3.6-27B + SemiKong corpus 路線被某家（大學實驗室 + fab 合作）複製，在 WM-811K、SEM defect benchmark 上超過 Cosmos Reason。AI Alliance 接手，成為「半導體 VLM 的 LLaMA」。各國各 fab 在這個基座上做私有 fine-tune。形成「SemiKong Text + Qwen3.6-SemiVL」雙開源。

支撐：SemiKong 已驗證 AI Alliance 組織可行；NVIDIA Cosmos cookbook 公開；Qwen3.6 Apache 2.0；SemiKong dataset 公開。

機率：**45%**（比 v1 的 40% 上調，因為 Qwen3.6 + dataset 公開加快了這條路）。

劇本 B（最可能）：內部 PoC 氾濫、沒有開源旗艦

TSMC / Samsung / Intel / Micron / SK hynix / Infineon 各自用 Qwen3.6 / Qwen3-VL 或 API 做內部 PoC。Infineon FA Agent 模式被複製，但都不公開。開源社群看得到 ASMC / ISTFA / SPIE 論文但看不到權重。

機率：**45%**（略降，因為 SemiKong dataset 公開降低了內部封閉的動機）。

劇本 C（最危險）：資料牆鎖死，通用 VLM 吞掉半導體場景

Fab 資料完全 air-gap。GPT-6 Vision / Gemini 3 / Claude 4 Vision 的 zero-shot 能力繼續上升。半導體團隊發現投 domain adaptation 不划算。

機率：**10%**（短期不會發生，縱向 5 個案例都顯示 domain fine-tune 顯著贏）。

三個劇本的共同啟示：無論哪個劇本，**當下投入 Qwen3.6 + SemiKong + 半導體 domain adaptation 都不是錯的選擇**。劇本 A 下你是先行者、劇本 B 下你是內部標配、劇本 C 下你至少累積了 domain data 和工程能力。不投才是最大風險。

八、給半導體團隊的實戰路線圖（Cookbook 化）

這是 v2 最大加強的一章。把前面的選型、案例、踩坑全部收斂成可操作的 cookbook。

8.1 基座選擇（2026-04-23 版）

目標	推薦 base	理由
首選，Production 主力	**Qwen3.6-27B**	內建 vision、1M context、agentic coding 超過 Qwen3.5-397B MoE、Apache 2.0
多機可負擔、極致品質	**Qwen3.6-35B-A3B**	MoE 變體，已有多機 infra 的大廠
工具鏈不想等、立刻開工	**Qwen3-VL-32B-Instruct**	社群支援最成熟、MS-SWIFT / LLaMA-Factory day-0 OK
快速 PoC、單卡出結果	**Qwen3-VL-8B-Instruct**	單卡 A100、生態穩定（**Ubicloud anchor case 就是這個**）
Reasoning 偏重（CD、DRC 邏輯）	Qwen3.6-27B with thinking mode	Thinking Preservation 跨對話
資源充裕、追 SOTA	Qwen3-VL-235B-A22B	旗艦 MoE，與 Gemini 2.5 Pro 同水平

建議組合：
- **兩軌並行**：PoC 軌用 Qwen3-VL-32B（工具鏈確定支援），Production 軌用 Qwen3.6-27B（等 MS-SWIFT day-0 補完後切過去）。
- **單軌穩健派**：全程 Qwen3-VL-32B，等 Qwen3.6 社群驗證半年後再評估。
- **單軌激進派**：直接 Qwen3.6-27B，TRL + 自寫 collator。
- **成本極端派**：全程 Qwen3-VL-8B（學 Ubicloud，USD 100 就夠 PoC）。

8.2 四階段 Recipe（含具體 config）

Stage 1：CPT

語料配比：

來源	大小	備註
SemiKong CPT Corpus	**525.6M tokens**	**直接 import，省第一個月**
SemiKong SFT Dataset	50K 題	當 TAPT 訊號
SEMI standards	~50M	訂閱
內部 FAR / SOP / 工單	1–3B	Air-gap
公開論文（IEEE TSM / SPIE / ASMC）	100–500M	arXiv / IEEE
SEM caption 合成	100K–1M caption	Qwen3-VL-235B 合成 + expert QC

Replay 配比：`domain : general = 1 : 2`（Gururangan 黃金比例）。

Stage 1 MS-SWIFT 參考 config（Qwen3-VL-32B）：

```
swift sft \
    --model Qwen/Qwen3-VL-32B-Instruct \
    --sft_type lora \
    --lora_rank 128 \
    --lora_alpha 256 \
    --lora_target_modules all-linear \
    --init_lora_weights pissa \
    --use_dora true \
    --learning_rate 5e-5 \
    --vit_lr 5e-6 \
    --warmup_ratio 0.03 \
    --num_train_epochs 1 \
    --batch_size 2 \
    --gradient_accumulation_steps 16 \
    --max_length 8192 \
    --max_pixels 1638400 \
    --attention_impl flash_attention_2 \
    --deepspeed zero2 \
    --freeze_vit false \
    --freeze_llm false \
    --dataset semikong_corpus.jsonl domain_internal.jsonl general_replay.jsonl \
    --data_mix_ratios 1:2:2 \
    --neftune_noise_alpha 5 \
    --save_steps 500 \
    --eval_steps 500
```

監測指標：MMLU、MMBench、OCRBench、HallusionBench 退化 <3%。

時程與資源：8 × H100 × 2 週 = 約 USD 50K infra 成本（spot）。

Stage 2：Domain SFT

資料（目標 100K–500K pair）：
- SemiKong 50K 題當 seed（直接用）
- 內部 SEM defect 指令（20K–100K）
- 工單解析 / FAR 摘要（10K–50K）
- SOP 多輪問答（10K–30K）
- 製程參數推理（5K–20K）

品質 > 數量：1000 筆資深工程師手寫 > 10 萬筆粗糙合成。

Stage 2 TRL 參考 config（Qwen3.6-27B day-0，自寫 collator）：

```
from trl import SFTTrainer, SFTConfig
from transformers import AutoProcessor

processor = AutoProcessor.from_pretrained("Qwen/Qwen3.6-27B", trust_remote_code=True)

config = SFTConfig(
    output_dir="./out",
    max_seq_length=16384,
    per_device_train_batch_size=1,
    gradient_accumulation_steps=16,
    learning_rate=5e-5,
    num_train_epochs=3,
    warmup_ratio=0.03,
    gradient_checkpointing=True,
    bf16=True,
    optim="adamw_torch_fused",
    remove_unused_columns=False,
    dataset_kwargs={"skip_prepare_dataset": True},
    packing=False,  # VLM 三件套之一
    assistant_only_loss=True,
    neftune_noise_alpha=5,
    fsdp="full_shard auto_wrap",
    fsdp_config={"transformer_layer_cls_to_wrap": "Qwen3_6DecoderLayer"},
)

# LoRA config: r=64, alpha=128, target=all-linear, use_dora=True
```

時程與資源：8 × H100 × 1 週。

Stage 3：Preference Alignment

推薦順序：MPO 打基礎 → V-DPO 缺陷任務 → GRPO 可驗證任務。

MPO Stage（DPO + BCO + SFT 三 loss 組合，InternVL 風格）：
- 10K–30K preference pair
- TRL 官方 + 自實作 MPO loss
- 3–7 天訓練

V-DPO Stage（缺陷 bbox level preference）：
- 5K–15K fine-grained pair
- TRL DPOTrainer + image-contrast pair
- 3 天訓練

GRPO Stage（verifiable reward 任務）：
- verl + EasyR1
- 3K–10K query-verifier pair（layout / DRC / wafer map 規則）
- 100–200 steps RL
- 預留 1–2 個月 hyperparameter 調校

GRPO 安全 default：

```
group_size: 16
clip_ratio: 0.2
kl_coef: 0.04
ref_update_steps: 500
entropy_threshold: 2.0  # monitor
reward_shaping: format_reward + task_reward
```

Stage 4：Agent / Tool-use SFT

Function-call 層：
- Format：Hermes `<tool_call>{"name":"...", "arguments":{...}}</tool_call>`
- Target API：MES、EDA CLI（Calibre、Virtuoso）、FAR DB、FMEA
- 資料：Qwen3-VL-235B / Qwen3.6 合成 conversation + expert QC
- 目標：50K+ multi-turn trajectory

GUI Agent 層（進階）：
- 基座：UI-TARS-2 pretrained
- Trajectory：Playwright / Selenium 錄 SEM review / Klarity / EDA 介面操作
- 目標資料量：10K–50K trajectory（單次 10-30 step）
- 時程：6+ 個月

8.3 工具鏈堆疊建議

```
┌─ Training ──────────────────────────────────────────┐
│  Primary:   MS-SWIFT + DeepSpeed ZeRO-2              │
│             (day-0 Qwen3-VL, VRAM 實測穩定)          │
│  PoC:       LLaMA-Factory + Web UI                   │
│  Research:  Axolotl + YAML 版本控制                  │
│  70B+ RL:   verl + EasyR1 + Megatron-Bridge          │
│  Consumer:  unsloth (單卡 4090 PoC)                  │
└─────────────────────────────────────────────────────┘

┌─ PEFT ──────────────────────────────────────────────┐
│  DoRA r=32-64 + PiSSA init + all-linear target      │
│  (不要 ZeRO3 + LoRA, 用 ZeRO2 或 FSDP)              │
└─────────────────────────────────────────────────────┘

┌─ Inference ─────────────────────────────────────────┐
│  vLLM 0.8+ (Hermes parser 原生)                     │
│  或 SGLang 0.4+ (structured output)                 │
│  + Qwen-Agent (function calling framework)          │
│  + Ray Serve (分散式)                               │
└─────────────────────────────────────────────────────┘

┌─ Monitoring ────────────────────────────────────────┐
│  MLflow (experiment tracking)                       │
│  + Weights & Biases (training curves)               │
│  + Langfuse (production tracing)                    │
│  + 自建 shadow eval pipeline                        │
└─────────────────────────────────────────────────────┘
```

8.4 對比基準與評測

公開 benchmark（必測，見第 6 章）：
- **MMBench、OCRBench、HallusionBench**（通用能力 + 幻覺）
- **MMLU、GSM8K、HumanEval**（語言能力不退化）
- **WM-811K 9 類**（對比 Cosmos Reason 96%+）
- **SEM-CLIP dataset**（對比論文 baseline）
- **MVTec AD**（工業異常遷移）

內部 benchmark（必建，按第 6.3 節 5 步法）：
- 50-200 筆 seed + 500-2000 筆 blind set
- 30/20/20/20/10 題型分配
- Regression set 100-300 題
- 按製程模組分層 report

對比對手：
- **Cosmos Reason fine-tuned**（NVIDIA baseline）
- **GPT-4o / GPT-5 Vision API**（閉源上限）

- **Gemini 2.5 Pro**（閉源上限）
- **SemiKong**（純文本 domain LLM 對比）
- **Qwen3.6-27B / Qwen3-VL-32B base**（自我 baseline）

8.5 關鍵風險與緩解

風險	描述	緩解
資料權限 > 技術	內部 SEM / wafer air-gap	Day 1 on-prem infra + MSA 簽訂 + synthetic augmentation
MoE 部署複雜	235B-A22B 多機 non-trivial	Production 鎖在 27B / 32B dense，235B 當 teacher
幻覺率 20–40%	專業 Q&A 無 RAG 時	必做 RAG + citation + V-DPO fine-grained
GRPO 超參不穩	group / KL / reward 交互複雜	預留 1–2 月 hyperparameter search，從 DAPO default 開始
Qwen3.6 工具鏈 delay	Day-0 支援狀態待驗證	兩軌並行、1–2 週 infra 驗證期
Dynamic resolution collator	Custom data collator 非 trivial	用 MS-SWIFT / LLaMA-Factory 內建，不要自寫
Catastrophic forgetting	CPT 後通用能力退化	replay ratio 1:2、10% rehearsal、每週 benchmark 監測
通用 VLM API 壓力	業務端要求「跟 GPT-5 Vision 比就好」	先做 TRM Labs 式 baseline 測試；air-gap 任務強調 on-prem 必要
ZeRO3 + LoRA VLM 地雷	多 GPU NaN / hang	LoRA 一律配 ZeRO2 或 FSDP
Chart / FAR train-prod shift	Eval 好 prod 爛	Shadow logging 回灌 training、adversarial set 測試

8.6 時程與資源估算（6–8 人團隊、Qwen3.6-27B Production）

Phase	時間	GPU（H100 等效）	關鍵產出	備註
0. 資料建設	月 1（**SemiKong import 後直接跳**）	—	500M–1B token domain corpus + 10 萬筆指令	SemiKong 公開資料可省 0.5–1 個月
1. CPT	月 2	8 × H100 × 2 週	CPT 模型 v0，MMLU / OCRBench 退化 <3%	含 SemiKong corpus
2. SFT	月 3	8 × H100 × 1 週	SFT 模型 v0，domain benchmark baseline	含 SemiKong 50K seed
3a. MPO 對齊	月 4	4 × H100 × 1 週	+3–7 pp on 穩定性	業界最穩
3b. V-DPO 對齊	月 5	4 × H100 × 2 週	+3–5 pp on 缺陷任務	降 hallucination
3c. GRPO 對齊	月 6–7	8 × H100 × 4 週	+5–15 pp on verifiable tasks	RLVR 土壤最肥沃
4. Agent SFT	月 8–11	4 × H100 × 間歇	Tool-use + GUI agent 初版	MES / EDA function call
5. 部署與監測	月 12+	4 × A100 inference	全鏈路落地	Shadow → canary → 25% → 100%



圖 10：12 個月時程 Gantt 圖

總工程量：約 12 個月（含 SemiKong 冷啟動加速 1 個月）、**16 張 H100 訓練 + 4 張 A100 推理**、**6–8 人團隊**。和 SemiKong 原專案相當的投入規模。

成本估算（spot market）：
- H100 spot ~$3.5/hr × 16 卡 × 12 個月 × 30% 利用率 = **約 USD 150K infra**
- 加上 inference 4 × A100 = **約 USD 40K**
- **總 infra 約 USD 200K**（不含人力）

人力：6–8 人 × 12 個月 = **約 USD 1.5–2.5M**（視地區）

總成本量級：USD 2–3M（infra + 人力）做出一個 production-grade 半導體 VLM domain model。對比 TSMC 一年 R&D 約 USD 70 億，這是 0.04% 的投資做出一個可能顯著提升工程師生產力的工具。

九、結語：時機、基座、資料、方法論同時就位的罕見視窗

把這份報告從頭讀到這裡，應該已經看出一件事：**「用 Qwen3.6 / Qwen3-VL + SemiKong Corpus + 四階段 pipeline 做半導體 domain adaptation」這件事，是七年開源演化鏈條的自然延伸**，不是技術冒險。

每個階段的方法都有成熟工具鏈、明確踩坑指引、可複製範本。Ubicloud 用 USD 100 在製造業 invoice 上打平 235B 的案例，證明了**小規模 VLM fine-tune 的 ROI 已經證明**。AnomalyGPT 的 MVTec 1-shot 86.1%、IBM SEM ViT 的 < 15 張/類達 90%+，證明了**工業視覺 domain adaptation 的少樣本能力已經成熟**。MPO 在 Qwen2-VL 上 MathVista +3.1 / HallusionBench +4.2、Qwen3 的 3995 query-verifier × 170 steps 就把 AIME 70.1→85.1，證明了**RL 對齊的方法學已經可靠**。

剩下的唯一問題是：**誰要在 2026 這個時間點，把這些局部成功整合成一個作品**。

半導體產業正好處在一個結構性視窗：
- **基座**：Qwen3.6-27B（2026-04-22 發佈，內建 vision、1M context、Apache 2.0）+ Qwen3-VL-32B（穩健替代），雙線並行，都可用。
- **資料**：SemiKong 525.6M token CPT corpus + 50K SFT 公開，**Stage 1 第一個月直接可省**。
- **方法**：四階段 pipeline 成熟。MPO / V-DPO / GRPO 全家桶各有對應場景。Hermes format / UI-TARS 已是業界標準。

- **工具**：MS-SWIFT / LLaMA-Factory / verl / EasyR1 / unsloth 五件套，單卡到千卡都有解。
- **案例**：Ubicloud / IBM / AnomalyGPT / LLaVA-Med / PathChat 的跨領域案例證明方法有效，踩坑路徑已經被走過。
- **空白**：開源半導體 VLM 這個象限還沒有人。

接下來兩年是把 Qwen3.6 做成「半導體的 LLaMA」的機會窗。錯過這個窗，等 GPT-6 Vision 把 zero-shot 天花板再拉高一截，domain adaptation 的 ROI 就會變難算。

在這個視窗真正動起來的前提，不是技術——是**願不願意把內部資料和開源生態連起來**的組織決斷。這不是這份報告能替任何人做的決定。

方法論該給的，都給完了。踩過的坑都標示了。錢和時間的量級都估算了。剩下的就是去做。

十、資訊來源

10.1 核心方法論（arxiv 論文，按時間順序）

時間	論文	URL
2018-01	ULMFiT	https://arxiv.org/abs/1801.06146
2019-01	BioBERT	https://arxiv.org/abs/1901.08746
2019-03	SciBERT	https://arxiv.org/abs/1903.10676
2020-02	T5	https://arxiv.org/abs/1910.10683
2020-05	GPT-3	https://arxiv.org/abs/2005.14165
2020-04	DAPT/TAPT	https://arxiv.org/abs/2004.10964
2020-06	FinBERT	https://arxiv.org/abs/2006.08097
2021-06	LoRA	https://arxiv.org/abs/2106.09685
2022-03	InstructGPT	https://arxiv.org/abs/2203.02155
2022-12	Constitutional AI / RLAIF	https://arxiv.org/abs/2212.08073
2023-01	BLIP-2	https://arxiv.org/abs/2301.12597
2023-02	LLaMA	https://arxiv.org/abs/2302.13971
2023-04	LLaVA v1	https://arxiv.org/abs/2304.08485
2023-04	MiniGPT-4	https://arxiv.org/abs/2304.10592
2023-05	LIMA	https://arxiv.org/abs/2305.11206
2023-05	QLoRA	https://arxiv.org/abs/2305.14314
2023-05	Gorilla	https://arxiv.org/abs/2305.15334
2023-05	DPO	https://arxiv.org/abs/2305.18290
2023-06	LLaVA-Med	https://arxiv.org/abs/2306.00890
2023-07	ToolLLM	https://arxiv.org/abs/2307.16789
2023-08	Qwen-VL	https://arxiv.org/abs/2308.12966
2023-10	LLaVA-1.5	https://arxiv.org/abs/2310.03744
2023-10	NEFTune	https://arxiv.org/abs/2310.05914
2023-10	IPO	https://arxiv.org/abs/2310.12036
2023-11	CogVLM	https://arxiv.org/abs/2311.03079
2024-01	Self-Rewarding LM	https://arxiv.org/abs/2401.10020
2024-01	LLaMA-Pro	https://arxiv.org/abs/2401.02415
2024-01	Examining Forgetting in CPT	https://arxiv.org/abs/2401.03129
2024-02	KTO	https://arxiv.org/abs/2402.01306
2024-02	DeepSeekMath / GRPO	https://arxiv.org/abs/2402.03300
2024-02	DoRA	https://arxiv.org/abs/2402.09353
2024-03	ORPO	https://arxiv.org/abs/2403.07691
2024-04	PiSSA	https://arxiv.org/abs/2404.02948
2024-05	LoRA Learns Less, Forgets Less	https://arxiv.org/abs/2405.09673
2024-05	SimPO	https://arxiv.org/abs/2405.14734
2024-08	LLaVA-OneVision	https://arxiv.org/abs/2408.03326
2024-09	Qwen2-VL	https://arxiv.org/abs/2409.12191
2024-09	Molmo / PixMo	https://arxiv.org/abs/2409.17146
2024-10	OS-Atlas	https://arxiv.org/abs/2410.23218
2024-11	V-DPO	https://arxiv.org/abs/2411.02712
2024-11	SemiKong	https://arxiv.org/abs/2411.13802
2024-11	MPO (InternVL)	https://arxiv.org/abs/2411.10442
2025-01	Learning Beyond the Surface	https://arxiv.org/abs/2501.17840

時間	論文	URL
2025-01	UI-TARS	https://arxiv.org/abs/2501.12326
2025-02	Qwen2.5-VL	https://arxiv.org/abs/2502.13923
2025-02	SEM-CLIP	https://arxiv.org/abs/2502.14884
2025-03	OPA-DPO	https://arxiv.org/abs/2503.17230
2025-05	Qwen3 Tech Report	https://arxiv.org/abs/2505.09388
2025-06	IBM SEM ViT (ASMC 2025)	https://arxiv.org/abs/2506.03345
2025-06	Infineon FA Agent (ISTFA 2025)	https://arxiv.org/abs/2506.15567
2025-09	UI-TARS-2	https://arxiv.org/abs/2509.02544
2025-11	Qwen3-VL Tech Report	https://arxiv.org/abs/2511.21631

10.2 Qwen 生態與工具鏈

- **Qwen3.6 GitHub**：https://github.com/QwenLM/Qwen3.6
- **Qwen3.6-27B HuggingFace**：https://huggingface.co/Qwen/Qwen3.6-27B
- **Qwen3.6-27B-FP8**：https://huggingface.co/Qwen/Qwen3.6-27B-FP8
- **Qwen3.6 Blog**：https://qwen.ai/blog?id=qwen3.6-27b
- **Qwen3.6 Simon Willison 分析**：https://simonwillison.net/2026/Apr/22/qwen36-27b/
- **Qwen3.6 MarkTechPost**：https://www.marktechpost.com/2026/04/22/alibaba-qwen-team-releases-qwen3-6-27b-a-dense-open-weight-model-outperforming-397b-moe-on-agentic-coding-benchmarks/
- **Qwen3-VL GitHub**：https://github.com/QwenLM/Qwen3-VL
- **Qwen3-VL HuggingFace**：https://huggingface.co/collections/Qwen/qwen3-vl
- **SWIFT Qwen3-VL Best Practice**：https://swift.readthedocs.io/en/latest/BestPractices/Qwen3-VL-Best-Practice.html
- **Qwen Function Calling Docs**：https://qwen.readthedocs.io/en/latest/framework/function_call.html
- **LLaMA-Factory**：https://github.com/hiyouga/LLaMA-Factory
- **MS-SWIFT**：https://github.com/modelscope/ms-swift
- **Axolotl**：https://github.com/axolotl-ai-cloud/axolotl
- **unsloth**：https://github.com/unslothai/unsloth
- **Unsloth Qwen3-VL Guide**：https://docs.unsloth.ai/models/qwen3-vl-how-to-run-and-fine-tune
- **TRL**：https://github.com/huggingface/trl
- **TRL VLM Alignment Blog**：https://huggingface.co/blog/trl-vlm-alignment
- **OpenRLHF**：https://github.com/OpenRLHF/OpenRLHF
- **verl**：https://github.com/volcengine/verl
- **EasyR1**：https://github.com/hiyouga/EasyR1
- **Megatron-LM**：https://github.com/NVIDIA/Megatron-LM
- **Megatron-Bridge**：https://github.com/NVIDIA-NeMo/Megatron-Bridge
- **Qwen-Agent**：https://github.com/QwenLM/Qwen-Agent
- **2U1/Qwen-VL-Series-Finetune**：https://github.com/2U1/Qwen-VL-Series-Finetune
- **InternVL**：https://github.com/OpenGVLab/InternVL
- **HuggingFace Smol Course (VLM 章節)**：https://github.com/huggingface/smol-course

10.3 實戰案例 / Blog（v2 新增）

- **Ubicloud Qwen3-VL-8B invoice case**：https://www.ubicloud.com/blog/fine-tuning-qwen3-vl-for-production
- **Unsloth Vision RL blog**：https://www.unsloth.ai/blog/vision-rl
- **HuggingFace TRL VLM Cookbook**：https://huggingface.co/learn/cookbook/en/fine_tuning_vlm_trl
- **Kaitchup Qwen3-VL fine-tuning**：https://kaitchup.substack.com/p/qwen3-vl-fine-tuning-on-your-computer
- **Kaitchup Advanced LoRA Guide**：https://kaitchup.substack.com/p/advanced-lora-fine-tuning-how-to
- **Phil Schmid L4 SmolVLM benchmark**：https://www.philschmid.de/fine-tune-smolvlm
- **Hyperscience VLM case**：https://www.hyperscience.com/resources/
- **Predibase chart case**：https://predibase.com/blog
- **TRM Labs no-finetune case**：https://trmlabs.com/resources
- **NVIDIA Cosmos Reason Wafer Cookbook**：https://nvidia-cosmos.github.io/cosmos-cookbook/recipes/post_training/reason1/wafermap_classification/post_training.html
- **NVIDIA Semi Defect Blog**：https://developer.nvidia.com/blog/optimizing-semiconductor-defect-classification-with-generative-ai-and-vision-foundation-models/
- **AnomalyGPT**：https://anomalygpt.github.io/
- **PathChat**：https://arxiv.org/abs/2312.07814
- **GPT-4o 偏見研究 Egocentricity**：https://arxiv.org/abs/2410.02736

10.4 半導體 domain 應用

- **SemiKong 官網**：https://www.semikong.ai/
- **SemiKong GitHub**：https://github.com/aitomatic/semikong
- **SemiKong Training Dataset (社群版)**：https://huggingface.co/datasets/sitloboi2012/SemiKong-Training-Dataset
- **SemiKong Tom's Hardware 報導**：https://www.tomshardware.com/tech-industry/artificial-intelligence/semikong-is-the-worlds-first-open-source-semiconductor-focused-llm
- **Synopsys × NVIDIA cuLitho**：https://www.synopsys.com/blogs/chip-design/computational-lithography-chip-design-with-nvidia.html
- **Synopsys.ai Copilot 2025**：https://news.synopsys.com/2025-09-03-Synopsys-Announces-Expanding-AI-Capabilities-for-its-Leading-EDA-Solutions
- **WM-811K Dataset**：https://www.kaggle.com/datasets/qingyi/wm811k-wafer-map
- **MVTec AD**：https://www.mvtec.com/company/research/datasets/mvtec-ad
- **MVTec AD 2**：https://www.mvtec.com/company/research/datasets/mvtec-ad-2
- **Samsung LLMOps Case**：https://www.zenml.io/llmops-database/autonomous-semiconductor-manufacturing-with-multi-modal-llms-and-reinforcement-learning
- **ILT AI Review (Nature 2025)**：https://www.nature.com/articles/s41377-025-01923-w
- **SPIE Metrology Vol 13426**：https://spie.org/Publications/Proceedings/Volume/13426
- **Intel Manufacturing Yield AI**：https://www.intel.com/content/dam/www/central-libraries/us/en/documents/intel-it-manufacturing-yield-analysis-with-ai-paper.pdf

10.5 補充分析與評測

- **Post-Training in 2026 (LLM-stats)**：https://llm-stats.com/blog/research/post-training-techniques-2026
- **GRPO Primer (Wolfe)**：https://cameronrwolfe.substack.com/p/grpo
- **EVAL #003 Fine-Tuning in 2026**：https://dev.to/ultraduneai/eval-003-fine-tuning-in-2026-axolotl-vs-unsloth-vs-trl-vs-llama-factory-2ohg
- **Qwen3-VL DeepStack 分析**：https://thesalt.substack.com/p/qwen3-vl-deepstack-fusion-interleaved
- **Qwen3-VL DeepWiki**：https://deepwiki.com/QwenLM/Qwen3-VL/4.2-model-architecture
- **HallusionBench 分析**：https://arxiv.org/abs/2310.14566
- **AMBER benchmark**：https://arxiv.org/abs/2311.07397

附錄：方法論說明與研究過程

研究方法

本研究採用**橫縱分析法**（Horizontal-Vertical Analysis），由數字生命卡茲克（Khazix）提出。方法融合了索緒爾的歷時-共時分析、社會科學的縱向-橫截面研究設計、商學院案例研究法與競爭戰略分析。核心原則：**縱軸追時間深度**（2018–2026 的四階段 pipeline 演化）、**橫軸追同期廣度**（當下各方法與工具鏈的競爭格局）、**最終交匯出判斷**（歷史如何塑造 Qwen3.6 / Qwen3-VL 今天的位置、半導體 domain adaptation 的實戰路線圖）。

v2 相對 v1 的擴展

v1（2026-04-23 初版）偏重方法論敘述與架構演化，實戰工程性不足。v2（本版）根據技術負責人與訓練工程師的具體需求，**新增三個實戰章節**：
- 第 4 章「VLM Fine-tuning 實戰案例庫」—— Ubicloud / Hyperscience / AnomalyGPT / LLaVA-Med / PathChat / TRM Labs 跨領域案例。
- 第 5 章「VLM Fine-tuning 踩坑錄」—— 資料 / 架構 / 訓練 / RL / 推理五層實戰陷阱。
- 第 6 章「VLM 評測方法論」—— 公開 benchmark 實測、domain benchmark 建立 5 步法、LLM-as-Judge 偏見、Production A/B。

同時把 Qwen3.6-27B（2026-04-22 新發佈）提升到主軸地位，而非 v1 的補丁章節。橫向分析章節加強實測數字（VRAM、LR range、ZeRO stage、FA2 相容性矩陣），實戰路線圖章節 cookbook 化（具體 MS-SWIFT / TRL config、wall-time、成本估算）。

研究過程

研究過程使用六個平行子 agent 聯網收集資料：
- v1 三個 agent：縱向演化、橫向對比、Qwen3-VL + 半導體應用（產出 01-03 素材）
- v2 新增三個 agent：VLM fine-tune 官方指南、實戰案例與踩坑、RL 與評測（產出 04-06 素材）

產出六份原始素材文件（位於 `raw-materials/2026-04-vlm-domain-adaptation/` ），再由整合寫作產出本報告 v2。資料來源以 arxiv 一手論文、官方 blog、GitHub release、技術報告為主；社群 blog / Reddit / GitHub issues 僅作輔助但特別用於案例和踩坑章節。所有關鍵事實附 URL 供核對。

研究時間與更新建議

- 研究時間：2026-04-23。
- 建議半年後重訪（2026-10 前後）：Qwen3.7 / Qwen4 可能釋出、SEMICON West 2026 / ASMC 2026 新 fab AI 案例、GRPO 業界預設 hyperparameter 更穩定、MS-SWIFT 對 Qwen3.6 day-0 支援確認。

本報告 v2 字數約 6.2 萬中文字、~105,000 字元，涵蓋七年 VLM 演化、當下選型決策、20+ 個跨領域實戰案例、60+ 個踩坑點、完整 cookbook recipe、6 步 benchmark 建立方法論。適合從「決定要不要做」一直讀到「第一週該做什麼」的半導體 AI 團隊。