

# 镇龙乡地理空间数据说明

本资料包提供镇龙乡及周边区域的 30 米数字高程模型（DEM）、道路、村镇点位、水体（面）、水系（线）以及交互式 HTML 地图。DEM 在对应文件夹内提供 GeoTIFF 和 MAT 两种格式；道路、村镇点位、水体（面）和水系（线）均在各自文件夹内提供 CSV 和 MAT 两种格式，两种格式的数据内容一致，便于在不同软件环境中读取使用。

## 一、实际文件与数据内容

| 数据类别   | 目录或文件                                  |
|--------|----------------------------------------|
| 数字高程模型 | 数字高程模型数据（DEM）/镇龙乡及周边 30 米 DEM.tif、.mat |
| 道路     | 道路/镇龙乡及周边道路.csv、.mat                   |
| 村镇点位   | 村镇点位/镇龙乡及周边村镇点位.csv、.mat               |
| 水体（面）  | 水体（面）/镇龙乡及周边水体.csv、.mat                |
| 水系（线）  | 水系（线）/镇龙乡及周边水系.csv、.mat                |
| 交互地图   | 镇龙乡地理空间详情地图.html                       |

## 二、坐标与高程口径

DEM 来源于 Copernicus DEM GLO-30，为数字表面模型（DSM）。坐标参考系为 WGS 84（EPSG:4326），经纬度方向像元大小均为 1/3600°，名义地面分辨率为 30 米。栅格中心坐标范围为东经 109.0328°—109.4453°、北纬 22.8614°—23.2247°；有效高程约为 41.7—1132.9 米，NoData 值为-32767。GeoTIFF 与 MAT 中的栅格数值、坐标和 NoData 口径一致。