

ГОСТ 2.744-68

Группа Т52

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Единая система конструкторской документации

ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ В СХЕМАХ

Устройства электрозапальные

Unified system of design documentation. Graphic identifications in schemes.
Electrical ignition devices






МКС 01.080.40
43.060.50

Дата введения 1971-01-01

УТВЕРЖДЕН Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР в декабре 1967 г.

ПЕРЕИЗДАНИЕ. Ноябрь 2007 г.

Обозначения электрозапальных устройств приведены в таблице.

Наименование	Обозначение
1. Свеча зажигания искровая	
2. Свеча зажигания эрозионная	
3. Электрозапал (пиропатрон):	
а) с одной спиралью	
б) с двумя спиралями	
Примечание. Направление выводов и взаимное расположение нагревателей не устанавливается и может быть, например, выполнено следующим образом	

Электронный текст документа

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:
официальное издание

Единая система конструкторской документации: Сб.ГОСТов.
ГОСТ 2.743-91, ГОСТ 2.744-68-ГОСТ 2.747-68, ГОСТ 2.749-84. -
М.: Стандартинформ, 2007

