lt_header(title = ...) [1]

lt_header(subtitle = ...) [2]

| | | lt_spanner() | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lt_group() | lt_label(old = new, ...) [3] | lt_format() | lt_sub() | lt_date() | lt_align() | lt_width() | lt_merge() [4] | lt_errorbar() [5] |
| Group A | lt(): make a table | 1,234,567.9 | — | Jan 15 | 1 | lt_width() | 0.6 (0.4, 0.8) |  |
| | lt_indent(): child A | −0.5 | n/a | Feb 20 | 22 | sets | 0.8 (0.6, 1.0) |  |
| Group B | lt_indent(): child B | ∞ | 3.14 | Mar 25 | 333 | column | 0.5 (0.2, 0.7) |  |
| | **lt_style() + lt_css()** | −∞ | < 0.01 | Apr 30 | 4 | widths | 0.9 (0.7, 1.1) |  |

[1] lt_footnote() can add a footnote anywhere.

[2] `Alt + Click` a table to toggle raw values.

[3] Wrap text in `I()` for raw HTML.

[4] lt_move() can reorder columns as desired.

[5] lt_sparkline() and lt_dotplot() draw other inline plots.

*lt_note() — and lt_export() saves this table to HTML/PDF/PNG.*