

詞彙	定義（解釋）	備註
TSL	Taiwan Sign Language，台灣手語。結合空間文法、手型、位置與移動軌跡的視覺語言。	本系統之核心辨識目標。
MediaPipe Holistic	由 Google 開發的跨平台多模態感知框架，能同時追蹤人體姿態、面部網格與雙手骨架。	用於影像特徵擷取模組
A 流 (AI 翻譯流)	資料驅動（Data-Driven）的深度學習管線，將時序特徵輸入 Transformer/LSTM 模型，用以解析複雜的連續手語。	對應組件A 流：AI 語意翻譯模組
B 流 (幾何邏輯流)	規則驅動（Rule-Driven）的專家系統，透過計算手指夾角、距離等幾何特徵直接輸出特定靜態手勢結果。	對應組件B 流：幾何邏輯辨識模組
決策層融合	整合控制中心（SCI-04）採用的仲裁機制，動態分配 A/B 雙流的權重，排除誤判並鎖定手語單字。	用於避免 AI 模型產生幻覺。
Gloss	手語詞彙（手語單字）。手語在轉譯為流暢中文口語前的最小語意單元。	雙流融合後的直接輸出。
LLM 語意翻譯	透過提示詞工程利用大型語言模型（如 Gemini 2.5 Flash），將倒裝的手語詞彙重組為流暢繁體中文。	具備防抖（Debounce）與自動斷句機制。
Avatar	3D 虛擬化身。本系統採用 VRoid 構建標準化骨骼與形態鍵，並於前端進行手語動畫播放。	透過 Three.js 於網頁端進行渲染。
防抖機制 (Debounce)	系統設定之 2.0 秒時間緩衝，用以自主判斷使用者雙手離開畫面或動作停滯，以觸發非同步翻譯中斷點。	實現無須按鍵介入的全自動翻譯。