

核心使用案例四：對話紀錄查詢 (UC-04)

欄位名稱	詳細內容
使用案例名稱	歷史對話紀錄查詢與管理
使用案例代號	UC-04
主要參與者	全體使用者（手語與非手語使用者）
前置條件	使用者已成功登入系統（UC-01），且資料庫正常運作中。
後置條件	使用者成功瀏覽歷史對話紀錄，可隨時點擊切換至其他功能頁面。

正常情節描述：歷史對話紀錄查詢與管理 (UC-04-MAIN)

1. 使用者在系統功能導覽列上，點擊進入「對話紀錄頁」。
2. 前端網頁（React 框架）自動向後端伺服器（Node.js）發送安全的 HTTP GET 請求。
3. 後端伺服器接收請求並解析其會員身份身分後，向關聯式資料庫（MySQL）發出查詢指令。
4. MySQL 資料庫依據該會員 ID，檢索出對應的所有歷史手語翻譯結果與非手語使用者輸入內容的文字記錄，並依時間戳記由新到舊（或由舊到新）排序回傳。
5. 前端網頁接收到結構化的 JSON 紀錄陣列後，在畫面上以直覺的左右對話氣泡形式，完整渲染呈現歷史對話紀錄。

例外情節描述 A：全新帳號無歷史紀錄之空狀態 (UC-04-EX1)

發生時機：主要事件流步驟 4，該註冊帳號為全新申請之帳號，資料庫內無任何對話歷史數據。

例外事件流：

1. 後端伺服器向 MySQL 資料庫查詢後，資料庫回傳長度為 0 的空陣列（Empty Array）。
2. 前端網頁接收到空數據後，核心渲染引擎判定不顯示空白畫面。
3. 前端 UI 自動切換為「空狀態（Empty State）」提示頁面，渲染溫馨插圖並呈現提示文字：「目前尚無歷史對話紀錄！趕快點擊『開始使用 AI』進行你們的第一次連線聊天吧！」。
4. 系統維持正常待命狀態，引導使用者點擊連結前往核心功能頁。