

Лабораторная работа №16

Задачи оптимизации. Модель двух стратегий обслуживания

Ланцова Яна Игоревна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
3.1	Модель двух стратегий обслуживания	7
3.2	Оптимизация модели двух стратегий обслуживания	11
4	Выводы	19

Список иллюстраций

3.1	Модель первой стратегии обслуживания	8
3.2	Отчёт по модели первой стратегии обслуживания	9
3.3	Отчёт по модели первой стратегии обслуживания	9
3.4	Модель второй стратегии обслуживания	10
3.5	Отчет по модели второй стратегии обслуживания	10
3.6	Модель двух стратегий обслуживания с 1 пропускным пунктом . .	12
3.7	Отчёт по модели двух стратегий обслуживания с 1 пропускным пунктом	12
3.8	Модель первой стратегии обслуживания с 3 пропускными пунктами	13
3.9	Отчёт по модели первой стратегии обслуживания с 3 пропускными пунктами	13
3.10	Модель второй стратегии обслуживания с 3 пропускными пунктами	14
3.11	Отчёт по модели второй стратегии обслуживания с 3 пропускными пунктами	15
3.12	Модель первой стратегии обслуживания с 4 пропускными пунктами	16
3.13	Отчёт по модели первой стратегии обслуживания с 4 пропускными пунктами	16
3.14	Модель второй стратегии обслуживания с 4 пропускными пунктами	17
3.15	Отчёт по модели второй стратегии обслуживания с 4 пропускными пунктами	17

Список таблиц

3.1 Сравнение стратегий {#tbl:v}:	11
---	----

1 Цель работы

Реализовать с помощью gpss модель двух стратегий обслуживания и оценить оптимальные параметры

2 Задание

Реализовать с помощью gpss:

- модель с двумя очередями
- модель с одной очередью
- изменить модели для 1-4 пропускных пунктов и выбрать оптимальное количество

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Модель двух стратегий обслуживания

На пограничном контрольно-пропускном пункте транспорта имеются 2 пункта пропуска. Интервалы времени между поступлением автомобилей имеют экспоненциальное распределение со средним значением λ . Время прохождения автомобилями пограничного контроля имеет равномерное распределение на интервале $[a, b]$.


Предлагается две стратегии обслуживания прибывающих автомобилей:

- 1) автомобили образуют две очереди и обслуживаются соответствующими пунктами пропуска;
- 2) автомобили образуют одну общую очередь и обслуживаются освободившимся пунктом пропуска.

Целью моделирования является определение: - характеристик качества обслуживания автомобилей, в частности, средних длин очередей; среднего времени обслуживания автомобиля; среднего времени пребывания автомобиля на пункте пропуска; - наилучшей стратегии обслуживания автомобилей на пункте пограничного контроля; - оптимального количества пропускных пунктов.

В качестве критериев, используемых для сравнения стратегий обслуживания автомобилей, выберем: - коэффициенты загрузки системы; - максимальные и средние длины очередей; - средние значения времени ожидания обслуживания.

Для первой стратегии обслуживания, когда прибывающие автомобили образуют две очереди и обслуживаются соответствующими пропускными пунктами, имеем следующую модель:(рис. 3.1).



```

GENERATE (Exponential(1,0,1.75)) ; прибытие автомобилей
TEST LE Q$Other1,Q$Other2,Obs1_2 ; длина оч. 1<= длине оч. 2
TEST E Q$Other1,Q$Other2,Obs1_1 ; длина оч. 1= длине оч. 2
TRANSFER 0.5,Obs1_1,Obs1_2 ; длины очередей равны,
; выбираем произв. пункт пропуска
; моделирование работы пункта 1
Obs1_1 QUEUE Other1 ; присоединение к очереди 1
SEIZE punkt1 ; занятие пункта 1
DEPART Other1 ; выход из очереди 1
ADVANCE 4,3 ; обслуживание на пункте 1
RELEASE punkt1 ; освобождение пункта 1
TERMINATE ; автомобиль покидает систему
; моделирование работы пункта 2
Obs1_2 QUEUE Other2 ; присоединение к очереди 2
SEIZE punkt2 ; занятие пункта 2
DEPART Other2 ; выход из очереди 2
ADVANCE 4,3 ; обслуживание на пункте 2
RELEASE punkt2 ; освобождение пункта 2
TERMINATE ; автомобиль покидает систему
; задание условия остановки процедуры моделирования
GENERATE 10080 ; генерация фиктивного транзакта,
; указывающего на окончание рабочей недели
; (7 дней x 24 часа x 60 мин = 10080 мин)
TERMINATE 1 ; остановить моделирование
START 1 ; запуск процедуры моделирования
  
```

Рис. 3.1: Модель первой стратегии обслуживания

После запуска симуляции получаем отчёт(рис. 3.2, 3.3).


```

model8.gps
punkt STORAGE 2
GENERATE (Exponential(1,0,1.75))

QUEUE Other ; присоединение к очереди 1
ENTER punkt,1 ; занятие пункта 1
DEPART Other ; выход из очереди 1
ADVANCE 4,3 ; обслуживание на пункте 1
LEAVE punkt,1 ; освобождение пункта 1
TERMINATE ; автомобиль покидает систему

; задание условия остановки процедуры моделирования
GENERATE 10080 ; генерация фиктивного транзакта,
; указывающего на окончание рабочей недели
; (7 дней x 24 часа x 60 мин = 10080 мин)
TERMINATE 1 ; остановить моделирование
START 1 ; запуск процедуры моделирования

```

Рис. 3.4: Модель второй стратегии обслуживания

Получим отчет(рис. 3.5).

GPSS World Simulation Report - model8.2.1									
Wednesday, May 21, 2025 21:20:08									
START TIME		END TIME		BLOCKS	FACILITIES		STORAGES		
0.000		10080.000		9	0		1		
NAME				VALUE					
OTHER				10001.000					
PUNKT				10000.000					
LABEL	LOC	BLOCK TYPE		ENTRY COUNT	CURRENT	COUNT	RETRY		
	1	GENERATE		5719		0	0		
	2	QUEUE		5719		668	0		
	3	ENTER		5051		0	0		
	4	DEPART		5051		0	0		
	5	ADVANCE		5051		2	0		
	6	LEAVE		5049		0	0		
	7	TERMINATE		5049		0	0		
	8	GENERATE		1		0	0		
	9	TERMINATE		1		0	0		
QUEUE	MAX	CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE.(-0)	RETRY	
OTHER	668	668	5719	4	344.466	607.138	607.562	0	
STORAGE	CAP.	REM.	MIN.	MAX.	ENTRIES	AVL.	AVE.C.	UTIL.	RETRY
PUNKT	2	0	0	2	5051	1	2.000	1.000	0 668
FEC XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE		
5721	0	10080.466	5721	0	1				
5051	0	10081.269	5051	5	6				
5052	0	10083.431	5052	5	6				
5722	0	20160.000	5722	0	8				

Рис. 3.5: Отчет по модели второй стратегии обслуживания

По результатам составим таблицу с приоритетной для нас информацией по обеим очередям(табл. ??).

Таблица 3.1: Сравнение стратегий {#tbl:v}:

Показатель	стратегия 1			стратегия 2
	пункт 1	пункт 2	в целом	
Поступило автомобилей	2928	2925	5853	5719
Обслужено автомобилей	2540	2536	5076	5049
Коэффициент загрузки	0,997	0,996	0,9965	1
Максимальная длина очереди	393	393	786	668
Средняя длина очереди	187,098	187,114	374,212	344,466
Среднее время ожидания	644,107	644,823	644,465	607,138

Хотя при первой стратегии было обслужено больше автомобилей, но разница между поступившими и обслуженными больше при применении второй стратегии, то есть она обслуживает эффективнее. Кроме того коэффициент загрузки равен 1, то есть обслуживание происходит без перерыва. Также для второй стратегии максимальная, средняя длина очереди и среднее время ожидания меньше, так что можно сказать, что вторая стратегия лучше.

3.2 Оптимизация модели двух стратегий обслуживания

Изменим модели, чтобы определить оптимальное число пропускных пунктов (от 1 до 4). Будем подбирать под следующие критерии:

- коэффициент загрузки пропускных пунктов принадлежит интервалу $[0,5; 0,95]$;
- среднее число автомобилей, одновременно находящихся на контрольно пропускном пункте, не должно превышать 3;
- среднее время ожидания обслуживания не должно превышать 4 мин.

Для обеих стратегий модель с одним пунктом выглядит одинаково(рис. 3.6, 3.7).

```

GENERATE (Exponential(1,0,1.75))

QUEUE Other ; присоединение к очереди 1
SEIZE punkt ; занятие пункта 1
DEPART Other ; выход из очереди 1
ADVANCE 4,3 ; обслуживание на пункте 1
RELEASE punkt ; освобождение пункта 1
TERMINATE ; автомобиль покидает систему

; задание условия остановки процедуры моделирования
GENERATE 10080 ; генерация фиктивного транзакта,
; указывающего на окончание рабочей недели
; (7 дней x 24 часа x 60 мин = 10080 мин)
TERMINATE 1 ; остановить моделирование
START 1 ; запуск процедуры моделирования

```

Рис. 3.6: Модель двух стратегий обслуживания с 1 пропускным пунктом

GPSS World Simulation Report - model8.4.1									
Friday, May 23, 2025 16:45:02									
START TIME		END TIME		BLOCKS	FACILITIES	STORAGES			
0.000		10080.000		9	1	0			
NAME		VALUE							
OTHER		10000.000							
PUNKT		10001.000							
LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT COUNT	RETRY				
	1	GENERATE	5744	0	0				
	2	QUEUE	5744	3233	0				
	3	SEIZE	2511	0	0				
	4	DEPART	2511	0	0				
	5	ADVANCE	2511	1	0				
	6	RELEASE	2510	0	0				
	7	TERMINATE	2510	0	0				
	8	GENERATE	1	0	0				
	9	TERMINATE	1	0	0				
FACILITY	ENTRIES	UTIL.	AVE. TIME	AVAIL.	OWNER	PEND	INTER	RETRY	DELAY
PUNKT	2511	1.000	4.014	1	2512	0	0	0	3233
QUEUE	MAX CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE.(-0)	RETRY		
OTHER	3234 3233	5744	1	1617.676	2838.819	2839.313	0		
FEC XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE		
2512	0	10080.255	2512	5	6				
5746	0	10080.384	5746	0	1				
5747	0	20160.000	5747	0	8				

Рис. 3.7: Отчёт по модели двух стратегий обслуживания с 1 пропускным пунктом

В этом случае модель не проходит ни по одному из критериев, так как коэффициент загрузки, размер очереди и среднее время ожидания больше.

Построим модель для первой стратегии с 3 пропускными пунктами(рис. 3.8, 3.9).

```

GENERATE (Exponential(1,0,1.75)) ; прибытие автомобилей

TRANSFER 0.33,Branch2,Obs1_3 ; 33% в пункт 3, остальные (67%) идут дальше

Branch2 TRANSFER 0.5,Obs1_1,Obs1_2 ; из оставшихся 50% в пункт 1, 50% в пункт 2

; Моделирование работы пункта 1
Obs1_1 QUEUE Other1 ; присоединение к очереди 1
    SEIZE punkt1 ; занятие пункта 1
    DEPART Other1 ; выход из очереди 1
    ADVANCE 4,3 ; обслуживание на пункте 1 (4±3 мин)
    RELEASE punkt1 ; освобождение пункта 1
    TERMINATE ; автомобиль покидает систему

; Моделирование работы пункта 2
Obs1_2 QUEUE Other2 ; присоединение к очереди 2
    SEIZE punkt2 ; занятие пункта 2
    DEPART Other2 ; выход из очереди 2
    ADVANCE 4,3 ; обслуживание на пункте 2 (4±3 мин)
    RELEASE punkt2 ; освобождение пункта 2
    TERMINATE ; автомобиль покидает систему

; Моделирование работы пункта 3
Obs1_3 QUEUE Other3 ; присоединение к очереди 3
    SEIZE punkt3 ; занятие пункта 3
    DEPART Other3 ; выход из очереди 3
    ADVANCE 4,3 ; обслуживание на пункте 3 (4±3 мин)
    RELEASE punkt3 ; освобождение пункта 3
    TERMINATE ; автомобиль покидает систему

; Условия остановки моделирования
GENERATE 10080 ; генерация фиктивного транзакта через неделю
                ; (7 дней * 24 часа * 60 мин = 10080 мин)
TERMINATE 1 ; остановить моделирование при поступлении этого транзакта

START 1 ; запуск процедуры моделирования

```

Рис. 3.8: Модель первой стратегии обслуживания с 3 пропускными пунктами

LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT	COUNT	RETRY
	1	GENERATE	5547	0	0	0
	2	TRANSFER	5547	0	0	0
BRANCH2	3	TRANSFER	3682	0	0	0
OBS1_1	4	QUEUE	1853	1	0	0
	5	SEIZE	1852	0	0	0
	6	DEPART	1852	0	0	0
	7	ADVANCE	1852	1	0	0
	8	RELEASE	1851	0	0	0
	9	TERMINATE	1851	0	0	0
OBS1_2	10	QUEUE	1829	0	0	0
	11	SEIZE	1829	0	0	0
	12	DEPART	1829	0	0	0
	13	ADVANCE	1829	0	0	0
	14	RELEASE	1829	0	0	0
	15	TERMINATE	1829	0	0	0
OBS1_3	16	QUEUE	1865	3	0	0
	17	SEIZE	1862	0	0	0
	18	DEPART	1862	0	0	0
	19	ADVANCE	1862	1	0	0
	20	RELEASE	1861	0	0	0
	21	TERMINATE	1861	0	0	0
	22	GENERATE	1	0	0	0
	23	TERMINATE	1	0	0	0

FACILITY	ENTRIES	UTIL.	AVE. TIME	AVAIL.	OWNER	PEND	INTER	RETRY	DELAY
PUNKT2	1829	0.717	3.952	1	0	0	0	0	0
PUNKT3	1862	0.740	4.006	1	5534	0	0	0	3
PUNKT1	1852	0.727	3.957	1	5546	0	0	0	1


QUEUE	MAX	CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE.(-0)	RETRY
OTHER2	11	0	1829	508	1.112	6.126	8.482	0
OTHER3	13	3	1865	513	1.134	6.132	8.458	0
OTHER1	9	1	1853	529	0.929	5.055	7.075	0

FEC XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE
5549	0	10081.799	5549	0	1		
5534	0	10082.440	5534	19	20		

Рис. 3.9: Отчёт по модели первой стратегии обслуживания с 3 пропускными пунктами

В этом случае среднее количество автомобилей в очереди меньше 3 и коэффициент загрузки в нужном диапазоне, но среднее время ожидания больше 4.

Построим модель для второй стратегии с 3 пропускными пунктами(рис. 3.10, 3.11).



```
model8.gps
punkt STORAGE 3|
GENERATE (Exponential(1,0,1.75))

QUEUE Other ; присоединение к очереди 1
ENTER punkt ; занятие пункта 1
DEPART Other ; выход из очереди 1
ADVANCE 4,3 ; обслуживание на пункте 1
LEAVE punkt ; освобождение пункта 1
TERMINATE ; автомобиль покидает систему

; задание условия остановки процедуры моделирования
GENERATE 10080 ; генерация фиктивного транзакта,
; указывающего на окончание рабочей недели
; (7 дней x 24 часа x 60 мин = 10080 мин)
TERMINATE 1 ; остановить моделирование
START 1 ; запуск процедуры моделирования
```

Рис. 3.10: Модель второй стратегии обслуживания с 3 пропускными пунктами

GPSS World Simulation Report - model8.6.1									
Friday, May 23, 2025 21:36:12									
START TIME		END TIME		BLOCKS	FACILITIES	STORAGES			
0.000		10080.000		9	0	1			
NAME				VALUE					
OTHER				10001.000					
PUNKT				10000.000					
LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT	COUNT	RETRY			
	1	GENERATE	5683		0	0			
	2	QUEUE	5683		0	0			
	3	ENTER	5683		0	0			
	4	DEPART	5683		0	0			
	5	ADVANCE	5683		3	0			
	6	LEAVE	5680		0	0			
	7	TERMINATE	5680		0	0			
	8	GENERATE	1		0	0			
	9	TERMINATE	1		0	0			
QUEUE	MAX CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE. (-0)	RETRY		
OTHER	12	0	5683	2521	1.063	1.885	3.388	0	
STORAGE	CAP.	REM.	MIN.	MAX.	ENTRIES AVL.	AVE.C.	UTIL.	RETRY	DELAY
PUNKT	3	0	0	3	5683	1	2.243	0.748	0
FEC XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE		
5680	0	10080.434	5680	5	6				
5683	0	10080.631	5683	5	6				
5685	0	10082.068	5685	0	1				
5684	0	10085.592	5684	5	6				
5686	0	20160.000	5686	0	8				

Рис. 3.11: Отчёт по модели второй стратегии обслуживания с 3 пропускными пунктами

В этом случае все критерии выполняются, поэтому модель оптимальна.

Построим модель для первой стратегии с 4 пропускными пунктами(рис. 3.12, 3.13).

```

GENERATE (Exponential(1,0,1.75)) ; прибытие автомобилей

TRANSFER 0.5,BranchA,BranchB
BranchA TRANSFER 0.5,Obs1_1,Obs1_2
BranchB TRANSFER 0.5,Obs1_3,Obs1_4

; Моделирование работы пункта 1
Obs1_1 QUEUE Other1 ; присоединение к очереди 1
      SEIZE punkt1 ; занятие пункта 1
      DEPART Other1 ; выход из очереди 1
      ADVANCE 4,3 ; обслуживание на пункте 1 (4±3 мин)
      RELEASE punkt1 ; освобождение пункта 1
      TERMINATE ; автомобиль покидает систему

; Моделирование работы пункта 2
Obs1_2 QUEUE Other2 ; присоединение к очереди 2
      SEIZE punkt2 ; занятие пункта 2
      DEPART Other2 ; выход из очереди 2
      ADVANCE 4,3 ; обслуживание на пункте 2 (4±3 мин)
      RELEASE punkt2 ; освобождение пункта 2
      TERMINATE ; автомобиль покидает систему

; Моделирование работы пункта 3
Obs1_3 QUEUE Other3 ; присоединение к очереди 3
      SEIZE punkt3 ; занятие пункта 3
      DEPART Other3 ; выход из очереди 3
      ADVANCE 4,3 ; обслуживание на пункте 3 (4±3 мин)
      RELEASE punkt3 ; освобождение пункта 3
      TERMINATE ; автомобиль покидает систему

; Моделирование работы пункта 4
Obs1_4 QUEUE Other4 ; присоединение к очереди 4
      SEIZE punkt4 ; занятие пункта 4
      DEPART Other4 ; выход из очереди 4
      ADVANCE 4,3 ; обслуживание на пункте 4 (4±3 мин)
      RELEASE punkt4 ; освобождение пункта 4
      TERMINATE ; автомобиль покидает систему

; Условие остановки моделирования
GENERATE 10080 ; генерация фиктивного транзакта через неделю
              ; (7 дней * 24 часа * 60 мин = 10080 мин)
TERMINATE 1 ; остановить моделирование при поступлении этого транзакта

```

Рис. 3.12: Модель первой стратегии обслуживания с 4 пропускными пунктами

OBS1_2	11	QUEUE	1366	0	0
	12	SEIZE	1366	0	0
	13	DEPART	1366	0	0
	14	ADVANCE	1366	0	0
	15	RELEASE	1366	0	0
	16	TERMINATE	1366	0	0
OBS1_3	17	QUEUE	1378	0	0
	18	SEIZE	1378	0	0
	19	DEPART	1378	0	0
	20	ADVANCE	1378	0	0
	21	RELEASE	1378	0	0
	22	TERMINATE	1378	0	0
OBS1_4	23	QUEUE	1413	0	0
	24	SEIZE	1413	0	0
	25	DEPART	1413	0	0
	26	ADVANCE	1413	1	0
	27	RELEASE	1412	0	0
	28	TERMINATE	1412	0	0
	29	GENERATE	1	0	0
	30	TERMINATE	1	0	0

FACILITY	ENTRIES	UTIL.	AVE. TIME	AVAIL.	OWNER	PEND	INTER	RETRY	DELAY
PUNKT4	1413	0.557	3.971	1	5623	0	0	0	0
PUNKT3	1378	0.545	3.989	1	0	0	0	0	0
PUNKT2	1366	0.541	3.993	1	0	0	0	0	0
PUNKT1	1465	0.584	4.018	1	5621	0	0	0	0

QUEUE	MAX	CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE. (-0)	RETRY
OTHER4	7	0	1413	628	0.415	2.958	5.325	0
OTHER3	8	0	1378	655	0.345	2.527	4.816	0
OTHER2	6	0	1366	625	0.363	2.676	4.934	0
OTHER1	6	0	1465	590	0.492	3.385	5.667	0

FEC	XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE
5624	0		10080.041	5624	0	1		
5621	0		10080.398	5621	8	9		
5623	0		10082.255	5623	26	27		
5625	0		20160.000	5625	0	29		

Рис. 3.13: Отчёт по модели первой стратегии обслуживания с 4 пропускными пунктами

В этом случае все критерии выполнены, поэтому 4 пункта являются оптимальным количеством для первой стратегии.

Построим модель для второй стратегии с 4 пропускными пунктами(рис. 3.14, 3.15).

```
punkt STORAGE 4|
GENERATE (Exponential(1,0,1.75))

QUEUE Other ; присоединение к очереди 1
ENTER punkt ; занятие пункта 1
DEPART Other ; выход из очереди 1
ADVANCE 4,3 ; обслуживание на пункте 1
LEAVE punkt ; освобождение пункта 1
TERMINATE ; автомобиль покидает систему

; задание условия остановки процедуры моделирования
GENERATE 10080 ; генерация фиктивного транзакта,
; указывающего на окончание рабочей недели
; (7 дней x 24 часа x 60 мин = 10080 мин)
TERMINATE 1 ; остановить моделирование
START 1 ; запуск процедуры моделирования
```

Рис. 3.14: Модель второй стратегии обслуживания с 4 пропускными пунктами

Friday, May 23, 2025 21:56:12

START TIME		END TIME		BLOCKS	FACILITIES	STORAGES	
0.000		10080.000		9	0	1	

NAME		VALUE
OTHER		10001.000
PUNKT		10000.000

LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT COUNT	RETRY
1	1	GENERATE	5719	0	0
2	2	QUEUE	5719	0	0
3	3	ENTER	5719	0	0
4	4	DEPART	5719	0	0
5	5	ADVANCE	5719	4	0
6	6	LEAVE	5715	0	0
7	7	TERMINATE	5715	0	0
8	8	GENERATE	1	0	0
9	9	TERMINATE	1	0	0

QUEUE		MAX CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE. (-0)	RETRY
OTHER		7	0	5719	4356	0.194	0.341	1.431 0

STORAGE		CAP.	REM.	MIN.	MAX.	ENTRIES	AVL.	AVE.C.	UTIL.	RETRY	DELAY
PUNKT		4	0	0	4	5719	1	2.253	0.563	0	0

FEC XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE
5718	0	10082.346	5718	5	6		
5717	0	10082.412	5717	5	6		
5719	0	10083.393	5719	5	6		
5721	0	10084.393	5721	0	1		
5720	0	10085.162	5720	5	6		
5722	0	20160.000	5722	0	8		

Рис. 3.15: Отчёт по модели второй стратегии обслуживания с 4 пропускными пунктами

В этом случае также все критерии выполнены при этом время ожидания и среднее число автомобилей меньше, чем в случае второй стратегии с 3 пунктами, однако загрузка меньше. Можно сделать вывод, что 4 пропускной пункт излишне разгружает систему и она простаивает.

В результате анализа наилучшим количеством пропускных пунктов можно назвать 3 при втором типе обслуживания (одна очередь для всех пропускных пунктов) и 4 при первом.

4 Выводы

В результате выполнения работы были реализованы с помощью gpss:

- модель с двумя очередями
- модель с одной очередью
- изменение модели для 1-4 пропускных пунктов и выбрано оптимальное количество