

SIGEPAN DB

Contenido para la Base de Datos

Tabla ROL (0 rows)	3
Tabla USUARIO (0 rows).....	3
Tabla PERMISO (0 rows).....	4
Tabla ROL_PERMISO (0 rows)	4
Tabla SUCURSAL (0 rows).....	4
Tabla CATEGORIA (0 rows).....	5
Tabla PRODUCTO (0 rows)	5
Tabla HISTORIAL_PRECIO (0 rows).....	6
Tabla CLIENTE (0 rows)	6
Tabla CAJA (0 rows).....	7
Tabla VENTA (0 rows).....	7
Tabla DETALLE_VENTA (0 rows).....	8
Tabla LOG_ACCIONES (0 rows)	8
Tabla BITACORA_INGRESOS (0 rows).....	9
Tabla BITACORA_MOVIMIENTOS (0 rows)	9
Tabla METODO_PAGO (0 rows)	10
Tabla MERMA (0 rows)	10
Tabla AJUSTE (0 rows).....	11
Tabla INVENTARIO (0 rows)	11
Tabla MOVIMIENTO_INVENTARIO (0 rows)	12
Tabla PROVEEDOR (0 rows)	12
Tabla COMPRA (0 rows).....	13
Tabla DETALLE_COMPRA (0 rows).....	13
Tabla GASTO_OPERATIVO (0 rows)	14
Tabla CONFIGURACIÓN_TRIBUTARIA (0 rows)	14
Tabla CONFIGURACIÓN_GENERAL (0 rows).....	15

Estructura por Tablas

Tabla ROL (0 rows)

	Columna	Tipo de dato	Identity	Nullable	Default
PK	idRol	NUMBER(10)	☒		
	nombreRol	VARCHAR2(50)		☒	
	descripcion	VARCHAR2(255)		☒	
	estado	CHAR(1)		☒	

Indexes: PK_ROL (Primary Key) (Clustered) → idRol

References: —

Referenced by: USUARIO(idRol), ROL_PERMISO(idRol)

Tabla USUARIO (0 rows)

	Columna	Tipo de dato	Identity	Nullable	Default
PK	idUsuario	NUMBER(10)	☒		
	nombre	VARCHAR2(100)		☒	
	correo	VARCHAR2(100)		☒	
	usuario	VARCHAR2(50)		☒	UNIQUE
	contrasena	VARCHAR2(255)		☒	
	estado	CHAR(1)		☒	
FK	idRol	NUMBER(10)		☒	

Indexes: PK_USUARIO (Primary Key) (Clustered) → idUsuario UNIQUE_usuario (Unique Index) → usuario

References: ROL(idRol)

Referenced by: LOG_ACCIONES(idUsuario), BITACORA_INGRESOS(idUsuario), BITACORA_MOVIMIENTOS(idUsuario)

Tabla PERMISO (0 rows)

	Columna	Tipo de dato	Identity	Nullable	Default
PK	idPermiso	NUMBER(10)	☒		
	nombrePermiso	VARCHAR2(80)		☒	
	descripcion	VARCHAR2(255)		☒	

Indexes: PK_PERMISO (Primary Key) (Clustered) → idPermiso

References: —

Referenced by: ROL_PERMISO(idPermiso)

Tabla ROL_PERMISO (0 rows)

	Columna	Tipo de dato	Identity	Nullable	Default
PK+FK	idRol	NUMBER(10)		☒	
PK+FK	idPermiso	NUMBER(10)		☒	

Indexes: PK_ROL_PERMISO (Primary Key compuesta) (Clustered) → idRol, idPermiso

References: ROL(idRol), PERMISO(idPermiso)

Referenced by: —

Tabla SUCURSAL (0 rows)

	Columna	Tipo de dato	Identity	Nullable	Default
PK	idSucursal	NUMBER(10)	☒		
	nombre	VARCHAR2(100)		☒	
	direccion	VARCHAR2(200)		☒	
	telefono	VARCHAR2(20)		☒	
	encargado	VARCHAR2(100)		☒	
	estado	CHAR(1)		☒	

Indexes: PK_SUCURSAL (Primary Key) (Clustered) → idSucursal

References: —

Referenced by: PRODUCTO(idSucursal), CAJA(idSucursal)

Tabla CATEGORIA (0 rows)

	Columna	Tipo de dato	Identity	Nullable	Default
PK	idCategoria	NUMBER(10)	☒		
	nombre	VARCHAR2(80)		☒	
	descripcion	VARCHAR2(255)		☒	
	estado	CHAR(1)		☒	

Indexes: PK_CATEGORIA (Primary Key) (Clustered) → idCategoria

References: —

Referenced by: PRODUCTO(idCategoria)

Tabla PRODUCTO (0 rows)

	Columna	Tipo de dato	Identity	Nullable	Default
PK	idProducto	NUMBER(10)	☒		
	codigo	VARCHAR2(30)		☒	UNIQUE
	nombre	VARCHAR2(120)		☒	
	precioCompra	NUMBER(10,2)		☒	
	precioVenta	NUMBER(10,2)		☒	
	impuesto	NUMBER(5,2)		☒	
	stockMinimo	NUMBER(10)		☒	
	estado	CHAR(1)		☒	
FK	idSucursal	NUMBER(10)		☒	
FK	idCategoria	NUMBER(10)		☒	

Indexes: PK_PRODUCTO (Primary Key) (Clustered) → idProducto UNIQUE_codigo (Unique Index) → codigo

References: SUCURSAL(idSucursal), CATEGORIA(idCategoria)

Referenced by: HISTORIAL_PRECIO(idProducto), DETALLE_VENTA(idProducto), MERMA(idProducto), INVENTARIO(idProducto)

Tabla HISTORIAL_PRECIO (0 rows)

	Columna	Tipo de dato	Identity	Nullable	Default
PK	idHistorial	NUMBER(10)	☒		
	precioCompra	NUMBER(10,2)		☒	
	precioVenta	NUMBER(10,2)		☒	
	fechaRegistro	DATE		☒	
FK	idProducto	NUMBER(10)		☒	

Indexes: PK_HISTORIAL_PRECIO (Primary Key) (Clustered) → idHistorial

References: PRODUCTO(idProducto)

Referenced by: —

Tabla CLIENTE (0 rows)

	Columna	Tipo de dato	Identity	Nullable	Default
PK	idCliente	NUMBER(10)	☒		
	nombre	VARCHAR2(100)		☒	
	correo	VARCHAR2(100)		☒	
	telefono	VARCHAR2(20)		☒	
	direccion	VARCHAR2(200)		☒	
	tipoCliente	VARCHAR2(30)		☒	
	estado	CHAR(1)		☒	

Indexes: PK_CLIENTE (Primary Key) (Clustered) → idCliente

References: —

Referenced by: VENTA(idCliente)

Tabla CAJA (0 rows)

	Columna	Tipo de dato	Identity	Nullable	Default
PK	idCaja	NUMBER(10)	☒	☐	
	fechaApertura	DATE	☐	☒	
	fechaCierre	DATE	☐	☒	
	montoApertura	NUMBER(12,2)	☐	☒	
	montoCierre	NUMBER(12,2)	☐	☒	
	diferencia	NUMBER(12,2)	☐	☒	
	estado	CHAR(1)	☐	☒	
FK	idSucursal	NUMBER(10)	☐	☒	

Indexes: PK_CAJA (Primary Key) (Clustered) → idCaja

References: SUCURSAL(idSucursal)

Referenced by: VENTA(idCaja), ARQUEO_CAJA(idCaja)

Tabla VENTA (0 rows)

	Columna	Tipo de dato	Identity	Nullable	Default
PK	idVenta	NUMBER(10)	☒	☐	
	fecha	DATE	☐	☒	
	numeroVenta	VARCHAR2(20)	☐	☒	UNIQUE
	subtotal	NUMBER(12,2)	☐	☒	
	total	NUMBER(12,2)	☐	☒	
	metodoPago	VARCHAR2(30)	☐	☒	
	tipoComprobante	VARCHAR2(30)	☐	☒	
FK	idCaja	NUMBER(10)	☐	☒	
FK	idCliente	NUMBER(10)	☐	☒	

Indexes: PK_VENTA (Primary Key) (Clustered) → idVenta UNIQUE_numeroVenta (Unique Index) → numeroVenta

References: CAJA(idCaja), CLIENTE(idCliente)

Referenced by: DETALLE_VENTA(idVenta)

Tabla DETALLE_VENTA (0 rows)

	Columna	Tipo de dato	Identity	Nullable	Default
PK	idDetalle	NUMBER(10)	☒		
	cantidad	NUMBER(10)		☒	
	precioUnitario	NUMBER(10,2)		☒	
	subtotal	NUMBER(12,2)		☒	
FK	idVenta	NUMBER(10)		☒	
FK	idProducto	NUMBER(10)		☒	

Indexes: PK_DETALLE_VENTA (Primary Key) (Clustered) → idDetalle

References: VENTA(idVenta), PRODUCTO(idProducto)

Referenced by: —

Tabla LOG_ACCIONES (0 rows)

	Columna	Tipo de dato	Identity	Nullable	Default
PK	idLog	NUMBER(10)	☒		
	fechaHora	TIMESTAMP		☒	
	accion	VARCHAR2(50)		☒	
	modulo	VARCHAR2(50)		☒	
	detalle	VARCHAR2(500)		☒	
FK	idUsuario	NUMBER(10)		☒	

Indexes: PK_LOG_ACCIONES (Primary Key) (Clustered) → idLog

References: USUARIO(idUsuario)

Referenced by: —

Tabla BITACORA_INGRESOS (0 rows)

	Columna	Tipo de dato	Identity	Nullable	Default
PK	idBitacora	NUMBER(10)	☒		
FK	idUsuario	NUMBER(10)		☒	
	fechaIngreso	DATE		☒	
	fechaSalida	DATE		☒	
	direccionIP	VARCHAR2(50)		☒	

Indexes: PK_BITACORA_INGRESOS (Primary Key) (Clustered) → idBitacora

References: USUARIO(idUsuario)

Referenced by: —

Tabla BITACORA_MOVIMIENTOS (0 rows)

	Columna	Tipo de dato	Identity	Nullable	Default
PK	idMovimiento	NUMBER(10)	☒		
FK	idUsuario	NUMBER(10)		☒	
	fechaMovimiento	DATE		☒	
	evento	VARCHAR2(50)		☒	
	detalle	VARCHAR2(500)		☒	

Indexes: PK_BITACORA_MOVIMIENTOS (Primary Key) (Clustered) → idMovimiento

References: USUARIO(idUsuario)

Referenced by: —

Tabla METODO_PAGO (0 rows)

	Columna	Tipo de dato	Identity	Nullable	Default
PK	idMetodoPago	NUMBER(10)	☒		
	nombreMetodo	VARCHAR2(50)		☒	
	descripcion	VARCHAR2(255)		☒	
	estado	CHAR(1)		☒	

Indexes: PK_METODO_PAGO (Primary Key) (Clustered) → idMetodoPago

References: —

Referenced by: VENTA(idMetodoPago), COMPRA(idMetodoPago)

Tabla MERMA (0 rows)

	Columna	Tipo de dato	Identity	Nullable	Default
PK	idMerma	NUMBER(10)	☒		
FK	idProducto	NUMBER(10)		☒	
FK	idUsuario	NUMBER(10)		☒	
FK	idInventario	NUMBER(10)		☒	
	cantidad	NUMBER(10)		☒	
	motivo	VARCHAR2(255)		☒	
	fecha	DATE		☒	

Indexes: PK_MERMA (Primary Key) (Clustered) → idMerma

References: PRODUCTO(idProducto), USUARIO(idUsuario), INVENTARIO(idInventario)

Referenced by: —

Tabla AJUSTE (0 rows)

	Columna	Tipo de dato	Identity	Nullable	Default
PK	idAjuste	NUMBER(10)	☒		
	tipoAjuste	VARCHAR2(50)		☒	
	motivo	VARCHAR2(255)		☒	
	fecha	DATE		☒	
FK	idUsuario	NUMBER(10)		☒	
FK	idInventario	NUMBER(10)		☒	
	observaciones	VARCHAR2(255)		☒	

Indexes: PK_AJUSTE (Primary Key) (Clustered) → idAjuste

References: INVENTARIO(idInventario), USUARIO(idUsuario)

Referenced by: —

Tabla INVENTARIO (0 rows)

	Columna	Tipo de dato	Identity	Nullable	Default
PK	idInventario	NUMBER(10)	☒		
FK	idProducto	NUMBER(10)		☒	
	cantidad	NUMBER(10)		☒	
	estado	CHAR(1)		☒	

Indexes: PK_INVENTARIO (Primary Key) (Clustered) → idInventario

References: PRODUCTO(idProducto)

Referenced by: MOVIMIENTO_INVENTARIO(idInventario), AJUSTE(idInventario), MERMA(idInventario)

Tabla MOVIMIENTO_INVENTARIO (0 rows)

	Columna	Tipo de dato	Identity	Nullable	Default
PK	idMovimientoInv	NUMBER(10)	☒		
	tipoMovimiento	VARCHAR2(50)		☒	
	fecha	DATE		☒	
	detalle	VARCHAR2(255)		☒	
FK	idUsuario	NUMBER(10)		☒	
FK	idInventario	NUMBER(10)		☒	

Indexes: PK_MOVIMIENTO_INVENTARIO (Primary Key) (Clustered) → idMovimientoInv

References: INVENTARIO(idInventario), USUARIO(idUsuario)

Referenced by: —

Tabla PROVEEDOR (0 rows)

	Columna	Tipo de dato	Identity	Nullable	Default
PK	idProveedor	NUMBER(10)	☒		
	nombre	VARCHAR2(100)		☒	
	correo	VARCHAR2(100)		☒	
	telefono	VARCHAR2(20)		☒	
	direccion	VARCHAR2(200)		☒	

Indexes: PK_PROVEEDOR (Primary Key) (Clustered) → idProveedor

References: —

Referenced by: COMPRA(idProveedor)

Tabla COMPRA (0 rows)

	Columna	Tipo de dato	Identity	Nullable	Default
PK	idCompra	NUMBER(10)	☒		
	fecha	DATE		☒	
	total	NUMBER(12,2)		☒	
FK	idProveedor	NUMBER(10)		☒	
FK	idMetodoPago	NUMBER(10)		☒	

Indexes: PK_COMPRA (Primary Key) (Clustered) → idCompra

References: PROVEEDOR(idProveedor), METODO_PAGO(idMetodoPago)

Referenced by: DETALLE_COMPRA(idCompra),
MOVIMIENTO_INVENTARIO(idCompra)

Tabla DETALLE_COMPRA (0 rows)

	Columna	Tipo de dato	Identity	Nullable	Default
PK	idDetalleCompra	NUMBER(10)	☒		
	cantidad	NUMBER(10)		☒	
	precioUnitario	NUMBER(10,2)		☒	
FK	idCompra	NUMBER(10)		☒	
FK	idProducto	NUMBER(10)		☒	

Indexes: PK_DETALLE_COMPRA (Primary Key) (Clustered) → idDetalleCompra

References: COMPRA(idCompra), PRODUCTO(idProducto)

Referenced by: INVENTARIO(idProducto)

Tabla GASTO_OPERATIVO (0 rows)

	Columna	Tipo de dato	Identity	Nullable	Default
PK	idGastoOperativo	NUMBER(10)	☒		
	descripcion	VARCHAR2(255)		☒	
	monto	NUMBER(12,2)		☒	
	fecha	DATE		☒	
FK	idSucursal	NUMBER(10)		☒	
FK	idUsuario	NUMBER(10)		☒	

Indexes: PK_GASTO_OPERATIVO (Primary Key) (Clustered) → idGastoOperativo

References: SUCURSAL(idSucursal), USUARIO(idUsuario)

Referenced by: —

Tabla CONFIGURACIÓN_TRIBUTARIA (0 rows)

	Columna	Tipo de dato	Identity	Nullable	Default
PK	idConfigTributaria	NUMBER(10)	☒		
	impuesto	NUMBER(5,2)		☒	
	descripcion	VARCHAR2(255)		☒	

Indexes: PK_CONFIGURACION_TRIBUTARIA (Primary Key) (Clustered) → idConfigTributaria

References: —

Referenced by: VENTA(idConfigTributaria), COMPRA(idConfigTributaria)

Tabla CONFIGURACIÓN_GENERAL (0 rows)

	Columna	Tipo de dato	Identity	Nullable	Default
PK	idConfigGeneral	NUMBER(10)	☒		
	nombreComercial	VARCHAR2(100)		☒	
	consecutivoVentas	NUMBER(10)		☒	
	consecutivoCompras	NUMBER(10)		☒	
	politicaGeneral	VARCHAR2(255)		☒	

Indexes: PK_CONFIGURACION_GENERAL (Primary Key) (Clustered) → idConfigGeneral

References: —

Referenced by: VENTA(idConfigGeneral), COMPRA(idConfigGeneral)