

SIGEPAN DB

Contenido

Tabla ROL (0 rows)..... 4

..... 4

Tabla USUARIO (0 rows)..... 4

..... 4

Tabla PERMISO (0 rows) 5

..... 5

Tabla ROL_PERMISO (0 rows) 5

..... 5

Tabla SUCURSAL (0 rows) 5

..... 5

Tabla CATEGORIA (0 rows) 6

..... 6

Tabla PRODUCTO (0 rows) 6

..... 6

Tabla HISTORIAL_PRECIO (0 rows) 7

..... 7

Tabla CLIENTE (0 rows)..... 7

..... 7

Tabla CAJA (0 rows)..... 8

..... 8

Tabla VENTA (0 rows)..... 8

..... 8

Tabla DETALLE_VENTA (0 rows)..... 9

..... 9

Tabla LOG_ACCIONES (0 rows) 9

..... 9

Tabla METODO_PAGO (0 rows)..... 10

..... 10

Tabla MERMA (0 rows) 10

..... 10

Tabla AJUSTE (0 rows)..... 11

..... 11

Tabla INVENTARIO (0 rows).....	11
.....	11
Tabla PROVEEDOR (0 rows)	12
.....	12
Tabla COMPRA (0 rows)	12
.....	12
Tabla DETALLE_COMPRA (0 rows)	13
.....	13
Tabla GASTO_OPERATIVO (0 rows)	13
.....	13
Tabla CONFIGURACIÓN_TRIBUTARIA (0 rows)	14
.....	14
Tabla CONFIGURACIÓN_GENERAL (0 rows).....	14
.....	14
Tabla EMPLEADO (0 rows).....	15
.....	15

Estructura por Tablas

Tabla ROL (0 rows)

	Columna	Tipo de dato	Identity	Nullable	Default
PK	idRol	NUMBER(10)	☒		
	nombreRol	VARCHAR2(50)		☒	
	descripcion_Rol	VARCHAR2(255)		☒	
	estado_Rol	CHAR(1)		☒	

- **Indexes:** PK_ROL (Primary Key) → idRol
- **References:** —
- **Referenced by:** USUARIO(idRol), ROL_PERMISO(idRol)

Tabla USUARIO (0 rows)

	Columna	Tipo de dato	Identity	Nullable	Default
PK	usuario	VARCHAR2(50)		☒	UNIQUE
FK	idEmpleado	NUMBER(10)		☒	
FK	idSucursal	NUMBER(10)		☒	
	contrasena	VARCHAR2(255)		☒	

- **Indexes:** PK_USUARIO (Primary Key) → usuario, UNIQUE_usuario (Unique Index)
- **References:** ROL(idRol), EMPLEADO(idEmpleado), SUCURSAL(idSucursal)
- **Referenced by:** LOG_ACCIONES(idUsuario), CAJA(idUsuario)

Tabla PERMISO (0 rows)

	Columna	Tipo de dato	Identity	Nullable	Default
PK	idPermiso	NUMBER(10)	☒		
	nombrePermiso	VARCHAR2(80)		☒	
	descripcion_Permiso	VARCHAR2(255)		☒	

- **Indexes:** PK_PERMISO (Primary Key) → idPermiso
- **References:** —
- **Referenced by:** ROL_PERMISO(idPermiso)

Tabla ROL_PERMISO (0 rows)

	Columna	Tipo de dato	Identity	Nullable	Default
PK+FK	idRol	NUMBER(10)		☒	
PK+FK	idPermiso	NUMBER(10)		☒	

- **Indexes:** PK_ROL_PERMISO (Primary Key compuesta) → idRol, idPermiso
- **References:** ROL(idRol), PERMISO(idPermiso)
- **Referenced by:** —

Tabla SUCURSAL (0 rows)

	Columna	Tipo de dato	Identity	Nullable	Default
PK	idSucursal	NUMBER(10)	☒		
	nombre_Sucursal	VARCHAR2(100)		☒	
	direccion_Sucursal	VARCHAR2(200)		☒	
	telefono_Sucursal	VARCHAR2(20)		☒	
	encargado_Sucursal	VARCHAR2(100)		☒	
	estado_Sucursal	CHAR(1)		☒	

- **Indexes:** PK_SUCURSAL (Primary Key) → idSucursal
- **References:** —
- **Referenced by:** PRODUCTO(idSucursal), CAJA(idSucursal),
GASTO_OPERATIVO(idSucursal)

Tabla CATEGORIA (0 rows)

	Columna	Tipo de dato	Identity	Nullable	Default
PK	idCategoria	NUMBER(10)	☒		
	nombre_Categoria	VARCHAR2(80)		☒	
	descripcion_Categoria	VARCHAR2(255)		☒	
	estado_Categoria	CHAR(1)		☒	

- **Indexes:** PK_CATEGORIA (Primary Key) → idCategoria
- **References:** —
- **Referenced by:** PRODUCTO(idCategoria)

Tabla PRODUCTO (0 rows)

	Columna	Tipo de dato	Identity	Nullable	Default
PK	idProducto	NUMBER(10)	☒		
	codigo_Producto	VARCHAR2(30)		☒	UNIQUE
	nombre_Producto	VARCHAR2(120)		☒	
	precioCompra	NUMBER(10,2)		☒	
	precioVenta	NUMBER(10,2)		☒	
	impuesto	NUMBER(5,2)		☒	
	estado_Producto	CHAR(1)		☒	
FK	idSucursal	NUMBER(10)		☒	
FK	idCategoria	NUMBER(10)		☒	
FK	idConfigTributaria	NUMBER(10)		☒	

- **Indexes:** PK_PRODUCTO (Primary Key) → idProducto, UNIQUE_codigo
(Unique Index) → codigo_Producto
- **References:** SUCURSAL(idSucursal), CATEGORIA(idCategoria),
CONFIGURACIÓN_TRIBUTARIA(idConfigTributaria)
- **Referenced by:** HISTORIAL_PRECIO(idProducto),
DETALLE_VENTA(idProducto), MERMA(idProducto), AJUSTE(idProducto),
INVENTARIO(idProducto)

Tabla HISTORIAL_PRECIO (0 rows)

	Columna	Tipo de dato	Identity	Nullable	Default
PK	idHistorial	NUMBER(10)	☒		
	precioCompra	NUMBER(10,2)		☒	
	precioVenta	NUMBER(10,2)		☒	
	fechaRegistro	DATE		☒	
FK	idProducto	NUMBER(10)		☒	

- **Indexes:** PK_HISTORIAL_PRECIO (Primary Key) → idHistorial
- **References:** PRODUCTO(idProducto)
- **Referenced by:** —

Tabla CLIENTE (0 rows)

	Columna	Tipo de dato	Identity	Nullable	Default
PK	idCliente	NUMBER(10)	☒		
	nombre_Cliente	VARCHAR2(100)		☒	
	direccion_Cliente	VARCHAR2(200)		☒	
	telefono_Cliente	VARCHAR2(20)		☒	
	correo_Cliente	VARCHAR2(100)		☒	
	tipoCliente	VARCHAR2(30)		☒	
	estado_Cliente	CHAR(1)		☒	

- **Indexes:** PK_CLIENTE (Primary Key) → idCliente
- **References:** —
- **Referenced by:** VENTA(idCliente)

Tabla CAJA (0 rows)

	Columna	Tipo de dato	Identity	Nullable	Default
PK	idCaja	NUMBER(10)	☒		
	fechaApertura	DATE		☒	
	fechaCierre	DATE		☒	
	montoApertura	NUMBER(12,2)		☒	
	montoCierre	NUMBER(12,2)		☒	
	diferencia_Caja	NUMBER(12,2)		☒	
	estado_Caja	CHAR(1)		☒	
FK	idSucursal	NUMBER(10)		☒	
FK	idUsuario	NUMBER(10)		☒	

- **Indexes:** PK_CAJA (Primary Key) → idCaja
- **References:** SUCURSAL(idSucursal), USUARIO(idUsuario)
- **Referenced by:** VENTA(idCaja), GASTO_OPERATIVO(idCaja)

Tabla VENTA (0 rows)

	Columna	Tipo de dato	Identity	Nullable	Default
PK	idVenta	NUMBER(10)	☒		
	numeroVenta	VARCHAR2(20)		☒	UNIQUE
	fecha_Venta	DATE		☒	SYSDATE
	tipoComprobante	VARCHAR2(30)		☒	
	metodoPago	VARCHAR2(30)		☒	
	subtotal_Venta	NUMBER(12,2)		☒	
	total_Venta	NUMBER(12,2)		☒	
	impuesto	NUMBER(12,2)		☒	
FK	idCliente	NUMBER(10)		☒	
FK	idCaja	NUMBER(10)		☒	

- **Indexes:** PK_VENTA (Primary Key) → idVenta, UNIQUE_numeroVenta
(Unique Index) → numeroVenta
- **References:** CLIENTE(idCliente), CAJA(idCaja),
METODO_PAGO(idMetodoPago)
- **Referenced by:** DETALLE_VENTA(idVenta)

Tabla DETALLE_VENTA (0 rows)

	Columna	Tipo de dato	Identity	Nullable	Default
PK	idDetalle	NUMBER(10)	☒		
FK	idVenta	NUMBER(10)		☒	
FK	idProducto	NUMBER(10)		☒	
	cantidad	NUMBER(10)		☒	
	precioUnitario	NUMBER(10,2)		☒	
	impuesto	NUMBER(12,2)		☒	
	subtotal_Detalle	NUMBER(12,2)		☒	
	total_Detalle	NUMBER(12,2)		☒	

- **Indexes:** PK_DETALLE_VENTA (Primary Key) → idDetalle
- **References:** VENTA(idVenta), PRODUCTO(idProducto)
- **Referenced by:** —

Tabla LOG_ACCIONES (0 rows)

	Columna	Tipo de dato	Identity	Nullable	Default
PK	idLog	NUMBER(10)	☒		
FK	idUsuario	NUMBER(10)		☒	
	fechahora_Log	TIMESTAMP		☒	
	acción_Log	VARCHAR2(50)		☒	
	módulo_Log	VARCHAR2(50)		☒	
	detalle_Log	VARCHAR2(500)		☒	

- **Indexes:** PK_LOG_ACCIONES (Primary Key) → idLog
- **References:** USUARIO(idUsuario)
- **Referenced by:** —

Tabla METODO_PAGO (0 rows)

	Columna	Tipo de dato	Identity	Nullable	Default
PK	idMetodoPago	NUMBER(10)	☒		
	nombreMetodo	VARCHAR2(50)		☒	
	descripcion_Meto	VARCHAR2(255)		☒	
	estado_Metodo	CHAR(1)		☒	

- **Indexes:** PK_METODO_PAGO (Primary Key) → idMetodoPago
- **References:** —
- **Referenced by:** VENTA(idMetodoPago), COMPRA(idMetodoPago)

Tabla MERMA (0 rows)

	Columna	Tipo de dato	Identity	Nullable	Default
PK	idMerma	NUMBER(10)	☒		
	cantidad_Merma	NUMBER(10)		☒	
	motivo_Merma	VARCHAR2(255)		☒	
	fecha_Merma	DATE		☒	
FK	idUsuario	NUMBER(10)		☒	
FK	idProducto	NUMBER(10)		☒	

- **Indexes:** PK_MERMA (Primary Key) → idMerma
- **References:** PRODUCTO(idProducto), USUARIO(idUsuario)
- **Referenced by:** —

Tabla AJUSTE (0 rows)

	Columna	Tipo de dato	Identity	Nullable	Default
PK	idAjuste	NUMBER(10)	☒		
	tipoAjuste	VARCHAR2(50)		☒	
	motivo_Ajuste	VARCHAR2(255)		☒	
	fecha_Ajuste	DATE		☒	
	cantidad_Ajuste	NUMBER(10)		☒	
FK	idUsuario	NUMBER(10)		☒	
FK	idProducto	NUMBER(10)		☒	

- **Indexes:** PK_AJUSTE (Primary Key) → idAjuste
- **References:** PRODUCTO(idProducto), USUARIO(idUsuario)
- **Referenced by:** —

Tabla INVENTARIO (0 rows)

	Columna	Tipo de dato	Identity	Nullable	Default
PK	idInventario	NUMBER(10)	☒		
	stockActual	NUMBER(10)		☒	
	stockMinimo	NUMBER(10)		☒	
	estado_Inventario	CHAR(1)		☒	
FK	idProducto	NUMBER(10)		☒	

- **Indexes:** PK_INVENTARIO (Primary Key) → idInventario
- **References:** PRODUCTO(idProducto)
- **Referenced by:** MERMA(idInventario), AJUSTE(idInventario)

Tabla PROVEEDOR (0 rows)

	Columna	Tipo de dato	Identity	Nullable	Default
PK	idProveedor	NUMBER(10)	☒		
	nombre_Proveedor	VARCHAR2(100)		☒	
	contacto_Proveedor	VARCHAR2(100)		☒	
	telefono_Proveedor	VARCHAR2(20)		☒	
	correo_Proveedor	VARCHAR2(100)		☒	
	direccion_Proveedor	VARCHAR2(200)		☒	
	estado_Proveedor	CHAR(1)		☒	

- **Indexes:** PK_PROVEEDOR (Primary Key) → idProveedor
- **References:** —
- **Referenced by:** COMPRA(idProveedor)

Tabla COMPRA (0 rows)

	Columna	Tipo de dato	Identity	Nullable	Default
PK	idCompra	NUMBER(10)	☒		
	fechaCompra	DATE		☒	
	subtotal_compra	NUMBER(12,2)		☒	
	impuesto	NUMBER(12,2)		☒	
	total_compra	NUMBER(12,2)		☒	
	estado_Compra	CHAR(1)		☒	
FK	idProveedor	NUMBER(10)		☒	
FK	idConfigTributaria	NUMBER(10)		☒	

- **Indexes:** PK_COMPRA (Primary Key) → idCompra
- **References:** PROVEEDOR(idProveedor),
CONFIGURACIÓN_TRIBUTARIA(idConfigTributaria)
- **Referenced by:** DETALLE_COMPRA(idCompra)

Tabla DETALLE_COMPRA (0 rows)

	Columna	Tipo de dato	Identity	Nullable	Default
PK	idDetalleCompra	NUMBER(10)	☒		
	cantidad_DetalleCompra	NUMBER(10)		☒	
	precioUnitario_DetalleCompra	NUMBER(10,2)		☒	
	subtotal_DetalleCompra	NUMBER(12,2)		☒	
	impuesto_DetalleCompra	NUMBER(12,2)		☒	
	total_DetalleCompra	NUMBER(12,2)		☒	
FK	idCompra	NUMBER(10)		☒	
FK	idProducto	NUMBER(10)		☒	

- **Indexes:** PK_DETALLE_COMPRA (Primary Key) → idDetalleCompra
- **References:** COMPRA(idCompra), PRODUCTO(idProducto)
- **Referenced by:** INVENTARIO(idProducto)

Tabla GASTO_OPERATIVO (0 rows)

	Columna	Tipo de dato	Identity	Nullable	Default
PK	idGasto	NUMBER(10)	☒		
	descripcion_gastoOperativo	VARCHAR2(255)		☒	
	monto_gastoOperativo	NUMBER(12,2)		☒	
	fecha_gastoOperativo	DATE		☒	
	estado_gastoOperativo	CHAR(1)		☒	
FK	idUsuario	NUMBER(10)		☒	
FK	idCaja	NUMBER(10)		☒	
FK	idSucursal	NUMBER(10)		☒	

- **Indexes:** PK_GASTO_OPERATIVO (Primary Key) → idGasto
- **References:** USUARIO(idUsuario), CAJA(idCaja), SUCURSAL(idSucursal)
- **Referenced by:** —

Tabla CONFIGURACIÓN_TRIBUTARIA (0 rows)

	Columna	Tipo de dato	Identity	Nullable	Default
PK	idConfigTributaria	NUMBER(10)	☒		
	nombreImpuesto	VARCHAR2(100)		☒	
	porcentaje_Configuracion_Tributaria	NUMBER(5,2)		☒	
	descripcion_Configuracion_Tributaria	VARCHAR2(255)		☒	
	estado_Configuracion_Tributaria	CHAR(1)		☒	

- **Indexes:** PK_CONFIGURACIÓN_TRIBUTARIA (Primary Key) →
idConfigTributaria
- **References:** —
- **Referenced by:** PRODUCTO(idConfigTributaria),
COMPRA(idConfigTributaria)

Tabla CONFIGURACIÓN_GENERAL (0 rows)

	Columna	Tipo de dato	Identity	Nullable	Default
PK	idConfiguracion	NUMBER(10)	☒		
	nombreParametro_configuracion_general	VARCHAR2(100)		☒	
	valor_configuracion_general	VARCHAR2(255)		☒	
	descripcion_configuracion_general	VARCHAR2(255)		☒	
	estado_configuracion_general	CHAR(1)		☒	

- **Indexes:** PK_CONFIGURACIÓN_GENERAL (Primary Key) →
idConfiguracion
- **References:** —
- **Referenced by:** —

Tabla EMPLEADO (0 rows)

	Columna	Tipo de dato	Identity	Nullable	Default
PK	idEmpleado	NUMBER(10)	☒		
	nombre_empleado	VARCHAR2(100)		☒	
	telefono_empleado	VARCHAR2(20)		☒	
	direccion_empleado	VARCHAR2(200)		☒	
	correo_empleado	VARCHAR2(100)		☒	
	estado_empleado	CHAR(1)		☒	

- **Indexes:** PK_EMPLEADO (Primary Key) → idEmpleado
- **References:** —
- **Referenced by:** USUARIO(idEmpleado)