SNACK ATTACK

Online Yemek Sipariş Platformu

TEST PLANI

(Test Plan Document – IEEE 829 tabanlı)

Alan	Bilgi
Proje	Snack Attack Web Uygulaması – QA Bitirme Projesi
Doküman	Test Planı
Versiyon	1.0
Tarih	10.10.2026
Hazırlayan	Yıldıray Kösedağ – QA / Test Otomasyon Mühendisi
Doküman Durumu	Onaya Sunuldu
Uygulama URL	https://snackattack.deployedprojects.xyz
API URL	https://snackattack-api.deployedprojects.xyz

Revizyon Geçmişi

Versiyon	Tarih	Hazırlayan	Açıklama
1.0	10.10.2026	Yıldıray Kösedağ	İlk sürüm – site analizi ve User Story analizi sonrası hazırlandı.

İçindekiler

Revizyon Geçmişi 2
İçindekiler 2
1. Giriş 4
1.1 Amaç 4
1.2 Kapsam Özeti 4
1.3 Referans Dokümanlar 4
1.4 Kısaltmalar 4
2. Test Edilecek Sistem 5
2.1 Uygulama Tanımı 5
2.2 Mimari ve Bileşenler 5
2.3 Kullanıcı Rolleri 5
2.4 Uygulama Modülleri (Site Analizi Sonucu) 5
3. Test Kapsamı 6
3.1 Test Edilecek Özellikler (In Scope) 6
3.2 Test Edilmeyecek Özellikler (Out of Scope) 7
4. Test Yaklaşımı ve Stratejisi 7
4.1 Test Seviyeleri 7
4.2 Test Türleri 7
4.3 Test Tasarım Teknikleri 7
4.4 Sipariş Statü Geçiş Kuralları 8
5. Test Süreci ve Fazlar 8
6. Test Ortamı 9
6.1 Ortam Bilgileri 9
6.2 Araçlar ve Kütüphaneler 9
6.3 Test Verisi Yönetimi 9
7. Test Otomasyon Mimarisi 10
7.1 Selenium + TestNG (POM) 10
7.2 Selenium + Cucumber (BDD + POM) 10
7.3 API Otomasyonu (Rest Assured + POJO) 10
7.4 Veritabanı ve E2E Otomasyonu 10

8. Giriş, Çıkış ve Askıya Alma Kriterleri 10
8.1 Giriş Kriterleri (Entry Criteria) 10
8.2 Çıkış Kriterleri (Exit Criteria) 11
8.3 Askıya Alma ve Devam Kriterleri 11
9. Test Case Yazım Standartları 11
10. JIRA ve Xray Yapılandırması 12
11. Hata Yönetimi 12
11.1 Hata Yaşam Döngüsü 12
11.2 Severity (Ciddiyet) Tanımları 12
11.3 Priority (Öncelik) Tanımları 12
11.4 Bug Ticket Şablonu 12
12. Ön Analiz Bulguları 13
13. Takvim ve Sprint Planı 13
14. Roller ve Sorumluluklar 14
15. Riskler ve Önlemler 14
16. Teslimatlar 14
17. Onay 14

Not: İçindekiler tablosunu güncellemek için tabloya sağ tıklayıp "Alanı Güncelleştir" seçeneğini kullanınız.

1. Giriş

1.1 Amaç

Bu doküman, Snack Attack online yemek sipariş platformunun test faaliyetlerinin kapsamını, yaklaşımını, kaynaklarını, takvimini, giriş/çıkış kriterlerini, risklerini ve teslimatlarını tanımlar. Plan; manuel test, hata yönetimi, UI test otomasyonu (Selenium + TestNG ve Selenium + Cucumber), API testi (Postman ve Rest Assured), veritabanı testi ve uçtan uca (E2E) test otomasyonu süreçlerini tek bir çatı altında toplar.

Dokümanın hedefi; Product Backlog'da tanımlı 21 User Story'nin kabul kriterlerine uygun şekilde doğrulanmasını sağlamak, bulunan hataları izlenebilir biçimde raporlamak ve tekrarlanabilir bir otomasyon altyapısı kurmaktır.

1.2 Kapsam Özeti

Test faaliyetleri, uygulamanın User (müşteri) ve Admin rollerine ait fonksiyonlarını kapsar: kayıt ve giriş, profil yönetimi, ürün kataloğu ve arama, sepet, sipariş ve ödeme, sipariş takibi, iletişim formu ile admin panelindeki kullanıcı, sipariş, ürün, kategori, ek kategori, ödeme ve destek talebi yönetimi.

1.3 Referans Dokümanlar

#	Doküman / Kaynak	Açıklama
1	Product Backlog snack attack (Google Sheets)	21 User Story ve kabul kriterleri; Test Case şablonu
2	QA Bitirme Ödevi Görev Listesi (18 madde)	Proje kapsamı ve teslimatlar
3	Swagger / OpenAPI – https://snackattack-api.deployedprojects.xyz/swagger-ui/index.html	Backend REST API sözleşmesi
4	IEEE 829 / ISO/IEC/IEEE 29119-3	Test dokümantasyonu standardı
5	ISTQB Foundation Level Syllabus	Test teknikleri ve terminoloji

1.4 Kısaltmalar

Kısaltma	Açıklama
US	User Story
TC	Test Case
AC	Acceptance Criteria (Kabul Kriteri)
POM	Page Object Model
BDD	Behavior Driven Development
E2E	End-to-End (Uçtan Uca)
POJO	Plain Old Java Object
RTM	Requirements Traceability Matrix
SUT	System Under Test (Test Edilen Sistem)
DoD	Definition of Done

2. Test Edilecek Sistem

2.1 Uygulama Tanımı

Snack Attack; kullanıcıların döner, burger, pizza, içecek, tatlı ve salata kategorilerindeki ürünleri inceleyip ek malzemeler (sos vb.) seçerek sepete ekleyebildiği, sipariş verip farklı ödeme yöntemleriyle ödeme yapabildiği bir online yemek sipariş platformudur. Admin kullanıcılar ise yönetim paneli (Dashboard) üzerinden kullanıcıları, siparişleri, ürünleri, kategorileri, ek kategorileri, ödemeleri ve destek taleplerini yönetir.

2.2 Mimari ve Bileşenler

Katman	Teknoloji / Adres	Test Yaklaşımı
Frontend (UI)	Next.js (React) – https://snackattack.deployedprojects.xyz	Manuel UI testi, Selenium WebDriver otomasyonu
Backend (API)	REST API, Swagger/OpenAPI dokümanlı – https://snackattack-api.deployedprojects.xyz	Postman (manuel + assertion), Rest Assured otomasyonu
Veritabanı	İlişkisel veritabanı (bağlantı bilgileri eğitmenden talep edildi)	JDBC ile SQL sorguları, veri bütünlüğü doğrulaması
Kimlik Doğrulama	Token tabanlı (Bearer) – /auth/login	Rol bazlı yetki testleri (User / Admin)

2.3 Kullanıcı Rolleri

Rol	Açıklama
Ziyaretçi (Guest)	Giriş yapmadan ürünleri görüntüleyebilir, iletişim formunu kullanabilir.
User (Müşteri)	Kayıt olur, giriş yapar, profilini günceller, sepet ve sipariş işlemlerini yürütür.
Admin	Dashboard üzerinden tüm yönetim işlemlerini yapar. admin@example.com ana admin hesabıdır ve silinemez (US_11).

2.4 Uygulama Modülleri (Site Analizi Sonucu)

Sayfa / Modül	URL	Gözlemlenen Bileşenler
Anasayfa	/	Banner, “Order Now”, kategori kartları (Pizza, Hamburger, French Fries, Drinks), Popular Foods
Ürünler	/products	Kategori filtreleri (All, Doner, Burger, Pizza, Drinks, Desserts, Salads), açıklama ile arama, sayfalama (First/Previous/Next/Last), ürün kartları
Ürün Detayı	/products (modal)	Ürün adı, fiyat, açıklama, içerik, Additions (soslar), miktar (- / +), Add to Cart
Kayıt	/register	First Name, Last Name, Email, Username, Password, Confirm Password, Address, Country Code (+1, +90, +44), Phone Number, Register
Giriş	/login	Email, Password, Forgot Password?, Login, Register linki
Şifremi Unuttum	/forgot-password	Email Address, Reset Password
Sepet	/cart	Sepet içeriği, güncelleme, sipariş verme, ödeme yöntemi seçimi
İletişim	/contact	Name, Email, Subject, Message, onay kutusu (consent), Send; Request a Call
Hakkımızda	/about	Statik içerik
Admin Paneli	/dashboard	Customer / Order / Product / Category / Payment / Add Cat Management, Support Requests

3. Test Kapsamı

3.1 Test Edilecek Özellikler (In Scope)

Aşağıdaki tablo Product Backlog'daki tüm User Story'leri, ait oldukları modülü, önceliklerini ve uygulanacak test seviyelerini göstermektedir.

US ID	User Story	Modül	Öncelik	Test Seviyeleri
US_01	User sayfaya kayıt olabilmelidir	Kimlik Doğrulama	High	Manuel, UI Oto, API, DB, E2E
US_02	User sayfaya giriş yapabilmeli	Kimlik Doğrulama	High	Manuel, UI Oto, API, DB, E2E
US_03	Admin sayfaya kayıt olabilmelidir	Kimlik Doğrulama	High	Manuel, API
US_04	Admin sayfaya giriş yapabilmeli	Kimlik Doğrulama	High	Manuel, UI Oto, API, DB, E2E
US_05	User profil bilgilerini değiştirebilmeli	Kullanıcı Profili	High	Manuel, UI Oto, API, DB
US_06	User ürünleri görebilmeli	Ürün Kataloğu	High	Manuel, UI Oto, API, DB, E2E
US_07	User ürün seçip sepete ekleyebilmeli	Sepet	High	Manuel, UI Oto, API, DB, E2E
US_08	User sepetteki ürünleri sipariş verebilmeli / iptal edebilmeli	Sipariş & Ödeme	High	Manuel, UI Oto, API, DB, E2E
US_09	User tüm siparişlerini görüntüleyebilmeli	Sipariş	High	Manuel, UI Oto, API, DB
US_10	Admin tüm kullanıcıları görüntüleyip silebilmeli	Customer Management	Medium	Manuel, UI Oto, API, DB
US_11	Admin tüm adminleri görüntüleyip silebilmeli	Customer Management	High	Manuel, API
US_12	Admin tüm siparişleri görüntüleyip listeleyebilmeli	Order Management	High	Manuel, UI Oto, API, DB
US_13	Admin ürünleri görebilmeli ve listeleyebilmeli	Product Management	Medium	Manuel, API
US_14	Admin yeni bir ürün ekleyebilmeli	Product Management	High	Manuel, UI Oto, API, DB
US_15	Admin herhangi bir üründe güncelleme yapabilmeli	Product Management	High	Manuel, API
US_16	Admin herhangi bir ürünü silebilmeli	Product Management	Medium	Manuel, API
US_17	Admin Category Management üzerinde işlem yapabilmeli	Category Management	Medium	Manuel, UI Oto, API, DB
US_18	Admin Payment Management üzerinde işlem yapabilmeli	Payment Management	High	Manuel, API
US_19	Admin Add Cat (ek kategori) Management üzerinde işlem yapabilmeli	Addition Management	Medium	Manuel, API
US_20	User sayfadan mesaj gönderebilmeli	İletişim	Medium	Manuel, UI Oto, API, DB
US_21	Admin contact mesajlarını görebilmeli (Support Requests)	Support Requests	Medium	Manuel, UI Oto, API, DB

Not: *Otomasyon kapsamı, ödevin 13. maddesi gereği manuel testi tamamlanan User Story'ler üzerinden belirlenmiştir. Kapsam, manuel koşum sonuçlarına göre sprint planlamasında genişletilebilir.*

3.2 Test Edilmeyecek Özellikler (Out of Scope)

- Performans, yük ve stres testleri
- Sızma (penetrasyon) testleri ve kapsamlı güvenlik denetimi (temel yetkilendirme kontrolleri hariç)
- Gerçek ödeme altyapısı ile para transferi (ödemeler test ortamında simüle edilir)
- E-posta teslimatının gerçek posta sunucusu üzerinden doğrulanması
- Mobil uygulama ve native mobil cihaz testleri (yalnızca masaüstü tarayıcı)
- Üçüncü parti servislerin (CDN, harita, analitik) kendi fonksiyonları
- Statik içerik sayfalarının (About) metin doğruluğu

4. Test Yaklaşımı ve Stratejisi

4.1 Test Seviyeleri

Seviye	Açıklama	Araç
Sistem Testi (Manuel)	User Story kabul kriterlerinin UI üzerinden doğrulanması	Chrome, Google Sheets, JIRA/Xray
UI Otomasyon	Kritik akışların regresyon amaçlı otomasyonu (POM)	Java, Selenium 4, TestNG, Cucumber
API Testi	Endpoint'lerin status code, response body, şema ve iş kuralları doğrulaması	Postman, Rest Assured, Jackson (POJO)
Veritabanı Testi	UI/API işlemlerinin veritabanına doğru yansıdığının doğrulanması	JDBC, SQL
Uçtan Uca (E2E)	UI → API → DB zincirinin tek senaryoda doğrulanması	Selenium + Rest Assured + JDBC
Kabul Testi	Sprint sonunda User Story'lerin DoD'a göre kabulü	JIRA/Xray Test Execution

4.2 Test Türleri

- **Fonksiyonel Test:** Her kabul kriteri için pozitif senaryo.
- **Negatif Test:** Boş alan, geçersiz format, uyuşmayan şifre, geçersiz telefon gibi hatalı girdilerde beklenen uyarı mesajlarının doğrulanması.
- **UI / Kullanılabilirlik:** Uyarı metinlerinin doğruluğu, alanların maskelenmesi, buton durumları, para birimi tutarlılığı.
- **Smoke Test:** Her yeni build sonrası anasayfa, giriş, ürün listeleme ve sepete ekleme akışlarının hızlı kontrolü.
- **Regresyon Test:** Bug fix sonrası otomasyon suite'inin (TestNG / Cucumber) koşturulması.
- **Yetkilendirme Testi:** User rolünün admin endpoint'lerine/sayfalarına erişememesi, token olmadan korumalı endpoint'lere erişilememesi.

4.3 Test Tasarım Teknikleri

Teknik	Uygulama Alanı
Eşdeğer Sınıf Bölümleme	Email formatı (geçerli / @ yok / . yok), telefon numarası, ödeme yöntemi seçimi
Sınır Değer Analizi	Ürün miktarı (0, 1, maksimum), fiyat ve indirim alanları, metin alanı uzunlukları
Karar Tablosu	Kayıt formu alan kombinasyonları, ek kategori kaydında zorunlu alan kombinasyonları (US_19)
Durum Geçiş Testi	Sipariş statüleri: PENDING → CONFIRMED / DELIVERED / CANCELED; iptal kuralları (US_08, US_12)

Teknik	Uygulama Alanı
Hata Tahmini	Çift tıklama ile mükerrer sipariş, aynı email ile tekrar kayıt, özel karakter ve boşluk girişleri
Kullanım Senaryosu Testi	Kayıt → giriş → ürün seçimi → sepet → ödeme → sipariş takibi (E2E)

4.4 Sipariş Statü Geçiş Kuralları

Mevcut Statü	User İptal Edebilir mi?	Admin Değiştirebilir mi?	Kaynak
PENDING	Evet	CONFIRMED veya DELIVERED yapabilir	US_08, US_12
CONFIRMED	Hayır	—	US_08
DELIVERED	Hayır	—	US_08
CANCELED	Hayır (ikinci kez iptal edilemez)	—	US_08

5. Test Süreci ve Fazlar

Test süreci ödev görev listesindeki 18 maddeye birebir karşılık gelecek şekilde fazlara ayrılmıştır. Her fazın çıktısı bir sonraki fazın girdisidir.

Faz	Madde	Faaliyet	Çıktı / Teslimat
1. Planlama	1	Test Planı hazırlığı	Test Planı dokümanı (bu doküman)
2. Analiz	2, 3	Site analizi ve User Story analizi; belirsizliklerin tespiti	Site analizi bulguları, soru listesi
3. Test Tasarımı	4, 5, 10	Google Sheets şablonunda test case yazımı, tüm senaryoların tamamlanması	Test Case dokümanı, RTM
4. Araç Kurulumu	6, 7, 8	JIRA projesi açılması, User Story'lerin eklenmesi, Xray kurulumu	JIRA projesi, Story'ler, Xray Test issue'ları
5. Sprint	9	Story'lerin Sprint'e alınması ve Sprint'in başlatılması	Aktif Sprint, Sprint Board
6. Manuel Koşum	11	Test case'lerin Xray'e eklenmesi, Test Execution ile manuel koşum	Test Execution sonuçları (PASS/FAIL)
7. Hata Yönetimi	12	Bulunan hatalar için detaylı Bug ticket'ları	JIRA Bug kayıtları (Story ve Test'e bağlı)
8. UI Otomasyon – TestNG	13	Java + Selenium + TestNG + POM framework kurulumu	GitHub reposu, TestNG raporları
9. UI Otomasyon – Cucumber	14	Cucumber (BDD) + Selenium + POM ile aynı senaryolar	GitHub reposu, feature dosyaları, Cucumber raporu
10. Manuel API	15	Postman ile API senaryoları ve assertion'lar	Postman Collection + Environment (JSON)
11. API Otomasyon	16	Rest Assured + POJO, serialization / deserialization	GitHub reposu, API test raporları
12. DB Otomasyon	17	JDBC ile veritabanı doğrulama testleri	GitHub reposu, DB test sınıfları
13. E2E Otomasyon	18	UI + API + DB entegre senaryolar	GitHub reposu, E2E test raporu
14. Kapanış	—	Test özet raporu, öğrenilen dersler	Test Özet Raporu

6. Test Ortamı

6.1 Ortam Bilgileri

Bileşen	Detay
Test Ortamı (UI)	https://snackattack.deployedprojects.xyz
API Base URL	https://snackattack-api.deployedprojects.xyz
API Dokümanı	https://snackattack-api.deployedprojects.xyz/swagger-ui/index.html
Veritabanı	Bağlantı bilgileri (host, port, DB adı, kullanıcı, şifre) eğitmenden talep edilmiştir.
İşletim Sistemi	Windows 11
Tarayıcılar	Google Chrome (birincil), Microsoft Edge ve Mozilla Firefox (çapraz tarayıcı kontrolü)
Ekran Çözünürlüğü	1920×1080 (birincil), 1366×768

6.2 Araçlar ve Kütüphaneler

Amaç	Araç / Kütüphane	Versiyon (hedef)
Programlama Dili	Java (JDK)	21
Build / Bağımlılık Yönetimi	Apache Maven	3.9.x
UI Otomasyon	Selenium WebDriver	4.x
Test Framework	TestNG	7.x
BDD Framework	Cucumber (cucumber-java, cucumber-testng)	7.x
API Otomasyon	Rest Assured	5.x
JSON Serialization	Jackson Databind	2.x
Veritabanı Erişimi	JDBC (veritabanı türüne uygun sürücü)	—
Raporlama	TestNG HTML / Extent Reports, Cucumber HTML Report	—
Manuel API Testi	Postman	Güncel
Test / Proje Yönetimi	JIRA Software Cloud + Xray Test Management	Cloud
Test Case Dokümanı	Google Sheets	—
Versiyon Kontrol	Git + GitHub	—
IDE	IntelliJ IDEA	Community / Ultimate

6.3 Test Verisi Yönetimi

- Kayıt testlerinde her koşumda benzersiz email ve kullanıcı adı üretilir (Java Faker / zaman damgası). Şablondaki {Email} ve {PhoneNumber} yer tutucuları bu amaçla kullanılır.
- Sabit test hesabı (User rolü) ve admin hesabı bilgileri kod içine yazılmaz; configuration.properties dosyasında tutulur ve bu dosya GitHub'a gönderilmez (.gitignore).
- Test ortamı paylaşımlı olduğundan testlerin oluşturduğu kayıtlar (ürün, kategori, mesaj) mümkün olduğunca test sonunda temizlenir; kalıcı veriler (ör. admin@example.com) değiştirilmez.
- Ödeme testlerinde yalnızca test ortamının kabul ettiği sahte/test verileri kullanılır; gerçek kart bilgisi kullanılmaz.

7. Test Otomasyon Mimarisi

7.1 Selenium + TestNG (POM)

Page Object Model ile her sayfa ayrı bir sınıfta temsil edilir; locator'lar ve sayfa aksiyonları test sınıflarından ayrılır. Driver yönetimi Singleton/ThreadLocal yapısıyla yapılır ve paralel koşuma uygundur.

```
snackattack-testng/
├── pom.xml
├── testng.xml / smoke.xml / regression.xml
├── configuration.properties
└── src/test/java/
    ├── pages/        (HomePage, RegisterPage, LoginPage, ProductsPage, CartPage, ContactPage,
DashboardPage ...)
    ├── tests/        (US01_RegisterTest, US02_LoginTest, US06_ProductsTest ...)
    └── utilities/    (Driver, ConfigReader, ReusableMethods, TestBaseRapor, Listeners)
```

7.2 Selenium + Cucumber (BDD + POM)

Aynı senaryolar Gherkin dilinde (Given/When/Then) feature dosyalarında tanımlanır. Step Definition sınıfları Page sınıflarını kullanır; Hooks ile ekran görüntüsü alma ve driver kapatma işlemleri merkezi yönetilir.

```
snackattack-cucumber/
├── pom.xml
└── src/test/
    ├── java/ pages/  stepdefinitions/  runners/ (TestRunner, FailedRunner)  hooks/  utilities/
    └── resources/features/  (US01_register.feature, US02_login.feature ...)
```

7.3 API Otomasyonu (Rest Assured + POJO)

İstek ve yanıt gövdeleri POJO sınıflarıyla modellenir. Serialization (POJO → JSON) istek gövdesi oluşturmada, Deserialization (JSON → POJO) yanıt doğrulamada kullanılır. Ortak ayarlar (base URI, header, token) RequestSpecification ile merkezi tanımlanır.

```
src/test/java/
├── base_urls/    (SnackAttackBaseUrl – RequestSpecification, token alımı)
├── pojos/        (LoginRequest, LoginResponse, Product, Category, CartItem, Order, Payment,
ContactMessage ...)
├── test_data/    (test verisi üreten sınıflar)
└── api_tests/    (AuthTest, ProductTest, CartTest, OrderTest, ContactMessageTest ...)
```

7.4 Veritabanı ve E2E Otomasyonu

DB testleri JDBC ile bağlantı kurup SQL sorgularıyla veri doğrular. E2E testlerinde örnek akış: UI'dan kullanıcı kaydı/sipariş oluşturulur → API ile kaydın varlığı ve alanları doğrulanır → veritabanında ilgili tablo kaydı sorgulanarak doğrulanır → test verisi temizlenir.

8. Giriş, Çıkış ve Askıya Alma Kriterleri

8.1 Giriş Kriterleri (Entry Criteria)

- Test ortamı (UI ve API) erişilebilir durumda olmalı.
- User Story'ler ve kabul kriterleri analiz edilmiş, belirsizlikler kayıt altına alınmış olmalı.
- Test Planı onaylanmış olmalı.
- Test case'ler yazılmış ve gözden geçirilmiş olmalı.

- JIRA projesi, Xray ve Sprint yapılandırılmış olmalı.
- Test hesapları (User ve Admin) hazır olmalı.

8.2 Çıkış Kriterleri (Exit Criteria)

- Planlanan test case'lerin %100'ü koşulmuş olmalı.
- High öncelikli User Story'lerin test case'lerinin en az %95'i PASS olmalı.
- Açık Blocker / Critical seviyesinde hata kalmamalı; Major hatalar için kabul edilmiş bir aksiyon planı olmalı.
- Tüm hatalar JIRA'da kayıtlı ve ilgili Story / Test ile ilişkilendirilmiş olmalı.
- Otomasyon projeleri GitHub'a yüklenmiş ve README ile çalıştırılabilir durumda olmalı.
- Test Özet Raporu hazırlanmış olmalı.

8.3 Askıya Alma ve Devam Kriterleri

Askıya Alma (Suspension)	Devam (Resumption)
Test ortamına (UI/API) erişilemiyor	Ortam tekrar erişilebilir ve smoke test PASS
Giriş/kayıt gibi temel akışları engelleyen Blocker hata	Hata düzeltilmiş ve doğrulama testi PASS
Test verisinin bozulması / ortamın sıfırlanması	Test verisi yeniden hazırlanmış

9. Test Case Yazım Standartları

Test case'ler eğitmen tarafından paylaşılan Google Sheets şablonunda, aşağıdaki kolon yapısıyla yazılır:

Kolon	Açıklama
User Story ID	İlgili User Story (ör. US_01)
Test Case ID	Benzersiz test case numarası (ör. TC_01)
Test Objective	Test amacı ve senaryo tipi – (Positive Scenario) / (Negative Scenario)
Pre-Condition	Teste başlamadan önce sağlanması gereken koşullar
No	Adım sıra numarası
Steps	Kullanıcının gerçekleştireceği adım
Test Data	Adımda kullanılan veri (URL, kullanıcı adı, şifre vb.)
Expected Result	Adım sonunda beklenen sonuç
Actual Result	Koşum sırasında gözlemlenen gerçek sonuç
Status	PASS / FAIL / BLOCKED / NOT RUN

Yazım Kuralları

- Her kabul kriteri en az bir pozitif ve uygun olduğu durumlarda en az bir negatif test case ile kapsanır.
- Her adım tek bir aksiyon içerir; Expected Result ölçülebilir ve doğrulanabilir olmalıdır (ör. uyarı metninin birebir içeriği).
- Uyarı metinleri User Story'de verildiği şekliyle (ör. "This field is required.") birebir yazılır.
- Benzersizlik gerektiren veriler yer tutucu ile belirtilir: {Email}, {Username}, {PhoneNumber}.
- Test case'ler JIRA/Xray'e aktarılırken aynı ID ve başlık korunur; böylece izlenebilirlik sağlanır.

10. JIRA ve Xray Yapılandırması

Issue Tipi	Kullanım	İlişki
Epic	Modül bazlı gruplama (Kimlik Doğrulama, Sepet & Sipariş, Admin Paneli ...)	Story'leri kapsar
Story	Product Backlog'daki 21 User Story (US_01 – US_21)	Epic'e bağlı
Test (Xray)	Her test case bir Xray Test issue'su (Manual tip, adımlı)	"Tests" ilişkisiyle Story'ye bağlı
Test Set	User Story bazlı test grupları	Test'leri gruplar
Test Plan	Sprint'in test kapsamı	Test / Test Set'leri içerir
Test Execution	Manuel koşum kayıtları (PASS / FAIL / TODO / EXECUTING)	Test Plan'a bağlı
Bug	Koşum sırasında bulunan hatalar	Test ve Story'ye bağlı

Traceability: Story → Test → Test Execution → Bug zinciri Xray "Requirement Coverage" raporu ile izlenir. Sprint süreci Scrum board üzerinden yürütülür; Story'ler To Do → In Progress → In Test → Done akışını izler.

11. Hata Yönetimi

11.1 Hata Yaşam Döngüsü

New → Open → In Progress → Fixed → Retest → Closed. Retest'te tekrar eden hata Reopened olur; geçerli olmayan kayıtlar Rejected / Duplicate / Deferred olarak kapatılır.

11.2 Severity (Ciddiyet) Tanımları

Severity	Tanım	Örnek
Blocker	Testin devam etmesini engelleyen, iş akışını tamamen durduran hata	Kayıt veya giriş yapılamıyor; site açılmıyor
Critical	Ana fonksiyon çalışmıyor, geçici çözüm yok	Sipariş oluşturulamıyor, ödeme tamamlanamıyor
Major	Fonksiyon hatalı çalışıyor, geçici çözüm var	Yanlış uyarı mesajı nedeniyle kullanıcı yanlış yönlendiriliyor
Minor	Küçük fonksiyonel veya görsel sapma	Para birimi simgesinin sayfalar arası tutarsızlığı
Trivial	Yazım hatası, kozmetik sorun	Etiketlerde yazım hatası

11.3 Priority (Öncelik) Tanımları

Priority	Tanım
Highest / High	Hemen / mevcut sprint içinde düzeltilmeli
Medium	Planlı şekilde, sıradaki sprintlerde düzeltilmeli
Low	Zaman kaldığında düzeltilebilir

11.4 Bug Ticket Şablonu

Alan	İçerik
Summary	[US_XX] Kısa ve açıklayıcı başlık – ör. "[US_02] Login butonu boş alanlarla tıklanabiliyor"
Environment	URL, tarayıcı + versiyon, işletim sistemi, test hesabı rolü

Alan	İçerik
Pre-Condition	Hatanın oluşması için gerekli ön koşul
Steps to Reproduce	Numaralı, tekrar üretilebilir adımlar
Test Data	Kullanılan veri
Expected Result	Kabul kriterine göre beklenen davranış
Actual Result	Gözlemlenen davranış
Severity / Priority	11.2 ve 11.3'teki tanımlara göre
Attachments	Ekran görüntüsü / video, konsol veya network logu
Links	İlgili Story (US) ve Xray Test (TC) bağlantısı

12. Ön Analiz Bulguları

Site ve User Story analizi sırasında, kabul kriterleri ile uygulamanın mevcut davranışı arasında aşağıdaki potansiyel uyumsuzluklar gözlemlenmiştir. Bu maddeler manuel test koşumunda resmi olarak doğrulanacak, doğrulananlar JIRA'da Bug olarak kayıt altına alınacaktır.

#	US	Gözlem	Beklenen (AC)
1	US_02 / US_04	Login butonu Email ve Password alanları boşken aktif ve tıklanabilir durumda.	Login butonu email ve password girilmeden tıklanabilir olmamalı.
2	US_02 / US_04	Password boş bırakıldığında uyarı metni "Required" olarak görüntüleniyor.	"Password is required"
3	US_02 / US_04	Geçersiz email girildiğinde uyarı metni "Invalid email address" olarak görüntüleniyor.	"Invalid email"
4	US_01 / US_03	Kayıt formunda Confirm Password alanı type="text"; girilen şifre maskelenmeden açıkça görünüyor.	Şifre alanlarının maskelenmesi (güvenlik/kullanılabilirlik)
5	US_06 / US_07	Ürün listesinde fiyatlar "$" ile, ürün detay penceresinde "₺" ile gösteriliyor.	Tutarlı para birimi gösterimi
6	US_01 / US_03	Kayıt formunda Address ve Country Code alanları zorunlu; kabul kriterlerinde Address alanı tanımlı değil.	Gereksinim netleştirilmeli (Requirement Gap)
7	US_20	İletişim formu uyarıları tarayıcının yerel (HTML5) doğrulama mesajlarıdır; metin tarayıcı diline göre değişir.	Türkçe tarayıcıda "Lütfen bu alanı doldurun" – çapraz tarayıcı kontrolü gerekli

13. Takvim ve Sprint Planı

Proje 2 haftalık 3 sprint şeklinde planlanmıştır. Tarihler tahminidir ve ilerlemeye göre güncellenecektir.

Sprint	Tarih Aralığı	Hedef	İlgili Maddeler
Sprint 0 (Hazırlık)	10.10.2026 – 13.10.2026	Test Planı, site ve User Story analizi	1, 2, 3, 4
Sprint 1	14.10.2026 – 27.10.2026	Test case yazımı, JIRA/Xray kurulumu, sprint başlatma, manuel koşum, bug kayıtları	5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Sprint 2	28.10.2026 – 10.11.2026	Selenium + TestNG ve Cucumber otomasyon framework'leri	13, 14
Sprint 3	11.11.2026 – 24.11.2026	Postman, Rest Assured (POJO), DB ve E2E otomasyon; test özet raporu	15, 16, 17, 18

14. Roller ve Sorumluluklar

Rol	Kişi	Sorumluluk
QA / Test Otomasyon Mühendisi	Yıldıray Kösedağ	Test planlama, analiz, test tasarımı, manuel koşum, hata raporlama, otomasyon geliştirme, raporlama
Eğitmen / Product Owner	Eğitmen	Gereksinim sahipliği, belirsizliklerin netleştirilmesi, ortam ve DB erişiminin sağlanması, teslimatların onayı
Geliştirme Ekibi	Proje ekibi	Hataların düzeltilmesi ve yeni build'lerin ortama alınması

15. Riskler ve Önlemler

Risk	Etki	Olasılık	Önlem
Veritabanı bağlantı bilgilerinin geç gelmesi	Yüksek	Orta	DB ve E2E fazları en sona planlandı; bilgiler eğitmenden erken talep edildi.
Paylaşımlı test ortamında verilerin başkaları tarafından değiştirilmesi	Orta	Yüksek	Benzersiz test verisi üretimi; testlerin kendi verisini oluşturup temizlemesi.
Test ortamının kesintiye uğraması	Yüksek	Düşük	Askıya alma kriterleri; ortam durumunun düzenli kontrolü.
Kabul kriterlerinin belirsiz olması (ör. US_16'da silmenin "available" tikini kaldırarak yapılması)	Orta	Orta	Belirsizlikler soru listesiyle Product Owner'a iletilir; varsayımlar test case'lere yazılır.
Dinamik içerik ve yükleme gecikmeleri nedeniyle kararsız otomasyon testleri	Orta	Orta	Explicit wait, sağlam locator stratejisi, tekrar koşum (retry) mekanizması.
Arayüzde yapılacak değişikliklerin locator'ları bozması	Orta	Orta	POM ile locator'ların merkezi yönetimi.

16. Teslimatlar

#	Teslimat	Format / Konum
1	Test Planı	Word (.docx)
2	Test Case Dokümanı	Google Sheets (eğitmen şablonu)
3	JIRA Projesi (Story, Test, Test Execution, Bug)	JIRA Cloud + Xray
4	Bug Raporları	JIRA Bug issue'ları
5	Selenium + TestNG (POM) Projesi	GitHub reposu
6	Selenium + Cucumber (POM) Projesi	GitHub reposu
7	Postman Collection ve Environment	JSON (GitHub / paylaşım linki)
8	Rest Assured API Otomasyon Projesi	GitHub reposu
9	DB ve E2E Otomasyon Testleri	GitHub reposu
10	Test Özet Raporu	Word / PDF

17. Onay

Rol	Ad Soyad	İmza	Tarih
Hazırlayan – QA Mühendisi	Yıldıray Kösedağ		10.10.2026

Rol	Ad Soyad	İmza	Tarih
Onaylayan – Eğitmen			