

按钮权限登录返回格式

备注：

- 表格通用按钮目前会有6个，分别为新增（createBtn），删除（deleteBtn），修改（editBtn），查看（reviewBtn），导入（importBtn），导出（exportBtn）。在数据库里创建按钮的时候请按照以上规则创建,所有按钮都要添加Btn后缀，以防止是关键字和别的功能冲突，**同一个导航**下的按钮名称**不可重复**。创建按钮在菜单管理导航，举例：**exportBtn**是 url 字段，**导出** 是name字段。按钮和菜单存储在一张表里，menuType=2的时候代表是按钮。
- 按钮挂载到每个**叶子**节点的导航

登录接口返回格式（不需要数组，只需要一个object）：

```
{
  'release-Report':{
    'createBtn':true,//有权限
    'deleteBtn':false,//无权限
    'editBtn':true,
    'reviewBtn':true,
    'exportBtn':true
  },
  'release-Management':{
    'createBtn':true,
    'deleteBtn':true,
    'editBtn':true,
    'reviewBtn':true,
  },
  'label':{
    'createBtn':true,
    'deleteBtn':true,
    'editBtn':true,
  },
  .....
  // release-Report 是登录的时候返回的路由的name，数据库里没有存储该字段，该字段是由
  component字段拼接生成的。createBtn，deleteBtn等是按钮的url字段
}
```

新添加了页面，如何做该页面的按钮权限

- 在菜单权限表里添加按钮数据，有几个按钮就添加几条数据，基本按钮的名称固定，参照上一条文档，其余自定义的按钮名称按照上面的规则自行创建。

父节点id	是否叶子节点	名称	路由链接	菜单类型	排序	登录类型	是否叶子节点	是否路由菜单	是否隐藏路由
按钮挂载的叶子导航的id	是	新增	createBtn	按钮	数值，按照当前的序号依次追加	父节点的登录类型	是	否	否

- 角色管理=》权限配置=》勾选按钮=》保存
- 在对应的页面里添加如下代码

```

<script>
import Vue from "vue"
import { USER_AUTH } from "@store/mutation-types"
// import { JeecgListMixin } from '@mixins/JeecgListMixin'
export default {
  // mixins: [JeecgListMixin],
  data() {
    return {
      // 按钮权限，默认拥有全部权限
      authButton: {
        createBtn: true,
        editBtn: true,
        deleteBtn: true,
        startBtn: true, // 启用按钮
        forbiddenBtn: true, // 下线按钮
      }
    },
    computed: {},
    mounted() {
      // 根据当前页面路由的name去匹配按钮权限，取出当前页面的按钮权限并赋值给authButton
      let auth = Vue.ls.get(USER_AUTH)
      console.log(this.$route.name)
      // 如果按钮权限数据里有当前页面的权限
      if (auth.hasOwnProperty(this.$route.name)) {
        this.authButton = auth[this.$route.name]
      }
    },
  },
  computed: {},
  mounted() {
    // 根据当前页面路由的name去匹配按钮权限，取出当前页面的按钮权限并赋值给authButton
    let auth = Vue.ls.get(USER_AUTH)
    console.log(this.$route.name)
    // 如果按钮权限数据里有当前页面的权限
    if (auth.hasOwnProperty(this.$route.name)) {
      this.authButton = auth[this.$route.name]
    }
  },
}
</script>
<style lang="scss" scoped>
</style>

```

该页面的所有按钮，默认为都显示

```
<columns>  
:dataSource="dataSource"  
:pagination="ipagination"  
:loading="loading"  
@change="handleTableChange"  
  
<span slot="action" slot-scope="text, record">  
  <a v-if="authButton.hasOwnProperty('editBtn')&&authButton.editBtn" @click="edit(record)">编辑</a>  
  <a-divider v-if="authButton.hasOwnProperty('reviewBtn')&&authButton.reviewBtn" type="vertical" />  
  <a v-if="authButton.hasOwnProperty('reviewBtn')&&authButton.reviewBtn" @click="review(record)">查看</a>  
</span>  
<a-table>  
  <col>  
    w>  
  </col>  
</a-table>  
</table>
```

