

LOGO EMPRESA	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURA		N°
VALIDEZ MÁXIMA 12 HORAS DE TRABAJO CONTINUO			

Fecha:	Hora inicial:	Hora final:
Lugar/Área:	Contratista:	
Descripción del trabajo:		

En el lugar hay riesgos potenciales por:

☐ Riesgo eléctrico	☐ Caída a distinto nivel	☐ Gases/vapores inflamables	☐ Carga Térmica
☐ Tóxicos	☐ Cañerías de vapor/calientes	☐ Vientos fuertes	☐ Ruido > 85dbA
☐ Ácidos / Bases	☐ Polvos / Nieblas	☐ Baja iluminación	☐ Otros(aclarar):

Se requiere el siguiente equipo de protección personal

☐ Casco	☐ Anteojos / Antiparras	☐ Guantes	☐ Protección Auditiva
☐ Calzado / Botas	☐ Protección Facial	☐ Semi/Máscara con filtro	☐ Ropa Químicos
☐ Arnés	☐ Cinturón de seguridad	☐ Cabo de amarre	☐ Otros (aclarar):.....

	CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS	SI	NO	N/A
1	¿Permiten los factores meteorológicos que el trabajo se realice con seguridad? (viento / lluvia / Luz)			
2	¿Las personas que realizan la tarea tienen aptitud física y de salud para la tarea? (autorización Servicio Médico)			
3	¿Las personas que realizan la tarea tienen las capacitaciones realizadas? (son personal autorizado para trabajo en altura)			
4	¿El ejecutante posee arnés equipado con cabo de amarre adecuado a la estructura sobre la que trabaja?			
5	¿El sistema de protección contra caídas permite el amarre durante el 100% del tiempo (armado de andamio, ascenso, actividad, descenso)?			
6	¿El suelo es suficientemente sólido y resistente que permite el desplazamiento seguro?			
7	¿Los caños del andamio no presentan deformaciones, ni abolladuras?¿ Las ruedas tienen dispositivo de freno?			
8	¿El andamio cuenta con 2 barandas de protección: una a 0,50 cm y otra a 1 metro respecto a la plataforma?			

	CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS	SI	NO	N/A
9	¿Los tabloncillos que conformen la plataforma están trabados y amarrados sólidamente a la estructura del andamio? Ningún tablón que forme parte de una plataforma debe sobrepasar su soporte extremo en más de 20 cm?			
10	¿ La plataforma tiene un ancho mínimo de 60 cm y un ancho libre de obstáculos de 30 cm?¿El andamio cuenta con guardapie de 10 cm?			
11	¿El andamio está asegurado a una estructura fija en intervalos horizontales no mayores a 10 metros?			
12	¿ La altura máxima del andamio torre no excede los 5 metros (3 cuerpos de andamio) o 4 veces la dimensión mínima de la base)?			
13	¿Las escaleras utilizadas son de madera sin pintura u otro material resistentes y están aseguradas en la parte superior?			
14	¿Se realizó una charla de seguridad de CINCO minutos a los trabajadores que realizan las tareas?¿Se registra la charla?			
15	¿Se realiza la actividad de identificación y evaluación de aspectos ambientales? ¿Se definió destino de los residuos y efluentes?			
16	¿La plataforma móvil de elevación tiene los sistemas de seguridad inspeccionados y aprobados?¿El personal está calificado para su uso?			

	Responsable del Trabajo Firma / Aclaración / Hora	Responsable del Área Firma / Aclaración / Hora	Contratista Firma / Aclaración / Hora
INICIO DE OBRA			

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURA		N°
		VALIDEZ MÁXIMA 12 HORAS DE TRABAJO CONTINUO
Fecha:	Hora inicial:	Hora final:
Lugar/Área:	Contratista:	
Descripción del trabajo:		

OBSERVACIONES:

INSTURCCIONES PARA LA EMISIÓN DE PERMISO DE TRABAJO EN ALTURA

Las siguientes recomendaciones tienen el propósito de proteger a quienes trabajan en altura, anticipando las condiciones mínimas de seguridad y cuidado ambiental.

1. Se define como trabajo en altura a todo aquel trabajo realizado a una diferencia de más de 2 metros del nivel inmediato inferior o punto de apoyo.
2. En todos los casos que sea posible los trabajadores estarán amarrados con arnés o cinturón de seguridad a un punto fijo. Se exceptúa en el uso de plataformas móviles o eleva personas, que se amarraran a la canasta o receptáculo.
3. La estabilidad de un andamio se ve afectada por la forma en que se la utiliza y es importante elegir el tipo de andamio correcto para cada trabajo en particular. En la mayoría de los casos la estabilidad de los andamios se logra al asegurarlos a la estructura que están reparando.
4. No se deberá arrojar nada desde los techos o plataformas hacia o desde el piso.
5. La base de la torre de un andamio debe ser colocada sobre piso firme con las ruedas o pies trabados correctamente.
6. Nunca deben atarse dos escaleras para extender su longitud. Nunca pretenda ajustar escaleras extensibles subido a la misma. Para los trabajos eléctricos se deben utilizar escaleras dieléctricas.
7. Las escaleras de más de 2 metros deben asegurarse en su extremo superior, para evitar ladearse.
8. Cuando una escalera no esté asegurada debe ser sostenida por una segunda persona.
9. Ubique la escalera en un ángulo de 75° con respecto a la horizontal, o sea 1 metro por cada 4 metros de altura.
10. La escalera apoyada sobre una pared, que está siendo utilizada para en ascenso debe superar en al menos 60 cm la altura de la pared.

Reglas Generales

- Este permiso en una certificación de que el lugar y los medios que se usarán ofrecen condiciones seguras para la realización del trabajo que el mismo ampara. Los que firman este permiso son responsables de ello.
- Sólo personal habilitado podrá emitir un PdT (permiso de trabajo)
- El área de trabajo comprendida por este permiso de trabajo debe estar claramente definida en el encabezado.
- Un permiso incorrectamente completado no tiene validez.
- La copia del permiso de trabajo debe permanecer en el lugar donde se realizan las tareas. Su ausencia implica suspensión de los permisos.
- Ante una respuesta negativa (NO), indica que una condición de seguridad no puede ser cumplida y por ello no puede iniciarse la tarea.
- Los permisos dejan de ser válidos ante cualquier emergencia y/o accidente.