

bdp Hadoop平台设施——开发环境组件

笔记本： 意礴工作

创建时间： 2018/7/27 11:25

更新时间： 2018/7/27 14:40

作者： zhonghai0717@163.com

开发环境：

Hive + Sqoop:

ip: 10.234.6.143

用户: hive

密码: belle_bdp@2018

Spark:

ip: 10.234.6.156

用户: hbase

密码: belle_bdp@2018

Presto:

ip: 172.17.209.3

用户: bdp_presto

密码: belle_bdp@2018

用途: Presto cli

```
/usr/local/wonhigh/bdp/presto-cli/bin/presto-cli --server https://172.17.209.3:4380 --keystore-path  
/usr/local/presto-server-0.201/keystore.jks --keystore-password 123456 --catalog hive --user admin --password
```

```
/usr/local/wonhigh/bdp/presto-cli/bin/presto-cli --server https://172.17.209.3:4380 --keystore-path  
/usr/local/presto-server-0.201/keystore.jks --keystore-password 123456 --catalog hive --user etl_user --password  
123456
```

Hue:

<http://10.234.6.149:4301/hue/editor/?type=hive>

账号密码: hue/hue

ES:

10.234.9.50、10.234.9.51、10.234.9.52

端口: 9200

证书: ? (刘文平)

Kafka:

172.17.209.3:9092 (一台)

Scheduler:

<http://10.234.6.142:4100/scheduler/admin>

admin/123456

MySQL:

RDS公网: epoque-cn-rds-public.cwj0birlyklh.rds.cn-north-1.amazonaws.com.cn

数据库: 个人专属开发数据库