

第二章习题编程

yinxuhao [xuhao_yin@163.com]

December 29, 2022

Contents

1	2.61	2
1.1	x 的任何位都等于 1.	2
1.2	x 的任何位都等于 0.	2
1.3	x 的最低有效字节中的位都等于 1.	2
1.4	x 的最高有效字节中的位都等于 0.	2
2	2.62	3
3	2.63	3

位级整数编码规则

在接下来的作业中，我们特意限制了你能使用的编程结构，来帮你更好地理解 C 语言的位级、逻辑和算术运算。在回答这些问题时，你的代码必须遵守以下规则：

- 假设
 - 整数用补码形式表示。
 - 有符号数的右移是算术右移。
- 禁止使用
 - 条件语句 (if 或者?:)、循环、分支语句、函数调用和宏调用。
 - 除法、模运算和乘法。
 - 相对比较运算 (<、>、<= 和 >=)。
- 允许的运算
 - 所有的位级和逻辑运算。
 - 左移和右移，但是位移量只能在 0 和 $w - 1$ 之间。
 - 加法和减法。
 - 对 int 和 unsigned 进行强制类型转换。

1 2.61

写一个 C 表达式，在下列描述的条件下产生 1，而在其他情况下得到 0。假设 x 是 int 类型。

限制条件

1. 遵循位级整数编码规则
2. 不能使用==和!=测试。

1.1 x 的任何位都等于 1.

```
unsigned y = -1; int x = (int)y;
```

1.2 x 的任何位都等于 0.

```
int x = 0;
```

1.3 x 的最低有效字节中的位都等于 1.

```
x = x | 17;
```

1.4 x 的最高有效字节中的位都等于 0.

```
x = x & ((unsigned) -1 >> 8);
```

2 2.62

编写一个函数 `int_shifts_are_arithmetic()`，在对 `int` 类型的数使用算术右移的机器上运行时这个函数生成 1，而在其他情况下生成 0。你的代码应该可以运行在任何字长的机器上。在几种机器上测试你的代码。

```
//  
// Created by yinxuhao on 2022/12/29.  
//  
  
#include "chapter2.h"  
  
using namespace std;  
  
void get_bit_length(int i, int &a, int &b) {  
    auto x = (unsigned long long) i;  
    while (x) {  
        x >>= 1;  
        ++a;  
    }  
    auto y = (unsigned) i;  
    while (y) {  
        y >>= 1;  
        ++b;  
    }  
}  
  
bool int_shifts_are_arithmetic() {  
    int a = 0;  
    int b = 0;  
    get_bit_length(-1, a, b);  
    unsigned i = -1;  
    int x = (int) i;  
    int shift = a - b + 4;  
    // return x / 2 != x >> 1;  
    return x << shift >> shift == i;  
}
```

3 2.63

将下面的 C 函数代码补充完整。函数 `srl` 用算术右移（由值 `xsra` 给出）来完成逻辑右移，后面的其他操作不包括右移或者除法。函数 `sra` 用逻辑右移（由值 `xsrl` 给出）来完成算术右移，后面的其他操作不包括右移或者除法。可以通过计算 `8*sizeof(int)` 来确定数据类型 `int` 中的位数 `w`。位移量 `k` 的取值范围为 `0~w-1`。

```
unsi
```